
giugno 2024 (non completo)

1) Scrivi una **pagina HTML** che contiene un **titolo principale** (con scritto "Siti web di UniGe"), seguito da **un elemento ** che contiene al suo interno **tre immagini** (logo1.png, logo2.png, logo3.png). Le immagini a loro volta sono dei **link che rimandano alle tre pagine esterne** https://unige.it/, https://2023.aulaweb.unige.it/, https://mailweb.unige.it/.
Disegna l'albero del **DOM** corrispondente.

2) Cosa sono le **sessioni**, a cosa servono? Come si **realizzano in PHP**? Come vengono scambiate le informazioni di sessione tra un browser e un server web?

3) **Controllo dell'input** lato **client**: spiega come lo hai implementato nel progetto. Se non hai implementato controlli lato client, spiega perché hai deciso di non farlo.

1)
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title> Siti Web di UniGe </title>
  <head>
  <body>
    <h1> Siti web di UniGe </h1>
    <div>
      <a href="https://unige.it/">
        <img src="logo1.png" alt="descrizione ..." >
      </a>
      <a href="https://2023.aulaweb.unige.it/">
        <img src="logo2.png" alt="descrizione ..." >
      </a>
      <a href="https://mailweb.unige.it">
        <img src="logo3.png" alt="descrizione ..." >
      </a>
    </div>
  </body>
</html>
```



2) Le sessioni sono un meccanismo per salvare i dati lato server legati ad un singolo utente mentre naviga tra le pagine. Servono principalmente per gestire i login ed aree riservate. Sono più sicure dei cookie perchè i dati non vengono salvati nel PC dell'utente.
In PHP si inizializzano con session_start() e si gestiscono leggendo/scrivendo nell'array $_SESSION.
Il collegamento avviene tra session ID univoco. Il server genera l'ID e lo invia al browser (tramite cookie tecnico PHPSESSID); il browser rimanda l'ID al server per farsi "riconoscere" e accedere ai dati salvati su server.

3) Ho implementato il controllo lato client sfruttando gli attributi nativi HTML, ossia controlli che il browser esegue automaticamente prima di inviare i dati al server. Ho usato l'attributo required in tutti gli input, per impedire l'invio di form vuoti; ho usato i type, come email che blocca l'invio se l'utente non inserisce un dominio valido, o come password che rende i caratteri non visibili a schermo durante la digitazione.

Ho usato anche i Prepared Statements per evitare attacchi di SQL injection.