

Progetto Informatica con Laboratorio

Equazione del calore 2D e riordinamento nelle fattorizzazioni Cholesky

Docenti:

Roberto Grossi Leonardo Robol

Studentessa:

Giulia Casti

Anno Accademico 2025/2026

1 Introduzione

Il presente documento descrive lo sviluppo e l'evoluzione software del modulo `HeatEquationSolver`, progettato per la risoluzione numerica dell'equazione del calore 2D e lo studio del riordinamento delle matrici sparse nelle fattorizzazioni di Cholesky.

2 Modulo: HeatEquationSolver

Lo sviluppo del solutore procede in modo modulare ed evolutivo. Di seguito vengono dettagliati i singoli sottomoduli.

2.1 Sottomodulo 1: Generazione della griglia del dominio

2.1.1 Specifiche e Funzionalità

Il componente si occupa della discretizzazione spaziale del dominio di calcolo.

- **Input:** Intero N che determina la discretizzazione uniforme del dominio quadrato $[0, 1]^2$.
- **Output:** Griglia 2D rappresentata come insieme di punti.

La griglia è definita come un insieme di punti dove ogni elemento è identificato da una coppia di coordinate (x, y) . La generazione include tutti i punti del dominio, compreso il bordo, con passo spaziale $h = \frac{1}{N}$, per un totale di $(N + 1) \times (N + 1)$ punti.

2.1.2 Strutture Dati

Per la rappresentazione in memoria delle entità coinvolte si adottano le seguenti scelte architetturali:

- **Punto:** Struttura (`struct`) composta da due variabili di tipo `double` per le coordinate x e y .

- **Griglia:** Array dinamico (`vector`) per la gestione della collezione di punti.

2.2 Sottomodulo 2: Esportazione dei dati su file

2.2.1 Specifiche e Funzionalità

Questo componente gestisce la persistenza su disco delle informazioni inerenti al dominio e alla struttura del grafo associato alla discretizzazione.

- **Input:** Griglia di punti, lista degli archi, lista dei nodi.
- **Output:** File di testo su memoria secondaria.

Nello specifico, il sottomodulo mette a disposizione le funzionalità necessarie per:

- La generazione e scrittura di un file contenente la lista dei soli punti interni della griglia (escludendo i punti appartenenti al bordo).
- La generazione di un file contenente la lista degli archi che compongono il grafo.
- La generazione di un file contenente la lista dei nodi del grafo.

2.2.2 Strutture Dati

Per la fase di esportazione non si rendono necessarie strutture dati complesse aggiuntive in RAM. L'operazione richiede esclusivamente l'apertura e la gestione di canali di comunicazione con lo spazio di I/O (stream di output su file) per la scrittura sequenziale dei dati immagazzinati nelle strutture preesistenti.