

Laboratório 4

Atenção: de agora em diante está terminantemente **proibido** usar arrays estáticos de tamanho variado como os exibidos abaixo:

```
int n;  
int vetor[n]; // nunca definir a dimensão de um array com uma variável
```

Essa proibição aplica-se a tudo: listas, trabalho e avaliação. Qualquer programa usando o tipo de construção acima receberá nota **zero**. Todo array dinâmico deverá ser construído usando alocação dinâmica de memória:

```
int* vetor = calloc(n, sizeof(int)); // ou  
int* vetor2 = malloc(n * sizeof(int));
```

Instruções

- Em todos os seus programas você deve gerenciar corretamente a memória, liberando toda a memória requerida pelo seu programa após o término do uso. Programas com vazamento de memória receberão uma penalização de 25% do valor da nota total do exercício. Você pode verificar se o seu programa possui vazamento de memória com o comando

```
valgrind --leak-check=full /caminho/para/o/seu/programa
```

Para que o comando acima funcione, você deve habilitar a *flag* de *debug* do seu compilador. O exemplo a seguir ilustra como deve ser feito caso você use o *gcc* para compilar o seu programa

```
gcc -Wall -Wextra -Wvla -g -std=c99 arquivo.c
```

- Em vários exercícios, eu peço a vocês para que escrevam uma função de um determinado tipo. Além de escrever essa função, vocês também devem escrever uma função `main()` que irá usar essa função com dados fornecidos pelo usuário. Ou seja, a sua `main()` deverá pedir a entrada para o usuário e passar esses dados como parâmetro para a função que você desenvolveu. Requisite esses dados imprimindo mensagens na tela, para que o professor saiba o que digitar quando estiver corrigindo o seu trabalho.

Questão 1. Escreva um programa que, dado um inteiro *n* fornecido pelo usuário, leia *n* números inteiros fornecidos pelo usuário e compute a média desses números.

Questão 2. Escreva um programa que, dado um inteiro *n* fornecido pelo usuário, leia *n* caracteres fornecidos pelo usuário e as armazene em um vetor. Na sequência, para cada uma das *n* entradas armazenadas no vetor, o seu programa deve imprimir a seguinte linha: “entrada xxx, conteúdo yyy, endereco: zzz”, onde xxx deve ser substituído pelo índice da entrada, yyy pelo conteúdo dessa entrada no array e zzz pelo endereço de memória dessa entrada em decimal.

Questão 3. Escreva um programa que, dado um inteiro n fornecido pelo usuário, leia n **inteiros** fornecidos pelo usuário e os armazene em um vetor. Na sequência, para cada uma das n entradas armazenadas no vetor, o seu programa deve imprimir a seguinte linha: “entrada: xxx, conteúdo: yyy, endereço: zzz”, onde xxx deve ser substituído pelo índice da entrada, yyy pelo conteúdo dessa entrada no array e zzz pelo endereço de memória dessa entrada em decimal.

Questão 4. Escreva a função `swap(a, b)`. Essa função recebe como parâmetro dois inteiros a e b e não tem nenhum retorno. O comportamento dessa função deve ser o seguinte: após a execução da mesma, os valores de a e b devem estar trocados, como ilustra o exemplo a seguir.

```
int a = 5;
int b = 7;
swap(a, b);
printf("a: %d\n", a); // imprime: 'a: 7'
printf("b: %d\n", b); // imprime: 'b: 5'
```

Questão 5. Escreva a função `inc(x)`. Essa função recebe apenas um parâmetro do tipo inteiro e não tem retorno. Seu comportamento é o seguinte: após a execução de `inc(x)`, o valor de x está incrementado em uma unidade, como ilustra o exemplo a seguir.

```
int a = 5;
inc(a);
printf("%d\n", a); // imprime 6
```

Questão 6. Escreva a função `swap(a, b)`. Essa função recebe como parâmetro dois arrays de inteiros a e b e não tem nenhum retorno. O comportamento dessa função deve ser o seguinte: após a execução da mesma, os valores de a e b devem estar trocados, como ilustra o exemplo a seguir. **Você deve realizar essa tarefa apenas usando manipulação de ponteiro, não copie os elementos de um vetor no outro!**

```
int a[3] = {5, 6, 7};
int b[4] = {1, 2, 0, 8};
swap(a, b);
// conteúdo de a = {1, 2, 0, 8}
// conteúdo de b = {5, 6, 7}
```

Questão 7. Implemente a função `strcat(a, b)`. Essa função recebe dois parâmetros a e b do tipo “string em C”, i.e., array de caracteres, e retorna uma string que é a concatenação da string a com a string b . Além disso, a sua função não deve alterar o conteúdo das variáveis a e b , que ainda podem ser úteis para o cliente da sua função.

Questão 8. Escreva a função `cartesiano(v1, n1, v2, n2)`. Essa função recebe como parâmetro dois vetores de inteiro, $v1$ e $v2$, e os seus respectivos tamanhos, $n1$ e $n2$. O retorno dessa função deve ser um array com os elementos do conjunto obtido pelo produto cartesiano de $v1$ por $v2$.

Questão 9. Implemente a função `char* revert(char* s)`. Essa função recebe uma “string de C” s e retornar uma nova “string de C” com os caracteres de s revertidos, i.e., listados da direita para a esquerda.

Questão 10. Implemente as funções:

- `matriz_le(n, m)` essa função lê e retorna uma matriz M de números inteiros fornecida pelo usuário. Ela recebe dois parâmetros n e m , onde n é o número de linhas e m , o de colunas. Essa função é responsável por alocar a memória para M e por ler todo o conteúdo de M , que deverá ser fornecido pelo usuário.

- `matriz_print(M, n, m)` essa função imprime na tela do usuário a matriz `M` que tem `n` linhas e `m` colunas.

Questão 11. É muito comum que linguagens tenham um tipo de array dinâmico transparente para o usuário. Vamos adicionar tal funcionalidade à C para vetores de inteiros. Primeiro, a definição do tipo:

```
typedef struct {
    int* data;
    int capacity; // capacidade do 'array' data
    int nelements; // número de elementos guardados em data
}* VectorInt;
```

Para esse TAD, implemente as seguintes funções:

- `VectorInt vectorint(void)`: cria um elemento do tipo `VectorInt` no qual `data` tem capacidade 1. O ponteiro para esse objeto é o retorno dessa função.
- `void vectorint_insert(VectorInt v, int a)`: insere o inteiro `a` no vetor dinâmico `v`. Se não houver espaço em `data` para inserir o elemento `a`, então você deve alocar um novo vetor para `data` com o dobro da capacidade usada para o vetor `data` atual, copiar os valores do vetor `data` antigo para o novo, e atualizar o endereço do ponteiro `data` no registro `v`.
- `void vectorint_remove(VectorInt v, int a)` remove todas as ocorrências do elemento `a` do vetor `v`. Se, após a remoção, o número de elementos em `data` for menor do que a metade da capacidade do array `data`, então você deve criar um novo array `data` com a metade da capacidade do atual, copiar os valores do array `data` antigo para o novo, e atualizar o endereço do vetor `data` no registro `v` (fazemos isso para evitar desperdício de memória).
- `int vectorint_at(VectorInt v, int i)` retorna o elemento que está na `i`-ésima entrada do vetor.
- Crie funções adicionais para o seu TAD que sejam capazes de testar um elemento pertence à `VectorInt`, que retorne a quantidade de elementos no vetor, e que destrua (libere a memória) corretamente o vetor.

Questão 12. Modifique o seu TAD `VectorInt` para que ele seja um vetor dinâmico para qualquer tipo de dados. Para isso, precisaremos usar o tipo genérico `void`. Nossa estrutura ficará assim:

```
typedef struct {
    void** data;
    int capacity;
    int nelements;
}* Vector;

Vector vector(void);
void vector_insert(Vector v, void* e);
void vector_remove(Vector v, void* e);
void* vector_at(Vector v, int i);
```

Para passar e utilizar valores para as funções do seu TAD, você precisará ficar convertendo os tipos de ponteiro (fazer cast), como mostram os exemplos a seguir:

```
int* a = malloc(sizeof(int));
*a = 10;

int* b = malloc(sizeof(int));
```

```

*b = 21;

Vector v = vector();

vector_insert(v, (void*) a);
vector_insert(v, (void*) b);

int *c = (int*) vector_at(v, 0);

vector_remove(v, (void*) a);

```

Outro exemplo:

```

typedef struct _ponto {
    int x;
    int y;
}* Ponto;

Ponto a = malloc(sizeof(_ponto));
a->x = 10; // a->x é equivalente a (*a).x
a->y = 11;

Vector v = vector();

vector_insert(v, (void*) a);

```

Questão 13. Seja Aluno a estrutura definida da seguinte forma:

```

typedef struct _aluno {
    int ra;
    char nome[1000];
    char sexo;
    int idade;
}* Aluno;

```

Implemente a função `char aluno_cmp(Aluno *a, Aluno *b)` que recebe dois ponteiros para a estrutura Aluno e retorna 1 se o conteúdo dos alunos apontados por a e b é o mesmo e 0, caso contrário. Uma observação importante: não estou pedindo para comparar os endereços de a e b, mas sim os conteúdos desses objetos.

Questão 14. Muitas linguagens possuem uma função chamada map que é muito útil. Essa função geralmente tem a seguinte assinatura `map(v, func)`, onde v é uma coleção de itens e func é uma função que será aplicada a cada um dos elementos dessa coleção. Em C, podemos implementar essa funcionalidade da seguinte maneira.

```

#include <stdio.h>

int square(int a) {
    return a * a;
}

int cube(int a) {
    return a * a * a;
}

```

```

}

// eu sei que pode parecer esquisito, mas isso é a definição de uma
// variável `func` que é do tipo "função que recebe um parâmetro inteiro
// e tem um retorno inteiro" -----|
//                                  |
//                                  v
void map(int array[], int n, int func(int)) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        array[i] = func(array[i]);
}

int main(int argc, char *argv[]) {
    int vet[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

    map(vet, 5, square);

    for (int i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d\n", vet[i]);

    int vet2[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    map(vet2, 5, cube);
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        printf("%d\n", vet2[i]);

    return 0;
}

```

Crie uma função que receba outra função como parâmetro.