

Es la unica forma que tienen los usuarios de interactuar con el sistema.  
Coordina toda la interacción y lleva el registro de préstamos.

FichaDeLector

numero: int

cuit: string

nombreCompleto: string

esMoroso: bool

motivoDeRechazo: Symbol | nil

codigos: OrderedCollection<String>

FichaDeLector(deLector: Lector, conPrestamosVigentes: OrderedCollection<Prestamo>)

• numero(): int

• cuit(): string

• nombreCompleto(): string

• esMoroso(): Bool

• puedeLlevar(): bool

• motivoDeRechazo(): Symbol | nil

• codigoEnPoder(): OrderedCollection<String>

• cantidadEnPoder(): int

DatePort

• now(): DateAndTime

Biblioteca

nombre: string

datePort: unDatePort

Biblioteca(nombre: unString, datePort: unDatePort)

• agregarLector(l: Lector): Lector | nil

• lectorNumero(n: int): Lector | nil

• lectores(): OrderedCollection<Lector>

• catalogar(m: MaterialCatalogado): MaterialCatalogado | nil

• materialCodigo(c: String): MaterialCatalogado | nil

• catalogo(): OrderedCollection<MaterialCatalogado>

• materialesDe(unAutor: string): OrderedCollection<MaterialCatalogado>

• prestarA(unCodigo: String, unNumero: int): Prestamo | nil

• devolver(unCodigo: String): Prestamo | nil

• estaPrestado(unCodigo: String): Bool

• prestamoVigenteDe(unCodigo: String): Prestamo | nil

• cantidadDePrestamosDe(unNumero: int): int

• prestamos(): OrderedCollection<Prestamo>

• prestamosDelMaterial(unCodigo: String): OrderedCollection<Prestamo>

• prestamosVigentes(): OrderedCollection<Prestamo>

• prestamosDe(unNumero: int): OrderedCollection<Prestamo>

• prestamosVigentesDe(unNumero: int): OrderedCollection<Prestamo>

• prestamosVencidos(): OrderedCollection<Prestamo>

• esMoroso(unNumero: int): bool

• lectoresMorosos(): OrderedCollection<Lector>

• rehabilitar(unNumero: int): Bool

• identificarSocio(unNumero: int): FichaDeLector | nil

• identificarCuit(unCuit: string): FichaDeLector | nil

• buscarLectoresPorApellido(unTexto: string): OrderedCollection<FichaDeLector>

Crea una biblioteca con catálogo y padrón vacíos, que usará ese reloj. El parámetro unString será el nombre de la biblioteca.  
Retorna: instancia de Biblioteca

FakeDateAdapter

• en(unDateAndTime: DateAndTime): FakeDateAdapter

• enDiaMesAnio(dia: int, mes: int, anio: int): FakeDateAdapter

• now(): DateAndTime

• forzarFecha(unDateAndTime: DateAndTime): self

• forzarDiaMesAnio(dia: int, mes: int, anio: int): self

• forzarDiaMesAnioHoraMinuto(dia: int, mes: int, anio: int, hora: int, minuto: int): self

• avanzarDias(unaCantidad: int): self

• avanzarHoras(unaCantidadHoras: int): self

SystemDateAdapter

• now(): DateAndTime

Persona

nombre: string

apellido: string

cuit: string

• nombre(): string

• apellido(): string

• cuit(): string

Prestamo

inicio: DateAndTime

vencimiento: DateAndTime

devolucion: DateAndTime | nil

Prestamo(material: MaterialCatalogado, lector: Lector, instante: unInstante)

• material(): MaterialCatalogado

• lector(): Lector

• inicio(): DateAndTime

• vencimiento(): DateAndTime

• devolucion(): DateAndTime | nil

• plazoEnDias(): int

• registrarDevolucion(unInstante: DateAndTime): self

• estaVigente(): Boolean

• estaCerrado(): Boolean

• dias(): int | nil

• diasTranscurridosHasta(unInstante: DateAndTime): int

• estaVencidoA(unInstante: DateAndTime): Boolean

• excedioPlazo(): Boolean

• descripcion(): string

pregunta por un prestamo que ya volvió, y se usa al devolver para decidir la mora. Un préstamo cerrado nunca está vencido, y uno abierto nunca excedió el plazo todavía.

pregunta por un préstamo que sigue afuera, y se usa para listar los vencidos hoy. Un préstamo cerrado nunca está vencido, y uno abierto nunca excedió el plazo todavía.

MaterialCatalogado

titulo: string

autor: OrderedCollection<string>

editorial: string

anioDeEdicion: int

paginas: int

titulo(): string

autores(): OrderedCollection<string>

autorPrincipal(): string | nil

esDeAutor(unNombre: string): bool

editorial(): string

anioDeEdicion(): int

paginas(): int

descripcion(): string

codigo(): string

plazoEnDias(): int

tipo(): string

tipoDeIdentificador(): string

Revista

issn: string

numero: int

mes: string

Revista(issn: string, titulo: string, autores: OrderedCollection<string>, editorial: string, anio: int, paginas: int, numero: int, mes: string)

• issn(): string

• numero(): int

• mesDeEdicion(): int

Libro

isbn: string

Libro(isbn: string, titulo: string, autores: OrderedCollection<string>, editorial: string, anio: int, paginas: int)

• isbn(): string

Lector

numero: int

esMoroso: bool = false

Lector(numero: int, cuit: string, nombre: string, apellido: string)

• numero(): int

• cuit(): string

• nombre(): string

• apellido(): string

• nombreCompleto(): string

• apellidoContiene(unTexto: string): bool

• esMoroso(): bool

• puedeLlevar(): bool

• motivoDeRechazo(): Symbol | nil

• marcarMoroso(): self

• rehabilitar(): self