

**Qual è il ruolo della funzione di callback in Ajax?**

1. Viene invocata ad ogni variazione di readyState
2. Usa readyState per leggere lo stato di avanzamento della richiesta
3. Usa status per verificare l'esito della richiesta
4. Tutte le opzioni

**Un sito con layout responsive**

1. Usa la taglia fissa per definire le dimensioni degli elementi
2. Usa esclusivamente i breakpoint
3. Usa i breakpoint e le percentuali
4. Usa la taglia fissa e i breakpoint

**Quale metodo JQuery permette di specificare una funzione da eseguire per ogni elemento selezionato?**

1. `each (function(){ ... })`
2. `for (function(){ ... })`
3. `selected (function(){ ... })`
4. Nessuna delle opzioni

**Come si scrive lo statement for in JavaScript?**

1. `for (var i = 5..10){ ... }`
2. `for (var i in 5..10){ ... }`
3. `for (var i=5 ; i<=10 ; i++) { ... }`
4. `for (5<i<10;i++) {...}`

**Quando un utente visualizza una pagina contenente un programma Javascript, quale macchina esegue lo script?**

1. Il Web server
2. L'application Server
3. La macchina dell'utente che sta eseguendo il browser web
4. Nessuna delle opzioni

**Quale proprietà fa riferimento allo spazio fra il bordo ed il contenuto interno?**

1. margin
2. spacing
3. padding
4. border

**In CSS, quale delle seguenti proprietà di un tag ancora implica un collegamento ipertestuale ancora non visitato?**

1. `:visited`
2. `:hover`
3. `:link`
4. `:active`

**Quale comando usare per estrarre il valore di "username" dalla sessione?**

1. `request.getSession("username")`
2. `response.getSession("username")`
3. `request.getAttribute("username")`
4. Nessuna delle opzioni

**Una servlet direziona il flusso di esecuzione al link `http://www.google.com` utilizzando:**

1. `headersendRedirect(http://www.google.com)`
2. `response.sendRedirect(http://www.google.com)`
3. `request.sendRedirect(http://www.google.com)`
4. Nessuna delle opzioni

**Il seguente: `GET /home1.html http/1.1 Host:www.unisa.it User-agent:curl/7.49.1 Accept: */*`**

1. E' un messaggio di richiesta
2. E' un messaggio di risposta
3. E' un cookie
4. Nessuna delle precedenti

**La sessione tra più richieste di uno stesso client può essere mantenuta:**

1. Utilizzando `PageContext`
2. Utilizzando `HttpSession`
3. Utilizzando `SessionManager`
4. Tutte le opzioni

**Quale delle seguenti istruzioni consente ad una servlet di inserire un cookie?**

1. `header.addCookie(cookie)`
2. `request.addCookie(cookie)`
3. `response.addCookie(cookie)`
4. Nessuna delle altre risposte

**Servlet di una applicazione web, eseguite da client diversi possono condividere oggetti mediante**

1. HttpServletResponse
2. PageContext
3. ServletContext
4. HttpServletRequest

**Quale metodo JQuery è usato per realizzare una richiesta HTTP asincrona?**

1. \$.ajaxSetup()
2. \$.ajax()
3. \$.ajaxAsync()
4. Dipende dal servizio web utilizzato

**Come fai in modo che ogni parola in un testo inizi con una lettera maiuscola?**

1. transform:capitalize
2. text-transform:capitalize
3. You can't do that with CSS
4. text-style:capitalize

**Qual è la CSS media query più appropriata per fare in modo che gli elementi select smettano di fluttuare su schermi con larghezza di 480px o inferiore.**

1. @media only screen and (max-width: 480px) { section { float: none; } }
2. @media (min-width: 480px) { section { float: none; } }
3. @media all { section { float: none; } }
4. @media only screen and (width: 480px) { section { float: none; } }

**Qual è la sintassi per fare riferimento ad uno script esterno chiamato "xxx.js"?**

<script href="xxx.js">

<script name="xxx.js">

<script src="xxx.js">

<script id="xxx.js">

**Qual è il modo corretto per dichiarare un array in JavaScript?**

1. `var colors = "red", "green", "blue"`
2. `var colors = 1 = ("red"), 2 = ("green"), 3 = ("blue")`
3. `var colors = ["red", "green", "blue"]`
4. `var colors = (1:"red", 2:"green", 3:"blue")`

**Quale simbolo si utilizza come scorciatoia per jQuery?**

1. Il simbolo %
2. Il simbolo ?
3. Il simbolo \$
4. Il simbolo #

**Qual è il codice jQuery corretto per impostare il colore di sfondo di**

**tutti gli elementi p in rosso?**

`$("p").manipulate("background-color", "red");`

`$("p").style("background-color", "red");`

`$("p").layout("background-color", "red");`

`$("p").css("background-color", "red");`

**Quale funzione jQuery viene utilizzata per impedire l'esecuzione del codice prima che il documento sia terminato?**

1. `$(body).onload()`
2. `$(document).load()`
3. `$(document).ready()`

**Quale metodo jQuery dovrebbe essere utilizzato per gestire i conflitti di nome?**

1. `noNameConflict()`
2. `nameConflict()`
3. `conflict()`
4. `noConflict()`

**Quale metodo jQuery restituisce l'elemento genitore diretto dell'elemento selezionato?**

1. `parent()`
2. `parents()`
3. `ancestor()`
4. `ancestors()`

Quale metodo jQuery viene utilizzato per impostare una o più proprietà di stile per gli elementi selezionati?

1. `css()`
2. `html()`
3. `style()`
4. `class()`

# HTML

Scegli l'elemento HTML corretto per l'intestazione più grande:

1. `<h1>`
2. `<h6>`
3. `<heading>`
4. `<head>`

Scegli l'elemento HTML corretto per definire il testo importante

1. `<strong>`
2. `<important>`
3. `<b>`
4. `<i>`

Scegli l'elemento HTML corretto per definire il testo enfaticizzato

1. `<i>`
2. `<em>`
3. `<italic>`

**Qual è l'HTML corretto per creare un collegamento ipertestuale?**

1. `<a href="http://www.w3schools.com">W3Schools</a>`
2. `<a>http://www.w3schools.com</a>`
3. `<a name="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`
4. `<a url="http://www.w3schools.com">W3Schools.com</a>`

**Quale carattere viene utilizzato per indicare un tag di fine?**

1. `/`
2. `*`
3. `<`
4. `^`

**Come puoi aprire un collegamento in una nuova scheda / finestra del browser?**

1. `<a href="url" target="new">`
2. `<a href="url" target="_blank">`
3. `<a href="url" new>`

**Quali di questi elementi sono tutti elementi <table>?**

1. `<table><tr><td>`
2. `<table><tr><tt>`
3. `<table><head><tfoot>`
4. `<thead><body><tr>`

**Gli elementi inline vengono normalmente visualizzati senza iniziare una nuova riga.**

1. Vero
2. Falso

**Come puoi creare un elenco numerato?**

1. `<ol>`
2. `<list>`
3. `<ul>`
4. `<dl>`

**Come puoi creare un elenco puntato?**

1. `<ul>`
2. `<ol>`
3. `<dl>`
4. `<list>`

**Qual è l'HTML corretto per creare una checkbox?**

1. `<checkbox>`
2. `<input type="check">`
3. `<input type="checkbox">`
4. `<check>`

**Qual è il codice HTML corretto per creare un campo di immissione di testo?**

1. `<input type="text">`
2. `<textfield>`
3. `<input type="textfield">`
4. `<textinput type="text">`

**Qual è il codice HTML corretto per creare un elenco a discesa?**

1. `<select>`
2. `<list>`
3. `<input type="dropdown">`
4. `<input type="list">`

**In HTML, onblur e onfocus sono**

1. Event attributes
2. Style attributes
3. HTML elements