



Continuando
con HTML





Facultad Regional Rosario
Universidad Tecnológica Nacional

ZEBALLOS 1341 - 2000 - ROSARIO
0341 - 4481871 Teléfonos e Internos

Listas

Tipos de listas

Listas

Utilizan las etiquetas ``: lista desordenada (*unordered list*) u ``: lista ordenada (*ordered list*).

Cada elemento de la lista se representa con `` y su padre siempre tiene que ser una etiqueta `` o ``.

```
<p>Lista desordenada</p>
<ul>
  <li>Lunes</li>
  <li>Martes</li>
  <li>Miércoles</li>
</ul>

<p>Lista ordenada</p>
<ol>
  <li>Enero</li>
  <li>Febrero</li>
  <li>Marzo</li>
</ol>
```

Lista desordenada

- Lunes
- Martes
- Miércoles

Lista ordenada

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo

Listas dependientes

También podemos crear listas dependientes, simplemente agregando más elementos `` u `` según corresponda.

Nada impide utilizar una lista dentro de otra lista. Este concepto se conoce como "*listas anidadas*" o listas dependientes y puede ser útil cuando enumeramos ítems que contienen sub-items.

```
<h3>Lista desordenada dependiente</h3>
<ul>
  <li>Lunes</li>
  <ul>
    <li>Mañana</li>
    <li>Tarde</li>
    <ul>
      <li>14 hs</li>
      <li>16 hs</li>
      <li>18 hs</li>
    </ul>
    <li>Noche</li>
  </ul>
  <li>Martes</li>
  <ul>
    <li>Mañana</li>
    <li>Tarde</li>
    <li>Noche</li>
  </ul>
  <li>Miércoles</li>
  <ul>
    <li>Mañana</li>
    <li>Tarde</li>
    <li>Noche</li>
  </ul>
</ul>
```

Lista desordenada dependiente

- Lunes
 - Mañana
 - Tarde
 - 14 hs
 - 16 hs
 - 18 hs
 - Noche
- Martes
 - Mañana
 - Tarde
 - Noche
- Miércoles
 - Mañana
 - Tarde
 - Noche

Listas de definición

Las **listas de definición** son otro tipo de listas interesantes:

```
<h3>Listas de definición</h3>

<p><b>Alimentos lácteos</b></p>
<dl>
  <dt>Leche</dt>
  <dd>Descremada</dd>
  <dd>Entera</dd>
  <dt>Queso</dt>
  <dd>Fontina</dd>
  <dd>Mozzarella</dd>
</dl>
```

Listas de definición

Alimentos lácteos

Leche

Descremada

Entera

Queso

Fontina

Mozzarella



Enlaces

Enlaces absolutos y relativos

Permiten vincular unas páginas con otras. Para hacer esto utilizamos el elemento `<a>` con el atributo **href** (Hypertext Reference). Hay 3 tipos de enlaces:

Absoluto: es un enlace que incluye todas las partes de una URL.

```
<a href="http://www.google.com">Ir a google.com</a>
```

[Ir a Google](http://www.google.com)

Relativo: hace referencia a un recurso que se encuentra en una posición relativa a nuestra URL.

```
<a href="img/imagen1.jpg">enlace a una imagen</a>
```

(Sigue en la diapositiva siguiente)

Enlaces internos

Enlaces internos (anclas): Se utiliza para indicar un elemento dentro de la misma página, dirigiéndose a un sector específico. Para utilizarlo necesitamos el enlace propiamente dicho y el nombre (name) del ancla al cual debemos dirigirlo.

```
<a href="#quienessomos">Ir a quienes somos</a>  
<a name="quienessomos">quienes somos</a>
```

Se pueden vincular a anclas dentro de la página de destino:

```
<a href="archivo.html#seccion">contenido</a>
```

Al igual que en los enlaces internos marcamos la sección con un ancla:

```
<a name="seccion"></a>
```


Enlaces (Atributos)

Dentro de los atributos principales de los enlaces podemos encontrar:


Atributo	Características
download	Especifica cuál es el objetivo que se descargará cuando un usuario haga clic en el hipervínculo.
href	Especifica la URL de la página a la que se dirige el enlace.
target	Especifica dónde abrir el documento vinculado. Algunas de las opciones son: _blank: Abre el documento vinculado en una nueva ventana o pestaña _self: Abre el documento vinculado en el mismo marco en el que se hizo clic (predeterminado).
title	Especifica información adicional sobre un elemento. La información generalmente se muestra como un texto de información sobre herramientas cuando el mouse se mueve sobre el elemento.

Si aún no tenemos definido a dónde queremos hacer un hipervínculo podemos colocar dentro del atributo href el valor #.

Enlaces locales


Permiten vincular nuestra página con otra página del mismo Sitio Web.

```
<a href="enlaces-locales2.html"> Soy un enlace local a otra página </a>
```



Para agregar un enlace para regresar podemos colocar lo siguiente:

```
<a href="enlaces-locales1.html">Volver</a>
```



Enlaces a direcciones de correo y archivos

Permiten vincular nuestra página con el cliente de correo predeterminado en la computadora:

```
<a href="mailto:juanpablo@gmail.com">Enviar correo</a>
```

Se pueden agregar un "asunto":

```
<a href="mailto:juanpablo@gmail.com?subject=Contacto">Enviar correo</a>
```

Los enlaces también permiten vincular nuestro documento HTML con archivos:

```
<a href="archivo.pdf">Abrir PDF</a>  
<a href="archivo.pdf" download>Descargar PDF</a>  
<a href="documento.txt">Abrir documento de texto</a>  
<a href="planilla.xlsx">Descargar</a>
```

[Abrir PDF](#)

[Descargar PDF](#)

[Abrir documento de texto](#)

[Descargar](#)

Rutas

Rutas absolutas y relativas

Rutas absolutas y relativas

Cuando hablamos de ruta (o path) nos referimos a la dirección de destino al hacer clic en el link. Esta ruta puede ser:

- **Absoluta:** Nombre de dominio (externa):
<http://www.manualweb.net/img/logos/html.png>
- **Relativa:** Directorios desde donde estoy (interna): /img/casa.png

1. Absolutas

```
<a href="http://www.hostalia.com/alojamiento/planes-hosting-base.html">Plan Hosting Base</a>
```


2. Relativas

```
<a href="planes-hosting-base.html">Plan Hosting Base</a>
```

Rutas absolutas y relativas

Mientras desarrollamos el sitio en forma local (desde nuestra computadora), nos conviene tener la información dividida en carpetas.

En general nuestro **index.html** será la página principal y las demás páginas estarán en el directorio raíz, pero para colocar imágenes, hojas de estilo, archivos de JavaScript nos conviene ponerlos en carpetas separadas.



Tipos de elemento

Elementos en bloque y en línea

Elementos block (en bloque) e inline (en línea)

HTML clasifica a todos los elementos en dos grupos: **inline** y **block**. De por defecto, los elementos **en bloque** *comienzan en una nueva línea* y los elementos **en línea** pueden comenzar *en cualquier parte de una línea*.

INLINE	BLOCK
 , <a>, , , , , <mark>, <sub>, etc.	<div>, <p>, <h1>..<h6>, , , , <table>, <form>, etc.

Elementos block (en bloque) e inline (en línea)



Soy un titulo

Soy un subtítulo

```
<h1>Soy un titulo</h1>
<h2>Soy un subtítulo</h2>
<b>Elemento en línea</b>
<i>Otro elemento en línea</i>
<p>Soy un párrafo en bloque</p>
<b>Otro texto</b>
<b>Otro texto</b>
<b>Otro texto</b>
```

Elemento en línea *Otro elemento en línea*

Soy un párrafo en bloque

Otro texto Otro texto Otro texto

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum, nemo adipisci labore eos eius quod eligendi incidunt asperiores cum officia maxime eveniet, reprehenderit tempore quisquam numquam harum vitae hic accusamus iste nisi suscipit.

```
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laborum, nemo adipisci labore eos eius quod eligendi incidunt asperiores cum officia maxime eveniet, reprehenderit tempore quisquam numquam harum vitae hic accusamus iste nisi suscipit. </p>
```

Formatos de texto

- Afectan al texto que se muestra en el documento.
- Han sido **sustituidos en buena parte por CSS**, pero su conocimiento nos permite modificar aspectos concretos de la fuente (estilo, índices y subíndices) sin tener la necesidad de definir un estilo específicamente para modificar solo un atributo (ejemplo: texto en negrita).

** vs **

- Mismo efecto visual
- **** indica negrita y **** indica que se debe resaltar fuertemente el texto (cada navegador lo resalta como desea).

El formato lo define el navegador a su criterio, por eso podemos encontrarnos con presentaciones levemente diferentes entre navegadores

Etiquetas anidadas:

```
<p>Dentro del párrafo <b>resaltamos <i>este texto</i> importante</b> y seguimos...</p>
```

Etiquetas básicas (formatos de texto)

```
<b>Texto en negrita o bold</b>  
<u>Texto subrayado</u>  
<mark>Texto marcado</mark>  
<ins>Texto insertado</ins>  
<small>Texto más pequeño</small>  
<i>Texto en Itálica o cursiva</i>  
<del>Texto tachado</del>  
Texto normal <sup>Texto en superíndice</sup>  
Texto normal <sub>Texto del subíndice</sub>  
Este es un <em>texto con énfasis</em>  
Este es un <strong>texto importante</strong>
```

Texto en negrita o bold
Texto subrayado
Texto marcado
Texto insertado
Texto más pequeño
Texto en Itálica o cursiva
~~Texto tachado~~
Texto normal Texto en superíndice
Texto normal Texto del subíndice
Este es un *texto con énfasis*
Este es un **texto importante**

Jsbin y Codepen

Son herramientas para probar HTML, CSS y JS.

<https://jsbin.com/?html,output>

<https://codepen.io/>

C  DEPEN



w3schools

Es un sitio web para aprender tecnologías web en línea. Contiene tutoriales de HTML, CSS, JavaScript, SQL, PHP, XML y otras tecnologías.

<https://www.w3schools.com/>

w3schools.com

Mozilla Developer Network (MDN)

Si eres desarrollador, encontrarás todo lo que necesitas en Mozilla Developer Network (MDN). MDN ofrece documentación, demos y un foro de preguntas y respuestas donde puedes hacer preguntas e interactuar con otros desarrolladores.

<https://developer.mozilla.org/en-US/>

Estos son algunos de los temas que encontrarás en MDN:

- HTML
- CSS
- JavaScript
- APIs orientadas a la web
- APIs/DOM

