

Ruhr-Filterwerk Wasserwerke

Technischer Jahresbericht Trinkwasser

Ruhr-Filterwerk Wasserwerke GmbH - Essen, Deutschland

T3 synthetic corpus - multilingual-proto-v1

Monitoring begleitet die Fördermengen und die Grundwasserstände.

Die Wassergewinnung erfolgt aus Uferfiltrat und Grundwasseranreicherung. Ein hydrogeologisches versorgt Haushalte, Schulen und lebensverarbeitende Betriebe.

Das Ruhr-Filterwerk speist seit 2011 aufbereitetes Trinkwasser in das Verbundnetz der Zentralruhr. Es

Überblick

- Rückspülung: alle 40 Minuten
- Filterstraßen: acht parallel
- Porenweite der Ultrafiltration: 0,02 Mikrometer

Zusätze. Das Rückspülwasser wird im Kreislauf geführt.

Acht Filterstraßen laufen parallel; die Rückspülung jeder Straße erfolgt alle 40 Minuten ohne chemische Partikel und Trübstoffe zuverlässig aus dem Rohwasser.

Die Ultrafiltration arbeitet mit Hohlfasermodulen mit Poren von 0,02 Mikrometer und trennt Keime,

Anlagen

- Energieverbrauch: 0,11 kWh je Kubikmeter
- Wiederfindungsquote: 96 Prozent
- Abgabe: 140.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag

Stufen von der Förderung bis zur Netzeinspeisung.

Der spezifische Energieverbrauch liegt bei 0,11 Kilowattstunden je Kubikmeter, gemessen über alle

Wiederfindungsquote bei 96 Prozent. Verluste durch Rückspülung werden recycelt.

Das Werk liefert durchschnittlich 140.000 Kubikmeter Trinkwasser pro Tag ins Netz und hält die

Zahlen und Kennzahlen

optimieren, bevor er in der Leitstelle freigeschaltet wird.

Ein digitaler Zwilling der Filterstraßen soll Rückspülstrategien simulieren und den Einsatz der Pumpen und Pestizidmetabolite reduziert.

Für 2027 ist eine Aktivkohlestufe gegen Spurenstoffe geplant, die nach der Ultrafiltration geschaltet wird

Ausblick