

OSI-Agenten · Offene Aufgaben und Ausbau-Ideen

Für Lehrkräfte · Stand 06.10.2026 · Spielversion 1.1.0

Für den Start wird nichts davon gebraucht. Einsatz 0 bis Finale und das Abschlussverhör sind vollständig spielbar. Die offenen Teile sind **freiwillige Bonus-Akten** („Außeneinsätze“, im Spiel versiegelt) und Begleitmaterial. Versiegelte Akten werden einfach übersprungen – sie bringen keine Punkte und blockieren nichts.

A · Checkliste vor dem ersten Einsatz

- ☐ Die ZIP aus dem aktuellen GitHub-Release verteilen (z. B. über die Lernplattform) und ältere Kopien ersetzen – oder den Online-Link weitergeben (siehe README).
- ☐ Bei Bedarf Zweiergruppen bilden (wenn Geräte fehlen), Kurzanleitung gemeinsam durchgehen – vor allem **Export am Stundende**.
- ☐ `Lehrkraft/einsatzzentrale.html` am Lehrkraft-PC öffnen, Beamer-Ansicht vorbereiten.
- ☐ Lösungs-PDF bereitlegen (Debriefing-Impulse je Einsatz, Passwort Lehrkraft-Modus).
- ☐ Stundende: alle `.osiagent`-Dateien einsammeln (z. B. als Abgabe auf der Lernplattform) und in die Einsatzzentrale ziehen.

B · Außeneinsätze in Packet Tracer (5 Dateien – noch zu erstellen)

Am Ende der Einsätze E1–E5 steht je ein versiegelter Bonus-Schritt mit einem Teaser. Für jeden werden **eine .pkt-Datei** und **ein kurzer Arbeitsauftrag** (½ Seite) gebraucht. Vorgehen:

1. Netz in Packet Tracer aufbauen (Vorschläge unten) und im **Simulationsmodus** selbst durchspielen.
2. Datei speichern als `Aussen_E1_Wer-hoert-mit.pkt` usw. Tipp: einen Zustand *vor* der Beobachtung speichern (PCs ohne Konfiguration bzw. leere Tabellen), damit die Lernenden selbst auslösen.
3. Arbeitsauftrag schreiben: Was sollen sie auslösen, was beobachten, welche 2–3 Fragen beantworten? Ein druckfertiges A4-PDF im Spiel-Design entsteht, wenn der Auftrag als HTML in `Lehrkraft/quellen/` angelegt und mit `npm run pdf` erzeugt wird (siehe CONTRIBUTING.md).
4. Freischalten: Im jeweiligen Spielstand Lehrkraft-Modus (Strg + Alt + L) → „**Außeneinsätze in diesem Spielstand freischalten**“. Das schaltet **alle fünf** auf einmal frei; die Akte zeigt dann „Die Unterlagen bekommt ihr von eurer Lehrkraft“.
5. Datei + Auftrag verteilen (z. B. über die Lernplattform). Optional: Sind alle fünf fertig, können die Texte der versiegelten Akten (Schritte vom Typ `sealed` in `spiel/content/eN.js`) direkt auf die Dateinamen verweisen.

E1 · „Wer hört mit?“ – Switch gegen Hub (L1/L2)

Aufbau: 3–4 PCs an einem **Switch**, daneben dasselbe Netz noch einmal mit einem **Hub** (z. B. Buchhaltung 192.168.50.0/24, feste IPs).

Beobachtung: Im Simulationsmodus ein ping von PC-A an PC-B. Am Hub erhalten alle PCs den Frame (und verwerfen ihn), am Switch nach dem Lernen nur PC-B.

Fragen-Ideen: Wer bekommt den Frame zu sehen? Warum ist der Hub ein Sicherheitsrisiko? Auf welcher Schicht arbeiten die beiden Geräte?

E2 · „Der lernende Switch“ – MAC-Tabelle und ARP (L2)

Aufbau: Ein Switch, 3 PCs, ein Server. Switch frisch (Tabelle leer; im CLI `show mac address-table`).

Beobachtung: Erster ping → ARP-Request als Broadcast an alle Ports, ARP-Reply gezielt zurück; danach MAC-Tabelle und `arp -a` am PC ansehen. Filter im Simulationsmodus auf ARP und ICMP.

Fragen-Ideen: Welche Einträge stehen nach dem ersten ping in der MAC-Tabelle? Warum ist der Request ein Broadcast, der Reply nicht? Was passiert beim Umstecken eines PCs?

E3 · „Zwei Server, ein Discover“ – DHCP und Gateway (L3)

Aufbau: Ein LAN mit zwei DHCP-Servern, die **unterschiedliche Standardgateways** verteilen (Server 1 → Router .1, Server 2 → ein zweiter Router). Für den sichtbaren Extra-Hop in tracer muss das zweite Gateway ein Router sein, der weiterleitet. Dahinter ein „Internet“-Server.

Beobachtung: PCs auf DHCP stellen (bzw. neu anfordern lassen), im Simulationsmodus DHCP filtern: ein Discover, zwei Offers. Danach `ipconfig /all` und `tracert` zum Internet-Server vergleichen.

Fragen-Ideen: Welches Offer hat der PC genommen und woran seht ihr das? Wie unterscheidet sich die tracer-Ausgabe? Woran erkennt man einen zweiten DHCP-Server?

Vorab testen, welches Angebot Packet Tracer annimmt. Das hängt vom Ablauf in der Simulation ab. Wenn es immer derselbe Server ist, im Arbeitsauftrag auf „Beobachtet, welches Angebot gewinnt“ ausweichen.

E4 · „Wer hebt ab?“ – 3-Wege-Handshake (L4)

Aufbau: PC und Server-PT mit HTTP-Dienst, ein Switch genügt.

Beobachtung: Im Webbrowser des PCs die Seite aufrufen, Simulationsmodus mit Filter TCP/HTTP: SYN – SYN, ACK – ACK, dann die HTTP-Anfrage. Danach den HTTP-Dienst am Server ausschalten und erneut aufrufen.

Fragen-Ideen: In welcher Reihenfolge kommen die Flags? Was kommt zurück, wenn kein Dienst lauscht?

Vorab prüfen, was Packet Tracer bei abgeschaltetem Dienst zurückschickt. Ungeklärt ist, ob PT dann wie ein echtes Betriebssystem RST, ACK sendet. Falls nicht, die zweite Frage weglassen oder als „Was zeigt der Browser?“ stellen.

E5 · „Name gegen Adresse“ – DNS (L7)

Aufbau: PC, DNS-Server (Server-PT, Dienst DNS mit A-Eintrag, z. B. `lohn.firma.intern → 192.168.50.20`), Webserver .20. Für den zweiten Teil einen zweiten DNS-Server mit **anderem** A-Eintrag für denselben Namen.

Beobachtung: `nslookup` und Browser am PC; im Simulationsmodus DNS filtern. Dann am PC den zweiten DNS-Server eintragen und vergleichen.

Fragen-Ideen: Welche Adresse liefert welcher Server? Woran seht ihr in der nslookup-Ausgabe, welcher Server geantwortet hat? Was zeigt die Adresszeile des Browsers?

C · Weitere Ideen für Begleitmaterial

Beiträge sind willkommen – am besten vorher ein Issue auf GitHub eröffnen (github.com/GlasiDe/osi-agenten).

Punkt	Was zu tun ist
Arbeitsaufträge zu B	Je ½ Seite, als PDF im Spiel-Design
<code>.pcapng</code> -Boni	Echte Mitschnitte zum Öffnen im echten Wireshark (z. B. DORA, Handshake, DNS, HTTP-Seitenaufruf). Am einfachsten im eigenen Testnetz oder in einer VM aufnehmen. Wichtig: nur eigener, harmloser Verkehr ohne Zugangsdaten oder personenbezogene Daten. Dazu passende Aufgaben.
Agenten-Handbuch (PDF)	Das  Handbuch aus dem Spiel als Spickzettel zum Ausdrucken (Schichten, PDUs, Ports, Befehle, Filter)
Lehrkraft-Handbuch (PDF)	Ablauf, Einsatzzentrale, Freischalten, Updates verteilen. Größtenteils schon im Lösungs-PDF und in diesem Blatt enthalten.
Eigenes Lehrkraft-Passwort	Das Standard-Passwort ist öffentlich. Wer den Lehrkraft-Modus vor der eigenen Lerngruppe verbergen möchte, setzt ein eigenes (Anleitung in der README).

D · Wenn während des Einsatzes Fehler auftauchen

- Fehler als Issue auf GitHub melden (github.com/GlasiDe/osi-agenten): Einsatz und Schritt (Titel reicht) und was passiert ist. **Keine .osiagent -Dateien anhängen** – sie enthalten Kürzel der Lernenden, und Issues sind öffentlich.
- Korrekturen gefährden keine Spielstände: Schritt- und Aufgaben-IDs bleiben immer gleich.
- Neue Versionen erscheinen als GitHub-Release. Die Lernenden entpacken die neue ZIP in denselben Ordner; fehlt der Spielstand danach, laden sie ihre letzte `.osiagent` -Datei.