모델 EDM-W 및 EDM-R

벽걸이용 수분 분석기

모델 EDM-W 및 EDM-R 벽걸이용 수분 분석기는 P_2O_5 센서를 기반으로 우수한 측정 성능을 발휘하는 차세대 계측기이며 ppm 범위에서 NH_3(암모니아)를 제외한 대부분의 가스 속에 함유된 수분을 측정하는데 사용합니다.

이 분석기는 별개로 설치된 (부식성 가스용으로) 주로 PVDF 재질의 측정용 셀로 구성되어 있는데, 가스처리시설 및 전자식 평가관리장치에 통합하여 사용할 수 있습니다.



휴대성 - 컬러 터치스크린 - 견고성 – 정확도 - 간편 설치 - 1개 또는 4개의 채널 사용

특징

- EDM-W 및 EDM-R은 4개까지의 독립 채널을 동시에 사용 가능.
- 선명한 해상도, 풀 컬러, 터치스크린 및 키보드 기능 내장으로 화면조작이 편리.
- 표시 단위를 ppm(v) 또는 ℃ dewpoint 로 설정 가능.
- 4개 국어 지원 – 영어, 독일어, 러시아어, 중국어.
- 고급 기능의 메뉴 탐색.
- ISO 9000 준수 제작.
- ATEX 방폭 인증
- 프리볼트 릴레이와 같이 상태신호 출력
  - Failure (고장)
  - Function control (기능 제어)
  - Maintenance requirements (유지관리 요건)
  - Moisture alarm (습기 알람)
- 계기 기능에 대한 자체 모니터링 기능
- 패스워드 설정으로 (사용자 및 관리자) 레벨에 따라 모든 변경 내용 및 설정값 저장 보호.
- 아날로그 신호출력을 자유롭게 조절가능.

적용분야

- 산업용 및 의료용 가스를 생산 또는 소비하는 현장
- 초정밀 전자제품 생산공정
- 화학분야 산업(특히, 부식성 가스를 취급하는 부문)
- 기계공학 및 기구설계 분야
- 열처리 공정
- 연구소 및 실험실

모델 EDM-W 및 EDM-R 수분 분석기는 염소와 염화수소 가스와 같이 부식성 가스 속에 함유된 수분을 측정할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 수분에 접촉하는 모든 부품은 내화학성 재질(PTFE, PVDF)로 제작되었습니다.

모델 EDM 기술 데이터

채널별

- 최저검출한계(LDL)	:	0.05 ppm(v)
- 측정범위	:	0 ~ 2000 ppm(v)
- 분해능	:	0.1 ppm(v)
- 자동 센서 검출		
- 센서점검		
- 아날로그 신호출력(자유롭게 조절가능)	:	4 ~ 20 mA
- 알람 출력(NO/NC)	:	완전 조절가능형 프리볼트 릴레이
- NAMUR 적격 3상태 릴레이	:	프리볼트 릴레이

측정용 셀

- 본체 재질	:	PVDF 또는 스테인리스스틸
- 센서 재질	:	Noble Metal
- 측정가스 유량	:	20 Nl/h
- 측정가스 온도	:	+5 ~ +65℃
- 측정가스 압력	:	최대 200 mbarg
- 정확도	:	측정값의 ±5%, 최소 0.4 ppm(v)
- 습윤상황에 대한 응답시간	:	1초 이하
- 복귀 시간, T90	:	2분 이내
- 20 ppm(v)에서 재현성	:	+/- 2%
- 가스 연결(재질: PVDF)	:	직경 6mm의 록킹 링
- 가스 연결(재질: 스테인리스스틸)	:	6mm용으로, 외경 1/8", 1/4"의 튜브
- 측정용 셀의 연결	:	5핀 바인더 플러그
- 측정용 케이블의 길이	:	1.5m ~ 100m (최대)

옵션:

측정용 셀은 아크릴 박스에 유량계, 가스 측정 및 퍼지용의 3-way 및 4-way 밸브와 함께 설치됩니다.

MVT(주)엠밸리테크

전 화: 02-555-4611 Fax.: 02-2026-5428 E-mail: hitouch@hitouch.co.kr
주 소: 서울특별시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 B동 508호