EDM-P

Portable Trace Moisture Analyser 휴대용 미량 수분 분석기

모델 EDM-P 휴대용 미량 수분 분석기는 오랜 기간 검증된 전해 방식을 사용하여 가스의 수분 함량을 측정합니다. 가스 샘플 내의 수분은 무수 오산화인에 흡수되며, 이 수분을 수소와 산소로 분해하는 데 필요한 전류는 패러데이 법칙에 따라 수분 농도에 정비례합니다.



휴대성 - 컬러 터치스크린 - 견고함 -

정밀함 - 간편한 설정 - 1 또는 2 채널.

모델 EDM-P는 모든 가스(암모니아, NH_3 또는 아민류 제외)에 사용할 수 있으며, 염소 및 염화수소와 같은 부식성 가스에 대한 내성이 가장 큰 장점입니다.

특징

- EDM-P는 2개의 독립된 채널을 동시에 처리할 수 있습니다.
- 선명한 해상도의 풀 컬러 터치스크린과 키보드 기능이 내장되어 사용하기 편리한 화면을 제공합니다.
- 디스플레이는 ppm(v) 또는 °C 노점(이슬점)으로 설정할 수 있습니다.
- 7개 언어 선택 가능.
- 고급 메뉴 탐색 기능.
- 주전원 또는 배터리/셀 작동.
- 데이터 전송을 위한 USB 인터페이스.
- 기기 기능의 자체 모니터링.
- 아날로그 출력을 자유롭게 스케일링(조정)할 수 있습니다.
- 자체 데이터 로깅(기록) 기능.
- EP 승인.

적용 분야

- 산업용 및 의료용 가스 제조업체 및 사용자
- 마이크로일렉트로닉스(미세전자 공학)
- 화학 산업 (특히 염소(Cl) 및 염화수소(HCl)와 같은 부식성 가스)
- 열처리 / 경화 공정
- 연구소 및 실험실

모델 EDM-P는 부식성이 강한 가스, 특히 염소 및 염화수소 가스에 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 가스와 접촉하는 모든 부품에는 화학적 내성이 강한 재질(PVDF)이 사용되며, 스테인리스 스틸도 선택할 수 있습니다.

모델 EDM 기술 데이터

각 채널

- **하한 검출 한계: 0.05 ppm(v)**
- **측정 범위: 0 - 2000 ppm(v)**
- **분해능: 0.1 ppm(v)**
- **센서 자동 감지**
- **센서 점검**
- **아날로그 출력 (자유로운 스케일링 가능): 4-20 mA**
- **데이터 로깅: 2초에서 10분 간격**
- **배터리 수명: 완충 시 약 5시간**
- **크기: 15 x 25 x 35 cm**
- **무게: 6kg (8kg)**

측정 셀

- 본체 재질: PVDF 또는 스테인리스 스틸
- 센서 재질: 유리 위의 백금(Pt)선 또는 세라믹 지지체 위의 두꺼운 층 구조
- 측정 가스 유량: 20 Nl/h 또는 100 Nl/h
- 측정 가스 온도: +5 … +65 °C
- 측정 가스 압력: 셀 입력단에서 최대 200 mbarg
- 측정 정확도: 측정값의 +/- 5%, 최소 0.4 ppm(v)
- 수분 변화에 대한 응답 시간: < 1초
- 복귀 시간, T90: < 2분
- 20.0 ppm(v)에서의 재현성: +/- 2%
- 가스 연결: 1/4인치 NPT 나사 피팅
- 측정 셀 연결: 5핀 Binder 플러그
- 센서 케이블: 0.5m

옵션:

유량계, 샘플 및 퍼지 가스용 3방향 및 4방향 밸브가 포함된 아크릴 인클로저 내에 장착된 측정 셀.

CERTIFICATE No. FM35600
BS EN ISO 9001:2008

Institute of Measurement and Control
Companion Company

Alpha Moisture Systems Ltd. Registered Office: Alpha House, 96 City Road, Bradford, BD8 8ES
Registered in England No. 3902302 - VAT Registration No. GB 607 2075 63 - WEEE Producer Registration No. WEEE/EA0067TX

Tel +44 (0) 1274 733100
Fax +44 (0) 1274 733200
Email info@amsystems.co.uk
Website www.amsystems.co.uk

© Alpha Moisture Systems Ltd.