

[DP]. Bài 1. Xâu con chung dài nhất

Cho 2 xâu kí tự S và T, hãy tìm xâu con chung dài nhất của S và T. Các kí tự của xâu con không nhất thiết phải liền kề nhau.

Input Format

Dòng đầu tiên là xâu S; Dòng thứ 2 là xâu T;

Constraints

S và T chỉ gồm các chữ cái in hoa và có độ dài không quá 1000

Output Format

In ra độ dài xâu con chung dài nhất của S và T

Sample Input 0

```
ZHFTDFHF  
TFISHROV
```

Sample Output 0

```
3
```

[DP]. Bài 2. Dãy con tăng dài nhất (LIS)

Cho mảng số nguyên A[] gồm N phần tử, hãy tìm dãy con (không nhất thiết các phần tử phải liên tiếp) tăng chặt dài nhất của mảng A.

Input Format

Dòng đầu tiên là N; Dòng thứ 2 gồm N phần tử của mảng A;

Constraints

$1 \leq N \leq 1000$; $1 \leq A[i] \leq 1000$;

Output Format

In ra độ dài của dãy con tăng dài nhất

Sample Input 0

```
14  
128 104 53 876 660 961 754 775 290 231 224 915 392 994
```

Sample Output 0

```
6
```

[DP]. Bài 3. Số bước ít nhất

Cho mảng $A[]$ gồm N số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là sắp xếp lại mảng số với số lượng bước là ít nhất. Tại mỗi bước, bạn chỉ được phép chèn phần tử bất kỳ của mảng vào vị trí bất kỳ trong mảng. Ví dụ $A[] = \{2, 3, 5, 1, 4, 7, 6\}$ sẽ cho ta số phép chèn ít nhất là 3 bằng cách lấy số 1 chèn trước số 2, lấy số 4 chèn trước số 5, lấy số 6 chèn trước số 7 ta nhận được mảng được sắp.

Input Format

Dòng đầu tiên là N ; Dòng thứ 2 gồm N phần tử của mảng A ;

Constraints

$1 \leq N \leq 1000$; $1 \leq A[i] \leq 1000$;

Output Format

Đưa ra kết quả trên 1 dòng.

Sample Input 0

```
13
143 340 571 845 211 228 274 443 666 594 491 814 24
```

Sample Output 0

```
6
```

[DP]. Bài 4. Dãy con có tổng bằng S

Cho mảng số nguyên $A[]$ gồm N phần tử và số nguyên dương S , nhiệm vụ của bạn hãy xác định xem có thể tạo ra một tập con các phần tử trong mảng có tổng bằng S hay không? Chú ý mỗi phần tử trong mảng chỉ được sử dụng một lần.

Input Format

Dòng đầu tiên gồm 2 số N và S ; Dòng thứ 2 gồm N số của mảng A ;

Constraints

$1 \leq N \leq 200$; $1 \leq S \leq 50000$; $1 \leq A[i] \leq 500$;

Output Format

In ra 1 nếu có tập con của A có tổng bằng S , ngược lại in ra 0

Sample Input 0

```
8 92
69 16 82 170 31 24 45 112
```

Sample Output 0

```
1
```

[DP]. Bài 5. Staircase

Một chiếc cầu thang có N bậc. Mỗi bước, bạn được phép bước lên trên tối đa K bước. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách bước để đi hết cầu thang? (Tổng số bước đúng bằng N).

Input Format

Dòng duy nhất chứa 2 số nguyên N và K

Constraints

$1 \leq N \leq 100000$; $1 \leq K \leq 100$;

Output Format

In ra đáp án tìm được trên một dòng theo modulo 10^9+7 .

Sample Input 0

```
7 3
```

Sample Output 0

```
44
```

Sample Input 1

```
4 2
```

Sample Output 1

```
5
```

[DP]. Bài 6. Frog SPOJ

Một con ếch có thể nhảy 1, 2, 3 bước để có thể lên đến một đỉnh cần đến. Hãy đếm số các cách con ếch có thể nhảy đến đỉnh.

Input Format

Số nguyên dương N mô tả số bước con ếch cần di chuyển để nhảy tới đỉnh

Constraints

$1 \leq N \leq 40$

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

5

Sample Output 0

13

Sample Input 1

10

Sample Output 1

274

[DP]. Bài 7. Xem phim SPOJ

John có một đàn bò. Một ngày đẹp trời, anh ta quyết định mua xe tải với khả năng chở được C kg ($1000 \leq C \leq 25000$) để đưa những con bò đi xem phim. Cho số con bò là N ($20 \leq N \leq 100$) và khối lượng $w[i]$ của từng con (đều nhỏ hơn C), hãy cho biết khối lượng bò lớn nhất mà John có thể đưa đi xem phim là bao nhiêu.

Input Format

Dòng 1: 2 số nguyên C và N cách nhau bởi dấu cách

Dòng 2: Ghi lần lượt các số nguyên: $w[i]$

Constraints

$1000 \leq C \leq 25000$; $20 \leq N \leq 100$; $w[i] \leq C$;

Output Format

Một số nguyên là tổng khối lượng bò lớn nhất mà John có thể mang đi xem phim.

Sample Input 0

259 5

81 58 42 33 61

Sample Output 0

242

[DP]. Bài 8. Bài toán cái túi

Một tên trộm có 1 cái túi có thể mang các đồ vật với trọng lượng tối đa là V . Hiện tại tên trộm muốn lựa chọn các đồ vật trong N đồ vật để ăn trộm, mỗi đồ vật có trọng lượng là $w[i]$ và giá trị là $v[i]$. Hãy xác định tổng giá trị lớn nhất của các đồ vật mà tên trộm này lựa chọn sao cho trọng lượng của chúng không vượt quá V .

Input Format

Dòng đầu ghi 2 số N và V . Dòng tiếp theo ghi N số của mảng w . Sau đó là một dòng ghi N số của mảng v .

Constraints

$V \leq 1000$; $N \leq 1000$; $1 \leq w[i]$, $v[i] \leq 500$;

Output Format

In ra giá trị lớn nhất có thể đạt được.

Sample Input 0

```
6 22
39 44 4 59 91 70
47 26 92 33 6 69
```

Sample Output 0

```
92
```

Sample Input 1

```
7 22
10 3 22 50 83 16 41
99 97 54 19 50 70 48
```

Sample Output 1

```
196
```

[DP]. Bài 9. Số nguyên lớn

Cho hai số nguyên lớn N và M có không quá 1000 chữ số. Người ta muốn tính xem liệu có thể lấy ra nhiều nhất bao nhiêu chữ số trong N (không cần liên tiếp) và giữ nguyên thứ tự của nó để tạo ra một số X sao cho ta cũng có thể tìm thấy X trong số M theo cách tương tự.

Input Format

Dòng thứ nhất ghi số N, dòng thứ 2 ghi số M

Constraints

$1 \leq \text{len}(N), \text{len}(M) \leq 1000$

Output Format

In ra số chữ số nhiều nhất có thể của X

Sample Input 0

```
82619136359
5572555993152891122
```

Sample Output 0

```
5
```

[DP]. Bài 10. Tổng không liên kề

Cho mảng A[] gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là tính tổng lớn nhất của dãy con trong mảng với một điều kiện đó là trong dãy con này không được có 2 phần tử nằm liên kề nhau.

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 là A[i];

Constraints

$1 \leq N \leq 10^6; 1 \leq A[i] \leq 1000;$

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
7
314 514 148 451 896 589 296
```

Sample Output 0

```
1706
```

[DP]. Bài 11. Xâu con chung dài nhất của 3 xâu

Cho ba xâu ký tự X, Y, Z. Nhiệm vụ của bạn là tìm độ dài dãy con chung dài nhất có mặt trong cả ba xâu.

Input Format

3 dòng lần lượt chứa X, Y, Z;

Constraints

$1 \leq \text{len}(X), \text{len}(Y), \text{len}(Z) \leq 100$;

Output Format

In ra độ dài của chuỗi con chung dài nhất của 3 chuỗi

Sample Input 0

```
AGLEHHGE
GLGHLALB
DDLBLEHGD
```

Sample Output 0

```
2
```

[DP]. Bài 12. Tổng lớn nhất của dãy con tăng dần

Cho dãy số $A[]$ gồm N số. Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng lớn nhất của dãy con được sắp theo thứ tự tăng dần của dãy $A[]$. Ví dụ với dãy $A[] = \{1, 101, 2, 3, 100, 4, 5\}$ ta có kết quả là $106 = 1 + 2 + 3 + 100$. Với dãy $A[] = \{10, 7, 5\}$ ta có kết quả là 10. Với dãy $A[] = \{1, 2, 3, 5\}$ ta có kết quả là 11.

Input Format

Dòng đầu tiên đưa vào N là số phần tử của dãy $A[]$; Dòng tiếp theo đưa vào N số $A[i]$; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống.

Constraints

$1 \leq N \leq 1000$; $0 \leq A[i] \leq 1000$.

Output Format

Đưa ra kết quả của bài toán trên 1 dòng

Sample Input 0

```
8
2 12 3 15 3 16 11 4
```

Sample Output 0

```
45
```

[DP]. Bài 13. Dãy số Bitonic

Một dãy số được gọi là Bi-tonic nếu nó được chia thành hai dãy đầu tăng dần và dãy tiếp theo giảm dần. Nhiệm vụ của bạn là tìm tổng lớn nhất dãy con Bi-tonic của dãy số A[]. Ví dụ với dãy A[] = {1, 15, 51, 45, 33, 100, 12, 18, 9} ta có kết quả là 194 tương ứng với dãy Bi-tonic {1, 15, 51, 100, 18, 9}.

Input Format

Dòng đầu tiên đưa vào N là số phần tử của dãy A[]; Dòng tiếp theo đưa vào N số

A[i]; các số được viết cách nhau một vài khoảng trống

Constraints

$1 \leq N \leq 100$; $1 \leq A[i] \leq 100$;

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
8
7 8 8 19 3 6 2 15
```

Sample Output 0

```
49
```

[DP]. Bài 14. Xúc xắc

Tèo hiện đang học sinh lớp 10A1, vốn là một học sinh được đánh giá rất cao về khả năng toán học nên Tèo thường được các bạn trong lớp nhờ giải các bài toán trên tạp chí toán học và tuổi trẻ. Hôm nay Tí là bạn thân của Tèo gặp một bài toán trên tạp chí và đã nhờ Tèo giải hộ, Tèo dù rất giỏi toán và biết cách làm bài này nhưng bài toán này kết quả quá lớn nên Tèo phải nhờ tới bạn lập trình thuật toán để tìm ra lời giải giúp Tèo. Bài toán có yêu cầu rất đơn giản, cho ngẫu nhiên số N, hỏi rằng nếu được tung một con xúc xắc không giới hạn số lần và lấy tổng số chấm trên mặt xúc xắc cộng lại với nhau, hỏi có bao nhiêu cách tung để tổng số chấm trong mọi lần tung xúc xắc bằng N. Bạn

hãy giúp Tèo giải quyết bài toán này nhé, vì số cách tung có thể quá lớn, nên bạn hãy chia dư kết quả với modulo $10^9 + 7$

Input Format

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Constraints

$1 \leq N \leq 10^6$;

Output Format

Kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
7
```

Sample Output 0

```
63
```

Sample Input 1

```
3
```

Sample Output 1

```
4
```

[DP]. Bài 15. Coin problem

Ngân hàng XYZ hiện có N tờ tiền có mệnh giá khác nhau được lưu vào mảng C[], bạn hãy tìm cách đổi số tiền là S sao cho số tờ tiền cần dùng là ít nhất. Bạn được sử dụng một mệnh giá không giới hạn số lần.

Input Format

Dòng đầu tiên chứa 2 số N và S;

Dòng thứ 2 chứa N số là mệnh giá các tờ tiền;

Constraints

$1 \leq N \leq 100$; $1 \leq S \leq 10^6$; $1 \leq C[i] \leq 10^6$;

Output Format

In ra số tờ tiền nhỏ nhất cần đổi. Nếu không thể đổi được số tiền đúng bằng S thì in ra -1.

Sample Input 0

```
3 10
4 5 8
```

Sample Output 0

2

[DP]. Bài 16. Coin 2

Hãy xem xét một hệ thống tiền tệ của ngân hàng XYZ bao gồm n đồng xu. Mỗi đồng xu có một giá trị nguyên dương. Nhiệm vụ của bạn là tính số cách riêng biệt mà bạn có thể tạo ra số tiền x bằng cách sử dụng số xu có sẵn. Ví dụ: nếu số xu là $\{2,3,5\}$ và tổng mong muốn là 9, có 8 cách: $2 + 2 + 5$; $2 + 5 + 2$; $5 + 2 + 2$; $3 + 3 + 3$; $2 + 2 + 2 + 3$; $2 + 2 + 3 + 2$; $2 + 3 + 2 + 2$; $3 + 2 + 2 + 2$;

Input Format

Dòng nhập đầu tiên có hai số nguyên n và x : số xu và số tiền mong muốn. Dòng thứ hai có n số nguyên phân biệt c_1, c_2, \dots, c_n : giá trị của mỗi đồng xu.

Constraints

$1 \leq n \leq 100$; $1 \leq x \leq 10^6$; $1 \leq c_i \leq 10^6$;

Output Format

In ra kết quả lấy dư với $10^9 + 7$

Sample Input 0

```
3 9
2 3 5
```

Sample Output 0

8

[DP]. Bài 17. Coin 3

Hãy xem xét một hệ thống tiền tệ của ngân hàng ABC bao gồm n đồng xu. Mỗi đồng xu có một giá trị nguyên dương. Nhiệm vụ của bạn là tính số cách riêng biệt không xét đến thứ tự mà bạn có thể tạo ra số tiền x bằng cách sử dụng số tiền có sẵn. Ví dụ: nếu số xu là $\{2,3,5\}$ và tổng mong muốn là 9, có 3 cách: $2 + 2 + 5$; $3 + 3 + 3$; $2 + 2 + 2 + 3$;

Input Format

Dòng nhập đầu tiên có hai số nguyên n và x : số xu và số tiền mong muốn. Dòng thứ hai có n số nguyên phân biệt c_1, c_2, \dots, c_n : giá trị của mỗi đồng xu.

Constraints

$1 \leq n \leq 100$; $1 \leq x \leq 10^6$; $1 \leq c_i \leq 10^6$;

Output Format

In ra kết quả lấy dư với $10^9 + 7$

Sample Input 0

```
3 9
2 3 5
```

Sample Output 0

```
3
```

[DP]. Bài 18. Maximum Path Sum

Cho bảng $A[]$ kích thước $N \times M$ (N hàng, M cột). Bạn được phép đi xuống dưới, đi sang phải và đi xuống ô chéo dưới về bên phải. Khi đi qua ô (i, j) , điểm nhận được bằng $A[i][j]$. Hãy tìm đường đi từ ô $(1, 1)$ tới ô (N, M) sao cho tổng điểm là lớn nhất.

Input Format

Dòng 1 gồm số nguyên dương N và M ; N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm M số nguyên $A[i][j]$;

Constraints

$1 \leq N, M \leq 500$; $1 \leq A[i][j] \leq 1000$;

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
5 5
1 0 31 5 25
28 26 32 46 7
26 40 36 13 16
7 26 14 6 11
42 45 11 10 21
```

Sample Output 0

[DP]. Bài 19. Đếm số đường đi trong mê cung

Cho mê cung được mô tả bởi một ma trận kí tự gồm N hàng và N cột. Mỗi ô trên ma trận chứa kí tự '.' tương ứng với đường đi và dấu '*' tương ứng với bẫy. Một con chuột muốn đi từ ô $(1, 1)$ tới ô (N, N) và chỉ được di chuyển khi một ô nào đó là đường đi và nó được di chuyển sang phải hoặc xuống dưới. Hãy đếm số cách con chuột có thể di chuyển tới đích. Vì kết quả quá lớn nên hãy lấy dư với $10^9 + 7$

Input Format

Dòng đầu tiên là N ; N dòng tiếp theo mỗi dòng là N kí tự

Constraints

$1 \leq N \leq 1000$

Output Format

Số đường đi tối đa

Sample Input 0

```
4  . . . .
. * . .
. . * * . .
```

Sample Output 0

```
3
```

[DP]. Bài 20. Maximum Square SPOJ

Bạn được cung cấp một ma trận nhị phân có N dòng và M cột chỉ bao gồm các số 0 và 1, hãy tìm hình vuông lớn nhất trong ma trận mà chỉ chứa toàn số 1.

Input Format

Dòng đầu tiên gồm 2 số N và M ; N dòng tiếp theo mỗi dòng M số nguyên;

Constraints

$1 \leq N, M \leq 500$; $0 \leq A[i][j] \leq 1$;

Output Format

In ra kết quả đáp án của bài toán

Sample Input 0

```
4 4
1 1 0 0
1 1 1 1
1 1 0 1
1 0 1 0
```

Sample Output 0

```
2
```

[DP]. Bài 21. Distinct sum

Cho mảng $A[]$ gồm N phần tử là số nguyên dương, xét tất cả các tập con của $A[]$ và tính tổng các phần tử trong tập này (bao gồm cả tập rỗng), sau đó liệt kê các tổng khác nhau có thể tạo thành theo thứ tự tăng dần.

Input Format

Dòng đầu tiên là N : số lượng phần tử trong mảng; Dòng thứ 2 gồm N phần tử của mảng $A[]$

Constraints

$1 \leq N \leq 100$; $1 \leq A[i] \leq 100$;

Output Format

In ra các tổng có thể tạo thành từ các tập con của $A[]$

Sample Input 0

```
3
4 1 2
```

Sample Output 0

```
0 1 2 3 4 5 6 7
```

[DP]. Bài 22. Sum substring

Cho một số tự nhiên N được biểu diễn như một chuỗi ký tự, bạn hãy tính tổng của tất cả các số tạo bởi các chuỗi con liên tiếp của N , ví dụ $N = 235$ thì ta có tổng $= 2 + 3 + 5 + 23 + 35 + 235$.

Input Format

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương N

Constraints

$1 \leq N \leq 10^{12}$

Output Format

In ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
1807
```

Sample Output 0

```
2915
```

[DP]. Bài 23. Chuỗi con đối xứng dài nhất

Cho chuỗi S chỉ bao gồm các ký tự viết thường và dài không quá 1000 ký tự. Hãy tìm chuỗi con đối xứng dài nhất của S .

Input Format

Dòng duy nhất chứa chuỗi S

Constraints

$1 \leq \text{len}(S) \leq 1000$;

Output Format

In ra đáp án của bài toán

Sample Input 0

```
edhcgeehahbbeggfcgcchffbf fcg fghgc
```

Sample Output 0

```
5
```

[DP]. Bài 24. Tổng bình phương

Mọi số nguyên dương N đều có thể phân tích thành tổng các bình phương của các số nhỏ hơn N . Ví dụ số $100 = 10^2$ hoặc $100 = 5^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2$. Cho số nguyên dương N . Nhiệm vụ của bạn là tìm số lượng ít nhất các số nhỏ hơn N mà có tổng bình phương bằng N .

Input Format

Một số tự nhiên N được viết trên 1 dòng.

Constraints

$1 \leq N \leq 10000$;

Output Format

Đưa ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
100
```

Sample Output 0

```
1
```

[DP]. Bài 25. Biến đổi xâu

Cho hai xâu ký tự $str1$, $str2$ bao gồm các ký tự in thường và các thao tác dưới đây: Insert: chèn một ký tự bất kỳ vào $str1$. Delete: loại bỏ một ký tự bất kỳ trong $str1$. Replace: thay một ký tự bất kỳ trong $str1$. Nhiệm vụ của bạn là đếm số các phép Insert, Delete, Replace ít nhất thực hiện trên $str1$ để trở thành $str2$.

Input Format

Dòng 1 là xâu $str1$; Dòng 2 là xâu $str2$;

Constraints

$1 \leq \text{len}(str1), \text{len}(str2) \leq 100$;

Output Format

Đưa ra kết quả của bài toán

Sample Input 0

```
geek gesek
```

Sample Output 0

[DP]. Bài 26. LIS 2

Bạn được cung cấp một mảng chứa n số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là xác định dãy con dài nhất tăng dần trong mảng, tức là dãy con dài nhất mà mọi phần tử đều lớn hơn phần tử trước đó. Một dãy con là một dãy có thể được dẫn xuất từ mảng bằng cách xóa một số phần tử mà không làm thay đổi thứ tự của các phần tử còn lại.

Input Format

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n : kích thước của mảng. Sau đó có n số nguyên x_1, x_2, \dots, x_n : nội dung của mảng.

Constraints

$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$; $1 \leq x_i \leq 10^9$;

Output Format

In ra chiều dài của dãy con tăng dài nhất

Sample Input 0

```
6
1 2 4 1 5 2
```

Sample Output 0

```
4
```

Sample Input 1

```
5
1 1 1 1 1
```

Sample Output 1

```
1
```

[DP]. Bài 27. Xóa chữ số

Bạn được cung cấp một số nguyên n . Trên mỗi bước, bạn có thể trừ một trong các chữ số khỏi số. Cần thực hiện bao nhiêu bước để số đó bằng 0?

Input Format

Dòng duy nhất chứa số nguyên n

Constraints

$1 \leq n \leq 10^6$;

Output Format

In ra số bước tối thiểu

Sample Input 0

4

Sample Output 0

1

Sample Input 1

27

Sample Output 1

5

Explanation 1

Các bước thực hiện : $27 \rightarrow 20 \rightarrow 18 \rightarrow 10 \rightarrow 9 \rightarrow 0$

[DP]. Bài 28. Select Array

Bạn biết rằng một mảng có n số nguyên chỉ gồm các số từ 1 đến m và độ lệch giữa 2 phần tử liên kề trong mảng không được vượt quá 1 đơn vị. Bài toán đặt ra đó là cho bạn một mảng trong đó một số giá trị trong mảng chưa được xác định giá trị, nhiệm vụ của bạn là đếm số mảng phù hợp với mô tả, đó là các số liên kề trong mảng không lệch nhau quá 1 đơn vị và các giá trị trong mảng chỉ được nằm trong đoạn từ 1 tới m .

Input Format

Dòng nhập đầu tiên có hai số nguyên n và m : kích thước mảng và giới hạn trên cho mỗi giá trị.

Dòng tiếp theo có n số nguyên x_1, x_2, \dots, x_n : nội dung của mảng. Giá trị 0 biểu thị một giá trị không xác định.

Constraints

$1 \leq n \leq 10^5$;

$1 \leq m \leq 100$; $0 \leq x_i \leq m$;

Output Format

In ra số lượng mảng phù hợp sau khi chia dư cho $1e9 + 7$

Sample Input 0

```
3 5
2 0 2
```

Sample Output 0

```
3
```

Explanation 0

Các mảng có thể thỏa mãn : $[2, 1, 2]$, $[2, 2, 2]$, $[2, 3, 2]$

[DP]. Bài 29. Equal set

Nhiệm vụ của bạn là đếm số cách các số $1, 2, \dots, n$ có thể chia thành hai tập có tổng bằng nhau. Các phần tử trong tập không xét đến thứ tự Ví dụ, nếu $n = 7$, có bốn nghiệm: $\{1, 3, 4, 6\}$ và $\{2, 5, 7\}$. $\{1, 2, 5, 6\}$ và $\{3, 4, 7\}$. $\{1, 2, 4, 7\}$ và $\{3, 5, 6\}$.

$\{1, 6, 7\}$ và $\{2, 3, 4, 5\}$.

Input Format

Dòng duy nhất chứa số nguyên dương n

Constraints

$1 \leq n \leq 500$

Output Format

In ra kết quả sau khi chia dư với $10^9 + 7$

Sample Input 0

```
7
```

Sample Output 0

```
4
```

[DP]. Bài 30. Cắt hình chữ nhật

Cho một hình chữ nhật $a \times b$, nhiệm vụ của bạn là cắt nó thành các hình vuông. Trên mỗi lần cắt, bạn có thể chọn một hình chữ nhật và

cắt nó thành hai hình chữ nhật sao cho tất cả độ dài các cạnh vẫn là số nguyên. Số lần di cắt tối thiểu có thể là bao nhiêu?

Input Format

Dòng duy nhất chứa 2 số nguyên a và b.

Constraints

$1 \leq a, b \leq 500$;

Output Format

In ra số lần cắt tối thiểu

Sample Input 0

```
3 5
```

Sample Output 0

```
3
```

[DP]. Bài 31. Scheduling

Có n dự án bạn có thể tham dự. Đối với mỗi dự án, bạn biết ngày bắt đầu và ngày kết thúc của dự án và số tiền bạn sẽ nhận được khi hoàn thành nó. Bạn chỉ có thể tham dự một dự án trong một ngày. Số tiền tối đa bạn có thể kiếm được là bao nhiêu?

Input Format

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n: số lượng dự án. Sau đó, có n dòng. Mỗi dòng như vậy có ba số nguyên ai, bi và pi: ngày bắt đầu, ngày kết thúc và tiền thưởng.

Constraints

$1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$; $1 \leq a_i \leq b_i \leq 10^9$; $1 \leq p_i \leq 10^9$;

Output Format

In ra đáp án của bài toán

Sample Input 0

```
4
2 4 4
3 6 6
6 8 2
5 7 3
```

Sample Output 0

7

[DP]. Bài 33. Lát gạch

Cho một bảng hình chữ nhật cỡ $n \times m$ hình vuông đơn vị, nhiệm vụ của bạn là đếm số cách lấp đầy hình chữ nhật này bằng cách viên gạch có cỡ 1×2 và 2×1 .

Input Format

Dòng duy nhất chứa 2 số n và m .

Constraints

$1 \leq n \leq 10$; $1 \leq m \leq 1000$;

Output Format

In ra đáp án của bài toán chia dư với $1e9 + 7$

Sample Input 0

4 7

Sample Output 0

781

[DP]. Bài 34. Cửa hàng hoa hồng

Có hoa hồng trong một cửa hàng. Mỗi bông hồng được chỉ định một ID. Những bông hồng này được sắp xếp theo thứ tự 1, 2, 3... n . Mỗi bông hồng có một hệ số mùi được ký hiệu là $smell[i]$. Bạn muốn mua hoa hồng ở cửa hàng này với điều kiện phải mua hoa hồng theo phân khúc. Nói cách khác, bạn có thể mua hoa hồng từ đến l đến r . Bạn có thể loại bỏ nhiều nhất một hoa hồng khỏi phân đoạn hoa hồng này. Như vậy, chiều dài cuối cùng của hoa hồng là n hoặc $n - 1$. Nhiệm vụ của bạn là tính toán độ dài tối đa có thể có của dãy liên tiếp tăng dần các hệ số mùi của những bông hoa hồng này.

Input Format

Dòng 1 chứa số nguyên n ; Dòng thứ 2 chứa n số $smell[1], smell[2], \dots, smell[n]$

Constraints

$2 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$; $1 \leq smell[i] \leq 10^9$

Output Format

In ra đáp án của bài toán

Sample Input 0

```
5
1 2 5 3 4
```

Sample Output 0

```
4
```

[DP]. Bài 35. Odd-even

Bạn được cung cấp một mảng A gồm N giá trị nguyên dương. Một mảng con của mảng này được gọi là mảng con Chẵn lẻ nếu số lượng các số nguyên lẻ trong mảng con này bằng số lượng các số nguyên chẵn trong mảng con này. Tìm số mảng con Lẻ-Chẵn cho mảng đã cho.

Input Format

Dòng đầu chứa N ; Dòng thứ 2 chứa N số nguyên trong dãy

Constraints

$1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$; $1 \leq A[i] \leq 10^9$;

Output Format

In ra đáp án của bài toán

Sample Input 0

```
4
1 2 1 2
```

Sample Output 0

```
4
```

[Hàm, Lý Thuyết Số]. Bài 36. Tam giác pascal

In ra tam giác pascal với chiều cao là n . Nếu các giá trị của tam giác pascal quá lớn, in ra giá trị trong tam giác này lấy dư với $1e9+7$

Input Format

Số nguyên dương n

Constraints

$$1 \leq n \leq 10^2$$

Output Format

Tam giác pascal

Sample Input 0

```
6
```

Sample Output 0

```
1 1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
```