

Opdracht – Netwerk onderzoeken

In deze opdracht ga je een “gesloten” netwerk in kaart brengen. Je zorgt dat devices in kaart worden gebracht met verschillende tools. Je *skills en vaardigheden* komen in je **Portfolio - Troubleshooting**.

Commando's voor pc's, switches en routers.

Methode	Omschrijving	Commando
Ping	Testen van netwerkverbindingen. Controleer altijd of je vanaf je werkstation een verbinding kan maken met de default-gateway en internet.	Ping ip-adres Voorbeeld : Ping 192.168.10.2
<pre>C:\Users\Mark>ping 8.8.8.8 Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data: Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=119 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=119 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=11ms TTL=119</pre>		
Tracert	Controleert de route van A naar B met alle bijhorende tussenapparaten. De adressen die in deze lijst komen zijn routers.	Commando in de cmd tracert x.x.x.x
<pre>C:\Users\Mark>tracert 8.8.8.8 Tracing route to dns.google [8.8.8.8] over a maximum of 30 hops: 1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.178.1 2 7 ms 8 ms 7 ms ip1-48- 3 13 ms 12 ms 16 ms ae6-0. 4 12 ms 11 ms 12 ms ae5- 5 * * * Request timed out. 6 12 ms 11 ms 11 ms ^C C:\Users\Mark></pre> <p>De eerste “Hop” (nummer 1) is je router. Je weet nu het adres van je router. Via Telnet of SSH zou je nu verbinding kunnen maken met je router.</p>		

Methode	Omschrijving	Commando
ARP Tabel	Het address resolution protocol (ARP) bevat een lijst met netwerk apparaten die verbonden zijn geweest met de computer.	Commando in de cmd arp -a op cisco show arp

```
C:\Users\Mark>arp -a
```

```
Interface: 192.168.178.108 --- 0x4
```

Internet Address	Physical Address	Type
192.168.178.1	28-ff-3e-21-5d-86	dynamic
192.168.178.109	24-b7-2a-0d-ba-ee	dynamic
192.168.178.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

Met dit commando zie je nu welke devices er verbonden zijn met je netwerk. Een arp tabel wordt aangevuld als het device al een keer verbinding heeft gemaakt met de switch, pc of router.

Router en Switch commands

Methode	Omschrijving	Commando
CDP	Cisco Discovery Protocol (vergelijkbaar met LLDP) cdp kun je activeren met RouterA(config)#cdp run	RouterA#show cdp neighbors detail

```
Switch1#show cdp neighbors
```

```
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge  
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,  
D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay
```

Device ID	Local Intrfce	Holdtme	Capability	Platform	Port ID
Switch2	Fas 0/9	138	S I	WS-C3560-	Fas 0/9
Switch3	Fas 0/11	158	S I	WS-C3560G	Gig 0/11
Switch4	Fas 0/14	143	S I	WS-C3560G	Gig 0/14
term-server	Fas 0/24	140		2511	Eth 0
SEP00179462595A	Fas 0/21	157	H P M	IP Phone	Port 1
SEP0019AA56FACA	Fas 0/20	161	H P M	IP Phone	Port 1
RHN	Fas 0/2	125	R S I	3825	Gig 0/0
JNN1	Fas 0/1	159	R S I	3825	Gig 0/0

```
Switch1#
```

Op basis van deze gegevens zie je aardig wat switches, routers en servers die verbonden zijn met deze switch.

Methode	Omschrijving	Commando
LLDP	<p>Link Layer Discovery Protocol (LLDP) is een layer 2 neighbor discovery protocol waarmee apparaten apparaat informatie kunnen doorgeven aan hun direct verbonden peers.</p> <p>lldp kun je activeren met</p> <p>RouterA(config)# lldp run</p>	RouterA# show lldp
Route Tabel	Bekijken van de route tabel op een router.	RouterA# show ip route
<pre> R2#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP a - application route + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR Gateway of last resort is not set 10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets O 10.1.1.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1 O 10.2.2.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1 192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 L 192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1 D 203.0.113.0/24 via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2 D 203.0.113.0/24 via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2 203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 203.0.113.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2 L 203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2 R2# </pre> <p>Let hier op "via". Het adres met via is de volgende router in het netwerk. Je kan nu vanaf een pc of router weer verbinding maken met telnet of ssh.</p>		