

Aula Prática 02 – Administração de Usuários, Grupos e Permissões no Linux

1. Identificação

Aluno: Gabriel Lins Correia

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Laboratório de Redes

Data: 23/08/2026

Prática: Administração de Usuários, Grupos e Permissões no Linux

2. Objetivo

A prática teve como objetivo aprender a administrar usuários, grupos e permissões de acesso no Ubuntu Server 26.04 LTS.

Durante a atividade foram criados usuários e grupos, configuradas permissões para arquivos e diretórios e realizados testes para verificar quais usuários poderiam ou não acessar os recursos protegidos.

3. Ambiente

A prática foi realizada na máquina virtual Ubuntu Server 26.04 LTS criada na Aula 01, utilizando o Oracle VM VirtualBox.

O acesso ao servidor foi realizado inicialmente com o usuário administrador, utilizando privilégios administrativos através do comando sudo.

Configurações utilizadas

- **Sistema operacional:** Ubuntu Server 26.04 LTS
- **Máquina virtual:** ubuntu_server
- **Usuário administrador:** administrador
- **Virtualização:** Oracle VM VirtualBox
- **Usuários criados:** fulano, cicrano, beltrano e novato
- **Grupo criado:** devs

4. Procedimento

4.1. Criação dos usuários

Inicialmente foram criados quatro usuários para representar diferentes perfis dentro do servidor:

- fulano
- cicrano
- beltrano
- novato

Para isso foi utilizado o comando `adduser`.

Após a criação, foi realizada uma verificação das contas utilizando o arquivo `/etc/passwd`.

```
administrador@ubuntu:~/home$ ls
administrador  beltrano  cicrano  fulano  novato
administrador@ubuntu:~/home$ _
```

4.2. Criação do grupo de desenvolvimento

Foi criado o grupo `devs`, que representa a equipe de desenvolvimento.

Os usuários `fulano`, `cicrano` e `beltrano` foram adicionados ao grupo. O usuário `novato` permaneceu fora do grupo para representar um usuário externo.

```
administrador:x:1000:
fulano:x:1001:
cicrano:x:1002:
beltrano:x:1003:
novato:x:1004:
devs:x:1005:fulano,cicrano,beltrano
financeiro:x:1006:
administrador@ubuntu:~/etc$
```

4.3. Criação do diretório compartilhado

Foi criado o diretório `/srv/projeto`, que seria utilizado como pasta de trabalho da equipe de desenvolvimento.

Inicialmente, o diretório pertencia ao usuário `root`.

4.4. Alteração do proprietário e grupo

Para permitir que a equipe de desenvolvimento trabalhasse no diretório, foram alterados o proprietário e o grupo associado à pasta.

O proprietário foi definido como `administrador` e o grupo como `devs`, utilizando os comandos `chown` e `chgrp`.

```
administrador@ubuntu:~/etc$ ls -ld /srv/projeto
drwxrwx--- 2 administrador devs 4096 ago 13 00:33 /srv/projeto
administrador@ubuntu:~/etc$ _
```

4.5. Configuração das permissões

Foi aplicada a permissão `770` ao diretório `/srv/projeto`.

Dessa forma:

- O proprietário possui leitura, escrita e execução.
- Os usuários pertencentes ao grupo `devs` possuem leitura, escrita e execução.
- Os demais usuários não possuem nenhuma permissão.

A configuração resultou em:

Essa configuração permite que somente o `administrador` e os integrantes do grupo `devs` tenham acesso à pasta.

```
administrador@ubuntuuserver:/etc$ ls -ld /srv/projeto
drwxrwx--- 2 administrador devs 4096 ago 13 00:33 /srv/projeto
administrador@ubuntuuserver:/etc$ _
```

4.6. Criação e proteção do arquivo

Dentro do diretório /srv/projeto foi criado o arquivo config_redes.txt.

Depois, foram configuradas as permissões 660 para permitir que o proprietário e os integrantes do grupo pudessem ler e modificar o arquivo, enquanto os demais usuários não teriam acesso.

```
administrador@ubuntuuserver:/srv/projeto$ ls -l /srv/projeto/configRedes.txt
-rw-rw---- 1 administrador devs 64 ago 13 00:39 /srv/projeto/configRedes.txt
administrador@ubuntuuserver:/srv/projeto$
```

5. Testes e Evidências

5.1. Teste com usuário pertencente ao grupo

Foi realizado um teste utilizando o usuário fulano, que pertence ao grupo devs.

Após realizar a troca de usuário com su - fulano, foi possível acessar o diretório /srv/projeto, visualizar o arquivo config_redes.txt e adicionar informações ao arquivo.

Isso confirmou que os integrantes do grupo devs possuem as permissões necessárias para trabalhar no diretório.

```
administrador@ubuntuuserver:/srv/projeto$ su fulano
Password:
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ echo "Teste para a atividade" > /srv/projeto/configRedes.txt
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ ls 1
ls: cannot access '1': No such file or directory
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ ls -l
total 4
-rw-rw---- 1 administrador devs 23 ago 24 00:15 configRedes.txt
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ cat configRedes.txt
Teste para a atividade
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ _
```

5.2. Teste com usuário externo

Também foi realizado o teste utilizando o usuário novato, que não pertence ao grupo devs.

Ao tentar acessar o diretório /srv/projeto, o sistema retornou a mensagem: Permissão negada

O mesmo ocorreu ao tentar listar os arquivos do diretório.

Esse resultado confirmou que as permissões configuradas impediram o acesso de usuários externos ao grupo.

```
fulano@ubuntuuserver:/srv/projeto$ su novato
Password:
novato@ubuntuuserver:/srv/projeto$ echo "Teste novato" > /srv/projeto/configRedes.txt
bash: /srv/projeto/configRedes.txt: Permission denied
novato@ubuntuuserver:/srv/projeto$ _
```

7. Conclusão

A prática permitiu compreender como funciona o gerenciamento de usuários, grupos e permissões no Linux.

Foi possível observar na prática como os comandos `adduser`, `groupadd`, `usermod`, `chown`, `chgrp` e `chmod` podem ser utilizados para organizar o acesso aos recursos de um servidor.

Os testes demonstraram a importância das permissões para a segurança do sistema, permitindo que usuários autorizados tenham acesso aos arquivos e diretórios necessários, enquanto usuários externos tenham seu acesso bloqueado.

Dessa forma, a atividade contribuiu para a compreensão dos mecanismos básicos de controle de acesso utilizados na administração de servidores Linux.