

Indizes

Allgemeine Statistik

- Der Vorname, der am häufigsten aufgetreten ist, ist „**Michael**“ mit einer Anzahl von **11066**.
- Der Vorname, der am wenigsten aufgetreten ist, ist „**Terrence**“ mit einer Anzahl von **30**.
- Der Nachname, der am häufigsten aufgetreten ist, ist „**Smith**“ mit einer Anzahl von **10639**.
- Der Nachname, der am wenigsten aufgetreten ist, ist „V“ mit einer Anzahl von **27**.

Da es **695** verschiedene Vornamen und **1009** verschiedene Nachnamen gibt, sollte eigentlich jeder Vorname ca. **719,42** vorkommen, und jeder Nachname ca. **495,54**. Die Namen, die diesem am ehesten entsprechen, sind jeweils **Diane** (**721** Vorkommnisse) und **Little & Austin** (beide mit **498** Vorkommnissen) .

Performance ohne Bias

Der Befehl „*SELECT * FROM personen WHERE vorname = 'Perry';*“ ergab folgende Messungen:

Run Time: real 0.047247 user 0.015625 sys 0.031250

Mit dem **Index**: „*CREATE INDEX index_personen_vorname ON personen (vorname);*“ kommen folgende Messungen heraus:

Run Time: real 0.045380 user 0.015625 sys 0.015625

Performance mit Bias

Der Befehl „*SELECT * FROM biasedpersonen WHERE vorname = 'Perry';*“ ergab folgende Messungen:

Run Time: real 0.090450 user 0.015625 sys 0.031250

Mit dem **Index**: „*CREATE INDEX index_biasedpersonen_vorname ON biasedpersonen (vorname);*“

Kommen folgende Messungen heraus:

Run Time: real 0.023301 user 0.000000 sys 0.015625

Wenn kein Bias besteht, ist kein großer Unterschied zwischen der Runtime vom Befehl mit und ohne Index. Aber wenn hingegen ein Bias vorhanden ist, liegt ein großer Unterschied zwischen der Runtime mit bzw. ohne Index vor.

Interessanterweise beträgt die Runtime der Tabelle mit Bias und Index weniger als beide Varianten der Tabelle ohne Bias.