

TJENESTE: ETTERMONTERING AV GARASJEMOTOR

Framgangsmåte & Sjekkliste: Ettermontering av garasjemotor

NØKKELDATA FOR OPPDRAGET:

Estimert tidsbruk: 3 – 6 timer | Vanskelighetsgrad: Krevende (2 personer)

Påkrevd verneutstyr (HMS): Vernesko, vernebriller, hjelm/caps, arbeidshansker

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PÅKREVD VERKTØY:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Slagdrill / borhammer</li><li>• Fastnøkkellos / pipesett</li><li>• Vater (2 meter) &amp; vinkelhake</li><li>• Målebånd &amp; krittssnor</li><li>• Tvinger &amp; stiger</li></ul> | <b>MATERIALER &amp; FORBRUK:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kraftige treskruer / ekspansjonsbolter</li><li>• Skiver og muttere</li><li>• Smørespray for skinner/lager</li><li>• Montasjebraletter</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Trinn-for-trinn framgangsmåte

|                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Kontroll av åpning:</b> Mål karmåpning, overhøyde og sideklaring. Sjekk at underlaget er flatt og i vater.                         |
| <b>2. Monter vertikale skinner:</b> Monter sideprofiler og skinner i lodd på begge sider med eksakt like avstander.                      |
| <b>3. Monter horisontale takskinner:</b> Heng opp takskinner med oppheng i takbjelker. Sjekk diagonal mål så skinnene er parallelle.     |
| <b>4. Sett inn seksjoner:</b> Sett inn bunnseksjon med bunnpakning, monter hengsler og ruller, og bygg opp seksjonene suksessivt.        |
| <b>5. Monter fjærsystem &amp; Wire:</b> Monter torsjonsaksel eller strekkfjærer, fest wire i bunnbrakett og spenn fjærer iht. tabell.    |
| <b>6. Funksjonstest &amp; Motor:</b> Test manuell balanse (porten skal stå av seg selv i halvåpen posisjon). Monter og programmer motor. |

VIKTIGE OBS-PUNKTER & PROFF-TIPS (UNNGÅ REKLAMASJON):

- ! Spennfjærer på garasjeporter har enorm kraft – følg instruksjonene pinlig nøyaktig under stramming!
- ! Braketter må festes i solid bærende konstruksjon/bjelke, aldri kun i kledning.

OBLIGATORISK KVALITETSSJEKKLISTE (KRYSS AV VED UTFØRELSE):

- [ ] 1. Før oppstart: Kunde informert, arbeidssted tildekket og sjekket for skjulte kabler/rør.
- [ ] 2. Underveis: Riktig verktøy og monteringsstandard benyttet iht. teknisk anvisning.
- [ ] 3. Sluttkontroll: 100 % i vater/lodd, solid mekanisk innfesting og full funksjonstest utført.
- [ ] 4. Overlevering: Området støvsugd og ryddet, emballasje håndtert og arbeidet godkjent av kunde.