



19 Super Globale SESSION et connexion:

19.1 Super Globale SESSION:

La super globale **SESSION** est une super globale particulière, elle va nous permettre de faire transiter des données au travers d'un site web. L'autre particularité de la super globale **SESSION** est que à la différence des supers globales **GET**, **POST**, **FILES** (qui sont générées par un formulaire) nous allons pouvoir les **créer** et y **associer** les valeurs de notre **choix**.

La super globale SESSION est stockée coté serveur.

Pour utiliser les supers globale **SESSION**, nous appellerons la fonction native de PHP :

session start();


Cette fonction va nous permettre de **créer**, **utiliser**, **modifier** les supers globales **SESSION** dans **chaque page** ou la **méthode** est **appelée**.

Pour détruire les super globales SESSION et la session affectée nous utiliserons la fonction native de PHP :

session_destroy();

19.2 Exemple:

Nous allons créer un projet PHP avec la structure suivante :











Création d'une page index.php qui va contenir le code suivant :

```
<html lang="fr">
<head>
     <meta charset="UTF-8">
     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
     <title>Connexion</title>
</head>
<body>
     <a href="page1.php">Page1</a>
     <a href="page2.php">Page2</a>
     <a href="deco.php">Déconnexion</a>
</body>
</html>
<?php
     //démarrage de la session (à utiliser sur toutes les pages)
     session_start();
     $_SESSION['name'] = "Mathieu";
     //affichage du contenu de la super globale $_SESSION['name']
     echo ''.$_SESSION['name'].' est connecté';
     //test si on à parcouru la page page1.php
     if(isset($_SESSION['page1'])){
           echo 'Nous avons visité la page1.php';
     //test si on à parcouru la page page1.php
     if(isset($ SESSION['page2'])){
           echo 'Nous avons visité la page2.php';
     //test déconnecté
     if(isset($_GET['deco'])){
           echo 'Déconnecté';
?>
```

xx / xx / 20xx









Création d'une page page1.php qui va contenir le code suivant :

```
<html lang="fr">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>page1</title>
</head>
<body>
   <a href="index.php">Home</a>
   <a href="page2.php">Page2</a>
   <a href="deco.php">Déconnexion</a>
</body>
</html>
<?php
   //démarrage de la session (à utiliser sur toutes les pages)
   session start();
   //création super globale $_SESSION['page1']
   $ SESSION['page1'];
   //affichage du contenu de la super globale $ SESSION['name']
   echo ''.$_SESSION['name'].' est connecté';
   //test si on à parcouru la page page1.php
   if(isset($_SESSION['page1'])){
       echo 'Nous avons visité la page1.php';
   if(isset($_SESSION['page2'])){
       echo 'Nous avons visité la page2.php';
?>
```

xx / xx / 20xx









Création d'une page page2.php qui va contenir le code suivant :

```
<html lang="fr">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>page2</title>
</head>
<body>
   <a href="index.php">Home</a>
   <a href="page1.php">Page1</a>
   <a href="deco.php">Déconnexion</a>
</body>
</html>
<?php
   //démarrage de la session (à utiliser sur toutes les pages)
   session start();
   //création super globale $_SESSION['page1']
   $ SESSION['page2'];
   //affichage du contenu de la super globale $ SESSION['name']
   echo ''.$_SESSION['name'].' est connecté';
   //test si on à parcouru la page page1.php
   if(isset($_SESSION['page1'])){
       echo 'Nous avons visité la page1.php';
   if(isset($_SESSION['page2'])){
       echo 'Nous avons visité la page2.php';
?>
```









Création d'une page deco.php qui va contenir le code suivant :

```
<?php
   //démarrage de la session (à utiliser sur toutes les pages)
   session_start();
   //destruction de la session
   session_destroy();
   //redirection index.php
   header('Location: ./index.php?deco');
?>
```

xx / xx / 20xx



