

Objeto LOCATION

Contiene información sobre la dirección de la página actual (URL actual).

Propiedades del objeto LOCATION

hash	<p>Nombre de un anclaje en la URL. Es decir, la parte de la URL que va después de la etiqueta #.</p> <p>Por ejemplo, para la dirección:</p> <p><u>http://www.punto.com/pag1.htm#tema2</u></p> <p><code>anclaje = location.hash; // anclaje = '#tema2'</code></p>
host	<p>Nombre del servidor, su alias, o su dirección IP y su número de puerto. Para el ejemplo anterior:</p> <p><code>servidor = location.host;</code></p>
hostname	<p>Nombre del servidor en el que está definido el servicio.</p>
href	<p>Cadena que representa la dirección completa. Para cargar una página diferente en la ventana actual bastaría con ejecutar el siguiente código:</p> <p><code>location.href = "pagina2.html";</code></p>
pathname	<p>Corresponde a la cadena que sigue al nombre del servidor. Directorios que acompañan a la URL de un recurso. Por ejemplo, para la dirección:</p> <p><u>http://www.punto.com/dir1/dir2/pag.htm</u></p> <p><code>directorios = location.pathname;</code> <code>// directorios = /dir1/dir2/pag.htm</code></p>
port	<p>Puerto en el que está definido el servicio</p>
protocol	<p>Protocolo de comunicación especificado por la URL. Para el ejemplo anterior:</p> <p><code>protocolo = location.protocol;</code> <code>// protocolo = 'http:'</code></p>
search	<p>Parámetros que acompañan a la URL después de un signo de interrogación. Por ejemplo, para la dirección:</p> <p><u>http://www.punto.com/cgi-bin/prog?param1=1&param2=2</u></p> <p><code>parametros = location.search;</code> <code>// parametros = '?param1=1&param2=2'</code></p>

Métodos del objeto LOCATION

Métodos del objeto LOCATION

`reload()` Recarga la página actual.

`replace()` Carga la URL especificada y la sustituye por la entrada actual.

En el siguiente ejemplo se utiliza un botón para cargar una nueva página en la ventana actual

```
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF">

<form method="post" action="">
<input type="button" name="Button" value="redireccionar" onClick="location.href='pagina2.html';">
</form>

</body>
</html>
```