

Testplan (manuell)

Was du durchtesten solltest · inkl. „wo hakt es am wahrscheinlichsten“ · Stand 2026-06-21

Automatisierte Tests sind bereits grün (von uns ausgeführt): **1635** Logik (`tests/run.js`), **33** UI-Smoke (`tests/ui.js`), **7** Pages-Dashboard (`tests/dashboard.js`) und der **Control-Server-Smoke** (`tests/control-server.sh` : Token, Whitelist, Path-Traversal, CORS, Intake-Roundtrip). Dieser Plan deckt das ab, was nur am echten Gerät/Netz prüfbar ist.

A · App-Grundfunktionen

Schritt	Erwartetes Ergebnis	OK
App öffnen (APK/PWA/Stick)	Start-Ansicht mit 9 Szenarien + Buttons lädt, offline.	☐
Assistent: Umgebung → Beobachtung → Fragebogen → Vermutung	Top-Vermutung plausibel; „Playbook erzeugen“ öffnet Fall.	☐
Playbook abarbeiten (Checks, Choice, Input)	Fortschritt steigt; Gate schaltet Schritte frei.	☐
Beweis erfassen + Übergabe protokollieren	Beweis in Liste, Chain-of-Custody-Eintrag erscheint.	☐
IOC hinzufügen / Quick-Paste	IOC erscheint in Liste und im Bericht.	☐
Bericht: Markdown/CSV/JSON exportieren	Dateien werden heruntergeladen; Inhalt vollständig.	☐

B · Forensik-Hosts (Boot-Stick)

Schritt	Erwartetes Ergebnis	OK
Host manuell hinzufügen (Adresse + Token)	Host-Karte erscheint, „Verbinden“ zeigt Status/Dateien.	☐
🔌 Auto-Discovery (USB/Netz)	Erreichbarer Stick wird gefunden & übernommen (Token nachtragen).	☐
One-Click: Hosts finden / Wireshark / Image / Triage / Manifest	Aktion läuft auf dem Stick; Ausgabe + neue Dateien erscheinen.	☐
Datei herunterladen	Datei lädt vom Host (Download).	☐
↴ Befunde in Fall	ingest.json wird gemerged; IOCs/Beweise im Fall.	☐

C · Befunde im Playbook

Schritt	Erwartetes Ergebnis	OK
Nach Import in Forensik-Phase schauen	Panel „🔥 Befunde aus Daten“ zeigt IOCs/Beweise.	☐
Entscheidung Confirm/Refute setzen	Status ändert sich; Folgeschritte passen sich an (kein Auto-Confirm).	☐

D · Cloud & Dashboard

Schritt	Erwartetes Ergebnis	OK
Cloud: PAT eintragen, „Alle Fälle veröffentlichen"	Meldung „N veröffentlicht"; kein Fehler.	☐
App-Dashboard öffnen	Aktive Incidents + Hosts sichtbar.	☐
Datei-Download per PIN 1374	Falsche PIN abgewiesen; 1374 schaltet Downloads frei.	☐
Pages-Dashboard (dashboard.html) öffnen	Veröffentlichte Vorfälle erscheinen (ggf. 1-2 min Verzögerung).	☐

E · Boot-Stick & Netz

Schritt	Erwartetes Ergebnis	OK
Stick booten (Ziel vom USB starten)	Forensik-Linux startet ohne Auto-Mount.	☐
Kopplung Handy↔Stick (USB-Eth/WLAN)	Ohne DHCP: Stick vergibt 10.13.37.1 + Handy bekommt IP automatisch.	☐
control-server: URL + Token am Stick ablesen	Im Handy-Browser erreichbar; Touch-Steuerung reagiert.	☐

F · Windows-Sammler

Schritt	Erwartetes Ergebnis	OK
IR-Collect.cmd doppelklicken (ggf. als Admin)	Sammlung läuft read-only, ZIP + SHA256 entstehen.	☐
Upload an Host	Datei erscheint im Host (/api/list) und im Dashboard.	☐

G · Pages live

Schritt	Erwartetes Ergebnis	OK
App-URL und dashboard.html öffnen	Beide liefern 200 und laden (nach Pages-Source = gh-pages).	☐

Wo es am wahrscheinlichsten hakt

Stelle	Symptom	Lösung
Pages-Source ●	404 auf der ganzen Seite	Settings → Pages → Source = „Deploy from a branch“ → <code>gh-pages</code> / (root). Erstbuild dauert bis ~15 min.
Mixed-Content ●	https-Pages-App erreicht lokale http-Hosts nicht (Discovery/Steuerung tot)	APK nutzen <i>oder</i> App vom Stick (http) laden. Reine Pages-PWA kann lokale http-Hosts nicht ansprechen.
PAT-Scope 🟡	Veröffentlichen schlägt fehl (403/401)	Fein granularer PAT mit <code>Contents: write</code> genau für das Daten-Repo; Owner/Repo/Branch prüfen.
raw-Caching ○	Dashboard zeigt neuen Vorfall verzögert	<code>raw.githubusercontent</code> cached ~1–5 min; kurz warten / neu laden.
Host-Token ○	Discovery findet Host, Aktionen geben 403	Token vom Stick-Start nachtragen (Token schützt alle Aktionen).
Netz/DHCP 🟡	Handy bekommt keine IP	dnsmasq vorhanden? Sonst Link-Local/APIPA am Handy oder IP manuell (10.13.37.50/24, GW .1).
Interface-Name ○	Capture/Discover findet kein eth1	Realen Namen prüfen (<code>ip a</code> , oft <code>enx...</code>) und im Feld eintragen.
Boot vom Stick 🟡	Stick bootet nicht „aus der App“	Das ist Firmware: im BIOS/Boot-Menü (F12/F8) USB wählen. Nicht aus App erzwingbar.
Windows-Autorun ○	IR-Collect startet nicht automatisch beim Einstecken	Stock-Windows deaktiviert USB-Autorun: <code>IR-Collect.cmd</code> doppelklicken (Admin für volle Logs).
APK-Sideload ○	Installation blockiert	„Unbekannte Quellen/diese App zulassen“ für den Dateimanager aktivieren.

Tipp zur Reihenfolge: erst **A-C** (App lokal), dann **E/F** (Stick/Windows), dann **B** (Host-Steuerung über APK), dann **D/G** (Cloud/Pages). So isolierst du Mixed-Content- und PAT-Probleme sauber.