



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Прикладная математика и информатика»

Лабораторная работа № 5

по курсу «Алгоритмы компьютерной графики»

Студент группы ИУ9-41Б Горбунов А. Д.

Преподаватель Цапкович П. А.

Москва 2024

1 Цель

Целью работы является знакомство с библиотекой OpenGL, принципами разработки алгоритмов компьютерной графики и их реализацией на языке python.

2 Задание

а. Реализовать один из алгоритмов отсечения определенного типа в пространстве Двумерной размерности.

б. Ввод исходных данных каждого из алгоритмов производится интерактивно с помощью клавиатуры и/или мыши.

Алгоритм отсечения - отрезка произвольным многоугольником

Тип отсечения - Внешнее

3 Практическая реализация

```
import glfw
from OpenGL.GL import *
from math import ceil
sizeX = 1000
sizeY = 1000
data = [[255] * sizeX for i in range(sizeY)]
points = []
edges = []
cnt = 0

xmin = 200
xmax = 700
ymin = 200
ymax = 600

def key_callback(window, key, scancode, action, mods):
    global cnt, data, edges, points
    if key == glfw.KEY_SPACE and action == glfw.PRESS:
        drawLine(points[-1][0], points[-1][1], points[0][0], points[0][1])
        add_point(points[0][0], points[0][1])
    if key == glfw.KEY_1 and action == glfw.PRESS:
        miny = min([y for _, y in points])
        maxy = max([y for _, y in points])
        fill(miny + 1, maxy - 1)
    if key == glfw.KEY_2 and action == glfw.PRESS:
        filtration()
    if key == glfw.KEY_ESCAPE and action == glfw.PRESS:
        glfw.set_window_should_close(window, True)
    if key == glfw.KEY_3 and action == glfw.PRESS:
        drawLine(xmin, -ymin, xmin, -ymax)
        drawLine(xmin, -ymax, xmax, -ymax)
```

```

drawLine(xmax, -ymax, xmax, -ymin)
drawLine(xmax, -ymin, xmin, -ymin)
print("draw - complite")
if key == glfw.KEY_4 and action == glfw.PRESS:
    data = [[255] * sizeX for i in range(sizeY)]
    if len(points) > 0:
        for edge in edges:
            clip([points[edge[0]][0], points[edge[0]][1], points[edge[1]][0], points[edge[1]][1]])
        print("Cohen-Sutherland complit")
if key == glfw.KEY_0 and action == glfw.PRESS:
    data = [[255] * sizeX for i in range(sizeY)]
    points = []
    edges = []
    cnt = 0
    print("Clear all points")

def mouse_button_callback(window, button, action, mods):
    global cnt, data, edges, points
    if button == glfw.MOUSE_BUTTON_LEFT and action == glfw.PRESS:
        t = list(glfw.get_cursor_pos(window))
        t[0] = int(t[0])
        t[1] = int(-t[1])
        print(f"Ox = {t[0]}, Oy = {t[1]}")
        add_point(t[0], t[1])
        if len(edges) > 0:
            for edge in edges:
                drawLine(points[edge[0]][0], points[edge[0]][1], points[edge[1]][0], points[edge[1]][1])

def add_point(x,y):
    global cnt, points
    points.append((x, y))
    cnt += 1
    add_edge()

```

```

def add_edge():
    global cnt, edges
    if cnt > 1:
        if cnt == 3:
            edges.append((0, 1))
            edges.append((cnt - 2, cnt - 1))

def drawLine(x0, y0, x1, y1):
    if x0 == x1:
        m = 2 ** 32
    else:
        m = ((y1 - y0) /
              (x1 - x0))
    e = -.5
    x = x0
    y = y0
    isSharp = True
    if x <= x1 and y <= y1:
        if m > 1:
            isSharp = False
            m **= -1
        while x <= x1 and y <= y1:
            data[y][x] = 0
            if isSharp:
                x += 1
            else:
                y += 1
            e += m
            if e >= 0:
                if isSharp:
                    y += 1
                else:

```

```

        x += 1
        e -= 1
elif x >= x1 and y <= y1:
    m = -m
    if m > 1:
        isSharp = False
        m **= -1
    while x >= x1 and y <= y1:
        data[y][x] = 0
        if isSharp:
            x -= 1
        else:
            y += 1
        e += m
        if e >= 0:
            if isSharp:
                y += 1
            else:
                x -= 1
            e -= 1
elif x >= x1 and y >= y1:
    if m > 1:
        isSharp = False
        m **= -1
    while x >= x1 and y >= y1:
        data[y][x] = 0
        if isSharp:
            x -= 1
        else:
            y -= 1
        e += m
        if e >= 0:
            if isSharp:

```

```

        y -= 1
    else:
        x -= 1
        e -= 1
elif x <= x1 and y >= y1:
    m = -m
    if m > 1:
        m **= -1
        isSharp = False
    while x <= x1 and y >= y1:
        data[y][x] = 0
        if isSharp:
            x += 1
        else:
            y -= 1
        e += m
        if e >= 0:
            if isSharp:
                y -= 1
            else:
                x += 1
            e -= 1

def filtration():
    global data
    mask = [[1, 2, 1],
            [2, 4, 2],
            [1, 2, 1]]
    for i in range(1, sizeY - 1):
        for j in range(1, sizeX - 1):
            if zeroChek(data, i, j):
                data[i][j] = int(
                    (mask[0][0] * data[i + 1][j - 1] + mask[0][1] * data[i + 1][j] + mask[0][2] * data[i + 1][j + 1]) / 4)

```

```

        mask[1][0] * data[i][j - 1] + mask[1][1] * data[i][j] + mask[1][2] *
        mask[2][0] * data[i - 1][j - 1] + mask[2][1] * data[i - 1][j] + mask[2][2]
        / 16)
    else:
        data[i][j] = 0
    print("filtration = True")

def zeroChek(data, i, j):
    return 0 < (data[i + 1][j - 1] + data[i + 1][j] + data[i + 1][j + 1] + data[i][j - 1] +
        + data[i - 1][j - 1] + data[i - 1][j] + data[i - 1][j + 1])

def fill(start, end):
    global data
    for y in range(start, end):
        active_edge = []

        for edge in edges:
            x1, y1 = points[edge[0]]
            x2, y2 = points[edge[1]]
            if (y1 >= y and y2 <= y) or (y1 <= y and y2 >= y):
                dx = 1
                if (y2 - y1 != 0):
                    dx = (x2 - x1) / (y2 - y1)
                x = int(ceil(((y - y1) * dx) + x1))
                active_edge.append(x)

        active_edge.sort()
        ind, e1 = 0, 0
        for e2 in active_edge:

            if ind % 2 == 0:
                e1 = e2
            else:

```



```

        if e1 == e2:
            ind += 1
        else:
            for x in range(e1, e2):
                if (data[y][x] != 0):
                    data[y][x] = 150

            ind += 1
    print("fill = True")

def sign(x):
    if x > 0:
        return 1
    else:
        return 0

#Cohen-Sutherland
def clip(mylines):
    global xmin, xmax, ymin, ymax

    bits = [0]*4
    byte = [0]*4

    x1 = mylines[0]
    y1 = -mylines[1]
    x2 = mylines[2]
    y2 = -mylines[3]

    bits[0] = sign(xmin - x1)
    byte[0] = sign(xmin - x2)
    bits[1] = sign(x1 - xmax)
    byte[1] = sign(x2 - xmax)
    bits[2] = sign(ymin - y1)
    byte[2] = sign(ymin - y2)

```

```

bits[3] = sign(y1 - ymax)
byte[3] = sign(y2 - ymax)

initial = "".join(map(str, bits))
end = "".join(map(str, byte))
temp = ""

if(x2 - x1 == 0):
    m = 0
else:
    m = (y2 - y1) / (x2 - x1)
c = y1 - m * x1

print(1, end, initial, m, c)
if initial == end and end == "0000":
    drawLine(x1, -y1, x2, -y2)
    return
else:
    for i in range(4):
        val = bits[i] & byte[i]
        if val == 0:
            temp += '0'
        else:
            temp += '1'

    if temp != "0000":
        return

    for i in range(4):
        if bits[i] == byte[i]:
            continue
        if i == 0:
            if bits[i] == 1:

```

```

    var = round(m * xmin + c)
    y1 = var
    x1 = xmin
elif byte[i] == 1:
    var = round(m * xmin + c)
    y2 = var
    x2 = xmin

elif i == 1:
    if bits[i] == 1:
        var = round(m * xmax + c)
        y1 = var
        x1 = xmax
    elif byte[i] == 1:
        var = round(m * xmax + c)
        y2 = var
        x2 = xmax

elif i == 2:
    if bits[i] == 0:
        var = round((ymin - c) / m)
        y1 = ymin
        x1 = var
    elif byte[i] == 0:
        var = round((ymin - c) / m)
        y2 = ymin
        x2 = var

elif i == 3:
    if bits[i] == 1:
        var = round((ymax - c) / m)
        y1 = ymax
        x1 = var

```

```

        elif byte[i] == 1:
            var = round((ymax - c) / m)
            y2 = ymax
            x2 = var

    bits[0] = sign(xmin - x1)
    byte[0] = sign(xmin - x2)
    bits[1] = sign(x1 - xmax)
    byte[1] = sign(x2 - xmax)
    bits[2] = sign(ymin - y1)
    byte[2] = sign(ymin - y2)
    bits[3] = sign(y1 - ymax)
    byte[3] = sign(y2 - ymax)
    print(2, end, initial, m, c)
    if initial == end and end == "0000":
        drawLine(x1, -y1, x1, -y2)
        return
    else:
        return

def display(window):
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT)
    glLoadIdentity()
    glClearColor(0, 0, 0, 0)
    glRasterPos(-1, -1)
    #glPixelZoom(2, 2)
    glDrawPixels(sizeX, sizeY, GL_LUMINANCE, GL_UNSIGNED_BYTE, data)
    glfw.swap_buffers(window)
    glfw.poll_events()

def main():
    if not glfw.init():
        return

```

```

window = glfw.create_window(sizeX, sizeY, "lab_5", None, None)
if not window:
    glfw.terminate()
    return
glfw.make_context_current(window)
glfw.set_key_callback(window, key_callback)
glfw.set_mouse_button_callback(window, mouse_button_callback)
while not glfw.window_should_close(window):
    display(window)
glfw.destroy_window(window)
glfw.terminate()

if __name__ == '__main__':
    main()

```

4 Вывод

В данной работе я изучил возможности языка python в работе с библиотекой OpenGL, приобрёл навыки разработки на языке python алгоритмов компьютерной графики, углубил свои знания в алгоритмах отсечения.

5 Результат запуска




Рис. 1 — До применения алгоритма отсечения




Рис. 2 — После применения алгоритма отсечения