

线段树

segment tree (or segtree)

目录

- 区间查询和区间操作
- 序列的线段树
- 简单线段树
- lazy 线段树

序列

- 一些东西排成一行就成为一个^{sequence}**序列**。序列里的每个东西称为一个元素，序列的元素个数称为序列的长度。一个长为 N 的序列 A 通常写作 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 或者 $A = (A_0, A_1, \dots, A_{N-1})$ 。
- 序列的一段称为一个^{range}**区间**。序列 A 的一段 $(A_l, A_{l+1}, \dots, A_r)$ 通常记作 $A[l, r]$ 或者 $A[l, r + 1)$ 。

区间查询和区间操作

OI 里有许多这类问题

- 静态 RMQ
- 单点加区间求和
- range chmin
- range sum range chmin
-

线段树是解决这类问题的一大利器。

当然这类问题有些不用线段树也能解决，也有些是线段树不能解决的。

静态 RMQ

给你一个序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。回答 M 个询问。

- 给你 l, r , 求 $A_l, A_{l+1}, \dots, A_r$ 的最小值。

单点加区间求和

给你一个序列 $A_1, \dots, A_N$ 。处理 Q 个询问。询问有两种类型

- add $i\ x$: $A_i \leftarrow A_i + x$
- sum $l\ r$: 求 $A_l + A_{l+1} + \dots + A_r$

range chmin

给你一个序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。进行 M 个操作。

- (l, r, x) : 对每个 $i = l, l + 1, \dots, r$, 把 A_i 改成 $\min(A_i, x)$ 。
输出最终的序列 A 。

chmin 里, ch 表示 change。

range sum range chmin


给你一个序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。处理 M 个询问。询问有两种类型

- (l, r, x) : 对每个 $i = l, l+1, \dots, r$, 把 A_i 改成 $\min(A_i, x)$ 。
- (l, r) : 求 $A_l + A_{l+1} + \dots + A_r$ 。



binary tree 二叉树

- 有根树
- 每个节点的孩子不超过两个
- 孩子有左右之分


是不同的二叉树



完美二叉树






完全二叉树



full binary tree
满二叉树

- 每个非叶子节点都有两个孩子。
- 性质：有 n 个叶子的满二叉树一共有 $2n - 1$ 个节点。





线段树

线段树是一种支持



- 查询序列的区间信息
- 处理对序列的区间操作

的数据结构。

序列的线段树


一个长为 9 的序列 $A_1, A_2, \dots, A_9$ 的线段树:

- 线段树的每个节点对应序列的一段; 每个节点维护它所对应的那一段的某些信息。
 - 根对应整个序列;
 - 节点 x 的左右孩子分别同与 x 对应的那一段的左一半和右一半对应; 不能均分时, 让左一半多一项;
 - 每个叶子对应序列的一项。
- 节点 x 上的信息由**合并** x 的左右孩子上的信息得来。



线段树的结构

- 线段树是**高度平衡**的满二叉树：每个节点的左右孩子的高度相差不超过 1。
- 除了最后一层外，每一层都是满的。
- 一个序列的线段树的结构完全由序列长度决定。
长度为 N 的序列的线段树
 - 有 N 个叶子， $2N - 1$ 个节点。
 - 高度是 $\lceil \log_2 N \rceil$ ，有 $1 + \lceil \log_2 N \rceil$ 层。



线段树的代码实现


- 给线段树的节点**编号**。
- 用数组存储线段树节点的信息。

编号方案

- level-order
- preorder
- inorder

level-order 编号


- 根的编号是 1；若节点 x 的编号是 i ，则 x 的左右孩子的编号分别是 $2i$ 和 $2i + 1$ 。
- 若一个非根节点的编号是 i ，则它的父节点的编号是 $\lfloor i/2 \rfloor$ 。



线段树节点的最大编号

有 N 个叶子的线段树，采用 level-order 编号，节点的最大编号**小于** $4N - 2$ 。

- 若最后一层的最后一个节点的编号 $\geq 4N - 2$ ，则它的父节点的编号 $\geq 2N - 1$ ；
- 线段树去掉最后一层就变成完美二叉树，若一个完美二叉树有 k 个叶子，则叶子的最大编号是 $2k - 1$ 。
- $2k - 1 \geq 2N - 1 \implies k \geq N$ ，即线段树倒数第二层的节点数 $\geq N$ ，于是线段树的叶子数大于 N 。矛盾！



线段树节点的最大编号


令 $f(n)$ 为具有 n 个叶子的线段树的节点的最大编号。对于任意 $\epsilon > 0$ ，存在 n 满足 $f(n)/n > 4 - \epsilon$ 。

考虑具有 $n = 2^a(2^b + 1)$ 个叶子的线段树，这里 $a, b \geq 1$ ；其节点的最大编号是 $(2^{a+1} - 1)2^{b+1} + 1$ ，写成二进制是 $\underbrace{1\dots1}_{(a+1)\text{个}1} \underbrace{0\dots0}_{b\text{个}0} 1$ 。

显然，当 a, b 充分大时，

$$\frac{(2^{a+1} - 1)2^{b+1} + 1}{2^a(2^b + 1)}$$

趋近于 4。




具有 $2^2 \times (2^3 + 1)$ 的叶子的线段树

preorder 编号


设 x 号节点不是叶子，它对应的区间是 $[l, r]$ ；令 $m = \lfloor (l + r)/2 \rfloor$ ，那么

- x 的左孩子的编号为 $x + 1$ 。
- x 的右孩子的编号为 $x + 2(m - l + 1)$ 。




inorder 编号

- 叶子的编号是偶数，非叶子节点的编号是奇数。
- 第 i 个叶子的编号是 $2i$ 。
- 设 x 号节点对应区间是 $[l, r]$ ，那么若 $l = r$ 则 $x = 2l = l + r$ ，否则 $x = l + r + [l + r \text{ 是偶数}]$ 。



在线段树上查询区间信息

- 自顶向下，把要查询的区间**拆解**为线段树的节点。把这些节点上的信息**合并**起来，得到要查询的区间的信息。
- 在线段树的每一层里最多访问 4 个点。
- 一共访问 $O(\log N)$ 个点。



例一：静态 RMQ

给你一个长为 N 的整数序列 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 。依次处理 Q 个询问：

- $l_i \ r_i$ ：输出 $\min(A_{l_i}, A_{l_i+1}, \dots, A_{r_i})$ 。

限制

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq A_i \leq 10^9$
- $1 \leq l_i \leq r_i \leq N$

例子


$$A = (3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3)$$

构建线段树

- 自底向上


查询区间最小值

- 询问 $\min(A_3, \dots, A_9)$ 。




构建线段树

```
const int maxn = 5e5 + 5;
int a[maxn];
int tree[4 * maxn];
// 节点x对应的区间: [l, r]
void build(int x, int l, int r) {
    if (l == r) {
        tree[x] = a[l];
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    build(x * 2, l, m);
    build(x * 2 + 1, m + 1, r);
    tree[x] = min(tree[x * 2], tree[x * 2 + 1]);
}
// build(1, 1, n)
```



查询区间最小值



```
// 节点x对应的区间: [l, r], 查询区间: [ql, qr]
int query(int x, int l, int r, int ql, int qr) {
    if (r < ql || qr < l) return 1e9 + 5;
    if (ql <= l && r <= qr) return tree[x];
    int m = (l + r) / 2;
    return min(query(x * 2, l, m, ql, qr),
               query(x * 2 + 1, m + 1, r, ql, qr));
}
// query(1, 1, 10, 3, 9)
```



修改序列的一项

- 把 A_2 修改为 5：修改跟 A_2 对应的叶子，自底向上，重新计算它的每个祖先节点上的信息。

```
// 把 a[p] 改成 v
void set(int x, int l, int r, int p, int v) {
    if (!(l <= p && p <= r)) return;
    if (l == r) {
        tree[x] = v;
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    set(x * 2, l, m, p, v);
    set(x * 2 + 1, m + 1, r, p, v);
    tree[x] = min(tree[x * 2], tree[x * 2 + 1]);
}
// set(1, 1, 10, 2, 5)
```



例二：单点加区间求和

给你一个长为 N 的整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_N$ 。依次处理 Q 个询问：

- $0\ p\ x$: $a_p \leftarrow a_p + x$
- $1\ l\ r$: 输出 $\sum_{i=l}^r a_i$

限制

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq a_i, x \leq 10^9$
- $1 \leq p \leq N$
- $1 \leq l \leq r \leq N$

用线段树维护区间操作

例三：区间加单点求值

给定长为 N 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 。处理 Q 个询问：

- **add $l\ r\ v$** : 对于每个 $i = l, l + 1, \dots, r$, $A_i \leftarrow A_i + v$ 。
- **get i** : 输出 A_i 。

限制

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq A_i, v \leq 10^9$
- $1 \leq l \leq r \leq N$
- $1 \leq i \leq N$




例子

$A = (3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3)$

区间加

- add 1 7 2
- add 4 9 1

```
const int maxn = 5e5 + 5;
long long tree[4 * maxn];
void add(int x, int l, int r, int ql, int qr, int v) {
    if (qr < l || r < ql) return;
    if (ql <= l && r <= qr) {
        tree[x] += v;
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    add(x * 2, l, m, ql, qr, v);
    add(x * 2, m + 1, r, ql, qr, v);
}
```




单点求值

- get 5

$$A_5 = 0 + 1 + 2 + 0 + 5$$

```
long long get(int x, int l, int r, int p) {  
    if (!(l <= p && p <= r)) return 0;  
    if (l == r) return tree[x];  
    int m = (l + r) / 2;  
    return tree[x] + get(x * 2, l, m, p)  
        + get(x * 2 + 1, m + 1, r, p);  
}
```



例四：Range Affine Point Get

给定长为 N 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 。处理 Q 个询问：

- affine $l\ r\ b\ c$: 对于每个 $i = l, l + 1, \dots, r$, $A_i \leftarrow b \times A_i + c$ 。
- get i : 输出 $A_i \bmod 998244353$

限制

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq A_i, c < 998244353$
- $1 \leq b < 998244353$
- $1 \leq l \leq r \leq N$

操作：可交换 vs 不可交换

- 例一的 add 操作是**可交换**的而例二的 affine 操作是**不可交换**的。

- $x \xrightarrow{\text{加2}} x + 2 \xrightarrow{\text{加3}} (x + 2) + 3 = x + 5$ 跟
 $x \xrightarrow{\text{加3}} x + 3 \xrightarrow{\text{加2}} (x + 3) + 2 = x + 5$ 相同。
- $x \xrightarrow{\text{乘2加3}} 2x + 3 \xrightarrow{\text{乘5加4}} 5(2x + 3) + 4 = 10x + 19$ 跟
 $x \xrightarrow{\text{乘5加4}} 5x + 4 \xrightarrow{\text{乘2加3}} 2(5x + 4) + 3 = 10x + 11$ **不同**。

操作的合成

- 加 2 然后加 3 相当于加 5。
- 乘 2 加 3 然后乘 5 加 4 相当于乘 10 加 19
- 操作 f 和 g 的**合成**是这样**一个操作**：先进行操作 g 然后进行操作 f ；记作 $f \circ g$ 。
例如，把乘 b 加 c 这个操作表示为 (b, c) ，那么 $(5, 4) \circ (2, 3)$ 就是 $(10, 19)$ 。

恒等操作

- 一种操作中往往有一个不变操作，对任何一个东西施加这个操作都保持这个东西不变，称之为**恒等操作**。
- 例如，对于 add 操作来说，加 0 就是恒等操作；对于 affine 操作来说，乘 1 加 0 就是恒等操作。
- 恒等操作通常记为 id。
- 对于任一操作 f ，有 $\text{id} \circ f = f \circ \text{id} = f$ 。

用线段树维护 range affine 操作

例子




对序列

$A = (3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3)$ 的

range affine 操作：

affine 1 7 3 9

affine 2 8 4 7



用线段树维护 range affine 操作




例子

对序列

$A = (3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3)$ 的
range affine 操作：

affine 1 7 3 9

affine 2 8 4 7



用线段树维护区间操作和查询区间信息

带懒标记的线段树 (lazy segtree)

例五：Range Affine Range Sum

给定长为 N 的整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 。处理 Q 个询问：

- $0\ l\ r\ b\ c$: 对于每个 $i = l, l + 1, \dots, r$, $A_i \leftarrow b \times A_i + c$ 。
- $1\ l\ r$: 输出 $\sum_{i=l}^r A_i \bmod 998244353$

限制

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^5$
- $0 \leq A_i, c < 998244353$
- $1 \leq b < 998244353$
- $1 \leq l \leq r \leq N$

例六：Point Set Range Composite

给你 N 个一次函数 $f_1, f_2, \dots, f_N$ 。 $f_i(x) = a_i x + b_i$ 。 依次处理 Q 个询问。

- $0\ p\ c\ d$: 把 f_p 改为 $cx + d$ 。
- $1\ l\ r\ x$: 输出 $f_r(f_{r-1}(\dots f_l(x))) \bmod 998244353$ 。

限制

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^5$
- $1 \leq a_i, c < 998244353$
- $0 \leq b_i, d, x < 998244353$
- $1 \leq p \leq N$
- $1 \leq l \leq r \leq N$

例七：Range Set Range Composite

给你 N 个一次函数 $f_1, f_2, \dots, f_N$ 。 $f_i(x) = a_i x + b_i$ 。 依次处理 Q 个询问。

- $0\ l\ r\ c\ d$: 对每个 $i = l, \dots, r$, 把 f_i 改为 $cx + d$ 。
- $1\ l\ r\ x$: 输出 $f_r(f_{r-1}(\dots f_l(x))) \bmod 998244353$ 。

限制

- $1 \leq N, Q \leq 5 \times 10^5$
- $1 \leq a_i, c < 998244353$
- $0 \leq b_i, d, x < 998244353$
- $1 \leq l \leq r \leq N$