软件下载 脚本シ家

源码下载

网页制作 网络编程 脚本专栏 脚本下载

在线工具

网页教程基础

服务器常用软件 手机版 微信编辑器

平面设计

关注微信







CMS教程 电子书籍



网站运营

MsSql Mysql mariadb oracle DB2 mssql2008 mssql2005 SQLite PostgreSQL MongoDB Redis Access 数据库文摘 数据库其它

您的位置: 首页  $\rightarrow$  数据库  $\rightarrow$  oracle  $\rightarrow$  正文内容 sqlplus 常用命令

请输入关键词

操作系统

搜索

网络安全 在线手册

低价出售流量10000IP只需8元

装软件赚钱,每台电脑秒赚6.3元

众生网络 基于云计算的互联网基础服务运 枫信科技-江苏双线10M保证-399/元

鼎点网络百兆独享服务器仅需999元

DDoS高防IP, 300G无限防

数据库

美国服务器,368元/月起,高速,稳定 服务器租用/托管-域名空间/认准腾佑科技

免备案国内虚拟主机-163cdn [香港双高防]无视CC★DDOS/堪比广东! 16核独服350/固态盘独服288/创梦网络 微子网络 湛江双线高防 抗15G 700元起 BGP四线 亿恩1U服务器托管3999元/年 免备vps20/百独799/双线350/45互联 畅游网络 百独服务器 包跑满 998元

媒体动画

美国云20元/香港云29元/韩国云55元 脚本之家 百兆服务器租用、托管 九九数据 — 工信部认可正规资质IDC接入 韩国香港美国站群服务器 巨牛网络 服务器租用 199元起

→ 西部数码 中国云主机领导品牌

上云市场 干款软件任您选





阿里云 寓在庆

9.20-9.30

云服务器85折再送6个月,抢干元大红包

C-) 阿里云

oracle sqlplus 常用命令大全

作者: 字体: 「增加 减小] 类型: 转载 时间: 2009-05-23 我要评论

show和set命令是两条用于维护SQL\*Plus系统变量的命令

# SQL> show all --查看所有68个系统变量值

- SQL> show user --显示当前连接用户
- --显示错误 SOL> show error
- SQL> set heading off --禁止输出列标题,默认值为ON
- SQL> set feedback off --禁止显示最后一行的计数反馈信息,默认值为"对6个或更多的记录,回送ON"
- SQL> set timing on --默认为OFF,设置查询耗时,可用来估计SQL语句的执行时间,测试性能
- SQL> set sqlprompt "SQL> " --设置默认提示符,默认值就是"SQL> "
- SQL> set linesize 1000 --设置屏幕显示行宽,默认100
- SQL> set autocommit ON --设置是否自动提交,默认为OFF
- SQL> set pause on --默认为OFF,设置暂停,会使屏幕显示停止,等待按下ENTER键,再显示下一页
- SQL> set arraysize 1 --默认为15
- SQL> set long 1000 --默认为80

说明:

long值默认为80,设置1000是为了显示更多的内容,因为很多数据字典视图中用到了long数据类型,如:

SQL> desc user\_views

列名 可空值否 类型

VIEW\_NAME NOT NULL VARCHAR2(30)

TEXT\_LENGTH NUMBER

**TEXT LONG** 

SQL> define a = "'20000101 12:01:01"' --定义局部变量,如果想用一个类似在各种显示中所包括的回车那 样的常量.

--可以用define命令来设置

SQL> select &a from dual;

#### 大家感兴趣的内容

- 1 Oracle 查看表空间的大小及使用情
- 2 ORACLE 10g 安装教程[图文]
- 3 Oracle数据库下载及安装图文操作
- 4 Linux系统 (X64) 安装Oracle11g完
- 5 oracle常用sql语句
- 6 Oracle存储过程基本语法介绍
- 7 oracle sqlplus 常用命令大全
- 8 ORACLE 如何查询被锁定表及如何解
- 9 ORACLE常用数值函数、转换函数、
- 10 Oracle新建用户、角色, 授权, 建

原值 1: select &a from dual

新值 1: select '20000101 12:01:01' from dual

'2000010112:01:01

-----

20000101 12:01:01

问题提出:

1、用户需要对数据库用户下的每一张表都执行一个相同的SQL操作,这时,一遍、一遍的键入SQL语句是很

麻烦的 实现方法:

SQL> set heading off --禁止输出列标题

SQL> set feedback off --禁止显示最后一行的计数反馈信息

列出当前用户下所有同义词的定义,可用来测试同义词的真实存在性

select 'desc'||tname from tab where tabtype='SYNONYM';

查询当前用户下所有表的记录数

select 'select "||tname||",count(\*) from '||tname||';' from tab where tabtype='TABLE';

把所有符合条件的表的select权限授予为public

select 'grant select on '||table\_name||' to public;' from user\_tables where 《条件》;

关闭

select 'drop '||tabtype||' '||tname from tab;

删除符合条件用户

select 'drop user '||username||' cascade;' from all users where user id>25;

----当在把数据库倒入到新的服务器上后(数据库重建),需要将视图重新编译一遍,

----因为该表空间视图到其它表空间的表的连接会出现问题,可以利用PL/SQL的语言特性,快速编译。

SQL> SPOOL ON.SQL

SQL> SELECT'ALTER VIEW '||TNAME||' COMPILE;' FROM TAB;

SQL> SPOOL OFF

然后执行ON.SQL即可。

SQL> @ON.SQL

当然,授权和创建同义词也可以快速进行,如:

SQL> SELECT 'GRANT SELECT ON '||TNAME||' TO 用户名;' FROM TAB;

SQL> SELECT 'CREATE SYNONYM '||TNAME||' FOR 用户名.'||TNAME||';' FROM TAB;

命令列表:

假设当前执行命令为: select \* from tab;

添加文本到缓冲区当前行尾 a order by tname 结果: select \* from tab order b (a)ppend

y tname;

(注: a后面跟2个空

结果: select tname from;

格)

(c)hange/old/new 在当前行用新的文本替换旧的文本 c/\*/tname 结果: select tname from tab;

c/tab

(c)hange/text 从当前行删除文本

del 删除当前行 删除第n行 del n

(i)nput 文本 在当前行之后添加一行 (I)ist 显示缓冲区中所有行 显示缓冲区中第 n 行 (I)ist n

(I)ist m n 显示缓冲区中 m 到 n 行 执行当前缓冲区的命令 run / 执行当前缓冲区的命令

执行当前缓冲区的命令 @文件名 运行调入内存的sql文件,如:

SOL> edit s<回车>

如果当前目录下不存在s.sql文件,则系统自动生成s.sql文件,

在其中输入"select \* from tab;",存盘退出。

SOL> @s<回车>

系统会自动查询当前用户下的所有表、视图、同义词。

在.sql文件中调用令一个.sql文件时使用 @@文件名

save 文件名 将缓冲区的命令以文件方式存盘,缺省文件扩展名为.sql

get 文件名 调入存盘的sql文件 start 文件名 运行调入内存的sql文件



# 0基础1小时建站? 上阿里云看看



### 最近更新的内容

对学Oracle数据库初学者的开场篇

Oracle截取字符串去掉字段末尾指定长度[

EBS xml publisher中文乱码问题及解决办法

oracle区管理和段空间管理详细介绍

Oracle中字符串连接的实现方法

oracle日志操作模式(归档模式和非归档模

oracle 重置sys密码的方法介绍

Oracle Portal及其门户网站开发概述

Oracle 数据 使用游标

ORACLE的五种表的优缺.....

#### 常用在线小工具

JavaScript压缩/格式化/加密工具

sql代码在线格式化美化工具

在线JS脚本校验器错误

RGB颜色查询对照表\_配色工具

JSON代码工具

php代码在线格式化美化工具

在线XML格式化/压缩工具

在线JSON代码检验/检验/美化/格式化

在线生成二维码工具(加强版) JavaScript代码在线加密工具 spool 文件名 把这之后的各种操作及执行结果"假脱机"即存盘到磁盘文件上,默认文件扩展名为.lst

spool 显示当前的"假脱机"状态

spool off

停止输出

例:

SQL> spool a SQL> spool

正假脱机到 A.LST

SQL> spool off SQL> spool

当前无假脱机

exit 退出SQL\*PLUS desc 表名 显示表的结构 show user 显示当前连接用户

show error 显示错误

show all 显示所有68个系统变量值

edit 打开默认编辑器,Windows系统中默认是notepad.exe,把缓冲区中最后一条SQL语句调入

afiedt.buf文件中进行编辑

把当前目录中指定的.sql文件调入编辑器进行编辑 关闭

clear screen 清空当前屏幕显示 二. Oracle sqlplus语句编辑命令

首先我们输入这样一条指令:

SELECT emp\_id, emp\_name

FROM Employees

input 命令可以接着上一条指令的后面添加语句,比如在上述语句运行后输入:

input WHERE emp age > 30

便可得到如下指令:

SELECT emp\_id, emp\_name

FROM Employees

WHERE emp age > 30

In 命令用于指定对以输入的第n行语句进行操作,比如在上述语句运行后输入:

l1则当前选中的语句行即为

SELECT emp\_id, emp\_name

(语句前有"\*"表示)

a 命令用于直接在当前行的末尾加上字符,比如在上述语句运行后输入:

a, emp\_dept

则执行的指令变为:

SELECT emp\_id, emp\_name, emp\_dept

FROM Employees

WHERE emp\_age > 30

c 命令用于修改当前语句中的字符, 比如在上述语句运行后输入:

c /emp\_name/emp\_age/则执行的指令变为:

SELECT emp\_id, emp\_age, emp\_dept

**FROM Employees** 

WHERE emp\_age > 30

del n 命令用于删除第n行指令,比如在上述语句运行后输入:

DEL 3

则执行的指令变为:

SELECT emp\_id, emp\_age, emp\_dept

FROM Employees

您可能感兴趣的文章:

oracle定时备份压缩的实现步骤

Oracle 查看表空间的大小及使用情况sql语句

Oracle数据库下载及安装图文操作步骤

Linux系统(X64)安装Oracle11g完整安装图文教程另附基本操作

oracle常用sql语句

Oracle存储过程基本语法介绍

ORACLE 如何查询被锁定表及如何解锁释放session

关闭

9/26/2016 oracle sqlplus 常用命令大全\_oracle\_脚本之家 ORACLE常用数值函数、转换函数、字符串函数 Oracle正则表达式使用介绍 oracle数据库定时任务dbms\_job的用法详解 Tags: sqlplus 常用命令 相关文章 oracie中的视图详解 2009-12-12 Oracle数据库性能优化技术开发者网络Oracle 2007-03-03 oracle 创建表空间步骤代码 2013-03-03 升级和卸载Oracle数据库软件的命令整理 2015-12-12 Oracle中字符串连接的实现方法 2013-05-05 基于oracle中锁的深入理解 2013-05-05 Oracle中如何把表和索引放在不同的表空间里 2013-07-07 Oracle的数据表中行转列与列转行的操作实例讲解 2015-12-12 删除EM,强制结束EM进程后,启动数据库ORA-00119,ORA-00132报错 2015-12-12 新手学oracle常见疑问 2015-07-07 最新评论 评论(○人参与, ○条评论) 来说两句吧... 微博登录 QQ登录 手机登录 还没有评论,快来抢沙发吧! Powered by 畅言

9/26/2016	oracle sqlplus 常用命令大全_oracle_脚本之家	
	1	
		'
	关于我们 - 广告合作 - 联系我们 - 免责声明 - 网站地图 - 投诉建议 - 右	线投稿
	©CopyRight 2006-2016 JB51.Net Inc All Rights Reserved. 脚本之家 版权的	· 有
关闭		关闭