API v0.3 / РАЗДЕЛ 01

GoGlobe API-контракты

Маршрут, сохранение и проверяемые данные

Редакция 0.3 • 20 октября 2026

Рабочая редакция после повторной проверки редакции 0.2. Основной путь: Home → маршрут Trip Details → Save to Calendar → My Trips. Поиск отелей и перелётов обогащает поездку, а история, избранное и публичная ссылка имеют отдельное назначение.

Обязательный объём	Решение этой редакции
Поездка	Самостоятельный Trip с программой по дням, картой точек и устойчивым trip_id.
Доступ	Гость без обязательной регистрации; отдельный ключ восстановления. Первый результат не требует onboarding.
Сохранение	Save и Favorite относятся к поездке, независимы друг от друга; очистка истории не удаляет Trip.
Данные	Цена unknown / estimated / quoted; никакой автоматически подтверждённой брони. Все примеры demo.
Исполнимая часть	GoGlobe_openapi_v0.3.json и GoGlobe_examples_v0.3.json сопровождают PDF. Полные схемы и примеры формируются из одного источника.

Это спецификация для реализации, а не описание уже проверенного сервера. Подключённые поставщики и действующий deployment не подтверждены. Новые продуктовые решения выбраны в этой редакции по поручению пользователя; их ограничения описаны явно.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 02

Модель продукта и границы

Объект	Назначение и связь
Owner	Стабильный владелец, не cookie. Доступ возможен через текущую сессию или секрет восстановления.
Search	Временная задача kind=plan или quotes; owner_id, trip_id, run_id хранятся сервером. Несколько задач могут относиться к Trip.
Trip	Одна программа на генерацию. Название, галерея, дни/точки, параметры, компонентные состояния и флаги saved/favorite.
Itinerary / Place	Дни и пункты вложены в Trip. Отдельные микросервисы/таблицы для каждого пункта не нужны. Координаты могут отсутствовать.
Offer	Тариф конкретного поставщика, а не поездка и не бронь. Hotel/Flight читаются отдельно по trip_id.
History / Saved / Favorite	История задач; поездки в My Trips; интересующие поездки. Три независимых представления.
Share	Неизменяемая безопасная публичная копия конкретной версии программы. Не доступ к приватному Trip.

Выбранная архитектура

Один backend с модулями API/storage, agent и adapters, одна БД и контролируемый worker. Приём задачи и сохранение результата приёма фиксируются атомарно до HTTP 202. Задачи не существуют только в неотслеживаемой памяти процесса.

Оплата, подтверждение бронирования, уведомления, внешние календари и свободное редактирование программы не входят в v0.3. Назначить календарные даты существующему относительному маршруту можно; смена длительности создаёт новый план.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 03

Правила HTTP и сериализации

Правило	Норма v0.3
Пути / формат	База /api/v1, same-origin frontend. JSON UTF-8, snake_case. Все поля ответа обязательны, если схема не указывает optional; nullable передаётся как null.
Запросы	Неизвестные поля: 422. Текст trim перед проверкой длины. Порядок JSON-ключей не влияет на идемпотентность. Повторы элементов enum-массивов запрещены.
ID и время	ID - непрозрачная строка до 128. Даты YYYY-MM-DD; моменты RFC 3339 с зоной, серверные метки UTC Z. Зоны - IANA. Дни программы не равны моментам вылета.
Деньги	Целые копейки amount_minor >=0, только RUB. 11240000 = 112 400 ₽. Верхняя граница суммы 9000000000000 копеек.
Тела	Операции с JSON-телом требуют application/json. Пустые PUT в этой редакции используют {}. DELETE имеет пустое тело и не требует Content-Type.
Origin / cookie	Все изменяющие запросы, включая session/restore: Origin из allowlist. Нет Origin / null / чужой: 403. Ключи API поставщиков остаются на сервере.
Ответы	X-Request-ID во всех ответах, включая 204; 204 без тела. 201/202 имеют Location. Приватные и публичные ответы no-store; серверный кэш провайдера допускается отдельно.
Проверка доступа	Нет действующей cookie: 403 SESSION_REQUIRED. Чужой/неизвестный/удалённый ресурс: 404. Повтор DELETE неизвестного ресурса при своей сессии: 204.

403 для cookie-MVP выбран намеренно: фиктивная Basic/Bearer-схема не вводится. Поддержка внешних программных клиентов вне браузера требует отдельной модели авторизации.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 04

Гостевой доступ и восстановление

Операция	Поведение
POST /session {}	200 Session. Создаёт Owner и сессию только при отсутствии действующей cookie; иначе обновляет срок той же сессии. Не восстанавливает старый Owner по одному trip_id.
Cookie	gg_session; криптографически случайная, HttpOnly, Secure при HTTPS, SameSite=Lax, Path=/. 90 суток со времени последнего POST /session; GET не продлевает.
POST /recovery-key {}	Нужны cookie и Idempotency-Key. 201 RecoveryReceipt с одним recovery_key: 32 случайных байта, base64url без padding (43 знака). Повтор того же ключа идемпотентности: 200/тот же секрет до TTL.
Один активный ключ	При активном секрете и новом Idempotency-Key: 409 RECOVERY_EXISTS. Потерянный ключ можно отозвать из действующей сессии и создать новый.
DELETE /recovery-key	204; отзывает ключ, но не удаляет поездки и текущие сессии. Replay старого создания после отзыва: 409 RECOVERY_REVOKED.
POST /session/restore	Тело RestoreRequest. Проверяет секрет, создаёт cookie для того же Owner; 200 Session. Другой действующий Owner: 409 OWNER_CONFLICT, автоматического слияния нет.
DELETE /session	204; отзывает текущую сессию и очищает cookie, не Owner и поездки. Повтор безопасен. Позволяет явно выйти перед восстановлением другого Owner.
Секрет недействителен	403 RECOVERY_INVALID, одинаковое сообщение для неверного/отозванного. Не больше 5 попыток восстановления в минуту на IP; затем 429. Секрет не передаётся в URL.

Profile показывает «Гостевой доступ», наличие ключа и действие «Скачать ключ восстановления». После первого Save UI предлагает сохранить ключ, но не заставляет регистрироваться. Без ключа при очистке cookie восстановление невозможно; это явно сообщается. Кто владеет ключом, тот получает доступ ко всем поездкам Owner.

Хранить хеш recovery_key; ключ не писать в логи/аналитику. Ответы идемпотентности, содержащие секрет, шифровать и удалять через 24 ч. После восстановления секрет остаётся действительным; сессия, истёкшая в процессе, не удаляет Owner и поездки.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 05

Сроки хранения и удаление

Ресурс	Срок и последствия
Search / History	7 суток с создания задачи, GET не продлевает. Trip не зависит от этого срока. Скрытие истории не отменяет работу.
Trip без флагов	7 суток с создания; expires_at известен клиенту. До expiry активная задача работает в своём ограниченном deadline.
Saved / Favorite Trip	expires_at=null. Хранится до явного DELETE Trip. Удаление Search, cookie или окончание поездки не уничтожает сохранение.
Снятие последнего флага	Только реальный переход последнего флага в null даёт новый TTL 7 суток. Повтор DELETE уже снятого флага не продлевает срок. Снятие одного при оставшемся другом TTL не включает.
Цена / наличие	Свой checked_at, valid_until и stale. Просроченный тариф не удаляет программу. TTL устанавливается по правилам поставщика; при его отсутствии - сервером.
Share	7 суток с публикации, не позже expires_at Trip при ограниченном сроке. Отзыв/удаление Trip → 404 публичному GET; Search/History на ссылку не влияют.
DELETE history	Скрывает строку. Задача, Trip, флаги и публичная копия остаются. Повтор не восстанавливает запись.
Cancel Search	Терминальное cancelled только для незавершённого задания; уже опубликованный валидный itinerary сохраняется.
DELETE Trip	Помечает удалённым, отменяет связанные незавершённые задачи, удаляет сохранения/тарифы и отзывает Share. В истории trip_id=null; поздние worker не воссоздают Trip.

Удаление приватного Trip не удаляет историю запроса автоматически: UI предлагает отдельную очистку истории. Owner без ресурсов/сессий/ключа можно очистить после технического периода 7 суток; Owner с сохранёнными поездками не удаляется по сроку credential.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 06

Методы планирования и поездок

Метод (относительно /api/v1)	Тело → успешный ответ
POST /searches	PlanRequest → 202 Accepted
GET /searches/{search_id}	без тела → 200 Snapshot
GET /searches/{search_id}/events	без тела → 200 Snapshot
POST /searches/{search_id}/clarifications	Answer → 202 Accepted
PUT /searches/{search_id}/cancellation	Empty → 200 Snapshot
GET /trips/{trip_id}	без тела → 200 Trip
DELETE /trips/{trip_id}	без тела → 204
PUT /trips/{trip_id}/saved	Empty → 200 TripFlags
DELETE /trips/{trip_id}/saved	без тела → 204
PUT /trips/{trip_id}/schedule	ScheduleRequest → 200 Trip
GET /trips	без тела → 200 TripList
GET /trips/{trip_id}/hotels	без тела → 200 HotelList
GET /trips/{trip_id}/flights	без тела → 200 FlightList
POST /trips/{trip_id}/quote-searches	QuoteRequest → 202 Accepted

GET не запускает генерацию или обращения к платным источникам. Accepted содержит search_id и trip_id; Location указывает на /api/v1/searches/{search_id}. Детали вкладок и карточки всегда открываются по trip_id, не «по последнему поиску».

API v0.3 / РАЗДЕЛ 07

Методы сохранений и доступа

Метод (относительно /api/v1)	Тело → успешный ответ
POST /session	Empty → 200 Session
DELETE /session	без тела → 204
POST /session/restore	RestoreRequest → 200 Session
POST /recovery-key	Empty → 201 RecoveryReceipt
DELETE /recovery-key	без тела → 204
GET /history	без тела → 200 HistoryList
DELETE /history/{search_id}	без тела → 204
PUT /favorites/{trip_id}	Empty → 200 TripFlags
DELETE /favorites/{trip_id}	без тела → 204
GET /favorites	без тела → 200 TripList
POST /trips/{trip_id}/share	Empty → 201 ShareReceipt
DELETE /trips/{trip_id}/share	без тела → 204
GET /shared/{token}	без тела → 200 PublicTrip

Share: новый ресурс 201, существующий активный 200; recovery: создание 201, replay 200. Все POST в этих двух группах, кроме session/restore и session, требуют Idempotency-Key. Полные схемы и разрешённые параметры входят в OpenAPI.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 08

Запрос на генерацию маршрута

POST /searches • PlanRequest • 202 Accepted

```
{"query": "Рим на два дня, прогулки и культура", "params": {"destination": "Рим", "duration_days": 2}}
```

```
{
  "search_id": "s_demo_1",
  "trip_id": "t_demo_1",
  "state": "queued",
  "revision": 1,
  "expires_at": "2026-10-27T09:00:00Z"
}
```

Поле Params	Тип / правило
destination (опц.)	string; max 200
duration_days (опц.)	integer >= 1 <= 30; если даты заданы: end-start+1
dates (опц.)	Dates; обе даты вместе; период программы включительно
origin (опц.)	string; max 200
travelers (опц.)	Travelers
budget (опц.)	Budget; общий максимум на поездку; amount_minor >0
wishes (опц.)	near_sea / sea_view / direct_flight / breakfast[]; direct_flight строг для обоих направлений; остальные мягкие

query обязателен: 1-2000 символов после trim. params необязателен. Явные параметры имеют приоритет над текстом. Отсутствующие даты, origin, travelers и budget не блокируют itinerary. Направление и длительность можно извлечь из query; если это невозможно или данные конфликтуют - один блокирующий вопрос. Скрытых defaults нет.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 09

Снимок задачи и уточнения

Поле Snapshot	Тип / правило
search_id	string; max 128
kind	plan / quotes
trip_id	string; max 128; неизменяемый ID созданного Trip, даже после его удаления
trip_revision	integer >= 1; зафиксированная версия Trip, отдельная от revision задачи
revision	integer >= 1
state	queued / processing / needs_clarification / completed / failed / cancelled
stage	parsing / itinerary / quotes / validating | null
result_status	ok / partial / empty | null; null до completed; всегда присутствует
clarification	Question | null
components	Components; прогресс этой задачи, не всей истории Trip
warnings	Warning[]
error	Error | null; не null только при failed
data_mode	live / demo
created_at	string (date-time); max 40
updated_at	string (date-time); max 40
expires_at	string (date-time); max 40
requested_components	itinerary / hotels / flights[]; фиксируется при приёме; не выводится из текущих состояний

POST /searches/{search_id}/clarifications

Answer: question_id, expected_revision >=1, answer 1-1000 символов. Question: question_id, field=destination/duration_days/conflict, message до 500. Все поля обязательны. Текущий state должен быть needs_clarification; другое поколение вопроса или revision → 409 STALE_CLARIFICATION. Ответ принят: 202 Accepted. Непонятный ответ создаёт новый question_id.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 10

Состояния и пределы работы

Уровень	Правило
Search	queued → processing → completed/failed; processing → needs_clarification → processing; из любого незавершённого → cancelled. Терминальные состояния неизменяемы.
Component	state, missing_fields[], error|null, incomplete:boolean. Неполный полезный ответ: ready + incomplete=true и PARTIAL_PROVIDER_DATA. При ином state incomplete=false; missing_fields только при blocked; error только при failed.
Plan result_status	ok - готов маршрут, все запрошенные обогащения выполнены; partial - готов маршрут, но есть blocked/failed/неполные тарифы. Без пригодного маршрута ошибка → failed, не empty.
Quotes result_status	Все запрошенные empty → completed/empty. Есть ready, нет failed/incomplete → completed/ok. Есть ready и failed/incomplete → completed/partial. Нет ready и есть failed → failed, даже если другой empty. Itinerary не меняется.
Что запрашивается	Plan всегда запрашивает itinerary и фиксирует недостаточность тарифных параметров как blocked. QuoteRequest явно перечисляет hotels/flights; незапрошенные компоненты задачи not_requested.
Таймеры	120 с суммарного processing; очередь максимум 30 с отдельно; ожидание вопроса не списывает бюджет. remaining_active_ms сохраняется между resume, лимит не начинается заново.
Лимиты	До 5 queued/processing задач на Owner; ожидающие вопроса не занимают worker-слот, но их максимум 10. Не более одной mutating-задачи на Trip; конфликт → 409 SEARCH_IN_PROGRESS.
Размеры	До 30 дней, 20 пунктов на день, 20 тарифов в компоненте, 30 предупреждений, ответ до 2 MiB. Несовместимая выдача адаптера обрезается по рангу до публикации, не посреди JSON.

Cancel/timeout/restart переводят все оставшиеся queued/processing-компоненты в failed с соответствующим кодом; ready не теряются. При cancelled ошибка самой задачи null, у остановленных компонентов SEARCH_CANCELLED. После рестарта queued/processing задачи получают WORKER_INTERRUPTED; сохранённый вопрос needs_clarification продолжает ждать ответа. Терминальный Snapshot неизменяем; History может отдельно обнулить ссылку на удалённый Trip.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 11

SSE и восстановление соединения

GET /searches/{search_id}/events. Content-Type: text/event-stream; UTF-8, без буферизации. data каждого snapshot/update/finished - полный компактный Snapshot из OpenAPI. Trip, список тарифов и изображения в события не копируются.

Ситуация	Действие
Подключение	Сразу snapshot с актуальным revision; если задача терминальна - сразу finished. Чтение состояния и подписка связаны без окна потери финального события.
Изменение	update; SSE id = revision задачи. Равные/старые revision не затирают новые, но finished закрывает канал и при равном revision.
Изменился trip_revision	Frontend перечитывает GET Trip, если версия новее локальной. Слишком частые обновления объединяются; GET не запускает AI.
Завершение	finished при completed/failed/cancelled; клиент вызывает close(). Комментарий heartbeat каждые 15 с не меняет revision.
Reconnect	Last-Event-ID игнорируется намеренно: всегда полный актуальный Snapshot. Исторический replay для v0.3 не требуется.
Ошибка подключения	Native EventSource не раскрывает HTTP-код. Выполнить GET Snapshot; 403/404 → остановить; 429 → Retry-After; временная ошибка → backoff.
Резервный polling	Один GET за раз, паузы 2/4/8 с + jitter, максимум 8 с. Offline/скрытая вкладка - пауза; при возврате сразу GET. needs_clarification - пауза до ответа.
Истёк ресурс	GET 404 останавливает повтор. Истёк credential: 403 и действие восстановления, не бесконечный polling.

Полный framing demo-события включён в OpenAPI text/event-stream.example. Terminal Snapshot фиксируется и не обновляется от последующих Save/Favorite; при открытии поездки нужен обычный GET Trip. SSE отслеживает задачу, а не все будущие изменения поездки. После удаления Trip его исторический ID в Snapshot остаётся, но GET Trip возвращает 404.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 12

Схема поездки Trip

Поле Trip	Тип / правило
trip_id	string; max 128
revision	integer >= 1
title	string; max 200
description	string; max 2000
destination	Destination
duration_days	integer >= 1 <= 30 | null; null только до выяснения; после ready 1-30
schedule	Schedule; даты обе null либо обе заданы
origin	string; max 200 | null
travelers	Travelers | null
itinerary	Itinerary | null; null до валидации; при ready обязателен
components	Components
price_summary	Price; не сумма случайно первых Hotel/Flight
booking_status	not_booked; в v0.3 только not_booked
sources	Source[]
saved_at	string (date-time); max 40 | null
favorite_at	string (date-time); max 40 | null
data_mode	live / demo
created_at	string (date-time); max 40
updated_at	string (date-time); max 40
expires_at	string (date-time); max 40 | null; null при saved либо favorite
budget	Budget | null
wishes	near_sea / sea_view / direct_flight / breakfast[]

API v0.3 / РАЗДЕЛ 13

Дни маршрута, точки и карта

Схема	Поля и инварианты
Itinerary	days: Day[1..30]. После ready количество равно duration_days; индексы непрерывны с 1. Программа публикуется после валидации, до тарифов.
Day	day_index integer 1..30; date nullable; items Item[1..20]. date вычисляется из schedule.start_date + day_index - 1, не хранится как независимый источник истины.
Item	item_id, order 1..20, title до 200, kind, local_time HH:mm|null, place Place|null, verification, source_ids[]. order уникален в дне, item_id - в Trip.
kind / verification	kind: activity/arrival/departure/hotel/meal/transfer. verification: suggested/verified/unknown; предложение ИИ не становится verified само по себе.
Place	place_id, name до 300, latitude/longitude nullable вместе, timezone nullable, verification=verified/unknown, source_ids[]. Диапазоны [-90,90] / [-180,180].
Sources	source_id, name, url HTTPS|null, checked_at, kind=provider/catalog/estimate_method. Все ссылки source_ids разрешаются внутри содержащего ответа.
Карта	Frontend берёт точки из Trip.itinerary: day_index + item_id + Place. null-координаты не превращать в (0,0). Пустая карта - допустимое состояние.
Достоверность	Проверенные факты/координаты требуют доверенного источника. suggestions могут иметь source_ids=[], но не обещают часы работы, доступность и точный маршрут.
Время	local_time - рекомендуемое время в зоне Place или destination, не бронь. При несовпадении/неизвестности зоны точное время не придумывать.

Общая вкладка Map показывает активный Trip. Многопользовательский каталог маршрутов, маршрутизация дорог и геопоиск не вводятся ради одной иконки. Фото направления и фото отеля различаются; без фото допустима нейтральная заглушка.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 14

Пример полного относительного Trip

Один полный JSON-объект, часть 1 из 2. Продолжение на следующей странице; машиночитаемый объект целиком находится в моках.


```
{
  "trip_id": "t_demo_1",
  "revision": 2,
  "title": "Два дня прогулок в Риме",
  "description": "Демонстрационный маршрут без найденных тарифов.",
  "destination": {"name": "Рим", "timezone": "Europe/Rome", "photos": []},
  "duration_days": 2,
  "schedule": {"start_date": null, "end_date": null, "timezone": "Europe/Rome"},
  "origin": null,
  "travelers": null,
  "itinerary": {
    "days": [
      {
        "day_index": 1,
        "date": null,
        "items": [
          {
            "item_id": "i_demo_1",
            "order": 1,
            "title": "Прогулка по выбранному району",
            "kind": "activity",
            "local_time": null,
            "place": null,
            "verification": "suggested",
            "source_ids": []
          }
        ]
      },
      {
        "day_index": 2,
        "date": null,
        "items": [
          {
            "item_id": "i_demo_2",
            "order": 1,
            "title": "Прогулка по выбранному району",
            "kind": "activity",
            "local_time": null,
            "place": null,
            "verification": "suggested",
            "source_ids": []
          }
```

API v0.3 / РАЗДЕЛ 15

Полный Trip - продолжение

Часть 2 из 2. Это продолжение того же JSON-объекта, а не отдельный ответ API.


```
        ]
      }
    ]
  },
  "components": {
    "itinerary": {"state": "ready", "missing_fields": [], "error": null, "incomplete": false},
    "hotels": {
      "state": "blocked",
      "missing_fields": ["travelers", "stay"],
      "error": null,
      "incomplete": false
    },
    "flights": {
      "state": "blocked",
      "missing_fields": ["origin", "travelers", "flight_dates"],
      "error": null,
      "incomplete": false
    }
  },
  "price_summary": {
    "status": "unknown",
    "money": null,
    "basis": "trip_total",
    "coverage": [],
    "exclusions": ["hotels", "flights", "activities", "transfers"],
    "source_ids": [],
    "checked_at": null,
    "valid_until": null,
    "stale": false,
    "note": null
  },
  "booking_status": "not_booked",
  "sources": [],
  "saved_at": null,
  "favorite_at": null,
  "data_mode": "demo",
  "created_at": "2026-10-20T09:00:00Z",
  "updated_at": "2026-10-20T09:00:08Z",
  "expires_at": "2026-10-27T09:00:00Z",
  "budget": null,
  "wishes": []
}
```

API v0.3 / РАЗДЕЛ 16

Save, Favorite и календарь

Действие	Договорённость
PUT saved / favorites	Тело {}. Разрешено только при itinerary.ready, иначе 409 TRIP_NOT_READY. Устанавливает один флаг; другой не меняет. Возвращает TripFlags.
Повтор сохранения	Не создаёт Trip заново и не меняет saved_at/favorite_at. Возвращает текущие флаги и revision; они могли измениться от другого действия.
DELETE флага	204, повтор безопасен. Не удаляет Trip; при снятии последнего флага включается новый TTL 7 суток.
Недатированная поездка	Сохраняется в списке «Без дат». Для сетки Calendar нужно отдельно назначить schedule; подтверждение Save не означает, что даты появились.
PUT schedule	expected_revision, start_date, end_date, timezone обязательны. Дни включительно: end-start+1 = duration_days. Даты могут быть прошлыми для сохранённой программы.
Повтор schedule	Сначала проверяется идентичность уже назначенной нормализованной schedule: тогда 200 без изменения. Иначе несовпадающий revision → 409. Действие блокируется при активной задаче.
Тарифы после переноса	Оба тарифных списка очищаются, context=null, состояние not_requested, price_summary=unknown. Новый quote-search явно получает stay/flight_dates. itinerary сохраняется, но не обещает актуальных часов работы.

```
{
  "trip_id": "t_demo_1",
  "revision": 3,
  "saved_at": "2026-10-20T09:01:00Z",
  "favorite_at": null,
  "expires_at": null
}
```

```
{"expected_revision": 3, "start_date": "2026-11-10", "end_date": "2026-11-11", "timezone": "Europe/Rome"}
```

API v0.3 / РАЗДЕЛ 17

My Trips, история и пагинация

Список	Параметры и порядок
GET /trips	Показывает готовые Trip. saved=true - My Trips; без saved - все готовые свои, в том числе черновые несохранённые. limit 1..50 (default 20), cursor до 512.
Даты	from/to обе или ни одной, from<=to. Пересечение: Trip.start <= to AND Trip.end >= from. Границы включены; без дат фильтра недатированные видны.
Полнота календаря	Загрузить все страницы диапазона, прежде чем утверждать отсутствие других поездок. На выбранную дату from=to, показать все пересечения.
Порядок My Trips	saved=true: saved_at DESC, trip_id DESC. Все готовые без saved: created_at DESC, trip_id DESC. Избранное: favorite_at DESC, trip_id DESC.
История	GET /history: created_at DESC, search_id DESC. HistoryItem: search_id, trip_id|null, query, state, result_status|null, created_at, expires_at.
Cursor	Непрозрачен, привязан к Owner и фильтрам; неверный - 422. next_cursor=null означает конец. Изменение флагов между страницами может менять принадлежность списку; клиент дедуплицирует trip_id и обновляет список после мутаций.
TripCard	trip_id, revision, title, destination_name, cover_url|null, duration_days|null, start/end_date|null, price_summary, saved_at/favorite_at|null, expires_at|null.
Возврат в поездку	Те же trip_id и вкладка; GET не генерирует заново. Время суток и past/upcoming определяются локальной датой пользователя.

TripList для My Trips/избранного имеет items, next_cursor и sources - общий список источников цен карточек. source_ids каждой Price разрешается в этом списке. DELETE history скрывает только строку; позднее завершение её не восстанавливает. Для остановки задачи - PUT cancellation.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 18

Обновление цен без перегенерации

POST /trips/{trip_id}/quote-searches → 202 Accepted

```
{
  "expected_revision": 4,
  "components": ["hotels", "flights"],
  "origin": "Москва",
  "travelers": {"adults": 2, "children_ages": []},
  "stay": {"check_in": "2026-11-10", "check_out": "2026-11-11"},
  "flight_dates": {"outbound_date": "2026-11-10", "return_date": "2026-11-11"}
}
```

components - уникальный непустой массив hotels/flights. expected_revision обязателен. travelers и origin можно опустить, если они сохранены в Trip. Переданные значения применяются атомарно; фактические входы каждой выдачи возвращаются в context. Новый search_id, kind=quotes; itinerary не пересоздаётся.

Компонент	Точные входы и независимость
Hotels	Нужны travelers и явный stay.check_in/check_out; check_out>check_in. Нельзя автоматически приравнивать их к границам программы или UTC-дню вылета. origin не нужен.
Flights	Нужны travelers, origin и явные flight_dates.outbound_date/return_date; return>=outbound. Эти даты относятся к местным дням вылета соответствующего направления, не check-in.
Пропущенные даты	stay/flight_dates в v0.3 не переиспользуются скрыто из прошлого запроса: передаются при каждом соответствующем quote-search. Клиент может предложить даты программы, но пользователь подтверждает.
Смена состава / origin	Новый travelers инвалидирует оба тарифных компонента; новый origin - flights. Запрошенные ставятся queued, незапрошенные затронутые - not_requested с пустой выдачей. price_summary сбрасывается в unknown.
Неполные входы	422 QUOTE_INPUTS_REQUIRED с details.field; задача не создаётся. Поиск только hotels допустим без origin/flight_dates.
Связанные параметры	adults 1..9, возраст детей 0..17, всего <=9. Возраст - на дату поездки. Budget и wishes хранятся в Trip и доступны UI; строгий direct_flight не ослабляется при обновлении.
Время	Запрос актуальных тарифов не принимает прошлые даты в зоне соответствующего origin/отеля. Нет подтверждённой зоны - вернуть 422, а не угадывать UTC.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 19

Схемы тарифов отеля и перелёта

Схема	Все поля и смысл
HotelList / FlightList	trip_id, trip_revision, state, missing_fields[], items[], sources[], warnings[], error|null, data_mode, context|null, incomplete. HotelContext={travelers,stay}; FlightContext={travelers,origin,flight_dates}.
HotelOffer	offer_id, name, photos[], place|null, stars 1..5|null, rating 0..10|null, check_in, check_out, total_price, nightly_price, booking_url|null, availability, source_ids[].
Hotel price	total_price.basis=party_stay_total за весь состав и срок. nightly_price.basis=room_night - только предоставленная цена номера за ночь; иначе unknown, не произвольное деление.
FlightOffer	offer_id, outbound_segments[1..6], inbound_segments[1..6], total_price, booking_url|null, availability, source_ids[]. basis=party_return_total за всех туда-обратно.
Segment	origin/destination: {code,timezone}; departure_at, arrival_at RFC3339; duration_minutes>0. arrival>departure; минуты соответствуют разнице моментов. Сегменты упорядочены без отрицательного стыковочного времени.
availability	available/unknown. Доступность относится только к проверке checked_at; не гарантирует место и тариф при последующем переходе.
Идентификаторы	offer_id уникален в текущем компоненте Trip; не используется как trip_id. Новая тарифная выдача заменяет предыдущую атомарно по компоненту.
Нормализация	Рейтинг только с известной шкалой к 0..10, иначе null. stars неизвестны - null. Нет фото/booking URL - пустой массив/null и предупреждение, не выдуманное значение.

not_requested/blocked имеют context=null; queued/processing/ready/empty/failed сохраняют входы конкретного запроса. ready+incomplete=true означает полезный неполный ответ с предупреждением; partial без items - failed, не empty. На время нового запроса старый список скрыт. Ответы разных HTTP-запросов могут иметь разные trip_revision из-за гонки: UI перечитывает более старый и не смешивает версии.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 20

Стоимость и подтверждение данных

Поле Price	Тип / правило
status	unknown / estimated / quoted
money	Money | null; unknown → null; estimated/quoted → Money
basis	trip_total / party_stay_total / party_return_total / room_night / person_total
coverage	hotels / flights / activities / transfers[]; категории, входящие в сумму
exclusions	hotels / flights / activities / transfers[]; не пересекается с coverage
source_ids	string; max 128[]; estimated/quoted: непустой; ссылки на Source
checked_at	string (date-time); max 40 | null; не время открытия интерфейса
valid_until	string (date-time); max 40 | null; null не означает вечную актуальность
stale	boolean; серверная политика, не состояние брони
note	string; max 500 | null; обязательное непустое основание при estimated

unknown - данных нет; estimated - обоснованная оценка; quoted - тариф источника. confidence из v0.1 удалён в пользу конкретных полей цены и verification фактов. При неизвестных обязательных сборах можно дать estimated с явным исключением/основанием; quoted для полной услуги недопустим.

Trip.price_summary остаётся unknown, пока пользователь не выбрал совместимые предложения: автоматически складывать первые Hotel и Flight нельзя. Выбор тарифа и составление пакета не описаны UX, поэтому суммарная оценка программы возможна только по отдельной проверяемой методике. При неизвестном составе цена на человека не вычисляется.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 21

Оценки, свежесть и бюджет

```
{
  "status": "estimated",
  "money": {"amount_minor": 1700000, "currency": "RUB"},
  "basis": "party_stay_total",
  "coverage": ["hotels"],
  "exclusions": ["flights", "activities", "transfers"],
  "source_ids": ["estimate_demo_1"],
  "checked_at": "2026-10-20T09:00:00Z",
  "valid_until": null,
  "stale": false,
  "note": "Условная оценка по демонстрационной методике."
}
```

Правило	Реализация
Источники	estimated: источник метода оценки, quoted: проверенный provider. Источники с чужими/несуществующими source_id не допускаются. Демонстрационные данные всегда data_mode=demo.
Свежесть	Источник сообщает checked_at/valid_until, сервер не продлевает их временем кэш-hit. Нет TTL поставщика: 15 минут для цен в v0.3; это консервативная настройка, не гарантия актуальности.
Достоверность времени	checked_at не позже серверного времени +60 с; valid_until при наличии >=checked_at. Для проверки примеров используется зафиксированный момент времени, а не сегодняшняя дата.
Бюджет	Сравнивать только одинаковые RUB, покрытие, даты и состав. Unknown или неполный итог: не писать «всё в бюджете». Estimated: только «по оценке»; quoted без полного покрытия также не весь Trip.
Арифметика	Суммы в целых копейках; пакет и входящие компоненты не суммировать повторно. Детский тариф не равен механическому делению взрослого. Разрешена сумма 0 только как явная цена источника, не замена null.
Бронирование	booking_status=not_booked во всех Trip. Клик по внешней ссылке не подтверждает покупку/резервирование. Собственная оплата отсутствует.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 22

Публичная копия поездки

Операция / поле	Контракт
POST share	Тело {}, cookie и Idempotency-Key. Только itinerary.ready; новый ресурс 201, существующий активный 200. Одна активная ссылка на Trip, проверка/создание в одной транзакции.
ShareReceipt	share_url HTTPS и expires_at. Location: /api/v1/shared/{token}. token - >=128 бит криптографической случайности; в БД token_hash.
PublicTrip	title фиксирован «Маршрут GoGlobe»; duration_days; days:[{day_index,places:[{name,latitude,longitude}]}]; data_mode, created_at, expires_at.
Allowlist	Только названия и координаты из доверенного публичного каталога с подтверждённой проверкой. Свободные title/description ИИ, query, точные даты, travelers, origin, бюджет, личные адреса и ID не публикуются.
Пустые дни	Непроверенные пункты исключаются; день может иметь places=[]. UI пишет «Программа не опубликована», а не изображает подтверждённые сведения.
Отзыв / повтор	DELETE share →204. Старый POST replay после отзыва →409 SHARE_REVOKED. Новый осознанный POST с новым ключом создаёт новый token. Идемпотентные записи живут 24 ч.
Гонки и удаление	Публикация/отзыв/DELETE Trip сериализованы; порядок транзакций определяет итог. Исходный Search и история не владеют ссылкой.
Публичный GET	Без cookie; no-store, noindex, Referrer-Policy:no-referrer. 404 для неверного/истёкшего/отозванного token. Реальный маршрут остаётся доступен владельцу отдельно.

Ограниченная копия выбрана намеренно для безопасного MVP. Публикация полного авторского текста потребует предпросмотра и явного выбора владельца в следующей редакции. Внешние URL проверяются по https, домену и допустимым параметрам; произвольный URL из LLM не становится booking_url.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 23

Ошибки и действия интерфейса

```
{
  "error": {
    "code": "REVISION_CONFLICT",
    "message": "Поездка изменилась. Получите актуальную версию.",
    "retryable": false,
    "details": []
  },
  "request_id": "req_demo_1"
}
```

HTTP / code	Условие и реакция
400 INVALID_JSON	JSON не разбирается; исправить тело.
403 SESSION_REQUIRED	Нет доступа по cookie; предложить восстановление или новую гостевую сессию. ORIGIN_NOT_ALLOWED / RECOVERY_INVALID также 403 с отдельным code.
404 NOT_FOUND	Ресурс чужой, удалён, неизвестен или истёк; прекратить опрос.
409 conflict	REVISION_CONFLICT, STALE_CLARIFICATION, SEARCH_IN_PROGRESS, TRIP_NOT_READY, IDEMPOTENCY_CONFLICT, SHARE_REVOKED, OWNER_CONFLICT, RECOVERY_EXISTS/REVOKED.
415 / 422	UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE; VALIDATION_ERROR / QUOTE_INPUTS_REQUIRED. details[] содержит field/message без личных значений и stack trace.
429 RATE_LIMITED	Retry-After в секундах. Backoff, не слепой повтор в цикле.
500 INTERNAL_ERROR	API не смог обработать запрос; повтор mutating POST только с прежним Idempotency-Key.
failed в Snapshot	SEARCH_TIMEOUT, QUEUE_TIMEOUT, WORKER_INTERRUPTED, PROVIDER_UNAVAILABLE, INVALID_SEARCH. Это не HTTP-ошибка GET: снимок читается с 200.

Error всегда {code,message,retryable,details[]}. HTTP-обёртка {error,request_id}; в Snapshot/Component используется сам Error. retryable=false у 409 означает запрет слепого повтора: после сверки/изменения входов новый запрос возможен.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 24

Идемпотентность и конкурентные изменения

Риск	Норма обработки
Повтор POST	Ключ UUID обязателен: plan, clarification, quote-search, share, recovery-key. Область Owner+method+path+key; TTL24 ч. Пропущенный/невалидный ключ →422; другое нормализованное тело →409.
Потерянный 202	Транзакция сохраняет задачу и исходный Accepted. Повтор возвращает этот Accepted до проверки текущего revision; не запускает вторую задачу. 500 до commit не фиксируется как вечный replay.
Удалённый ресурс	Replay не восстанавливает Trip/задачу/ключ/ссылку. Возвращается 404 для удалённого Trip, либо код REVOKED для отозванного секрета/публикации.
run_id / revision	run_id меняется на каждой попытке/resume. События проверяются по текущей попытке и статусу. revision Search и Trip независимы. Терминальность важнее большого revision позднего события.
Параллельный Save	Флаги изменяются атомарно; unique trip_id уже существует, новая поездка не создаётся. Время флага - только при реальном переходе false→true.
Schedule / quote	Проверка expected_revision и изменение - одна транзакция. Пока активна задача, schedule/новый quote-search не изменяют Trip. Save/Favorite допускаются и требуют field-scoped записи, не перезаписи JSON целиком.
Удаление / поздний результат	Сначала tombstone Trip, затем остановка worker. Любая последующая запись проверяет tombstone. Фоновый ответ не воскрешает удалённый объект.
Истёк credential	Принятая задача может закончиться в deadline для того же Owner. Приватные GET прекращают доступ, пока не восстановлен credential; сохранённые Trip не удаляются.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 25

Контракт agent и инструментов

Интерфейс	Вход / выход и ответственность
Agent.plan	search_id,trip_id,run_id,query,params,remaining_active_ms → stage/question/itinerary_result/failure. №2 отвечает за планирование и полезную программу.
Agent.resume	Тот же контекст, question_id и answer; №1 сначала атомарно принимает ответ. Новый run_id предотвращает применение событий старой попытки.
Event envelope	{search_id,trip_id,run_id,type,payload}. type: stage/question/itinerary_result/quote_component/failure. №1 валидирует payload, применяет инварианты, присваивает revision.
HotelCriteria	destination,stay:{check_in,check_out},travelers,budget|null,wishes[],deadline_at. Origin/даты рейсов не нужны.
FlightCriteria	destination,origin,flight_dates,travelers,budget|null,wishes[],deadline_at. Если нужен аэропорт вместо страны - разрешить направление до вызова.
ToolResult	{status:ok/partial/unavailable,items:HotelOffer[] или FlightOffer[],sources:Source[],warnings:Warning[]}. unavailable→items=[]. Внешние поля не передаются во frontend без нормализации.
Параллельность	После определения независимых входов Hotel/Flight параллельны с ограничением квот. Если stay зависит от выбранного ночного рейса - сначала разрешить зависимость, не делать неверный параллельный запрос.
Честность	ИИ не создаёт тарифы, наличие, отзывы и координаты. Предложение программы и проверенный факт имеют разные verification. Демо не выдаётся как live.

Backend №1: API, БД, адаптеры, сессии, ключи восстановления, лимиты, схемы. Backend №2: агент, извлечение параметров, itinerary, оценка релевантности и объяснения. Вызов инструмента обязан укладываться в общий остаток deadline; повтор не получает новый полный бюджет.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 26

Экраны и оптимизация процессов

Экран / процесс	Данные и выбранное упрощение
Home	Статический каталог Popular Ideas и See all в frontend; карточка даёт пример query/params. API каталога не нужен до появления управляемого контента.
Trip Details	GET Trip: hero/summary/itinerary/map. GET hotels/flights: детали вкладки при открытии. Никакого повторного AI при смене вкладок.
Calendar / My Trips	saved=true; список без дат и календарь с фильтром пересечения. Быстрые действия переносят trip_id и нужную вкладку.
Profile	Гостевой статус, срок сессии, выпуск/отзыв ключа, восстановление из ключа. Аккаунты и синхронизация не имитируются.
Back / offline	Черновик запроса и выбранная вкладка в frontend. Не показывать «сохранено», пока нет подтверждения; повтор безопасен.
Ранний результат	Валидный itinerary публикуется раньше тарифов. Дополнительные задачи не скрывают готовую программу.
Серверный кэш	Справочные Place отдельно от быстро устаревающих цен. Ключ тарифа: поставщик, даты, состав/возраст детей, условия, направление, валюта.
Нагрузка	Ленивая загрузка ответов вкладок, компактные SSE, отмена worker, ограниченные повторы. Цель «3 действия» не ограничивает число HTTP-запросов.

Ожидаемые эффекты: меньше повторной генерации, меньше данных на событие, меньше последовательного ожидания при независимых инструментах. Численные выигрыши не заявляются без измерений. Приоритет - один сквозной проверенный сценарий, затем тарифы, все обязательные сохранения и шаринг.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 27

Проверки перед подключением frontend

Набор	Что должно пройти
Основной путь	Plan без дат → готовый относительный Trip → Save → список «Без дат» → schedule → календарь. Все ID и revision согласованы.
Уточнение	Невозможно извлечь длительность → вопрос; корректный ответ возобновляет; два ответа дают один commit; потерянный Accepted replay возвращается до проверки revision.
Частичные данные	Itinerary остаётся при отказе цен. empty отличается от failed. Неизвестная цена не становится нулём и не подтверждает бюджет/бронь.
Сроки	Истёк Search - сохранённый Trip остаётся; очистка истории не удаляет Favorite/Share; снятие последнего флага включает видимый TTL.
Календарь	Пересечение месяцев, несколько поездок в день, все страницы списка, включительные границы. Даты проживания не подменяются датами вылета.
Гонки	Cancel/timeout/delete отвергают поздний run; Save не дублирует Trip; активный quote-search защищён от schedule-конфликта.
Доступ	Чужие ID→404; cookie пропала→403; восстановление ключом возвращает того же Owner; невалидный/отозванный ключ не раскрывает детали.
Шаринг	Allowlist без приватного текста; отзыв и DELETE Trip→404; старый replay не публикует ссылку заново.
Транспорт	Reconnect полный Snapshot, finished закрывает канал; 403/404 прекращают polling, offline пауза; новые версии не затираются старыми.

Полные JSON-моки и OpenAPI проверяются автоматически. Отдельные бизнес-тесты проверяют деньги, даты, source_ids и переходы, поскольку одна схема не описывает конкурентные транзакции. Интеграционные тесты реального backend остаются обязанностью реализации.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 28

Закрытие замечаний аудита

Замечание	Изменение в v0.3
R01-R02	Trip + Itinerary, saved, schedule, пересечение календарных диапазонов.
R03-R04	Owner отдельно от credential; постоянные сохранения; recovery key; history без разрушительного каскада.
R05-R06	Необязательные тарифные параметры; duration_days и относительные дни; вопросы только блокирующие программу.
R07-R08	Раздельные schedule/stay/flight_dates, зоны и сегменты, Place и метаданные поездки.
R09-R10	Price с basis/coverage/exclusions, неизвестное и оценка различены; нет суммы случайно первых вариантов.
R11-R12	Ранняя публикация itinerary, отдельные компоненты, run_id и независимые revision.
R13-R14	Идемпотентное принятие, ошибки replay, остановка polling и восстановление через GET.
R15-R16	Источник каждой цены и TTL; публичный allowlist вместо неопределённой очистки текста.
R17-R18	Транзакции Share и tombstone replay; явные JSON-тела/403/415/422.
R19-R20	Раздельные criteria, независимые инструменты, quote-search без перегенерации itinerary.
R21-R22	Сохраняемый бюджет обработки и лимиты; машиночитаемая схема и полные проверенные фикстуры.
R23	Статические идеи, карта активного Trip, конкретный гостевой Profile.

Замечания закрыты на уровне проектирования документа и сопровождающих схем. Это не означает, что требуемое поведение реализовано в сервере. Доступность провайдеров, права на фото/хранение и реальные лимиты их API проверяются при интеграции.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 29

Миграция, комплект и дальнейшая работа

Переход с v0.1

Search больше не владеет жизнью Trip; старые offers не являются маршрутами. Старые избранные предложения нельзя молча превращать в Trip с выдуманным itinerary. Если v0.1 уже используется, сохранить чтение старого формата на отдельном endpoint/version до явного переноса. Если работающий клиент ещё не выпускался, команда начинает реализацию по этой редакции /api/v1.

Комплект v0.3

PDF - пользовательские сценарии, договорённости и бизнес-инварианты. GoGlobe_openapi_v0.3.json - точные поля, типы, пути и ответы. GoGlobe_examples_v0.3.json - полные моки, включая все состояния Search, компоненты, тарифы, календарь и share. Моки состояний - альтернативные варианты, не единая хронология. При расхождении PDF и схемы выпуск блокируется до исправления обоих.

Что проверено

Схема OpenAPI, ссылки и JSON-примеры проверяются локально; связанные даты, статусы, ссылки на источники и денежные единицы сверяются отдельно. PDF рендерится в изображения и проверяется на разрывы, выход за поля и читаемость. Проверка примеров не подменяет проверку работающих провайдеров и интеграционного сервера.

Основания

Аудит от 20.10.2026 (R01-R23), структура экранов GoGlobe (Home, Trip Details, My Trips) и контракт v0.1 от 19.10.2026. Новые решения: Favorite=Trip, независимый Save, восстановление гостя ключом, безопасный ограниченный Share.

Технические нормы: OpenAPI 3.1.1; RFC 9110 HTTP Semantics; WHATWG Server-sent events.

Перед демо: Backend №1 проверяет схему/хранение/доступ, №2 - itinerary и достоверность; Frontend №1 - Home/состояния, №2 - Trip/сохранения/Calendar; дизайнер - загрузки, пустые состояния, ошибки и подтверждения.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 30

Повторная проверка - исправления 0.3

Противоречие редакции 0.2	Исправление
Ответ на уточнение	Отдельный answer_accepted: revision=3 после expected_revision=2, state=processing. Ответ создания revision=1 больше не используется для продолжения.
Восстановление сессии	restore возвращает recovery_enabled=true. Первый гостевой session по-прежнему false, пока ключ не создан.
Чужой состав тарифа	QuoteList.context фиксирует фактических гостей и даты. Смена travelers инвалидирует обе старые выдачи, origin - только перелёты; старые цены не подаются под новым составом.
Часть результатов	incomplete - явный признак неполноты; requested_components фиксирует объём задачи. empty+failed без ready → failed; готовый маршрут при этом остаётся.
Неизменяемый итог	Terminal Snapshot остаётся зафиксированным, включая trip_id/trip_revision. Удаление Trip не переписывает историю задачи; nullable ссылка есть только у HistoryItem.
Отмена и рестарт	Остановленные активные компоненты получают ошибку, не висят processing. Вопрос, уже сохранённый в БД, переживает рестарт без потери.
Схемы и общие поля	QuoteRequest условно требует stay/flight_dates. Schedule/Card даты и координаты Place не допускают половинчатой пары. Accepted - только queued/processing.
Распределённое чтение	Разные GET могут видеть разные trip_revision. Клиент сверяет версии, а не предполагает атомарность нескольких HTTP-запросов.

Локальная проверка схемы дополнена регрессионными сценариями. Это проверка спецификации, не доказательство корректных транзакций будущего сервера.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 31

Как подключить контракт к проекту

Шаг / ответственный	Конкретный результат
1. Вся команда	Зафиксировать v0.3 как общую рабочую версию. В репозитории хранить PDF, OpenAPI и моки в docs/api/v0.3; не смешивать с ответами редакций 0.1 и 0.2.
2. Backend №1	Использовать OpenAPI для обработчиков, валидации и типов. Начать с Owner/session, POST searches, GET Snapshot/Trip, Save, Schedule и списка My Trips.
3. Backend №2	Возвращать itinerary и события по общей схеме; передавать run_id. Реальные источники подключать через адаптеры, маркировать suggested/verified и неизвестные цены.
4. Frontend №1	Собрать Home и состояния генерации на моках: queued, processing, вопрос, готовность, ошибка. Сохранять search_id/trip_id, повторять POST с тем же ключом после обрыва.
5. Frontend №2	На Trip показывать itinerary, Save/Favorite, календарь и вкладки. QuoteList.context используется в подписи состава/дат; не смешивать выдачи разных версий.
6. Дизайнер	Сверить отсутствие дат, пустые тарифы, partial/failed, offline, подтверждение сохранения, ограниченный Share и скачивание ключа восстановления.
7. Общая интеграция	Заменить только транспорт моков на реальный API. Проверить путь Home→Trip→Save→My Trips; затем тарифы, историю, избранное и Share.
8. Перед слиянием	Проверять OpenAPI и полные ответы сервера; отдельно деньги/даты/TTL/права/повторы. Изменение контракта идёт вместе с моками и потребителями.

PDF объясняет поведение. OpenAPI задаёт точные поля. JSON-моки позволяют делать интерфейс до готовности источников. Ни один из этих файлов сам по себе не запускает backend или не подключает внешние сервисы.

API v0.3 / РАЗДЕЛ 32

Первый сквозной прогон команды

Действие	Что проверить
Session → Plan	POST /session {}, затем POST /searches с UUID Idempotency-Key. Получены search_id и trip_id; Location ведёт на задачу.
Получение результата	GET Snapshot или SSE; при готовности GET Trip. Нет дат - допустим относительный itinerary. completed/partial при заблокированных тарифах не значит, что маршрут испорчен.
Сохранение	PUT /trips/{id}/saved {} → флаги с saved_at. GET /trips?saved=true показывает поездку «Без дат». Повтор PUT не создаёт вторую.
Назначение дат	PUT schedule с последним Trip.revision и длительностью программы. После успеха календарь from/to возвращает поездку.
Явный поиск цены	POST quote-searches с последним revision, components, составом и явными stay/flight_dates. Одна вкладка может быть готова раньше другой.
Проверка свежести	GET hotels/flights: context соответствует гостям и датам; checked_at не подменено временем чтения. Тариф не является бронью.
Проверка восстановления	Создать и безопасно скачать recovery_key. DELETE session; restore тем же ключом возвращает доступ и recovery_enabled=true.
Проверка удалений	Очистить строку истории - Trip остаётся. Отозвать Share - публичный GET404. DELETE Trip не позволяет позднему worker вернуть его.

При изменении потребностей сначала обновляются сценарий и схема, затем моки и реализация. Если предыдущая версия уже опубликована для внешних клиентов, несовместимая смена полей требует новой версии API или согласованной миграции.