

戻り値サンプル

目次

- [変更履歴](#)
- [目次](#)
- [前提](#)
- [ベットフェーズ](#)
 - [チェック](#)
 - [ベット](#)
 - [コール](#)
 - [レイズ](#)
 - [ドロップ](#)
 - [オール・イン](#)
- [ドローフェーズ](#)
 - [交換無し](#)
 - [交換あり](#)

前提

全ての関数の引数は **GameInfo** 型のデータです。この資料で解説する引数のデータはポイントとなる箇所を抜き出して記載します。型の詳細については、別紙、「Flush Code Hack 仕様書」の「型定義」の項目を参照してください。

この資料では、「DemoPlayer1」のプレイヤーとして解説します。

ベットフェーズ

チェック

引数

```
{
  // (中略)
  "phase": "bet-1",
  "pot": 800,
  "minBetPoint": 0,
  "players": {
    "DemoPlayer1": {
      "name": "DemoPlayer1",
      "status": "active",
      "point": 19800,
      "round": {
        "betPoint": 0,
        "first": 0,
        "second": 0,
        "cards": [
```

```
        {
            "suit": "Hearts",
            "number": 3
        },
        {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 4
        },
        {
            "suit": "Hearts",
            "number": 13
        },
        {
            "suit": "Spades",
            "number": 13
        },
        {
            "suit": "Clubs",
            "number": 1
        }
    ],
    "action": null
}
// (中略)
}
```

戻り値

```
return 0;
```

ポイント

1. 引数
 1. `minBetPoint`が0
2. 戻り値
 1. 0を返却する

`minBetPoint`が0であるということは、参加フィー以外のポイントをまだ誰も支払っていない状況。この時、戻り値として0を返却すると、賭けポイントを追加しないため「チェック」を宣言したことになる。



ベット

引数

```
{
  // (中略)
  "phase": "bet-1",
  "pot": 800,
  "minBetPoint": 0,
  "players": {
    "DemoPlayer1": {
      "name": "DemoPlayer1",
      "status": "active",
      "point": 19800,
      "round": {
        "betPoint": 0,
        "first": 0,
        "second": 0,
        "cards": [
          {
            "suit": "Spades",
            "number": 3
          },
          {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 6
          },
          {
            "suit": "Hearts",
            "number": 8
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
        {
          "suit": "Diamonds",
          "number": 11
        },
        {
          "suit": "Hearts",
          "number": 12
        }
      ],
      "action": null
    }
  }
  // (中略)
}
```

戻り値

```
return 345;
```

ポイント

1. 引数
 1. `minBetPoint`が0
2. 戻り値
 1. 正の値を返却する

`minBetPoint`が0であるということは、参加フィー以外のポイントをまだ誰も支払っていない状況。この時、戻り値として正の値を返却すると、初めて賭けポイント追加したため「ベット」を宣言したことになる。



コール

引数

```
{
  // (中略)
  "phase": "bet-1",
  "pot": 1544,
  "minBetPoint": 248,
  "players": {
    "DemoPlayer1": {
      "name": "DemoPlayer1",
      "status": "active",
      "point": 19800,
      "round": {
        "betPoint": 0,
        "first": 0,
        "second": 0,
        "cards": [
          {
            "suit": "Hearts",
            "number": 3
          },
          {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 4
          },
          {
            "suit": "Hearts",
            "number": 13
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
        {
          "suit": "Spades",
          "number": 13
        },
        {
          "suit": "Clubs",
          "number": 1
        }
      ],
      "action": null
    }
  }
  // (中略)
}
```

戻り値

```
return 0;
```

ポイント

1. 引数
 1. `minBetPoint`が1以上の値
2. 戻り値
 1. `0`を返却する

`minBetPoint`が1以上の値であるということは、既に1人以上のプレイヤーがポイントを賭けた状態。この時、戻り値として`0`を返却すると、賭けポイントを追加しないため「コール」を宣言したことになる。



レイズ

引数

```
{
  // (中略)
  "phase": "bet-2",
  "pot": 1792,
  "minBetPoint": 248,
  "players": {
    "DemoPlayer1": {
      "name": "DemoPlayer1",
      "status": "active",
      "point": 19552,
      "round": {
        "betPoint": 248,
        "first": 248,
        "second": 0,
        "cards": [
          {
            "suit": "Hearts",
            "number": 3
          },
          {
            "suit": "Clubs",
            "number": 5
          },
          {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 7
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
        {
          "suit": "Hearts",
          "number": 13
        },
        {
          "suit": "Spades",
          "number": 13
        }
      ],
      "action": null
    }
  }
  // (中略)
}
```

戻り値

```
return 395;
```

ポイント

1. 引数
 1. `minBetPoint`が 1以上の値
2. 戻り値
 1. 正の値を返却する

`minBetPoint`が 1以上の値 であるということは、既に 1 人以上のプレイヤーがポイントを賭けた状態。この時、戻り値として正の値を返却すると、初めて賭けポイント追加したため 「レイズ」 を宣言したことになる。



ドロップ

引数

```
{
  // (中略)
  "phase": "bet-2",
  "pot": 1648,
  "minBetPoint": 213,
  "players": {
    "DemoPlayer1": {
      "name": "DemoPlayer1",
      "status": "active",
      "point": 19588,
      "round": {
        "betPoint": 212,
        "first": 212,
        "second": 0,
        "cards": [
          {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 3
          },
          {
            "suit": "Clubs",
            "number": 6
          },
          {
            "suit": "Clubs",
            "number": 9
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```



```
{
  {
    "suit": "Hearts",
    "number": 12
  },
  {
    "suit": "Diamonds",
    "number": 13
  }
],
"action": null
}
}
// (中略)
}
```

戻り値

```
return -1;
```

ポイント

1. 戻り値

1. 負の値を返却する

`minBetPoint`が1以上の値であるということは、既に1人以上のプレイヤーがポイントを賭けた状態。この時、戻り値として負の値を返却すると、「ドロップ」を宣言したことになる。



オール・イン

引数

```
{
  // (中略)
  "phase": "bet-1",
  "pot": 978,
  "minBetPoint": 0,
  "players": {
    "DemoPlayer1": {
      "name": "DemoPlayer1",
      "status": "active",
      "point": 178,
      "round": {
        "betPoint": 0,
        "first": 0,
        "second": 0,
        "cards": [
          {
            "suit": "Clubs",
            "number": 2
          },
          {
            "suit": "Clubs",
            "number": 4
          },
          {
            "suit": "Spades",
            "number": 5
          },
          {
            "suit": "Clubs",
            "number": 6
          },
          {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 10
          }
        ],
        "action": null
      }
    }
  }
  // (中略)
}
```

戻り値

12 / 15


```
    "cards": [  
      {  
        "suit": "Clubs",  
        "number": 3  
      },  
      {  
        "suit": "Clubs",  
        "number": 5  
      },  
      {  
        "suit": "Diamonds",  
        "number": 8  
      },  
      {  
        "suit": "Clubs",  
        "number": 9  
      },  
      {  
        "suit": "Diamonds",  
        "number": 10  
      }  
    ],  
    "action": "call"  
  }  
}  
// (中略)  
}
```

戻り値

```
return [false, false, false, false, false];
```

ポイント

1. 戻り値
 1. 全てのが`false`の配列

戻り値として全てのが`false`の配列を返却すると、「交換を行わない」。



交換あり

引数

```
{
  // (中略)
  "phase": "draw-2",
  "pot": 978,
  "minBetPoint": 0,
  "players": {
    "DemoPlayer1": {
      "name": "DemoPlayer1",
      "status": "active",
      "point": 17660,
      "round": {
        "betPoint": 2140,
        "first": 412,
        "second": 1728,
        "cards": [
          {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 3
          },
          {
            "suit": "Diamonds",
            "number": 7
          },
          {
            "suit": "Clubs",
            "number": 8
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

```
{
  {
    "suit": "Clubs",
    "number": 9
  },
  {
    "suit": "Spades",
    "number": 9
  }
],
"action": "call"
}
// (中略)
}
```

戻り値

```
return [true, true, false, true, false];
```

ポイント

1. 戻り値

1. `true`を含む配列

戻り値として`true`を含む配列を返却すると、`true`で「指定した箇所だけ交換する」。例では、1, 2, 4 枚目のカードが交換される。

