# 关于nth-child伪类选择器

前端的哥们想必都接触过css中一个神奇的玩意,可以轻松选取你想要的标签并给与修改添加样式,是不是很给力,它就是":nth-child"。

下面我将用几个典型的实例来给大家讲解:nth-child的实际用途:

Tips: 还用低版本的IE浏览器的哥们请绕过!

:nth-child(2)选取第几个标签,意味着从1计数,"2可以是你想要的数字"

## .demo01 li:nth-child(2) {background:#090}

:nth-child(n+4)选取大于等于4标签,"n"表示从整数,下同

# .demo01 li:nth-child(n+4) {background:#090}

:nth-child(-n+4)选取小于等于4标签

## .demo01 li:nth-child(-n+4) {background:#090}

:nth-child(2n)选取偶数标签, 2n也可以是even

# .demo01 li:nth-child(2n){background:#090}

:nth-child(2n-1)选取奇数标签, 2n-1可以是odd

# .demo01 li:nth-child(2n-1){background:#090}

:nth-child(3n+1)自定义选取标签, 3n+1表示"隔二取一"

## .demo01 li:nth-child(3n+1) {background:#090}

:last-child选取最后一个标签

## .demo01 li:last-child{background:#090}

:nth-last-child(3)选取倒数第几个标签,3表示选取第3个

#### .demo01 li:nth-last-child(3) {background:#090}

ok,:nth-child的这些用法在实际中很用得着,不用单独给需要选取的标签加上ID或Class,是不是很拉轰!