Práctica Procesadores de Lenguajes

David Antuña Rodríguez Javier Carrión García

Contenidos

1	Fase	1	1
		Clases léxicas	
	1.2	Especificación formal	3
	1.3	Diagrama de transiciones	4
_	Fase		
	2.1	Gramática incontextual	5
		Gramática transformada	
	0.0	Primeros, siguientes y directores	-

1 Fase 1

1.1 Clases léxicas

La descripción de las clases léxicas identificadas se hará de manera informal, en lenguaje natural.

• SPROG

Es el separador && que indica el fin de la sección de declaracionesy el comienzo de la de instrucciones.

• LREAL

Empiezan con un signo (+ o -) opcional, a continuación aparecen uno o más dígitos cualesquiera. Seguida de esta parte puede aparecer una decimal que consta de un punto seguido de uno o más dígitos cualesquiera. Por último, tiene una E o e seguida de un signo (+ o -), opcional, y de uno o más dígitos cualesquiera.

• ID

Comienza por una letra cualquiera y la sigue una secuencia de cero o más letras, dígitos o subrayado(_).

• BOOL

Es una palabra reservada que se conforma por las letras minúsculas: b, o, o, l. En ese orden.

• NUM

Palabra reservada formada por las letras minúsculas: n, u, m. En ese orden.

• TRUE

Es una palabra reservada compuesta por las letras minúsculas: t, r, u, e. En ese orden.

• FALSE

Palabra reservada que contiene las siguientes letras minúsculas: f, a, l, s, e. En ese orden.

• PLUS

Representa ua suma, \+.

• MINUS

Representa una resta, \setminus -.

• MUL

Representa la multiplicación, *.

• DIV

Representa la división, /.

IS

Representación de la asignación, =.

• EQ

Representa una comparación, ==.

• **GT**

Representa el mayor que, >.

• GEQ

Representa el mayor o igual que, >=.

• LT

Representa el menor que, <.

• LEQ

Representa el menor o igual que, <=.

• NEQ

Representa una desigualdad, !=.

• AND

Representa el operador lógico and.

• OR

Representa el operador lógico or.

• NOT

Representa el operador lógico not.

• POP

Representa un paréntesis de apertura, (.

• PCL

Representa un paréntesis de cierre,).

• EOL

Representa el punto y coma como separador especial, ;.

1.2 Especificación formal

Vamos a utilizar DR_s para dar una descrición formal del lenguaje que conforman las clases léxicas del apartado 2.1.

- (*) SPROG $\equiv \&\&$
- (*) LREAL $\equiv \underline{\text{LENT}} \ \underline{\text{PDEC}}$? $\underline{\text{PEXP}}$?

$$PDEC \equiv \ \ \underline{Dig} * \underline{Dig}$$

$$PEXP \equiv (E \mid e) LENT$$

$$LENT \equiv Sign? Dig* Dig$$

$$Sign \equiv [\backslash +, \backslash -]$$

$$Dig \equiv [0-9]$$

 $(*) \ \mathrm{ID} \equiv \underline{\mathrm{Letter}} \ (\underline{\mathrm{Letter}} \ | \ \mathrm{Dig} \ | \ _) *$


Letter
$$\equiv$$
 [a-z, A-Z]

$$Dig \equiv [0-9]$$

- (*) BOOL \equiv b o o l
- (*) NUM \equiv n u m
- (*) TRUE \equiv t r u e
- (*) FALSE \equiv f a l s e
- (*) MINUS $\equiv \$
- (*) $MUL \equiv \$
- (*) DIV \equiv /
- (*) IS $\equiv =$
- (*) EQ $\equiv ==$
- $(*) \text{ GT} \equiv >$
- $(*) \text{ GEQ} \equiv >=$
- (*) LT \equiv <
- (*) LEQ $\equiv \langle = \rangle$
- (*) NEQ $\equiv !=$
- (*) AND \equiv a n d
- (*) OR \equiv o r
- (*) NOT \equiv n o t
- (*) $POP \equiv \setminus ($
- (*) $PCL \equiv \setminus$)

(*) EOL
$$\equiv$$
 ;
$$[I] SEP \equiv [', ', \hline t, \hline h, \hl$$

1.3 Diagrama de transiciones



2 Fase 2

2.1 Gramática incontextual

La especificación sintáctica utilizara la siguiente tabla de operadores.

Operador	Prioridad	Aridad	Tipo	Asociatividad
+, -	0	2	infijo	izq.
and	1	2	infijo	der.
or	1	2	infijo	no
<,>,==,				
!=, <=, >=	2	2	infijo	no
*, /	3	2	infijo	izq.
_	4	1	prefijo	si
not	4	1	prefijo	no

Con los operadores definidos procedemos a realizar la especificación.

 $S \to Prog EOF$

 $Prog \rightarrow LDec \underline{SPROG} LIns$

 $\mathrm{LDec} \to \mathrm{LDec} \ \underline{\mathrm{EOL}} \ \mathrm{Dec}$

 $\mathrm{LDec} \to \mathrm{Dec}$

 $LIns \rightarrow LIns \underline{EOL} Ins$

 $\mathrm{LIns} \to \mathrm{Ins}$

 $\mathrm{Dec} \to \mathrm{\underline{NUM}}\; \mathrm{\underline{ID}}$

 $Dec \rightarrow BOOL ID$

Ins \rightarrow ID IS Exp0

 $\text{Exp0} \rightarrow \text{Exp0 Op0 Exp1}$

 $\text{Exp0} \to \text{Exp1}$

 $\text{Exp1} \rightarrow \text{Exp2} \ \underline{\text{AND}} \ \text{Exp1}$

 $\text{Exp1} \to \text{Exp2} \ \underline{\text{OR}} \ \text{Exp2}$

 $\rm Exp1 \rightarrow \rm Exp2$

 $Exp2 \rightarrow Exp3 Op2 Exp3$

 $Exp2 \rightarrow Exp3$

 $Exp3 \rightarrow Exp3 Op3 Exp4$

 $Exp3 \rightarrow Exp4$

 $\text{Exp4} \rightarrow \text{\underline{MINUS}} \text{ Exp4}$

 $\text{Exp4} \rightarrow \text{NOT} \text{ Exp5}$

 $Exp4 \rightarrow Exp5$

 $\text{Exp5} \to \underline{\text{LREAL}}$

 $\text{Exp5} \rightarrow \text{\underline{TRUE}}$

 $\text{Exp5} \rightarrow \text{FALSE}$

 $\text{Exp5} \rightarrow \text{\underline{POP}} \text{ Exp0} \text{\underline{PCL}}$

 $Op0 \rightarrow \underline{PLUS}$

 $\mathrm{Op0} \to \underline{\mathrm{MINUS}}$

 $\mathrm{Op2} \to \mathrm{EQ}$

 $\mathrm{Op2} \to \underline{\mathrm{GT}}$

 $\mathrm{Op2} \to \mathrm{GEQ}$

 $Op2 \rightarrow \underline{LT}$

 $Op2 \rightarrow LEQ$

 $\mathrm{Op2} \to \mathrm{NEQ}$

 $Op3 \rightarrow \overline{MUL}$

 $\mathrm{Op3} \to \underline{\mathrm{DIV}}$

2.2 Gramática transformada

Vamos a transformar la gramática de la sección anterior para obtener una gramática LL(1) equivalente.

 $S \to Prog EOF$

 $Prog \rightarrow SDec \underline{SPROG} SIns$

 $\mathrm{SDec} \to \mathrm{Dec}\ \mathrm{LDec}$

 $\mathrm{LDec} \to \underline{\mathrm{EOL}} \ \mathrm{Dec} \ \mathrm{LDec}$

 $LDec \rightarrow \varepsilon$

 $SIns \rightarrow Ins LIns$

 $LIns \rightarrow EOL Ins LIns$

LIns $\rightarrow \varepsilon$

 $\mathrm{Dec} \to \mathrm{NUM\ ID}$

 $\mathrm{Dec} \to \underline{\mathrm{BOOL}} \; \underline{\mathrm{ID}}$

 $\operatorname{Ins} \to \operatorname{\underline{ID}} \operatorname{\underline{IS}} \operatorname{Exp0}$

 $\text{Exp0} \rightarrow \text{Exp1 R0}$

 $R0 \rightarrow Op0 Exp1 R0$

 $\mathrm{R0} \to \varepsilon$

 $Exp1 \rightarrow Exp2 R1$

 $R1 \rightarrow \underline{AND} Exp2 R1$

 $R1 \rightarrow OR Exp2$

 $\mathrm{R1} \to \varepsilon$

 $Exp2 \rightarrow Exp3 R2$

 $R2 \rightarrow Op2 Exp3 R2$

 $R2 \to \varepsilon$

 $Exp3 \rightarrow Exp4 R3$

 $R3 \rightarrow Op3 Exp4 R3$

 $R3 \to \varepsilon$

 $\text{Exp4} \rightarrow \text{\underline{MINUS}} \text{ Exp4}$

 $\text{Exp4} \rightarrow \text{NOT} \text{ Exp5}$

 $\text{Exp4} \rightarrow \text{Exp5}$

 $\text{Exp5} \rightarrow \text{LREAL}$

 $\text{Exp5} \rightarrow \text{\underline{TRUE}}$

 $\text{Exp5} \rightarrow \text{FALSE}$

 $\text{Exp5} \to \underline{\text{POP}} \text{ Exp0 } \underline{\text{PCL}}$

 $Op0 \rightarrow \underline{PLUS}$

 $Op0 \rightarrow \underline{MINUS}$

 $\mathrm{Op2} \to \mathrm{EQ}$

 $\mathrm{Op2} \to \overline{\mathrm{GT}}$

 $Op2 \rightarrow GEQ$

 $Op2 \rightarrow \overline{LT}$

 $Op2 \rightarrow \underline{LEQ}$

 $\mathrm{Op2} \to \underline{\mathrm{NEQ}}$

 $\mathrm{Op3} \to \underline{\mathrm{MUL}}$

 $\mathrm{Op3} \to \underline{\mathrm{DIV}}$

2.3 Primeros, siguientes y directores

Hemos utilizado la herramienta The Context Free Grammar Checker de la Universidad de Calgary para generar automáticamente los sets de símbolos. Para generarlos tan solo es necesario ir a la web y copiar el contenido del fichero transformed_grammar.md.

```
PRIM(S) = \{NUM, BOOL\}
PRIM(Prog) = \{NUM, BOOL\}
PRIM(SDec) = \{NUM, BOOL\}
PRIM(LDec) = \{EOL, \varepsilon\}
PRIM(SIns) = {ID}
PRIM(LIns) = \{EOL, \varepsilon\}
PRIM(Dec) = \{NUM, BOOL\}
PRIM(Ins) = \{ID\}
PRIM(R0) = \{PLUS, MINUS, \varepsilon\}
PRIM(Exp1) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
PRIM(R1) = \{AND, OR, \varepsilon\}
PRIM(Exp2) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
PRIM(R2) = \{EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ, \varepsilon\}
PRIM(Exp3) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
PRIM(R3) = \{MUL, DIV, \varepsilon\}
PRIM(Exp4) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
PRIM(Exp5) = \{LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
PRIM(Exp0) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
PRIM(Op0) = \{PLUS, MINUS\}
PRIM(Op2) = \{EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ\}
PRIM(Op3) = \{MUL, DIV\}
SIG(S) = \emptyset
SIG(Prog) = \{EOF\}
SIG(SDec) = {SPROG}
SIG(LDec) = {SPROG}
SIG(SIns) = {EOF}
SIG(LIns) = {EOF}
SIG(Dec) = \{EOL, SPROG\}
SIG(Ins) = \{EOL, EOF\}
SIG(R0) = \{PCL, EOL, EOF\}
SIG(Exp1) = \{PCL, PLUS, MINUS, EOL, EOF\}
SIG(R1) = \{PCL, PLUS, MINUS, EOL, EOF\}
SIG(Exp2) = \{PCL, AND, OR, PLUS, MINUS, EOL, EOF\}
SIG(R2) = \{PCL, AND, OR, PLUS, MINUS, EOL, EOF\}
SIG(Exp3) = {PCL, EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ, AND, OR, PLUS, MINUS,
             EOL, EOF
SIG(R3) = {PCL, EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ, AND, OR, PLUS, MINUS, EOL,
           EOF}
```

```
SIG(Exp4) = {PCL, MUL, DIV, EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ, AND, OR, PLUS,
                               MINUS, EOL, EOF}
SIG(Exp5) = {PCL, MUL, DIV, EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ, AND, OR, PLUS,
                               MINUS, EOL, EOF}
SIG(Exp0) = \{PCL, EOL, EOF\}
SIG(Op0) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
SIG(Op2) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
SIG(Op3) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
DIR(S \rightarrow Prog EOF) = \{NUM, BOOL\}
DIR(Prog \rightarrow SDec \underline{SPROG} SIns) = \{NUM, BOOL\}
DIR(SDec \rightarrow Dec LDec) = \{NUM, BOOL\}
DIR(LDec \rightarrow EOL Dec LDec) = \{EOL\}
DIR(LDec \rightarrow \varepsilon) = \{SPROG\}
DIR(SIns \rightarrow Ins LIns) = \{ID\}
DIR(LIns \rightarrow EOL Ins LIns) = \{EOL\}
DIR(LIns \rightarrow \varepsilon) = \{EOF\}
DIR(Dec \rightarrow NUM ID) = \{NUM\}
DIR(Dec \rightarrow BOOL\ ID) = \{BOOL\}
DIR(Ins \rightarrow ID EQ Exp0) = \{ID\}
DIR(Exp0 \rightarrow Exp1 R0) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
DIR(R0 \rightarrow Op0 Exp1 R0) = \{PLUS, MINUS\}
DIR(R0 \rightarrow \varepsilon) = \{PCL, EOL, EOF\}
DIR(Exp1 \rightarrow Exp2 R1) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
DIR(R1 \rightarrow AND Exp2 R1) = \{AND\}
DIR(R1 \rightarrow OR Exp2) = \{OR\}
DIR(R1 \rightarrow \varepsilon) = \{PCL, PLUS, MINUS, EOL, EOF\}
DIR(Exp2 \rightarrow Exp3 R2) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
DIR(R2 \rightarrow Op2 Exp3 R2) = \{EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ\}
DIR(R2 \rightarrow \varepsilon) = \{PCL, AND, OR, PLUS, MINUS, EOL, EOF\}
DIR(Exp3 \rightarrow Exp4 R3) = \{MINUS, NOT, LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
DIR(R3 \rightarrow Op3 Exp4 R3) = \{MUL, DIV\}
DIR(R3 \rightarrow \varepsilon) = \{PCL, EQ, GT, GEQ, LT, LEQ, NEQ, AND, OR, PLUS, MINUS, EQ, AND, OR, PLUS, PL
                                     EOL, EOF}
DIR(Exp4 \rightarrow MINUS Exp4) = \{MINUS\}
DIR(Exp4 \rightarrow NOT Exp5) = {NOT}
DIR(Exp4 \rightarrow Exp5) = \{LREAL, TRUE, FALSE, POP\}
DIR(Exp5 \rightarrow \underline{LREAL}) = \{LREAl\}
DIR(Exp5 \rightarrow \underline{TRUE}) = \{TRUE\}
DIR(Exp5 \rightarrow \underline{FALSE}) = \{FALSE\}
DIR(Exp5 \rightarrow POP Exp0 PCL) = \{POP\}
DIR(Op0 \rightarrow PLUS) = \{PLUS\}
DIR(Op0 \rightarrow \underline{MINUS}) = \{MINUS\}
DIR(Op2 \rightarrow EQ) = \{EQ\}
```

$$\begin{array}{l} \operatorname{DIR}(\operatorname{Op2} \to \operatorname{\underline{GT}}) = \{\operatorname{GT}\} \\ \operatorname{DIR}(\operatorname{Op2} \to \operatorname{\underline{GEQ}}) = \{\operatorname{GEQ}\} \\ \operatorname{DIR}(\operatorname{Op2} \to \operatorname{\underline{LT}}) = \{\operatorname{LT}\} \\ \operatorname{DIR}(\operatorname{Op2} \to \operatorname{\underline{LEQ}}) = \{\operatorname{LEQ}\} \\ \operatorname{DIR}(\operatorname{Op2} \to \operatorname{\underline{NEQ}}) = \{\operatorname{NEQ}\} \\ \operatorname{DIR}(\operatorname{Op3} \to \operatorname{\underline{MUL}}) = \{\operatorname{MUL}\} \\ \operatorname{DIR}(\operatorname{Op3} \to \operatorname{\underline{DIV}}) = \{\operatorname{DIV}\} \end{array}$$