

Verdadero o Falso:

- a) En C++ un archivo abierto para escritura puede también abrirse para lectura.

Respuesta: Verdadero.

Justificación: En C++, es posible abrir un archivo para lectura y escritura simultáneamente utilizando la clase `fstream` y combinando los modos `ios::in` y `ios::out`.

Por ejemplo: `fstream archivo("datos.txt", ios::in | ios::out);`

- b) Una clase que está heredando de una clase padre, solo heredará los atributos y métodos públicos y privados

Respuesta: Falso

Justificación: En C++, una clase derivada hereda todos los miembros de la clase base, incluyendo los públicos, protegidos y privados (aunque los privados no sean accesibles directamente). La afirmación omite los miembros protegidos, los cuales también se heredan.

- c) Todas las clases poseen un método constructor por defecto

Respuesta: Verdadero

Justificación: Cada clase que se defina, aunque no desarrollemos un constructor tendrá uno por defecto que “crea” el objeto como tal.

- d) Cualquier código fuente que haga uso de clases puede ser re-escrito haciendo uso de registros (structs)

Respuesta: Verdadero

Justificación: En C++, las palabras clave `class` y `struct` son prácticamente equivalentes, con la única diferencia de que los miembros por defecto son públicos en `struct` y privados en `class`. Por lo tanto, cualquier clase puede reescribirse como un `struct` ajustando los especificadores de acceso según sea necesario.