

Verdadero o Falso:

- a) En C todas las líneas de un archivo se pueden contar sin leer hasta el final del archivo

Respuesta: Falso.

Justificación: Para contar las líneas de un archivo es necesario leer su contenido, ya que las líneas están determinadas por los caracteres de nueva línea. No es posible conocer la cantidad de líneas sin recorrer el archivo al menos hasta el final, pues no hay un metadato que almacene ese número.

- b) En herencia de clases, se heredan todos los atributos, así sean privados

Respuesta: Verdadero

Justificación: En herencia, la clase derivada hereda todos los miembros de la clase base, incluyendo los privados. Aunque no se pueda acceder a ellos directamente desde la clase derivada, forman parte del objeto y existen en memoria.

- c) En C++, un Registro tiene las mismas funcionalidades de una Clase.

Respuesta: Verdadero

Justificación: En C++, las palabras clave struct y class son prácticamente equivalentes: ambas permiten definir tipos con miembros, métodos, constructores, herencia, etc. La única diferencia es que por defecto los miembros de un struct son públicos, mientras que los de una class son privados.

- d) En C++, clases distintas no pueden tener métodos con los mismos nombres

Respuesta: Falso

Justificación: En C++ es perfectamente válido que clases diferentes tengan métodos con el mismo nombre, ya que cada clase define su propio ámbito. No hay conflicto siempre que se invoquen mediante un objeto de la clase correspondiente.