

Verdadero o Falso:

a) En C++, cuando un archivo se abre para escritura siempre se pierde su contenido.

Respuesta: Falso.

Justificación:

Depende del modo de apertura. Si se abre con `ios::out` por defecto (`trunc`), se pierde el contenido. Pero si se abre con `ios::app` (`append`) se escribe al final sin borrar. También se puede abrir con `ios::in`, y/o, `ios::out` para lectura y escritura sin truncar. Por tanto, no siempre se pierde.

NOTA: Como se puede ver, también puede ser verdadero dependiendo de la justificación

b) En C++, es posible añadir tipos de datos adicionales a los elementales (`int`, `float`, `char`, etc).

Respuesta: Verdadero

Justificación: Mediante `struct`, `class`, `typedef`, `using`, se pueden definir nuevos tipos de datos (tipos definidos por el usuario).

c) En C++, los métodos constructores y destructores deben ser tipo `void` ya que no retornan ningún valor.

Respuesta: Falso

Justificación: Los constructores y destructores no tienen tipo de retorno, ni siquiera `void`. No se especifica `void`, simplemente no se pone.

d) En programación orientada a objetos, los conceptos clase y objeto son equivalentes.
(`structs`).

Respuesta: Falso

Justificación: Clase es una plantilla o abstracción, objeto es una instancia concreta de esa clase. No son equivalentes.