

ANÁLISE TÉCNICA DO CÓDIGO

Integração de APIs e Configurações

Estado atual de `assetService.js`, atualização de ativos e persistência das chaves Brapi, CoinGecko e Alpha Vantage.

Projeto: CompraCerta

Data: 16 de setembro de 2026

Escopo: serviços, dispatcher de atualização e componente `UserSettingsPage`

1. Resumo executivo

Conclusão principal: `src/services/assetService.js`, `fetchCoinGeckoData` e `fetchAssetData` não existem atualmente no projeto. A tela já salva as três chaves, mas somente a integração Brapi está efetivamente conectada ao fluxo de atualização.

Serviço	Campo de configuração	Chave salva	Consulta implementada	Usada na atualização
Brapi	Sim	Sim	Sim	Sim
CoinGecko	Sim	Sim	Não	Não
Alpha Vantage	Sim	Sim	Não	Não

2. Arquivo `assetService.js` e `CoinGecko`

O arquivo `src/services/assetService.js` não foi localizado. Também não foram encontradas as funções `fetchCoinGeckoData` ou qualquer chamada para `api.coingecko.com`.

Consequentemente, o código atual:

- não busca o ID `bitcoin`;
- não utiliza o símbolo `btc`;
- não envia `vs_currency=brl`;
- não transforma a resposta `CoinGecko` em dados de ativo.

Para Bitcoin, uma implementação `CoinGecko` normalmente usaria o ID de mercado `bitcoin`, e não o ticker `btc`:

```
https://api.coingecko.com/api/v3/simple/price?ids=bitcoin&vs_currencies=brl
```

O parâmetro `ids` identifica o ativo na `CoinGecko`. O parâmetro `vs_currencies=brl` determina que o preço seja retornado em reais.

3. Dispatcher `fetchAssetData`

A função `fetchAssetData` não existe. Portanto, não há dispatcher central interceptando o ativo e roteando-o por tipo.

O fluxo real de atualização individual é:

```
Usuário solicita atualização
    ↓
useUpdateQuotes
    ↓
fetchBrapiAssetData(asset.ticker)
    ↓
Brapi API
```

O hook `useUpdateQuotes` chama diretamente a Brapi, sem verificar `asset.type`. Assim, criptomoedas, ações americanas e REITs também seriam encaminhados para a Brapi nesse caminho.

O roteamento esperado, mas ainda não implementado, seria:

Tipo de ativo	Serviço esperado	Estado atual
Cripto	CoinGecko	Sem serviço implementado
Ação BR, FII, BDR, ETF	Brapi	Implementado
Stocks, REITs	Alpha Vantage	Sem serviço implementado

4. Implementação atual da Brapi

Em `brapiService.js`, `fetchBrapiAssetData(ticker)` busca os fundamentos do ticker, localiza o resultado correspondente e normaliza os dados para o formato interno:

```
{
  price,
  dividendYield,
  pL,
  pVp,
  roe,
  lpa,
  vpa,
  growthRate,
  roic,
  divEbitda
}
```

A URL da Brapi é montada com o ticker no caminho e, quando existe uma chave, com o token na query string:

```
https://brapi.dev/api/quote/{ticker}?token={chave}
```

Também existe uma filtragem em `updateAssetPrices` usando os tipos:

```
new Set(['Ação BR', 'FII', 'ETF', 'BDR'])
```

Essa filtragem não é aplicada no fluxo individual usado por `useUpdateQuotes`, que chama a Brapi diretamente.

5. Persistência das chaves

As chaves são definidas em `src/constants/config.js`:

```
BRAPI_API_KEY: 'goes_compra_certa_brapi_api_key'
COINGECKO_API_KEY: 'goes_compra_certa_coingecko_api_key'
ALPHA_VANTAGE_API_KEY: 'goes_compra_certa_alpha_vantage_api_key'
```

O componente `UserSettingsPage` inicializa os estados chamando os respectivos métodos `.get()`:

```
const [brapiApiKey, setBrapiApiKey] = useState(() => brapiApiKeyStorage.get());
const [coinGeckoApiKey, setCoinGeckoApiKey] = useState(() => coinGeckoApiKeyStorage.get());
const [alphaVantageApiKey, setAlphaVantageApiKey] = useState(() => alphaVantageApiKeyStorage.get());
```

Ao salvar o formulário, as três chaves são persistidas conjuntamente:

```
brapiApiKeyStorage.set(brapiApiKey);
coinGeckoApiKeyStorage.set(coinGeckoApiKey);
alphaVantageApiKeyStorage.set(alphaVantageApiKey);
```

6. Comportamento do `storageService`

Brapi

`brapiApiKeyStorage.get()` executa `localStorage.getItem(STORAGE_KEYS.BRAPI_API_KEY)` e retorna string vazia quando não há valor ou ocorre erro.

CoinGecko e Alpha Vantage

Ambos usam a fábrica `createApiKeyStorage(storageKey, providerName)`. O método `get()` lê a chave configurada e retorna `''` como fallback.

O método `set()` converte o valor para string, aplica `trim()` e:

- salva no `localStorage` se houver conteúdo;
- remove a chave se o campo estiver vazio;
- retorna sem lançar erro quando o acesso ao armazenamento falha.

O método `clearAllStorage()` remove as chaves dos três serviços.

7. Validação da lógica de atualização

Para a lógica funcionar por mercado, ainda será necessário implementar:

```
fetchCoinGeckoData()
fetchAlphaVantageData()
fetchAssetData()
```

O dispatcher deverá avaliar o tipo do ativo, chamar o serviço correspondente e normalizar as respostas para o formato interno usado pelo hook.

Estado final: a configuração das chaves está funcionando e persistindo corretamente. A atualização real continua restrita à Brapi; CoinGecko e Alpha Vantage ainda são somente configurações armazenadas.