


Synthèse des configurations réseau pour WEB et FTP



Serveur Réel

Configuration IP

IP: 10.57.54.x/16
Pass: 10.57.1.1
DNS: 127.0.0.1

Rôles:

DNS
Redirecteurs: 10.57.4.28,
10.57.4.29
Redirecteurs conditionnels:
Cie1.sX → 10.57.52.x
Cie2.sX → 10.57.52.x

Serveur virtuel 1

Configuration IP

IP: 10.57.51.x/16
10.57.51.5x/16
10.57.51.10x/16
10.57.51.15x/16
10.57.51.20x/16
Pass: 10.57.1.1
DNS: 10.57.52.x

Rôles:

IIS
Sites:
Default Web Site (*)
Web Adresse Plus 50 (5x)
Web port 1080 (x)
Web port 1180 (x)

Note:

Remettre le site «Default Web Site» à «toutes les adresses non allouées»

Serveur virtuel 2

Configuration IP

IP: 10.57.52.x/16
Pass: 10.57.1.1
DNS: 127.0.0.1

Rôles:

DNS
Redirecteurs: 10.57.54.x
Domaines:
Cie1.Sx
Cie2.Sx

Windows 7 virtuel

Configuration IP

IP: 10.57.53.x/16
Pass: 10.57.1.1
DNS: 10.57.52.x

Rôles:

aucun