

## Example

## Requête HTTP du poste de travail

```
GET /search?q=musique+gratuite HTTP/1.1
Host: www.google.com
```

## Paquets :

En-tête IP								En-tête TCP			Données																														
Source				Destination				# Séquence	S	F																															
56	8	23	89	173	194	35	104	37839	1	0	G	E	T		/	s	e	a	r	c	h	?	q	=	m	u	s	i	q	u	e	+	g	r	a	t	u	i	t	e	H

En-tête IP								En-tête TCP			Données																															
Source				Destination				# Séquence	S	F																																
56	8	23	89	173	194	35	104	37840	0	1	T	T	P	/	1	.	1	\n	H	o	s	t	:		w	w	w	.	g	o	o	g	l	e	.	c	o	m				

## Réponse HTTP du serveur (google)

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
<HTML>2 résultats: www.free-music.ca, www.artistessympas.com</HTML>
```

## Paquets :

En-tête IP								En-tête TCP			Données																															
Source				Destination				# Séquence	S	F																																
173	194	35	104	56	8	23	89	2965	1	0	H	T	T	P	/	1	.	1		2	0	0		O	K	\n	\n	<	H	T	M	L	>	2		r	é	s	u	l	t	a

En-tête IP								En-tête TCP			Données																															
Source				Destination				# Séquence	S	F																																
173	194	35	104	56	8	23	89	2966	0	0	t	s	:		w	w	w	.	f	r	e	e	-	m	u	s	i	c	.	c	a	,		w	w	w	.	a	r	t	i	s

[illegible]