

## Les codes de ICACLS

Code	Portée de l'application de l'entrée de contrôle d'accès
Rien	Ce dossier uniquement
OI	Ce dossier et les fichiers
CI	Ce dossier et les sous-dossiers
IO	L'entrée de contrôle d'accès ne s'applique pas au fichier/répertoire en cours
(OI)(CI)	Ce dossier, les sous-dossiers et les fichiers
(OI)(CI)(IO)	Les sous-dossiers et les fichiers seulement
(CI)(IO)	Les sous-dossiers seulement
(OI)(IO)	Les fichiers seulement

## Exemples de syntaxe pour PowerShell

Ajouter des autorisations NTFS

```
icaccls.exe c:\test /grant "administrateurs:(OI)(CI)(F) " "u1:(OI)(CI)(M) "
```

```
icaccls.exe c:\test /grant "system:(OI)(CI)(F) "
```

Attribuer des autorisations NTFS avec une variable pour le nom d'utilisateur

```
icaccls.exe c:\toto /grant $Utilisateur" : (OI)(CI)(F) "
```

Modifier le propriétaire

```
icaccls.exe c:\test /setowner administrateurs
```

Rétablir l'héritage par défaut sur un répertoire

```
icaccls.exe c:\toto /reset
```

Supprimer toutes les ACE héritées

```
icaccls.exe c:\toto /inheritance:r
```

## ANNEXE - AUTORISATION NTFS

