

КАТУШКИ ИНДУКТИВНОСТИ ВЫСОКО-ЧАСТОТНЫЕ ПЕРЕНАСТРАИВАЕМЫЕ (КИП)



- Масса не более 1,8 г.
- Температурный интервал от -60 до +65°C.
- Предназначены для установки на печатную плату.
- Технические условия по ЖеО 075.020 ТУ.

Тип	Индуктивность	Добротность	Эл.схема	Рисунок
КИП101-105	0,4-1,1	70-30		2
КИП109-116	2,5-118	70-30		2
КИП201-203	0,3-0,4	70		
КИП207-209	1,0-1,7	50-30		3
КИП211-214	3,0-8,0	50		
КИП215-219	8,9-80	50-30		
КИП220-221	0,4-3,4	35-40		1
КИП224-227	2,4-16	40-60		3
КИП301	200	40		3
КИП304	80	35		3
КИП106-108	1,2-1,8	40		2
КИП205-206	0,77	70	4 - 6	
КИП308	280	35		3
КИП204	0,7	70		
КИП210	2,7	60		
КИП219	4	35		3
КИП223	2,3	40		3
КИП222	3,6	35		3
КИП302	200	40	4 - 6	3
КИП303	100	40		3
КИП306	160	35		3



^{*} В наличии имеются наборы КИП для изготовления катушек индуктивности, в состав входит - каркас, экран, сердечник

