



TP - CISCO SF-308-08

> Configuration Réseau & Sécurité d'un Switch

Réalisé par :

Metgy Léo | Dautrevaux Théo | Varlet Matteo | Lavarenne Jolan

STRUCTURE HIÉRARCHIQUE CLI



MODE UTILISATEUR

Invite : Switch>

Surveillance de base et tests
(Ping, Show).



MODE PRIVILÉGIÉ

Invite : Switch#

Accès complet aux données et
diagnostics.



CONFIGURATION GLOBALE

Invite : (config)#

Modification des paramètres du
système.

```
navigation_modes.sh
```

```
Switch> enable
```

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
```

PHASE I

Identité & Sécurité du Plan de Contrôle

NOMMAGE ET BANNER

HOSTNAME

Identifier l'équipement pour l'administration réseau.

```
Switch(config)# hostname SW-S28-Rouge
```

BANNER MOTD

Avertissement légal obligatoire avant l'accès.

```
Switch(config)# banner motd # ACCES RESERVE #
```



Le **Banner Message of the Day** pose un cadre juridique en cas d'intrusion non autorisée, spécifiant que le système est privé et surveillé.

PROTECTION DES ACCÈS


security_config.cfg

```
SW-S28-Rouge(config)# enable secret etudinfo
SW-S28-Rouge(config)# line console 0
SW-S28-Rouge(config-line)# password console123
SW-S28-Rouge(config-line)# login
SW-S28-Rouge(config)# service password-encryption
```

- **Enable Secret** : Chiffrement fort (MD5/SHA).
- **Console** : Sécurise l'accès physique par câble.
- **Encryption** : Chiffre les mots de passe en clair dans la config.



PHASE II



Segmentation & Management Réseau

VLAN 99 : MANAGEMENT

Le switch est administré via une **Interface Virtuelle (SVI)**. Il est crucial d'isoler ce flux du VLAN utilisateur.

```
config# interface FastEthernet 0/1
config-if# switchport mode access
config-if# switchport access vlan 99
config# interface vlan 99
config-if# ip address 192.168.99.10 255.255.255.0

config-if# no shutdown
config# ip default-gateway 192.168.99.1
```



ANALYSE TELNET VS SSH

Telnet (Port 23)

RISQUE ELEVE (Clair)

SSH (Port 22)

SECURISE (Chiffré)

Analyse Wireshark : En Telnet, le filtre tcp.port == 23 révèle les mots de passe et les commandes en clair via l'option "Follow TCP Stream".

Transfert du protocole Telnet vers SSH :

```
ssh_enable.sh
```

```
config# ip domain-name lycee.local
config# crypto key generate rsa
config# username admin secret MonMotDePasseFort
config# line vty 0 4
config-line# transport input ssh
config-line# login local
```


DÉSACTIVATION DES SERVICES



DNS LOOKUP

no ip domain-lookup
Évite les blocages de
30s sur erreur de
frappe.



WEB SERVER

no ip http server
Ferme l'interface
graphique vulnérable.



CDP PROTOCOL

no cdp run
Empêche la
découverte d'infos
par des tiers.



SNMP

no snmp-server
Désactive la
communauté "public"
non sécurisée.

MÉTHODOLOGIE DE VÉRIFICATION

Objectif	Commande Cisco CLI	Point de contrôle
Configuration Active	<code>show running-config</code>	Vérifier Hostname & Mots de passe chiffrés
Logique VLAN	<code>show vlan brief</code>	Vérifier association Ports & VLAN 10/99
Adressage IP	<code>show ip interface brief</code>	Vlan99 Status = UP / Protocol = UP
État Physique	<code>show interfaces status</code>	Ports inutilisés = disabled (shutdown)

SYNTHÈSE DE CONFIGURATION

L'équipement **SW-S28-Rouge** est désormais durci administrativement, segmenté par VLAN et accessible via un canal chiffré (SSH).

Travail réalisé par Leo M., Theo D., Matteo V., Jolan L.