LIFE OS

Intentionality & Progress Model

Goal / project / action model - Checkpoint v0.1

Purpose Descrivere come possibilita, idee, esplorazione, commitment, progetti, goal, milestone, task, scenari e fasi compongono una direzione di avanzamento.

Status Working model

Reading mode Goal / project / action model

Canonical sources Master Extraction v0.1 §§11-16, 31-35, 44-57, 91-97, 110-111

Checkpoint boundary Pre-Ontology Minimum v0.1

This document records the current model at checkpoint v0.1. Working and Open material must not be read as finalized ontology.

0. Model status and scope

WORKING	Project, progressive decomposition, user-controlled Idea -> Project e distinzione Exploration/Commitment sono forti. Goal, Scenario, Trajectory, Commitment e Phase restano parzialmente aperti.

Questo modello descrive come una possibilita puo acquisire intenzione, struttura, commitment e azionabilita senza trasformare ogni curiosita in progetto.

0.1 Responsibilities supported

- SR02 Conscious prioritization
- SR03 Consistent progress
- SR04 Idea preservation and evaluation
- SR05 Attention alternation
- SR06 Low-friction resume
- SR07 Progressive decomposition
- SR11 Emerging importance
- SR12 Inactivity and parking management
- SR14 Contextual action selection

1. Intentionality as a continuum

Possible maturation path - never mandatory

```
Curiosity / loose thought
   -> Idea
      -> Exploration
         -> explicit Commitment
            -> Project / Practice / other sustained initiative
               -> Phases, Milestones, Tasks, Sessions
```

La maturazione non e lineare. Una Idea puo restare tale indefinitamente; un Project puo tornare in Exploration su una propria parte; una Practice puo coesistere con execution e study.

2. Idea

Working definition Un oggetto leggero che cattura una possibilita o direzione sufficientemente interessante da meritare memoria e collegamenti, senza implicare commitment.

- Puo avere testo, screenshot, references, sottoidee, requirements, vantaggi, relazioni con feature o Concepts.
- La maggioranza delle Idea dovrebbe restare piccola.
- Puo macerare nel tempo e ricevere nuovi stimoli.
- Non deve essere promossa automaticamente a Project.

ESTABLISHED	L utente mantiene la liberta di trasformare una Idea in Project; il sistema puo solo segnalare che la trasformazione sembra naturale rispetto al comportamento osservato.

3. Exploration

Exploration e un mode/processo che aumenta informazione prima di un commitment o all interno di una parte incerta. Puo introdurre proprieta o viste orientate a domande, unknowns, scenari, resources, competenze mancanti e validation thresholds.

Item	Meaning

Questions	Cosa devo capire prima di scegliere?
Unknowns	Quali parti del modello sono ancora vuote?
Resources	Quali fonti possono ridurre incertezza?
Scenarios	Quali configurazioni alternative devo confrontare?
Exit condition	Cosa deve essere sufficientemente chiaro per passare oltre?

WORKING Exploration non richiede una Entity dedicata; e piu probabilmente un mode/processo che abilita uno schema utile.

4. Commitment

Current interpretation Decisione esplicita di dedicare tempo, energia o risorse a una Entity o direzione dentro un certo orizzonte.

```
[Temporal Period]
   -> commitment -> [Project / Practice / Area / Goal]
        metadata: weight, target, expected milestone, allocation ...
```

Il commitment e contestuale e temporale. Non dice che una cosa sia importante in assoluto; dice che e stata scelta come destinataria di energie in un periodo.

WORKING Commitment sembra piu naturalmente una Relation temporale con metadata che una Entity autonoma. Da formalizzare.

5. Project

Established working identity Initiative con identita, intenzione, evoluzione, memoria operativa e struttura di realizzazione; puo avere uno o piu cicli e produrre output riutilizzabili.

- Identity - deve essere ritrovabile e descrivibile come cosa autonoma.
- Operational memory - decisioni, stato, struttura, fase, blockers, next steps.
- Evolution - la visione puo cambiare e le parti possono apparire, sparire o riformarsi.
- Realization - progressiva decomposizione verso azioni.
- Reuse - puo produrre Artifact, Observation e Knowledge generalizzabile.

ESTABLISHED Project ha superato il test: rimuoverlo come Entity farebbe perdere resume, identity, decomposition e operational memory.

6. Goal

Goal definisce un punto di arrivo o una completion condition che permette di percepire distanza e fine. Non e necessariamente un tipo fondamentale: puo iniziare come proprieta testuale e diventare Entity se acquisisce struttura autonoma.

```
[Project] -> goal -> "usable shared-resource app"
                |
                +-- if structured enough --> [Goal Entity]
                                               -> component A
```

```
                                        -> component B
                                        -> completion conditions
```

WORKING	Goal identity e context-dependent. La promozione da Property a Entity e coerente con Progressive Structuring.

7. Scenario

Scenario rappresenta una possibile configurazione di alto livello rispetto a un obiettivo o una direzione. Serve soprattutto in discovery/study, dove piu visioni devono essere costruite, confrontate e validate progressivamente.

- Puo riusare componenti condivisi con altri scenarios.
- Puo contenere o comporre sub-scenarios.
- Non deve duplicare interi alberi quando le parti sono comuni.
- Puo essere abbandonato senza cancellare Concepts o Knowledge riutilizzabili.

OPEN	Non e ancora deciso se Scenario sia Entity, graph fragment, structured Goal o altra composizione.

8. Milestone

Working definition Checkpoint autonomo che rappresenta una porzione significativa del Goal e riduce overload trasformando una distanza ampia in passi cognitivamente gestibili.

Le milestone possono sovrapporsi e venire riordinate. Nel speedcubing, PLL, OLL, finger tricks e F2L possono cambiare ordine in base a evidenza, learning curve e bottleneck osservati.

9. Task and operationality

Task non significa semplicemente "Entity operativa" come classe. E una Entity sufficientemente azionabile perche alcune proprieta ne abilitano operations concrete.

Item	Meaning
status	Permette start/complete/reopen.
schedule	Permette collocazione temporale.
duration	Permette compatibilita con slot.
location/tools	Permette filtro per contesto.
blockers	Permette readiness detection.
parent milestone/project	Permette contestualizzazione del perche dell azione.

WORKING	Task sara uno dei test principali per lo schema -> capability -> operation model.

10. Trajectory

Trajectory e la rappresentazione della direzione da un orizzonte ampio verso il presente, con dettaglio crescente vicino all azione. Potrebbe essere derivata da Goal, Milestones, Phases e Tasks invece di essere salvata come Entity autonoma.

```
Distant future: broad Goal
   -> major Milestone
      -> nearer Milestone
         -> current Phase
            -> actionable Tasks
```

OPEN	Trajectory e concettualmente fondamentale ma la sua ontologia e ancora aperta.

11. Phase

Established distinction Phase is not a Temporal Period. Phase descrive configurazione, focus o stadio di sviluppo; un Period descrive quando.

Esempio: Solducci puo essere nella Phase "Develop Context Manager" mentre attraversa piu planning periods. Un singolo bimestre puo contenere fasi diverse di piu progetti.

- entity/context to which it belongs
- descriptive name
- mode: exploration, execution, study, etc.
- focus / active part
- goal or exit condition
- temporal placement if useful

OPEN	La rappresentazione formale di Phase - Entity, structured contextual state o altro - e ancora da decidere.

12. Progressive decomposition and distance to action

La profondita della decomposizione deve essere proporzionale alla distanza temporale e alla necessita di azione. Non e utile atomizzare oggi un obiettivo previsto fra sei mesi.

Distance	Useful resolution
Far future	Vision, broad goals, major alternatives.
Medium horizon	Selected scenarios, major milestones, project areas.
Near horizon	Current phase, blockers, micro-goals.
Immediate	Tasks compatibili con slot reali.

13. Progress and completion

Progress e relativo alla current vision. Se la visione cambia, il denominatore cambia. Una percentuale non deve essere trattata come verita storica assoluta.

- Project completion derivata dalle parti della current vision.
- Knowledge completion derivata dalle subparts correntemente riconosciute.
- Milestone completion puo essere piu stabile perche legata a exit conditions piu locali.
- Metriche di performance sono interne a un goal/practice e non definiscono il valore dell iniziativa.

14. Parking and inactivity

Essere fermo non equivale a essere fallito o archiviato. Il sistema deve distinguere pause intenzionali, backlog e inattivita problematica, considerando importanza, commitment e tempo trascorso.

```
recently active -> compact execution view
inactive -> broader resume context
long inactive + important -> stronger signal
long inactive + low relevance -> backlog/archive suggestion
```

15. Idea -> Project promotion signal

- Repeated editing
- Many linked resources
- Clearer desired outcome
- Tasks or schedule appearing
- Materials/resources being acquired
- Substantial time investment
- Repeated return over time

Mirror behavior "Questa Idea sta assumendo naturalmente le caratteristiche di un Project." Il sistema propone; la persona decide.

16. Worked examples

16.1 Solducci

- Vision composta da Financial Hub, Context Manager, Bento, Canvas e altre parti.
- Componenti temporanee come Spaces Area possono riformarsi.
- Open points come GDPR/auth possono essere blockers contestuali.
- Idea Inbox alimenta future feature senza implicare commitment.

16.2 Agrivoltaico

- Lunga Exploration con conoscenze incomplete e alto costo di commitment.
- Scenarios utili per confrontare land ownership, partnership, financing, scale.
- Knowledge gaps sono parte centrale del resume.
- Parking deve preservare stato senza pretendere avanzamento continuo.

16.3 Crochet

- Idea leggera collegata a immagini e Patterns.
- Quando visione e tempo convergono, l utente la promuove a Project.
- Tasks e Sessions seguono l esecuzione.
- Il risultato puo essere generalizzato in Knowledge/Pattern.

Open questions

- Quando Goal deve restare Property e quando merita Entity identity?
- Come rappresentare Scenario senza duplicare graph fragments condivisi?
- Trajectory deve essere salvata o derivata?
- Qual e la rappresentazione minima e utile di Phase?
- Commitment e Relation, allocation object o evento prodotto da una Decision?
- Come distinguere backlog, parking intenzionale e inattivita problematica senza introdurre troppi stati?