LIFE OS

Views & System Intelligence Model

Interaction philosophy / intelligence layer - Checkpoint v0.1

Purpose Descrivere come la stessa realta viene proiettata attraverso views contestuali e come il sistema deriva segnali utili senza prendere decisioni al posto della persona.

Status Working interaction model

Reading mode Interaction philosophy / intelligence layer

Canonical sources Master Extraction v0.1 §§9-10, 93-97, 127 and system responsibility sections

Checkpoint boundary Pre-Ontology Minimum v0.1

This document records the current model at checkpoint v0.1. Working and Open material must not be read as finalized ontology.

0. Model status and scope

WORKING	La distinzione One reality, many views e System as Mirror e consolidata. Le regole concrete di lens selection, signal derivation, ranking e explainability devono ancora essere progettate.

Il Life OS deve poter mostrare molta complessita senza presentarla tutta insieme. Views selezionano il dettaglio utile; signals rendono visibili pattern derivati; suggestions propongono interpretazioni o azioni senza imporle.

1. One reality, many views

Established principle Una view non e una copia della struttura. E una proiezione filtrata, ordinata e arricchita della stessa realta sottostante.

```
Underlying graph / model
  -> Resume View
  -> Exploration View
  -> Execution View
  -> Ceremony View
  -> Knowledge View
  -> Inactivity Review
```

Questo principio evita semantic drift tra rappresentazioni diverse dello stesso Project, Concept o Session.

2. Lens dimensions

2.1 Focus width

```
Person -> Area -> Project -> Milestone -> Phase -> Task
```

Il focus determina quanto contesto laterale mostrare. Una ceremony annuale richiede larghezza ampia; uno slot di 30 minuti richiede dettaglio stretto.

2.2 Temporal distance

```
Vision / distant future -> Milestone -> Near goal -> Current phase -> Task
```

Maggiore distanza -> maggiore astrazione. Minore distanza -> maggiore azionabilita e dettaglio.

2.3 Mode

Mode	Preferred emphasis
Exploration	Questions, unknowns, scenarios, resources, validation thresholds.
Study	Concepts, resources, gaps, review and distillation.
Execution	Tasks, blockers, next actions, outputs.
Practice	Sessions, metrics, observations, current skill focus.
Reflection	Planned vs actual, observations, insights, values.

Maintenance	Due items, recurrence, risk, readiness, neglected areas.

2.4 Activity / inactivity

- Recently active -> compact execution-oriented projection.
- Moderately inactive -> add context and current phase.
- Long inactive -> resume view with history, decisions, structure and next step.
- Long inactive + important -> stronger attention signal.

3. Project Resume / Vitrine

Una Project page deve ricostruire identita e stato con il minimo sforzo cognitivo. La quantita di informazione dipende dal contesto e dall inattivita.

Layer	What it should show
Identity	Name, short description, current essence.
Where I left off	Current phase, active part, recent decisions.
Consolidated	Defined structures, stable choices, state of the art.
Progress	Milestones / current vision completion when useful.
Immediate	Next actions, blockers, skills/knowledge currently acquired.
History	Structural evolution sufficient for resume, not full content snapshots.

4. Exploration View

- What am I trying to understand?
- What is unknown?
- What alternatives/scenarios exist?
- What knowledge is missing?
- Which resources are trustworthy/relevant?
- What would make me commit, defer or stop?

La view puo essere attivata dalla current Phase/mode senza cambiare la struttura sottostante.

5. Execution View

- Current goal/milestone
- Ready tasks
- Blockers
- Required tools/context
- Recent decisions
- Output/status
- Next meaningful checkpoint

L Execution View deve privilegiare actionability senza cancellare l accesso al perche e al contesto.

6. Ceremony View

Ceremony View ha focus ampio e presenta contesto prima di chiedere decisioni. Combina summaries, trends, inactive items, maintenance, upcoming events, previous commitments, values/resonance e novelties.

7. Resume-after-inactivity View

```
What is this?
 -> Why / current essence
 -> Where I left off
 -> What was already decided
 -> Current structure
 -> What changed since last active period
 -> Immediate next options
```

L inactivity lens aumenta il contesto invece di mostrare semplicemente piu warning. L obiettivo e ridurre la ricostruzione mentale necessaria per riprendere.

8. Signals vs Views vs Suggestions

Layer	Meaning
Signal	Pattern derivato dal modello: inactivity, imbalance, repeated observation, etc.
View	Proiezione con cui le informazioni vengono presentate.
Suggestion	Interpretazione o azione proposta a partire da uno o piu signals.
Decision	Scelta esplicita della persona; non deve essere sostituita da suggestion.

Key distinction Signal: "inactive for 8 months". View: "inactive project resume". Suggestion: "keep backlog, archive or resume?". Decision: the user chooses.

9. Emerging importance

Una cosa puo diventare importante senza un atto formale iniziale. Il sistema puo osservare ricorrenza di note, idee, knowledge, links, sessions e ritorni nel tempo.

- Accumulating related Concepts/resources
- Repeated edits/returns
- Multiple projects depending on the same theme
- Increasing time investment
- Repeated appearance in retrospectives
- Growing resonance with current direction

WORKING L algoritmo di importance deve essere explainable e non sostituire la priorita scelta.

10. Inactivity signal

Inactivity deve essere interpretata insieme a importanza e commitment. La stessa durata puo essere normale per una curiosita e problematica per una visita medica o un progetto esplicitamente committed.

```
inactivity duration
   + importance / resonance
   + commitment / expected cadence
   + risk / due context
   -> attention level
```

11. Imbalance and debt signals

Signal family	Example
Knowledge debt	Resources consumed >> knowledge distilled.
Action debt	Knowledge/ideas grow >> experimentation or realization.
Maintenance debt	Recurring life responsibilities neglected.
Attention imbalance	Actual distribution diverges repeatedly from declared intentions.
System debt	Life OS maintenance overhead grows without equivalent benefit.

12. Idea -> Project signal

- Repeated edits
- Linked resources/requirements
- Time investment
- Tasks or materials appearing
- Clear desired outcome
- Recurring return

Suggested mirror "You are already treating this Idea like a Project. Do you want to promote it?"

13. Consolidation opportunity

Repeated project-specific observations can reveal reusable Knowledge. Il sistema puo segnalare che una tecnica, lesson o pattern sta riemergendo in piu contesti e potrebbe meritare generalizzazione.

14. Repeated observations

Una singola Observation puo restare locale. Ricorrenze filtrabili attraverso Sessions e Projects possono diventare materiale per Retrospective o Insight.

Example "In 7 speedcubing sessions hai indicato F2L come bottleneck. Vuoi rivedere la priorita delle milestone?"

15. Commitment mismatch

Il sistema puo mostrare che l allocation reale diverge dalla scelta precedente senza attribuire automaticamente la causa.

- Plan unrealistic?
- Unexpected obligations?
- Energy constraints?
- A different interest became more resonant?
- Avoidance or blocker?
- The original commitment is no longer desired?

16. Value alignment

Alignment non deve diventare un score morale. E una lens: quali aspetti che considero importanti sono stati nutriti dalle mie scelte e quali quasi assenti?

WORKING	No automatic value scoring in v0.1.

17. Synergies

- Knowledge useful to multiple projects.
- One Project producing tooling for another.
- A Practice revealing design ideas.
- People/relationships connecting domains.
- A Resource relevant to several Concepts.
- An Artifact reusable as pattern/template.

18. Suggestion philosophy

- Explain why the suggestion appeared.
- Use evidence visible in the model.
- Keep action user-controlled.
- Allow ignore/dismiss without penalty.
- Avoid repetitive low-value nudges.
- Prefer ceremony-level reflection for ambiguous deep interpretations.
- Escalate urgency only when risk, due date or explicit commitment justifies it.

System as Mirror The system should say "this pattern appears" more often than "you should do X".

Open questions

- Come selezionare automaticamente la lens senza sorprendere o nascondere informazione importante?
- Quali signals meritano real-time surfacing e quali dovrebbero apparire solo durante ceremonies?
- Come pesare inactivity con importance, risk, commitment e expected cadence?
- Come costruire explainable importance senza un opaque score?
- Come misurare imbalance con dati sufficienti ma poco logging?
- Come gestire suggestion fatigue e user feedback sui signals?
- Quali views devono essere explicit user modes e quali possono emergere dal contesto?