
0891521






TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO

CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
www.goldmaquinas.com.br


MOBIL POLYREX EM
20000 h
42 kg
Segurança
0405
DETECTOR DE TEMPERATURA NO ENROLAMENTO
WINDING TEMPERATURE DETECTOR
TERMOSTATO/THERMOSTAT
1TB1 130°C 1TB2


NBR 17094-1
3 ~ 100L
09ABR2018 1043201157
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
DES CAT N
kW(HP-cv) 3.7(5.0)
RPM min⁻¹ 3500
FS 1.00
SF
ISOL INSL F
Δt 80 K
IA/IN 8.3
IP/IN
IP55
220/380/440 V
13.4/7.76/6.70 A
REG DUTY S1
MAX AMB 40°C
ALT 1000 m.a.n.m. m.a.s.l.
NOM.EFF. 83.2
REND.(%)
F.P. 0.87
P.F.
L.F.S.
S.F.A.
ΔΔ - 220 V
YY - 380 V
Δ - 440 V
Y
Y - ONLY START / SOMENTE PARTIDA
6206-ZZ
6205-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
42 kg
Segurança
Ex d IIB T4 Gb
TÜV 10.0503 X