
L 0891574
MOBIL POLYREX EM
20000 h
85 kg
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
A 099
3520
18.1/10.4
7.5
IP55
40°C
0.85
MAX
AMB
S.F.A.
MAFX-7116-X BR-Ex dIIB T4



CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
N°=TAG:P-720
APTO OPERAR C/ INV NA FREQUÊNCIA
NA FAIXA DE 30 A 60HZ.




CONTROLE DE QUALIDADE


CORCO INTL
0338
GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
R
Este equipamento foi revisado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC25.4464
Em 23/09/2026
OS 5681


MADE IN BRAZIL
WEG
CE
NBR 17094-1
3 ~ 132M
25ABR12 10157443 71
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
DES CAT N
kW(HP-cv) 9.2(12.5)
RPM min-1 3520
FS SF 1.00
ISOL INSL F
Δt 80 K
IA/IN IP/IN 7.5
IP55
380/660 V
18.1/10.4 A
MAX AMB 40°C
ALT. 1000 m.s.n.m. m.a.s.l.
REG. DUTY S1
FP PF 0.88
NOM.EFF REND.(%) 88.0
I.F.S. S.F.A.
380 V
660 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
Δ L1 L2 L3
Y L1 L2 L3
6308-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
85 kg
Segurança
MC,AEX-7116-X BR-Ex d IIB T4
OCP 0004
12053290