0891527


WEG
ALTO RENDIMENTO NBR 17094-1
3 ~ 1325
10JAN12 1014490525
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
DES CAT N
W(HP-cv) 5.5(7.5)
RPM min-1 3520
FS SF 1.15
ISOL INSL F ΔT 80 K
IA/IN Ip/IN 7.5
IP55
380/660 V
11.2/6.47 A
REG DUTY S1
MAX AMB 40°C
ALT 1000 m.o.n.m. m.a.s.l.
NOM.EFF. REND.(%) 88.6
F.P. P.F. 0.84
I.F.S. S.F.A.
380 V Δ
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
660 Y
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
6206-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
7.8 kg
Segurança
CE


WEG
ALTO Plus
RENDIMENTO NBR 17094-1
3 ~ 1323
10JAN12 1014490525
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
DES CAT N
kW(HP-cv) 5.5(7.5)
RPM min-1 3520
FS SF 1.15
ISOL INSL F
ΔT 80 K
IA/IN IP/IN 7.5
IP55
380/660 V
11.2/6.47 A
REG DUTY S1
MAX AMB 40°C
ALT 1000 m.a.n.m. m.a.s.l.
NOM.EFF. REND.(%) 88.6
F.P. P.F. 0.84
I.F.S. S.F.A.
380 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
660 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
6206-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
78 kg
Segurança


3 ~ 1325
10JAN12 1014490525
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
DES CAT N
W(HP-cv) 5.5(7.5)
RPM min-1 3520
FS SF 1.15
ISOL INSL F ΔT 80 K
IP55
380/660 V
2/6.47 A
DUTY S1
1000 m.a.s.l.
NOM.EFF. REND.(%) 88.6
P.F. 0.84
I.F.S. S.F.A.
380 V
660 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
Δ L1 L2 L3
Y L1 L2 L3
6308-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
78 kg
Segurança
CEPEL
INMETRO OCP 0607 CEPEL-EX-042/97-1 BR-Ex d IIB


NOM.EFF.
REND.(%)
88.6
F.P.
P.F.
0.84
I.F.S.
S.F.A.
380 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
Δ L1 L2 L3
660 V
W2
U1 V1 W1
Y L1 L2 L3
6308-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
78 kg
Segurança
CEPEL
CE
CEPEL-EX-042/97-1 BR-Ex d IIB-T


CESTARI
REDUTORES
Assistência
Técnica
Autorizada
NDONÓPOLIS - MT
(66) 3421-0707
CAS
eparado
60079-19
R
5301
4900


THERMISTOR/TERMISTOR (PTC)
Max. measuring voltage = 2.5 Vdc
Max. tensão de teste = 2.5 Vdc
155°C
1TP1
1TP2


WEG
ALTO Plus
RENDIMENTO NBR 17094-1
3 ~ 1325
10JAN12 1014490525
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
5.5(7.5)
RPM min-1 3520
FS 1.15
ISOL INSL F ΔT 80 K
IP55
380/660 V
11.2/6.47
DUTY S1
MAX AMB 40°C
ALT 1000
NOM.EFF. RENDIMENTO (%) 88.6
F.P. P.F. 0.84
I.F.S. S.F.A.
380 V
660 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
6308-ZZ
6207-ZZ
Segurança
MOBIL POLYREX EM
20000 h
78 kg
CE
DEPEL


WEG
ALTO Plus
RENDIMENTO NBR 17094-1
3 ~ 1325
10JAN12 1014490525
MOTOR INDUCAO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
DES CAT N
RPM min-1 3520
80 K
IP55
V
11.2/6.47 A
DUTY S1
MAX AMB 40°C
ALT 1000 m.a.s.l.
NOM.EFF.
REND.(%) 88.6
F.P.
P.F. 0.84
I.F.S.
S.F.A.
380 V
660 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
L1 L2 L3
6308-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
78 kg
Segurança
CE


1010 OK



089.1527



CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
www.goldmaquinas.com.br


CONTROLE DE QUALIDADE
TESTE
RUÍDO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
R
5041


GOLD MÁQUINAS ELÉTRICAS
Este equipamento foi revisado/
reparado conforme a norma
ABNT NBR IEC 60079-19
BVC25.4464
Em 25/09/2026
OS 5641
R
1067


ALTO RENDIMENTO
3 ~ 132S
MOTOR INDUÇÃO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR - SQUIRREL CAGE
10JAN12 1014305/2
W(HP-cv) 5.5(7.5)
Hz 60
FPM min-1 3520
FS 1.15
SF
ISOL INSUL F
ΔT 80 K
IP55
380/660 V
11.2/6.47 A
DUTY S1
MAX AMB 40°C
ALT. 1000 m.a.n.m. m.a.s.l.
NOM.EFF. REND.(%) 88.6
F.P. P.F. 0.84
I.F.S. S.F.A.
380 V
660 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
Δ L1 L2 L3
Y L1 L2 L3
6308-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
78 kg
Segurança
CE
CEPEL-EX-042/97-1 BR-Ex d IIB-T4


WEG
ALTO Rendimento
RENDIMENTO NBR 17094
3 ~ 132S
10JAN12 1014490525
MOTOR DE INDUÇÃO - GAIOLA
INDUCTION MOTOR-SQUIRREL CAGE
Hz 60
DES CAT N
5.5(7.5)
RPM 3520
1.15
FΔT 80 K
7.5
IP55
380/660 V
11.2/6.47 A
SERVICE S1
MAX AMB 40°C
ALT. 1000 m.s.n.m. m.a.s.l.
88.6
F.P. 0.84
I.P.S.
S.F.A.
380 V
660 V
W2 U2 V2
U1 V1 W1
Δ L1 L2 L3
Y L1 L2 L3
6308-ZZ
6207-ZZ
MOBIL POLYREX EM
20000 h
Segurança
INMETRO
CEPEL