
0910384




16-0,800
gold
CONTROLLO

gold
GML20111
~ 3 ALBO
60
cat. N
0,75 (1,0)
1725
1,25
F
IP55
220 / 380 / 440 V
2,89/1,67/1,45 A
S1
40 °C
1000
0,82
ONLY START / SOMENTE PARTIDA
MOBIL POLYREX EM
CONTROLE DE QUALIDADE
TESTES
ISOLAÇÃO
CORRENTE
MECÂNICO
TENSÃO
www.goldmaquinas.com.br

gold
Soluções e Serviços
GM.20111
02N0V21 1063420032
~ 3 AL80
MOTOR INDUÇÃO-GAIOLA
INDUCT. MOTOR - SQUIRREL CAGE
0.75 (1.0)
Hz 60
RPM min-1 1725
CAT N
KW(HP-cv)
FS SF 1.25
ISOL INSL F
ΔT 80 K
Ip/In 7.1
2.89/1.67/1.45 A
IPW55
REG. DUTY S1
220 / 380 / 440 V
MAX AMB 40 °C
ALT 1000 m.s.n.m. m.a.s.l
REND.(%) NOM. EFF. 83.0
FP. PF. 0.82
LFS SFA
Y4 W4 U4
V2 W2 U2
V3 W3 U3
V1 W1 U11
L1 L2 L3
Δ - 220 V
V4 W4 U4
V2 W2 U2
V3 W3 U3
V1 W1 U11
L1 L2 L3
Y Y - 380 V
V4 W4 U4
V2 W2 U2
V3 W3 U3
V1 W1 U11
L1 L2 L3
Δ - 440 V
V4 W4 U4
V2 W2 U2
V3 W3 U3
V1 W1 U11
L1 L2 L3
Y
ONLY START / SOMENTE PARTIDA
MOBIL POLYREX EM
Kg
6205 - ZZ - C3
6203 - ZZ - C3
RENDIMENTO E FATOR DE POTÊNCIA APROVADOS PELO INMETRO
PROCEL
A - 17094-1
INMETRO
MOTOR SOB RESPONSABILIDADE DE:
GOLD MAQS ELETRICAS INDUSTRIAL LTDA
RONDONÓPOLIS - MT
1.MAR/21

