1-4 章测试

一、单选题(本题共 10 小题,每小题 2 分,满分 20 分)

1.	<a>超链接指向的地址写在哪个属性里? ()。				
A.	action B. href C. value D. url				
2.将	子变量从字符串类型转换为数值类型可以使用的类型转换方法是()。				
Α.	Str() B. Cchar C. CStr() D. int.Parse();				
3.7	下面哪些类型不是值类型 ()。				
A.	布尔类型 B. 结构类型 C. 枚举类型 D. String 类型				
4. 下面哪些概念不可以定义为常量()。					
	光速 B. 圆周率 C. 每年的月份数 D. 一年内总秒数				
	哪个属性可以让 <select>标签实现多选()。 name B. size C. disabled D. multiple</select>				
6.以下的数组声明语句中,正确的是()。 A. int a[3]; B. int [3] a; C. int[][] a=new int[][]; D. int [] a={1,2,3}; 7. 在.NET 框架中,CLR 是指()。					
	即时编译 B. 垃圾回收 C. 公共语言运行库 D. 公共类型系统 仔细查看下面的这段代码:				
<style></td></tr><tr><td></td><td>.one {</td></tr><tr><td colspan=5>font-family:宋体;</td></tr><tr><td></td><td colspan=5>font-size:24px;</td></tr><tr><td></td><td>color:red;</td></tr><tr><td></s</td><td>} tyle></td></tr><tr><td colspan=5>这段 css 代码会改变哪一个标签的样式 ()。</td></tr><tr><td colspan=5>A. <h2 class="one"> 应用了选择器 one </h2> B. <h2 name="one"> 应用了选择器 one </h2> C. <h2 id="one"> 应用了选择器 one </h2> D. <h2 type="one"> 应用了选择器 one </h2></td></tr><tr><td></td><td>包含 CSS 样式的方式,不包含哪种()。</td></tr><tr><td></td><td>行内样式 B. 注入式 C. 内嵌式 D. 链接式</td></tr><tr><td>10.</td><td>下列有关 while 和 do…while 语句的描述中,不正确的是()。</td></tr><tr><td>A.</td><td>都可以实现死循环 B. while 语句可以执行零次或多次</td></tr><tr><td>C.</td><td>do···while 语句至少执行一次 D. while 语句与 do···while 语句可以相互替换</td></tr></tbody></table></style>					

二、填空题(本题共 13 小题,每小题 4 分,满分 52 分)

1.	1. 开发 ASP.NET 应用程序的最好工具是	. 开发 ASP.NET 应用程序的最好工具是。				
2.	在 Visual Studio 开发工具中,运行程序时可以按下					
3.	3. 调试 ASP.NET 程序时,可以选择菜单栏中的命令运行应用程序。					
4.	4. 如果想使某一行代码不起作用,可以	在该行代码前加上"				
5.	5. C#程序是从	一条语句开始执行的。				
6.	6. 以下代码有两处错误,不能通过编译, static void Main() { int k; k = Console.ReadLine(); if (k <= 10) k = k + 1; else if (10< k <= 20) k -= 10; else k = k * 2 - 20; Console.WriteLine("k={0} ", k); }	请修改代码中的错误。 答案:				
<f< td=""><td>7. 在表单中添加一个提交按钮,横线上衫<form action="welcome.jsp"> <!-- 请在此处添加提交按钮--> </form></td><td>外全代码</td><td>0</td></f<>	7. 在表单中添加一个提交按钮,横线上衫 <form action="welcome.jsp"> <!-- 请在此处添加提交按钮--> </form>	外全代码	0			
8.	8. 运行程序,当页面加载后,弹出提示标 <script type="text/javascript"> var node = document.getElementE alert(node); </script>		odeName;			
pu { }	String Name; int Age;					

```
{
  Person per = new Person();
  int PerCount = 100;
和    引用类型变量。
10. 在 switch 语句中, 若【表达式】的值与各个 case 分支的【常量表达式】都不符合,则
程序将执行     分支的语句块。
11. 在一个循环语句中,若要终止本次循环,可以使用 语句;若要跳出这个
循环语句,可以使用 语句。
12. 下面代码用来使用 while 循环计算 1——100 的累加和,请补充完整。
  int iNum = 1;
  int iSum = 0;
  while (iNum <= 100)
    iNum++;
  Console.WriteLine("1 到 100 的累加结果是:"+ iSum);
13. 下面代码使用 foreach 遍历一维数组,并输出,请将 foreach 语句中的内容补充完整。
int[] arr = new int[10] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
  foreach ( _____)
    Console.Write(i + " ");
```

三、编程题(本题共 2 小题,每小题 14 分,满分 28 分)

1.编写一段 html 代码,实现下面表格:

- ① 表格宽 318 个像素, 高 167 个像素
- ② 添加表格标题,内容为"我的成绩单",使用标题默认字体样式;
- ③ 添加表格第一行,输出 4 列,分别是"姓名"、"高数"、"英语"、"web 应用开发",字体样式为"蓝色隶书,加粗";
- ④ 添加表格第二行内容,分别是"你的姓名(如:张华)"、"89"、"92"、"90",字体样式为"黑色隶书"。
- 2. 桃林的桃子成熟了,小猴摘了好多桃,小猴当天吃了一半,馋嘴还没止住,又再吃一颗,后面每天情况类似,小猴每天吃了剩余桃子一半多一颗,吃到第十天,就只剩一颗桃子,请编写程序,求出:小猴子第一天总共有多少颗桃子?