

## Special PiggyBack (RS485)

## Comunicazione tra inverter SMA e Solar-Log™.

Il PiggyBack Special (RS485) è un'alternativa al PiggyBack SMA standard (RS485). Può essere utilizzato soltanto in combinazione con Solar-Log™ e richiede un cablaggio a 4 poli. L'alimentazione dell'accessorio avviene tramite Solar-Log™, per questo motivo è necessario utilizzare una sezione del cavo sufficientemente dimensionata alla sua lunghezza.



Il PiggyBack Special viene utilizzato per tutti gli inverter SMA, a meno che non sia richesto un Datamodul, un Quick Modul o uno Speedwire\*. Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il manuale del produttore dell'inverter. Il montaggio dell'interfaccia va eseguito esclusivamente da personale qualificato. Solare Datensysteme GmbH non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dal collegamento dell'accessorio.

## N. articoli

PiggyBack - compatibile con inverter SMA	PiggyBack Special (RS485) per inverter SMA - utilizzabile soltanto per sistemi Solar-Log™ (non compatibile se è richiesto un Datamodul o un Quick Modul).	220020
	Data Modul SMA (RS485) SB3000 / SB4000 / 5000TL-20 (Next Generation)	220053