


SU ORDINAZIONE



CARATTERISTICHE E MATERIALI DEI COMPONENTI

Sezione	Componente	q.tà	Caratteristiche / dimensioni	Materiale	Finitura superficiale
Supporto (staffa)	(A) BASE	1 pz	Spessore 5 mm - forata ed asolata	Acciaio inox AISI 304	-
	(B) ALZATA	1 pz	Spessore 5 mm - forata ed asolata	Acciaio inox AISI 304	-
	(C) AGGANCIO	1 pz	Spessore 4 mm - forata ed asolata	Acciaio inox AISI 304	-
Viteria assemblaggio staffa	(D) VITE	2 pz	Vite TTQST M10X25 DIN 603	Acciaio inox A2	-
	(E) DADO	2 pz	Dado M10 Flangiato Autobl. DIN 6926	Acciaio inox A2	-
Viteria per aggancio profilo longherone (inclusa)	(F) VITE	1 pz	Vite TE M8X25 DIN 933	Acciaio inox A2	-
	(G) RONDELLA	1 pz	Rondella 8X24 DIN 9021	Acciaio inox A2	-
	(H) DADO	1 pz	Dado M8 Autobloccante DIN 985	Acciaio inox A2	-

PROFILI LONGHERONI COMPATIBILI

Codice	Descrizione	Sezione
ATLPS4858.L_	Profilo longherone 40X40	
ATLPS4575.L_	Profilo longherone 45X45	

