React zamieniony na js

Alan Chachoł Nr.2

1.Html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>React na JS Alan Chachoł</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body onload="ladowanie()">
    <!--formularz do ktorego wpisuje sie dane lekji-->
    <main>
        <section class="kontener">
            <div class="tytul">
                <h1>Plan lekcji</h1>
            </div>
            <div id="lekcje">

            </div>
            <div class="forms">
                <div class="form">
                    <input type="text" id="nazwa" placeholder="nazwa">
                    <input type="text" id="godzina" placeholder="godzina">
                    <input type="text" id="minuta" placeholder="minuta">
                </div>

            </div>
            <div class="buttons">
                <button id="acc">OK</button>
                <button class="can" >Cancel</button>
            </div>
        </section>
    </main>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

2.Script

```javascript
// stworzylem zmienne //
let nazwa;
let godzina;
let minuta;
let nr = 0;
let id = 1;
// stworzylem tablice ktora ma w sobie wszystkie Lekcje ktore sa nie zmienne //
let table = ['Lekcja 1 - 07:40', 'Lekcja 2 - 08:20', 'Lekcja 3 - 09:10', 'Lekcja 4 - 10:10', 'Lekcja 5 - 11:10', 'Lekcja 6 - 12:10'];

// tworze fukcje w ktorej za pomoca klikniecia Przycisku OK wyswietlam wpisane dane //
document.getElementById('acc').addEventListener('click', ()=>{
    nazwa = document.getElementById('nazwa').value;
    godzina = document.getElementById('godzina').value;
    minuta = document.getElementById('minuta').value;

    text = (nazwa+' - '+godzina+':'+minuta);
    table.push(text);
    ladowanie();
});
// tworze fukcje ktora bedzie dopisywala zawsze jedno wiecej id przy kazdej lekcji //
function ladowanie(){
    while(table.length > nr){
        document.getElementById('lekcje').innerHTML += ('<h3>  '+id+': '+table[nr]+'</h3>');

        id++;
        nr++;
    }
}
```

3.Plik css

```css
body{
    background-color: #1d6cd3;
    color: #fff;
    text-align: center;
    font-size: 20px;
  }

.tytul{
    text-align: center;
}
h1{
    font-size: 45px;
}
main{
    width: 100%;
    display: flex;
    justify-content: center;

}
.kontener{
    width: 30%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    flex-direction: column;

}
.lekcje{
    text-align: center;
}
.form{
    margin-top: 150px;
    display: flex;
    text-align: center;

}
input{
    padding: 15px;
    margin: 5px;
    background-color: #19d8df;
    border: 2px solid #0e4e50;
    color: #fff;
}
```

```css
}
.lekcje{
    text-align: center;
}
.form{
    margin-top: 150px;
    display: flex;
    text-align: center;

}
input{
    padding: 15px;
    margin: 5px;
    background-color: #19d8df;
    border: 2px solid #0e4e50;
    color: #fff;
}

.buttons{
    display: flex;
}
button {
    color: #fff;
    width: 160px;
    height: 48px;
    background-color: #0c98bb;
    border: 1px solid #0c98bb;
    border-radius: 3px;
    display: inline-block;
    cursor: pointer;
    margin: 5px;
  }


h3{
    margin: 10px;
}

::placeholder{
    color: #000000;
  }
```