

全屋式濾心 (三道式)

種類

- 不鏽鋼濾網
 - 50um 不鏽鋼濾網 / 可清洗重複使用 (第一道濾心 / 去雜質)
- PP 棉：摺疊式 / 棉質 (更換頻率：2 ~ 3 個月)
 - 5um~50um PP 棉 (第一道濾心 / 去雜質)
 - 0.2um~1um PP 棉 (第三道濾心 / 去雜質)
- 軟水轉換 (更換頻率：根據水質而定)
 - 離子交換樹脂(EDF) (第二道濾心 / 去鈣、鎂)
 - 無溶劑離子交換樹脂(ADD-EDF) (第二道濾心 / 去鈣、鎂)
 - 錳砂濾心 (第二道濾心 / 去錳、鐵)
- 活性炭：除氯 (更換頻率 4 ~ 6 個月)
 - 顆粒活性炭(UDF) (第二道濾心 / 氯、化學物質、異味)
 - 塊狀活性炭(CTO) (第三道濾心 / 氯、重金屬)
 - 活性炭纖維(ACF) (第三道濾心 / 氯、重金屬)

認證種類

- NSF (US)
 - WQA (US)
 - MIT 微笑標章 (TW)
- 認證產品價格略高，若是過濾飲用水，最好使用認證產品。

尺寸

- 10"
 - 一般 (R = 61mm ~ 63mm / L = 248mm ~ 252mm)
- 20"
 - 小胖 (R = 61mm ~ 63mm / L = 503mm ~ 510mm)
 - 大胖 (R = 110mm / L = 503mm ~ 510mm)

組合方式

- PP(5um) + EDF + CTO
- PP(5um) + DUF + CTO
- PP(5um) + EDF + ACF
- PP(5um) + UDF + PP(1um)
- PP(5um + CTO + PP(1um)

- 1. PP(1um) 雖是過濾雜質，因密度高，容易累積過多雜質，導致壓力過高，水量變小。
- 2. 至少要有一道活性炭。
- 3. 軟水轉換與否？根據水質決定，若水中灰質過多，建議於第二道加裝。