

# 分析pcap并编写Snort规则进行检测

## 简介

malware.pcap中提供了恶意活动的流量。在这个场景中，一台Windows主机被恶意文件感染。

## 实验要求

- 被感染主机的IP地址和MAC地址是？
- 从pcap中提取恶意文件，获取该文件的SHA256。
- 编写一条Snort规则，使Snort能从pcap中检测到恶意文件正在被下载。

撰写实验报告时须提供被感染主机的信息，SHA256，编写的Snort规则，和进行分析的过程及截图。

选做：分析该恶意文件，包括但不限于：这个恶意文件是什么类型的恶意文件，有什么恶意行为，etc.

## 所需工具

Wireshark [www.wireshark.org](http://www.wireshark.org)

Snort [www.snort.org](http://www.snort.org)

## 需要用到的背景知识

利用Wireshark从pcap中导出文件。A Tutorial: [Exporting Objects from a Pcap](#)

Snort的基本使用。 <https://www.snort.org/#get-started>

编写Snort规则。官方文档: [Writing Snort Rules](#)

## 提示

- 关注malware.pcap中的HTTP流量。
- 在Wireshark追踪HTTP流。
- Wireshark中文件-导出对象-HTTP可以提取HTTP流中的文件。
- VirusTotal或微步在线云沙箱也许有帮助。
- 如果在Windows运行Snort，注意修改配置文件中文件路径的表示方式
- 可以考虑通过匹配传输恶意文件的数据包中的某个字段来实现Snort规则，在匹配部分字符时需用十六进制表示
- 一个最简单的snort rule示例，该rule关注从外部主机到本机的tcp-http流量，匹配"example"字段，并输出"This is an example"警报：

```
alert tcp $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS -> $HOME_NET any (msg:"This is an example";
content:"example";sid:1983330;)
```

## 备注

如果在Windows实机进行分析，需要暂时关闭安全软件，**请勿运行从pcap提取的恶意文件。**

Snort规则只需能在提供的pcap中检出正在下载malware即可，可采取任意思路编写规则。