

```

1 package Reservierungskomponente;
2
3 public class ZusatzleistungTyp {
4
5     private Integer nr;
6     private String lstgArt;
7
8     private ZusatzleistungTyp(Integer nr, String lstgArt) {
9         this.nr = nr;
10        this.lstgArt = lstgArt;
11    }
12
13    public static ZusatzleistungTyp zusatzleistung(Integer nr, String lstgArt) {
14        return new ZusatzleistungTyp(nr, lstgArt);
15    }
16
17    public Integer nr() {
18        return nr;
19    }
20
21    public String leistungsart() {
22        return lstgArt;
23    }
24
25    @Override
26    public int hashCode() {
27        long longBits = Double.doubleToLongBits(Double.valueOf(this.nr));

```

```

28        return (int) (longBits ^ (longBits >>> 32));
29    }
30
31    @Override
32    public boolean equals(Object obj) {
33        if (this == obj)
34            return true;
35        if (!(obj instanceof ZusatzleistungTyp))
36            return false;
37        ZusatzleistungTyp z = (ZusatzleistungTyp) obj;
38        return z.nr().compareTo(this.nr()) == 0;
39    }
40
41    @Override
42    public String toString() {
43        return "Zusatzleistung(" + nr + ", " + lstgArt + ")";
44    }
45 }
46

```