

[Projet] – LLMs-Garous

206.3 Formal and Natural Languages (FNL)



Objectifs

- **But :** Développer en groupe de 3 étudiant.e.s un chatbot qui joue au jeu “Les Loups-Garous de Thiercelieux”
- **Durée totale :** 12 périodes (4 leçons: 21/05, 28/05, 04/06, 11/06)
- **Rendu :** Une implementation de la classe `WerewolfPlayer` qui simule un joueur du jeu “Les Loups-Garous de Thiercelieux”.
- **Evaluation:**
 - 25% qualité du code, en particulier qualité des prompts
 - 25% pertinence des réponses des joueurs pendant les parties
 - 50% nombre de points gagnés par les joueurs

Introduction

- Nous utiliserons les [règles du jeu](#) légèrement modifiées pour accommoder le setup de notre jeu.
- Il y aura 7 joueurs avec ces rôles: 2 loups-garous, 1 voyante, et 4 villageois.
- Les joueurs peuvent gagner un point par partie. Nous allons faire plusieurs parties par tour.

Architecture générale

Le fichier central à modifier est `werewolf.py`. Ce fichier est utilisé par `werewolf_server.py` pour exposer une API REST. Cette API est appelée par `game_leader.py` qui gère le flux de la partie.

Dans `werewolf.py`, vous implémenterez la classe `WerewolfPlayer`.

Communication

Le **meneur** gère les événements suivants:

- la distribution des rôles (aléatoire) au début du jeu.
- le flux de la conversation entre les joueurs (prise de parole, demande de parole, demande d'interruption)
- la gestion des phases de jeu (jour, nuit)
- la gestion des votes
- la propagation de rumeurs (pour pimenter la partie ☹)
- modération: les joueurs qui insultent ou font preuve d'agressivité sont éliminés.

Les **joueurs** utilisent les fonctions suivantes:

```

1  def __init__(self, name: str, role: str, werewolves: List[str]):
2
3  def speak(self) -> str:
4
5  def notify(self, message: str) -> Intent:

```

- `__init__()` : le meneur appelle cet endpoint pour créer une nouvelle partie
- `speak()` : le meneur appelle cet endpoint quand il donne la parole au joueur
- `notify()` : le meneur appelle cet endpoint pour
 1. donner des informations au joueur *sous forme de texte* (rôle, qui a parlé et qu'est-ce qu'il a dit, qui a été tué, etc.)
 2. recevoir les actions du joueur *sous forme d'un Intent* (prendre la parole, interrompre, voter, etc.)

Regardez maintenant très attentivement le code dans `werewolf.py` pour la description de la classe `WerewolfPlayer`.

Flux d'un tour

De manière simplifiée, le flux d'un tour est le suivant:

1. Le meneur **sélectionne** le prochain joueur à parler.
2. Le meneur **donne la parole** (`speak()`) au joueur sélectionné.
3. Le joueur sélectionné **répond** au meneur avec son speech.
4. Le meneur appelle tous les *autres* joueurs (`notify()`) avec le message du joueur sélectionné.
5. Chaque joueur répond avec des flags (`want_to_speak`, `want_to_interrupt`, `vote_for`).
6. Retour à l'étape 1 jusqu'au vote, qui se déclenche également via un `notify`.

Viennent ensuite les particularités suivantes:

Les phases de nuit et de jour:

- le meneur décide quand changer de phase et l'annonce aux joueurs via (`notify()`), par exemple: " C'est la nuit, tout le monde s'endort. Les loups-garous se réveillent."
- pendant la nuit, seuls les loups-garous seront appelés à parler (`notify()`).

Les votes:

- le meneur décide quand lancer le vote (plus aucune demande de parole ou nombre de messages dans la phase dépasse un max: `MAX_ROUNDS`) - il annonce aux joueurs via (`notify()`), par exemple: "Il est temps de voter, veuillez choisir qui vous voulez éliminer"
- il laisse la possibilité de faire une dernière prise de parole à chaque joueur si ceux-ci le souhaitent. - les joueurs renvoient leurs votes via `notify()` avec le flag `vote_for`
- le meneur collecte les votes valides et calcule le résultat du vote
- c'est le meneur qui annonce le résultat du vote et le rôle du joueur éliminé

La gestion des rumeurs: Le meneur peut à tout moment injecter des rumeurs (inventées ou semi-vraies) dans le jeu via (`notify()`), par exemple: "On a entendu un bruit du côté de Chloé cette nuit."

Gestion de la parole

Principes directeurs:

- **Interruption** : demandée avec le flag `want_to_interrupt`. Autorisée très rarement (2×/partie/joueur). Le meneur a le droit de refuser une interruption de parole. Le meneur refusera la requête si le quota est épuisé.
- **Main levée** uniquement : seuls les joueurs ayant demandé la parole (avec le flag `want_to_speak`) sont priorités.

- **Interaction directe** : priorité aux joueurs mentionnés/accusés récemment pour leur permettre de répondre. TODO pas encore implémenté
- **Silence prolongé** : joueurs n'ayant pas parlé depuis plusieurs tours gagnent progressivement en probabilité de parole.
- **Équité** : le meneur évite absolument deux prises de parole consécutives d'un même joueur.

Gestion du temps et pénalisation

Les joueurs qui répondent trop lentement seront pénalisés. TODO pour l'instant max 10s hardcoded.

Cas de tricherie:

- Si un joueur fait preuve d'agressivité ou d'insultes, il est automatiquement éliminé de la partie. TODO: implémenter
- Si un joueur tente d'extraire des informations du meneur de jeu, il est automatiquement éliminé de la partie. TODO: implémenter
- Si une équipe communique avec son WerewolfPlayer, par exemple en lui révélant des informations sur ses rôles, il est automatiquement éliminé de la partie. TODO: implémenter

Groupes

Les groupes sont formés de 3 étudiant.e.s et sont assignés par l'enseignant selon un critère d'hétérogénéité basé sur les notes des étudiant.e.s. au CC.

Chaque groupe crée un chatbot. Les noms des joueurs sont:

- **A**line
- **B**enjamin
- **C**hloe
- **D**avid
- **E**lise
- **F**rédéric
- **G**aston

Déroulement du projet

21/05: Présentation du projet et prise en main.

28/05, 14h: Premier tour de jeu avec les joueurs qui sont prêts. Critère pour pouvoir participer: - avoir rendu un arbre de décision du flux du meneur de jeu validé par l'enseignant. - avoir une démo tournant avec 7 versions de votre chatbot validé par l'enseignant.

04/06, 14h: Deuxième tour de jeu. Tous les joueurs doivent participer.

11/06, 14h: Dernier tour de jeu avec tous les joueurs. Si la classe a bien avancé à ce moment-là, possibilité de faire une démo le vendredi sur la pause de midi ouverte au autres étudiant.e.s et enseignant.e.s (similaire à la démo de votre algo de jeu d'échec).

TODOs

- comment accéder aux serveurs des joueurs? tunnelling avec ngrok?

- dessiner workflow pour le meneur
- comment donner la possibilité de faire des démos en ligne?
- webapp pour visualiser la partie