

Compiladores (CC3001) — Resumo Teórico

Gonçalo Sousa

Atualizado: Semana 2 (Aulas 1–4)

Conteúdo

Aula 1 — Introdução e fases de um compilador	3
O que é um compilador	3
Compiladores vs. interpretadores	3
Fases de um compilador	3
Self-hosting e bootstrapping	5
Aula 2 — Análise lexical	6
O que faz a análise lexical	6
Expressões regulares	6
Autômatos finitos determinísticos (DFA)	8
Autômatos finitos não-determinísticos (NFA)	8
Conversão de NFA em DFA: construção de subconjuntos	10
Minimização de autômatos	12
Aula 3 — Geradores de analisadores lexicais	14
Implementação direta de um DFA em C	14
Alex (gerador para Haskell)	15
Flex (gerador para C)	16
Longest match e first match	17
Comparação rápida Alex vs. Flex	17
Aula 4 — Análise sintática e gramáticas independentes de contexto	18
O que é a análise sintática	18
Gramáticas independentes de contexto	18
Derivações	19
Linguagem descrita por uma gramática	19
Árvores sintáticas	20
Gramáticas ambíguas	21
Exemplo central: expressões aritméticas	23
Eliminar ambiguidade: associatividade e precedência	23
O problema do “dangling else”	25

Aula 1 — Introdução e fases de um compilador

O que é um compilador

Um **compilador** é um tradutor de programas: recebe um programa escrito numa linguagem (a *linguagem fonte*) e produz um programa equivalente noutra linguagem (a *linguagem destino*). Normalmente traduz de uma linguagem de **alto nível** (ex: C, Java) para uma de **baixo nível** (código máquina, ou uma representação intermédia como bytecode JVM). É a principal técnica usada para implementar linguagens de programação — GCC (C/C++ → código máquina), Javac (Java → bytecode JVM), GHC (Haskell → código máquina) e Scalac (Scala → bytecode JVM) são todos compiladores.

Exemplo resolvido

Um caso interessante é **elm**, que compila Elm para **JavaScript** — o destino nem sempre é código máquina; pode ser outra linguagem de alto nível (a isto também se chama *transpilação*, mas o mecanismo interno é o mesmo de um compilador).

Compiladores vs. interpretadores

Em vez de traduzir o programa todo antes de o correr, um **interpretador** faz a análise lexical e sintática da mesma forma que um compilador, mas depois **executa diretamente** o programa a partir da árvore sintática (ou, em alternativa, gera e executa código intermédio à medida que avança, sem produzir um executável final).

Definição — Compilação vs. interpretação

Compilação: traduz o programa fonte inteiro para outra linguagem *antes* de o executar, produzindo um artefacto (executável) reutilizável. **Interpretação:** analisa e executa o programa diretamente, sem produzir um executável separado.


	Vantagem
Interpretação	Mais simples de implementar; mais fácil suportar várias arquiteturas; permite REPL (<i>read-eval-print-loop</i>), útil para desenvolvimento interativo.
Compilação	O código compilado é normalmente mais eficiente; o executável pode ser distribuído sem depender do compilador.

Atenção

Nota adicional: muitas implementações reais **combinam** as duas técnicas (ex: GHC pode compilar ou interpretar Haskell; OCaml tem `ocaml` — interpretador/REPL — e `ocamlopt` — compilador). Não penses nelas como mutuamente exclusivas.

Fases de um compilador

Um compilador divide-se tradicionalmente em duas grandes partes, ligadas por uma **representação intermédia** (código intermédio) que é independente da linguagem fonte e da máquina destino:



Definição — Frontend / Backend

Frontend (depende da linguagem fonte, não da máquina destino): análise lexical → análise sintática → análise semântica → AST + tabela de símbolos.

Backend (depende da máquina destino, não da linguagem fonte): seleção de instruções → alocação de registos → assembler & linker.

Entre os dois: **geração de código intermédio**, que não depende nem da linguagem fonte nem da máquina destino.

Esta separação torna o compilador mais simples e permite **reutilizar componentes**: o *backend* do GCC serve para compilar C, C++ ou Objective-C; o *backend* LLVM é partilhado por Clang, Swift, Rust e (opcionalmente) GHC. Um mesmo *frontend* também pode, em teoria, ser usado com vários *backends* diferentes.

Este semestre o foco está sobretudo no **frontend** — é aí que entram a análise lexical (Aulas 2–3, abaixo) e a análise sintática.

Self-hosting e bootstrapping**Definição — Self-hosting**

Um compilador é **self-hosted** quando está escrito na própria linguagem que compila. Exemplos: GCC é escrito em C, Javac em Java, GHC em Haskell, Rustc em Rust.

Self-hosting é normalmente visto como prova de maturidade da linguagem e das suas ferramentas (“*eat your own dog food*”) e facilita a comunicação entre programadores do próprio compilador (só precisam de saber uma linguagem). O problema óbvio é: **se o compilador de X está escrito em X, o que compilou a primeira versão?**

Atenção — Bootstrapping

Resolve-se por **bootstrapping**: escreve-se uma primeira versão do compilador numa *outra* linguagem, usa-se essa versão para compilar uma segunda versão já escrita na linguagem-alvo, e repete-se o processo até o compilador conseguir compilar-se a si próprio.

- **C**: o primeiro compilador de C (1973) foi baseado no compilador de B (uma linguagem anterior); o primeiro compilador de B tinha sido escrito em TMG (uma linguagem do sistema Multics). O compilador foi depois reescrito em B, por estágios, até ser capaz de compilar a si próprio.
- **Rust**: o primeiro compilador (2006–2010) foi escrito em OCaml; a partir de 2010 começou a reescrita em Rust (ainda compilada pelo compilador OCaml); desde 2011 o compilador de Rust é *self-hosted*.

Aula 2 — Análise lexical

O que faz a análise lexical

O **léxico** de uma linguagem de programação é o conjunto de símbolos e palavras usados para compor programas — os *tokens*. Há várias categorias típicas: **identificadores** (nomes de variáveis/funções), **literais** (números, caracteres, cadeias), **palavras reservadas** (`if`, `else`, `while`, ...) e **operadores** (`+`, `*`, `=`, ...).

Um **analisador lexical** (também chamado *lexer*, *scanner* ou *tokenizer*) decompõe o texto de entrada numa sequência de *tokens*. Esta decomposição facilita a análise sintática seguinte — o *parser* trabalha sobre uma lista de *tokens* já classificados, não sobre texto em bruto carácter a carácter.

Definição — Representação de um token

Cada *token* é identificado por uma **etiqueta** (*token type*), e alguns tipos têm também um **valor** associado:

Entrada	Etiqueta	Valor
<code>if</code>	IF	—
<code>,</code>	COMMA	—
<code>!=</code>	NOTEQ	—
<code>main</code>	ID	"main"
<code>71</code>	NUM	71
<code>.5</code>	REAL	0.5

Exemplo resolvido

Para o código C `float match0(char *s) { if (!strcmp(s, "0.0", 3)) return 0.0; },` o analisador lexical produz a sequência:

FLOAT, ID("match0"), LPAREN, CHAR, STAR, ID("s"), RPAREN, LBRACE, IF, LPAREN, BANG, ID("strcmp"), LPAREN, ID("s"), COMMA, STRING("0.0"), COMMA, NUM(3), RPAREN, RPAREN, RETURN, REAL(0.0), SEMI, RBRACE, EOF

Repara que **espaços, mudanças de linha, tabulações e comentários não geram tokens** — são consumidos e descartados pelo analisador (servem só para separar tokens). Um token EOF marca explicitamente o fim da entrada.

Expressões regulares

Escrever um analisador lexical à mão, carácter a carácter (com um `switch` gigante, por exemplo), é simples mas repetitivo, difícil de manter e fácil de errar (ex: é preciso ter cuidado com a ordem das condições — "`if`" tem de ser reconhecido como palavra reservada e não como identificador). A alternativa é **descrever os tokens de forma declarativa** usando expressões regulares, e depois gerar automaticamente o analisador a partir dessa descrição — é isso que os geradores de analisadores (Aula 3) fazem.

Definição — Expressões regulares (REs)

Dado um alfabeto Σ , uma **linguagem** é um subconjunto $L \subseteq \Sigma^*$ de palavras formadas a partir de Σ . As expressões regulares constroem-se assim:

- a — uma letra $a \in \Sigma$ (reconhece só a palavra " a ")
- ε — a palavra vazia
- $M \mid N$ — **união**: reconhece o que M ou N reconhecem
- $M \cdot N$ — **concatenação**: palavras $u \cdot v$ tais que $u \in L(M)$ e $v \in L(N)$
- M^* — **repetição** (fecho de Kleene): concatenação de zero ou mais palavras de M

Definição — Convenções e abreviaturas

O símbolo de concatenação escreve-se muitas vezes de forma implícita: $abc = (a \cdot b) \cdot c$ (não é ambíguo, por associatividade). A prioridade dos operadores é **repetição** > **concatenação** > **união**, ou seja $ab|c = (ab)|c$ e $abb^* = ab(b^*)$.

Abreviaturas comuns:

Notação	Significado
$M?$	opcional: $M \mid \varepsilon$
M^+	uma ou mais vezes: $M \cdot M^*$
$[x_1x_2 \dots x_n]$	alternativa entre caracteres: $x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n$
$[a-z]$	intervalo de caracteres contíguos
$[^a-z]$	complementar: qualquer carater fora do intervalo
$\cdot$	qualquer carater exceto mudança de linha
"a+"	cadeia literal (entre aspas, sem interpretar + como operador)

Exemplo resolvido

Descrever os *tokens* de um pequeno analisador em C:

```
if                palavra reservada (IF)
[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*  identificadores (ID)
[0-9]+            número inteiro (NUM)
([0-9]+|" [0-9]*")|([0-9]*" [0-9]+)  número fracionário (REAL)
//.*             comentário até ao final da linha
```

Note-se que `[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*` também reconheceria `if` — por isso a ordem/prioridade importa: as regras dos geradores (Aula 3) tratam este caso com a regra do “*first match*”, colocando `if` antes do padrão de identificador.

Atenção

Nota adicional (não estava explícito nos slides, mas é a razão pela qual o Exercício 2(c) do laboratório avisa que os comentários multi-linha “são mais difíceis do que parece”): à primeira vista pareceria bastar `/*.*.*/` para reconhecer um comentário `/* ... */`. O problema é que `.` costuma **incluir tudo menos a mudança de linha**, e `.*` é *greedy* — tentará consumir o máximo de caracteres possível. Numa entrada como `/* a */ x /* b */`, essa expressão reconheceria a linha inteira como **um único** comentário (desde o primeiro `/*` até ao **último** `*/`), em vez de dois comentários separados. A técnica geral para “parar no primeiro terminador” é excluir explicitamente o carácter do terminador do meio da expressão, por exemplo (usando `<!--/-->` como ilustração diferente do exercício, para não to resolver): um comentário `<!-- conteúdo -->` descreve-se como `"<!--" . ([^-"|"-"]*) . "-->"` — “qualquer carácter que não seja `-`, ou um `-` que não seja seguido de outro `-`”, até fechar com `-->`. A mesma ideia aplica-se ao `/* ... */` do exercício, adaptada ao terminador `*/`.

Pratica agora — Expressões regulares (Folha lab. 2, Exercício 2)

Papel e lápis, usando só esta secção:

- (a) — expressões regulares para todos os tokens do `scanner-c` (ID, NUM, LPAREN, RPAREN, COMMA, IF e os do Exercício 1: chavetas, `;`, WHILE, FOR, INT, FLOAT, REAL). Não te esqueças do `_` nos identificadores.
- (b) — generaliza REAL para notação científica (`12.34e+12`, `1e-12`, `123.4E+9`): repara que em `1e-12` não há ponto.
- (c) — comentários `// ...` e `/* ... */`. Para o multi-linha usa a técnica da caixa de atenção acima (a do `<!-- -->`), adaptada ao terminador `*/`.

Soluções, uma alínea de cada vez: [SOLUCOES_Compiladores.html](#)

Autómatos finitos determinísticos (DFA)

As expressões regulares são **descrições declarativas**: dizem o que reconhecer, não como. Para implementar um analisador precisamos de um **modelo operacional** — um autômato finito.

Definição — DFA


Um **autômato finito determinístico** é um quintuplo $(\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$:

- Σ — alfabeto
- Q — conjunto finito de estados
- $q_0 \in Q$ — estado inicial (único)
- $F \subseteq Q$ — conjunto de estados finais (de aceitação)
- $\delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ — transições, **determinísticas**: para cada $q \in Q$ e $\sigma \in \Sigma$ existe **no máximo um** q' tal que $(q, \sigma, q') \in \delta$. Também se pode ver δ como uma função parcial $q' = \delta(q, \sigma)$.

Uma palavra é **aceite** se, partindo de q_0 e seguindo as transições para cada símbolo da palavra, se terminar num estado de F .

Exemplo resolvido

DFA equivalente à expressão regular de identificadores $[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]^*$:



Formalmente: Σ = caracteres ASCII, $Q = \{1, 2\}$, $q_0 = 1$, $F = \{2\}$, e δ contém $(1, \ell, 2)$ para toda a letra/underscore ℓ , e $(2, \ell, 2)$, $(2, d, 2)$ para toda a letra/underscore ℓ e dígito d .

Percorrendo `x1`: $1 \xrightarrow{x} 2 \xrightarrow{1} 2$. Como $2 \in F$, a palavra é **aceite**.

Autómatos finitos não-determinísticos (NFA)

Definição — NFA


Um **NFA** tem a mesma estrutura que um DFA, mas as transições podem ser **não-determinísticas**: $\delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times Q$. Isto permite duas coisas que um DFA não tem:

- **várias transições** com o mesmo símbolo a partir do mesmo estado (ex: de 1, duas transições distintas com `a`, para 2 e para 3);
- **transições- ε** , que mudam de estado **sem consumir** nenhum símbolo de entrada.

Um NFA não se pode implementar diretamente da mesma forma que um DFA (nunca sabemos, num dado momento, “em que estado estamos” — pode haver vários possíveis ao mesmo tempo, e as transições- ε complicam ainda mais a leitura carácter a carácter). Por isso o percurso normal é: **expressão regular** $\rightarrow$ **NFA** (fácil) $\rightarrow$ **DFA equivalente** (mais complexo, mas implementável diretamente).

Construção de Thompson: de expressão regular a NFA

A construção de Thompson traduz uma expressão regular num NFA de forma composicional: cada sub-expressão vira um **fragmento** de autômato com uma única entrada e uma única saída, e os fragmentos combinam-se seguindo a estrutura da expressão.




Definição — Regras de Thompson

- **Símbolo** $\sigma \in \Sigma$: um fragmento com uma única transição rotulada σ da entrada para a saída (e igual para ε).
- **Concatenação** $A \cdot B$: a saída do fragmento de A liga-se diretamente à entrada do fragmento de B .
- **União** $A \mid B$: um novo estado de entrada liga-se, por ε , às entradas de A e de B ; as saídas de A e de B ligam-se, por ε , a um novo estado de saída comum.
- **Repetição** A^* : um novo par entrada/saída; a entrada liga-se por ε à entrada de A (para iterar) e diretamente à saída (para “saltar” zero repetições); a saída de A liga-se por ε de volta à sua própria entrada (para repetir) e à nova saída (para terminar).

Exemplo resolvido

Construir o NFA para $(a \mid b)^* \cdot a \cdot c$ (o exemplo da aula), passo a passo:

1. Fragmento para **a** (estados 3→4) e fragmento para **b** (estados 5→6).
2. **União** $a \mid b$: novo estado 2 (entrada, ε para 3 e para 5) e novo estado 7 (saída, ε a partir de 4 e de 6).
3. **Repetição** $(a \mid b)^*$: novo par 1 (entrada) / 8 (saída); $1 \rightarrow 2$ (entrar no corpo), $1 \rightarrow 8$ (saltar, zero repetições), $7 \rightarrow 2$ (repetir), $7 \rightarrow 8$ (terminar o ciclo).
4. **Concatenação** com **a**: a saída do $*$ (estado 8) liga-se por **a** a um novo estado 9.
5. **Concatenação** com **c**: o estado 9 liga-se por **c** ao estado final 10.

**Conversão de NFA em DFA: construção de subconjuntos****Definição — closure e construção de subconjuntos**

Seja $\mathcal{A} = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ um NFA. Define-se

$$\text{closure}(S) = \{ q' \in Q : \text{existe } q \in S \text{ e um caminho de transições-}\varepsilon \text{ entre } q \text{ e } q' \}$$

(ou seja, todos os estados alcançáveis a partir de S **sem consumir nenhum símbolo**). O NFA transforma-se no DFA equivalente $\mathcal{A}' = (\Sigma, 2^Q, S_0, F', \delta')$, onde **cada estado do DFA é um conjunto de estados do NFA**:

$$S_0 = \text{closure}(\{q_0\}) \quad F' = \{ S \subseteq Q : S \cap F \neq \emptyset \} \quad \delta'(S, \sigma) = \text{closure}(\{ q' : q \in S \wedge (q, \sigma, q') \in \delta \})$$

Como $\mathcal{A}'$ é determinístico, δ' pode ver-se como função.

Exemplo resolvido

Aplicando a construção de subconjuntos ao NFA de $(a \mid b)^*ac$ construído acima. Transições- ε do NFA (para calcular *closures*): $1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 8$, $2 \rightarrow 3$, $2 \rightarrow 5$, $4 \rightarrow 7$, $6 \rightarrow 7$, $7 \rightarrow 2$, $7 \rightarrow 8$. Transições com símbolo: $3 \xrightarrow{a} 4$, $5 \xrightarrow{b} 6$, $8 \xrightarrow{a} 9$, $9 \xrightarrow{c} 10$.

Estado inicial: $S_0 = \text{closure}(\{1\}) = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ — partindo de 1, seguimos só ε : $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 3$, $2 \rightarrow 5$, $1 \rightarrow 8$; nenhum destes $(2, 3, 5, 8)$ tem mais ε -saídas, por isso o *closure* para aqui.

Calculamos agora, **estado a estado**, para onde vai S_0 com cada símbolo:


- $S_0 = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ **com a**: só os estados 3 e 8 (de S_0) têm transição por **a** ($3 \xrightarrow{a} 4$ e $8 \xrightarrow{a} 9$), logo $\text{move} = \{4, 9\}$. $\text{closure}(\{4, 9\})$: de 4, ε para 7, depois $7 \rightarrow 2$ e $7 \rightarrow 8$, depois $2 \rightarrow 3$ e $2 \rightarrow 5$; de 9 não há mais ε . Total: $\{2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$ — como este conjunto ainda não tinha aparecido, chamamos-lhe S_1 .
- S_0 **com b**: só o estado 5 tem transição por **b** ($5 \xrightarrow{b} 6$), logo $\text{move} = \{6\}$. $\text{closure}(\{6\})$: $6 \rightarrow 7$, depois $7 \rightarrow 2$, $7 \rightarrow 8$, depois $2 \rightarrow 3$, $2 \rightarrow 5$. Total: $\{2, 3, 5, 6, 7, 8\}$ — novo, chamamos-lhe S_2 .
- S_0 **com c**: nenhum estado de $S_0 = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ tem transição por **c** (só o estado 9 tem, e $9 \notin S_0$) — **sem transição definida**.

Exemplo resolvido

Continuando a partir de $S_1 = \{2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\}$ e $S_2 = \{2, 3, 5, 6, 7, 8\}$:

- S_1 **com a**: estados de S_1 com transição a: 3 e 8 (os mesmos de antes, ambos $\in S_1$) $\Rightarrow$ move = $\{4, 9\}$, closure = $\{2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\} = S_1$ — **fica no mesmo estado** (*self-loop* em a).
- S_1 **com b**: estado 5 $\in S_1$ tem transição b $\Rightarrow$ move = $\{6\}$, closure = $\{2, 3, 5, 6, 7, 8\} = S_2$.
- S_1 **com c**: estado 9 $\in S_1$ tem transição c ($9 \xrightarrow{c} 10$) $\Rightarrow$ move = $\{10\}$, closure($\{10\}$) = $\{10\}$ (o 10 não tem ε -saídas) — novo, chamamos-lhe S_3 . Como 10 é o estado final do NFA, $S_3 \in F'$.
- S_2 **com a**: só o estado 3 $\in S_2$ tem transição a (o 8 **não** está em S_2 , por isso desta vez só contamos o 3) $\Rightarrow$ move = $\{4\}$, closure($\{4\}$): $4 \rightarrow 7, 7 \rightarrow 2, 7 \rightarrow 8, 2 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 5$. Total: $\{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$ — novo, chamamos-lhe S_4 .
- S_2 **com b**: estado 5 $\in S_2 \Rightarrow$ move = $\{6\}$, closure = $\{2, 3, 5, 6, 7, 8\} = S_2$ — *self-loop* em b.
- S_2 **com c**: nenhum estado de S_2 tem transição c — sem transição.
- $S_4 = \{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$ **com a**: estados 3 e 8 $\in S_4 \Rightarrow$ move = $\{4, 9\}$, closure = $\{2, 3, 4, 5, 7, 8, 9\} = S_1$ (já conhecido).
- S_4 **com b**: estado 5 $\in S_4 \Rightarrow$ move = $\{6\}$, closure = $\{2, 3, 5, 6, 7, 8\} = S_2$ (já conhecido).
- S_4 **com c**: nenhum estado de S_4 tem transição c — sem transição.

Todas as transições de S_4 vão para estados já conhecidos (S_1, S_2) — **não aparece nenhum estado novo**, o processo termina. Resultado final: 5 estados S_0 a S_4 , com $F' = \{S_3\}$ (único conjunto que contém o estado final 10 do NFA):



Minimização de autômatos

O DFA obtido pela construção de subconjuntos pode ter **estados redundantes** — estados diferentes (como conjuntos) mas com exatamente o mesmo comportamento (as mesmas transições de saída para todo o alfabeto, e o mesmo estatuto de aceitação). Podemos “fundir” esses estados equivalentes e obter um **autômato mínimo** equivalente. Os geradores de analisadores lexicais (Alex, Flex — Aula 3) fazem esta minimização automaticamente.

Frequente em exame

Sai frequentemente em exame: reconhecer estados equivalentes. No exemplo acima, repara que $S_0 = \{1, 2, 3, 5, 8\}$ e $S_4 = \{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$ têm exatamente as mesmas transições ($\xrightarrow{a} S_1$, $\xrightarrow{b} S_2$, sem transição em c) — a diferença entre os conjuntos (1 vs. $\{4, 7\}$) não afeta o comportamento, porque nenhum desses estados extra tem transições que consomem símbolos. Logo $S_0 \equiv S_4$: seriam fundidos na minimização, reduzindo o autômato de 5 para 4 estados. Este é exatamente o tipo de equivalência ($S_0 \equiv S_2$ no exemplo da aula) que costuma aparecer nos exercícios de exame sobre minimização.

Aula 3 — Geradores de analisadores lexicais

Recapitulando o percurso: **expressão regular** → **NFA (Thompson)** → **DFA (subconjuntos)** → **implementação**. Esta aula cobre o último passo: como implementar um analisador a partir de um DFA, e como **gerar** esse analisador automaticamente a partir das expressões regulares (sem passar manualmente pelos passos intermédios).

Implementação direta de um DFA em C

Um DFA pequeno pode implementar-se com uma **tabela de transições** (`delta[estado][símbolo]`) e um ciclo que lê caracteres e segue as transições:

Exemplo resolvido

Para o DFA de identificadores (secção anterior), com estado 0 reservado para representar “erro” (ausência de transição válida) e estado final 2:

```
#define STATES 3 // estados 0 (erro), 1, 2
#define SYMBOLS 128 // códigos ASCII
const int delta[STATES][SYMBOLS] = {
    /* estado 0 */ { 0, ..., 0, ... }, // erro é absorvente
    /* estado 1 */ { 0, ..., 2, ..., 2, ... 0 }, // letra/_ -> 2
    /* estado 2 */ { 0, ..., 2, ..., 2, ... 0 } }; // letra/_/dígito -> 2

int state = 1; // estado inicial
int c;
while ((c = getchar()) != EOF) {
    state = delta[state][c];
    if (state == 0) return ERROR; // rejeita
    if (FINAL(state)) return ACCEPT; // aceita (aqui, FINAL(state) é state==2)
}
return ERROR; // fim do input sem atingir estado final
```

Traçando a execução com a entrada “x1”:

Passo	c lido	delta[state][c]	novo state	ação
1	x (letra)	delta[1]['x'] = 2	2	state != 0 (não rejeita); FINAL(2) é verdade → return ACCEPT imediatamente

O ciclo **nunca chega a ler o 1!** Isto revela uma limitação importante deste pseudo-código, que vale a pena perceber bem: ele aceita assim que atinge **qualquer** estado final, não espera para ver se consumindo mais caracteres continuaria num estado válido (não implementa *longest match*). Para este DFA de identificadores em particular isto até não causa erro de classificação (qualquer prolongamento de um identificador continua a ser um identificador válido), mas é exatamente o motivo por que os analisadores lexicais reais (Aula 3, secção “Longest match e first match”, abaixo) têm de **guardar a posição do último estado final visto e continuar a tentar consumir mais caracteres**, só decidindo aceitar quando deixar de haver transição possível — este pseudo-código simplificado dos slides ilustra a ideia da tabela de transições, mas não implementa essa regra.

Isto funciona como ilustração da tabela de transições, mas é **específico de um único DFA** — cada novo token exigiria escrever/combinar mais tabelas à mão. É exatamente este trabalho mecânico que os geradores (abaixo) automatizam a partir de expressões regulares.

Prática agora — DFA em C (Folha lab. 2, Exercício 1)

O `src/CLexer.c` do `scanner-c` segue o padrão “ler carácter, decidir por casos” desta secção (um `switch/while`, sem tabela explícita). Estende-o:

- (a), (b) — novos tokens `{, }, ;` e palavras reservadas `WHILE, FOR, INT, FLOAT`: o mesmo padrão de `IF/LPAREN` já lá.
- (c) — aceitar `_` como letra: é a expressão regular `[_a-zA-Z]` mal transcrita para o C (falta um `case '_'`: a par de `isalpha(c)`).
- (d) — `REAL (0.5, 123.45)`: um estado novo depois do `..`
- (e) — ignorar comentários `/* ... */` e `// ...`.
- (f) — *buffer overrun* nos identificadores: testa o comprimento máximo antes de escrever no buffer.

Cuidado com a ordem `if` vs. `ID` (ver “Longest match e first match”).

Soluções, uma alínea de cada vez: [SOLUCOES_Compiladores.html](#)

Alex (gerador para Haskell)

Definição — Alex

O **Alex** é um gerador de analisadores lexicais para Haskell. Recebe um ficheiro de descrição (ex: `Lexer.x`) com regras “expressão regular → ação em Haskell” e definições auxiliares, e produz um ficheiro `Lexer.hs` que pode ser compilado com o resto do projeto.

$$\text{Lexer.x} \xrightarrow{\text{alex}} \text{Lexer.hs} \xrightarrow{\text{compilador Haskell}} \text{executável}$$

Exemplo resolvido

```
{
module Lexer where
}
%wrapper "basic"
$alpha = [_a-zA-Z]
$digit = [0-9]

tokens :-
$white+                ; -- ignorar caracteres brancos
if                      { \_ -> IF }
$alpha($alpha|$digit)*  { \s -> ID s }
$digit+                { \s -> NUM (read s) }
$digit+"."$digit+      { \s -> REAL (read s) }
```

```
{
data Token = IF | ID String | NUM Int | REAL Double
}
```

As partes entre `{ }` são código Haskell; o resto são diretivas, definições e padrões. Cada regra tem a forma `padrão { ação }`, onde o padrão é uma expressão regular e a ação é uma função `String -> Token`. Usar: `Lexer.hs` exporta `alexScanTokens :: String -> [Token]`.

```
module Main where
import Lexer
main = do
  txt <- getContents
  print (alexScanTokens txt)
```

O exemplo acima usa a interface `%wrapper "basic"`. Existe também `%wrapper "posn"`, que associa a cada

token a sua **posição** (linha e coluna) — útil para reportar erros com precisão. Nesse caso, cada ação passa a ter tipo `AlexPosn -> String -> Token`, com data `AlexPosn = AlexPn Int Int Int` (posição absoluta, linha, coluna), e o padrão de cada regra recebe também `pos` (ex: `\pos s -> ID pos s`).

Flex (gerador para C)

Definição — Flex

O **Flex** é o equivalente do Alex mas para C. Recebe um ficheiro `.l` (ex: `lexer.l`) e produz `lex.yy.c`, compilável com o resto do projeto C.

$$\text{ficheiro.l} \xrightarrow{\text{flex}} \text{lex.yy.c} \xrightarrow{\text{compilador C}} \text{executável}$$

Exemplo resolvido

```
%{
#include "tokens.h"
%}
%option noyywrap
alpha      [_a-zA-Z]
digit      [0-9]
%%

[ \t\n\r]+      /* skip whitespace */
if               { return IF; }
{alpha}{alpha}|{digit}* { return ID; }
{digit}+        { yynum = atoi(yytext); return NUM; }
{digit}+"."{digit}+ { yyreal = atof(yytext); return REAL; }
<<EOF>>         { return EOF; /* end of input */ }
```

Estrutura geral de um ficheiro Flex: `%{` declarações `%}`, depois definições auxiliares, `%%`, depois as regras padrão `{ ação em C }`, e opcionalmente mais `%%` seguido de código C auxiliar.

```
#include "tokens.h"
int main(void) {
    int token;
    while ((token = yylex()) != EOF) {
        switch (token) {
            case IF:   printf("IF ");           break;
            case ID:   printf("ID(%s) ", yytext); break;
            case NUM:  printf("NUM(%d) ", yynum); break;
            case REAL: printf("REAL(%f) ", yyreal); break;
        }
    }
}
```

A função `yylex()` devolve o próximo token (um inteiro, definido num ficheiro *header*). A variável global `yytext` contém sempre o texto do token atual — é assim que se acede ao valor (ex: o nome de um identificador). Os valores de tokens não-textuais (como `NUM`, `REAL`) costumam guardar-se em variáveis de estado globais (`yynum`, `yyreal`).

Atenção

Nota adicional: por omissão o Flex **não** guarda a posição de cada token. Para isso usa-se `%option yylineno`, que mantém a variável global `yylineno` com o número da linha atual — mas é **responsabilidade do programador** ir guardando essa posição à medida que os tokens são consumidos (ao contrário do Alex com `%wrapper "posn"`, que já entrega a posição em cada ação).

Longest match e first match**Definição — Regras de desambiguação**

Tanto o Alex como o Flex (e geradores semelhantes) usam duas regras, por esta ordem, para decidir qual regra aplicar quando várias expressões regulares poderiam casar com o *input*:

1. **Longest match**: escolhe-se a regra que consome o **maior número de caracteres** de entrada.
2. **First match**: em caso de empate no comprimento, escolhe-se a regra que aparece **primeiro** no ficheiro de descrição.

Frequente em exame

Consequência prática (e fonte comum de bugs/perguntas de exame): identificadores e palavras reservadas partilham o mesmo texto possível (`if` casa tanto com o padrão literal `if` como com o padrão de identificador `[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*`, com o **mesmo comprimento** — 2 caracteres). Por *first match*, a regra que resolve a ambiguidade corretamente é **colocar os padrões mais específicos (palavras reservadas) antes dos mais gerais (identificadores)** no ficheiro `.x/ .l`. Se a ordem for trocada, `if` seria sempre lido como ID, nunca como IF.

Prática agora — Flex (Folha lab. 2, Exercício 3)

- Reimplementa o `scanner-c` num ficheiro `Lexer.l`, com a estrutura de três partes da secção “Flex” acima e as expressões regulares que escreveste no Exercício 2. Compila com `flex Lexer.l` e `gcc lex.yy.c -o Lexer`.
- Põe as palavras reservadas **antes** da regra de ID (*first match*, caixa acima) e confirma que `iffy` sai como ID (*longest match*).

Soluções, uma alínea de cada vez: SOLUCOES_Compiladores.html

Comparação rápida Alex vs. Flex

	Alex	Flex
Linguagem gerada	Haskell (<code>.hs</code>)	C (<code>lex.yy.c</code>)
Ficheiro de entrada	<code>.x</code>	<code>.l</code>
Acesso ao texto do token	argumento da ação (<code>\s -> ...</code>)	variável global <code>yytext</code>
Posição do token	<code>%wrapper "posn"</code> (automático, por ação)	<code>%option yylineno</code> (manual)
Função de arranque	<code>alexScanTokens :: String -> [Token]</code>	<code>yylex()</code> (chamado em ciclo)

Aula 4 — Análise sintática e gramáticas independentes de contexto

As Aulas 2–3 cobriram a **análise lexical**: transformar texto em bruto numa sequência de *tokens*. Esta aula avança para o passo seguinte do *frontend* (ver o diagrama de fases na Aula 1, secção “Fases de um compilador” — a análise sintática é a fase logo a seguir à lexical): a **análise sintática**, que verifica se a sequência de tokens respeita a estrutura gramatical da linguagem e constrói uma **árvore sintática**.

O que é a análise sintática

Definição — Sintaxe

Sintaxe: “estudo das regras e dos princípios que regem a organização dos constituintes das frases” (Dicionário Priberam). Aplicado a uma linguagem de programação: um programa é **sintaticamente bem formado** se respeitar regras de estrutura — chavetas { } e parêntesis () “casados”, operadores com o número correto de operandos, instruções terminadas ou separadas corretamente (;), etc.

Tal como na linguagem natural, um programa pode estar sintaticamente correto e ainda assim não fazer sentido — o exemplo clássico de Chomsky (1957) é a frase em inglês “*Colorless green ideas sleep furiously*” (gramaticalmente válida, semanticamente absurda). Verificar o “faz sentido” é trabalho da **análise semântica** (fase seguinte, fora do âmbito desta aula); a análise sintática só verifica estrutura.

O **analisador sintático** (*parser*) constrói a árvore sintática a partir da sequência de tokens (ou reporta um erro, se a sequência não respeitar nenhuma estrutura válida). A ferramenta matemática usada para especificar essa estrutura é a **gramática independente de contexto**.

Gramáticas independentes de contexto

Definição — Gramática independente de contexto (CFG)

Uma **gramática independente de contexto** é um quádruplo $G = (\Sigma, N, S, P)$:

- Σ — conjunto de símbolos **terminais** (os tokens — os mesmos que saem do analisador lexical);
- N — conjunto de símbolos **não-terminais** (categorias sintáticas abstratas, ex: “expressão”, “instrução”);
- $S \in N$ — símbolo **inicial**;
- P — conjunto de **produções** da forma $X \rightarrow \alpha$, onde X é um não-terminal e α é uma sequência (possivelmente vazia) de terminais e/ou não-terminais.

Chama-se “independente de contexto” porque o lado esquerdo de cada produção é **sempre um único não-terminal isolado** (nunca depende do que está à sua volta na frase para saber se a produção se pode aplicar — ao contrário de gramáticas mais gerais, fora do âmbito deste curso).

Exemplo resolvido

Gramática usada como fio condutor ao longo desta secção (é a gramática usada nos slides para introduzir derivações, árvores e ambiguidade — vai reaparecer várias vezes abaixo, sempre com a mesma numeração de produções):

$$\Sigma = \{a, b\} \quad N = \{S, B\} \quad \text{inicial: } S$$

Produções:

Nº	Produção
(1)	$S \rightarrow aSB$
(2)	$S \rightarrow \varepsilon$
(3)	$S \rightarrow B$
(4)	$B \rightarrow Bb$
(5)	$B \rightarrow b$

Derivações**Definição — Derivação**

A relação de **derivação** $\Rightarrow$ substitui um não-terminal pelo lado direito de alguma produção que o tenha como lado esquerdo. $\Rightarrow^*$ (fecho transitivo) representa zero ou mais passos de derivação.

Exemplo resolvido

Derivação completa de $aabbb$ a partir de S , usando a gramática acima, anotando cada passo com o número da produção aplicada:

$$S \xRightarrow{1} aSB \xRightarrow{1} aaSBB \xRightarrow{2} aaBB \xRightarrow{4} aaBbB \xRightarrow{5} aabbB \xRightarrow{5} aabbb$$

Passo a passo: (1) $S \rightarrow aSB$ substitui o S inicial $\rightarrow aSB$. (1) novamente, no S que sobrou $\rightarrow aaSBB$ (repara que a produção acrescenta sempre um a à esquerda e um B à direita). (2) $S \rightarrow \varepsilon$ faz o S desaparecer $\rightarrow aaBB$ (dois a 's, dois B 's por resolver). (4) $B \rightarrow Bb$ no primeiro $B \rightarrow aaBbB$ (esse B vira Bb , ou seja um B novo seguido de b). (5) $B \rightarrow b$ no B que sobrou do passo anterior $\rightarrow aabbB$. (5) outra vez, no último $B \rightarrow aabbb$. Todos os não-terminais foram eliminados: $aabbb$ é uma palavra da linguagem.

Linguagem descrita por uma gramática**Definição — $L(G)$**

Partindo do símbolo inicial e substituindo não-terminais pelas produções até só restarem terminais, obtemos uma **palavra** descrita pela gramática. Formalmente, para $G = (\Sigma, N, S, P)$:

$$L(G) = \{ w \in \Sigma^* : S \Rightarrow^* w \}$$

Exemplo resolvido

Exercício dos slides, resolvido por completo: que linguagem descreve a gramática do exemplo acima ($S \rightarrow aSB \mid \varepsilon \mid B$; $B \rightarrow Bb \mid b$)? Onde podem ocorrer a's e b's numa palavra aceite, e qual a relação entre o número de a's e de b's?

Primeiro, o que faz cada não-terminal:

- B só gera seqüências de **um ou mais b's**: $B \rightarrow b$ dá b; $B \rightarrow Bb$ acrescenta sempre mais um b à direita de um B já formado. Logo B gera exatamente a linguagem b^+ (nunca b^0 , porque não há produção $B \rightarrow \varepsilon$).
- $S \rightarrow aSB$ aplicada n vezes seguidas produz $a^n S B_1 B_2 \dots B_n$ (n cópias de B , cada uma independente das outras — ver a derivação acima, onde duas aplicações de (1) geram exatamente dois B 's pendentes). Cada B_i resolve-se depois, independentemente, num b^{k_i} com $k_i \geq 1$.
- O S que sobra no meio tem de terminar de duas formas possíveis:
 - via (2) $S \rightarrow \varepsilon$: não acrescenta mais nada. Com n cópias de B já geradas, o total de b's é $m = \sum_{i=1}^n k_i$, e como cada $k_i \geq 1$, temos $m \geq n$ (com $m = n$ exatamente quando todos os $k_i = 1$, e m pode crescer arbitrariamente aumentando qualquer k_i — logo **todos** os valores $m \geq n$ são atingíveis). Caso particular $n = 0$: dá a palavra vazia.
 - via (3) $S \rightarrow B$: acrescenta mais **um** B extra (o $(n+1)$ -ésimo), que por si só já gera b^k com $k \geq 1$. Isto dá $m \geq n + 1$ — mas este intervalo já está contido no anterior (para o mesmo n , a via (2) já atinge qualquer $m \geq n$, incluindo $m = n + 1, n + 2, \dots$), por isso não acrescenta palavras novas à linguagem, só dá origem a **derivações alternativas** para palavras que já eram atingíveis — é precisamente esta segunda via que torna a gramática **ambígua** (ver secção seguinte).

Juntando tudo: n pode ser qualquer natural ≥ 0 , e para cada n , m (número de b's) pode ser qualquer natural $\geq n$. Logo:

$$L(G) = \{ a^n b^m : n \geq 0, m \geq n \}$$


Em palavras (a resposta pedida “numa frase” pelo exercício): **a linguagem das palavras formadas por zero ou mais a's seguidos de zero ou mais b's, em que o número de b's nunca é inferior ao número de a's** (incluindo a palavra vazia, quando $n = m = 0$). Todos os a's aparecem sempre à esquerda de todos os b's — a gramática nunca permite intercalar os dois símbolos.

Árvores sintáticas**Definição — Árvore sintática**

Cada passo de uma derivação pode representar-se como um nó numa **árvore sintática**: uma produção $X \rightarrow \alpha_1 \dots \alpha_n$ corresponde a um nó X com n sub-árvores, uma por cada símbolo de $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ (por ordem, da esquerda para a direita).

Exemplo resolvido

Árvore sintática correspondente à derivação de $aabbb$ feita acima ($S \xRightarrow{1} aSB \xRightarrow{1} aaSBB \xRightarrow{2} aaBB \xRightarrow{4} aaBbB \xRightarrow{5} aabbB \xRightarrow{5} aabbb$):




Lendo a árvore de cima para baixo: a raiz S usa a produção (1) e tem três filhos — a , o S do meio, e o B mais à direita (o “ B exterior”). O S do meio usa (1) outra vez — três filhos: a , o S mais interno, e um segundo B (o “ B do meio”). O S mais interno usa (2) e resolve-se em ε (fim da recursão). O “ B do meio” usa (4) $B \rightarrow Bb$ — dois filhos: um novo B , e b ; esse novo B usa (5) $B \rightarrow b$. O “ B exterior” usa diretamente (5) $B \rightarrow b$. Lendo as folhas da esquerda para a direita: a , a , (nada, do ε), b (do B novo dentro do B do meio), b (do próprio B do meio), b (do B exterior) — dá exatamente $aabbb$.

Gramáticas ambíguas**Definição — Ambiguidade**

Uma gramática diz-se **ambígua** se existe pelo menos uma palavra da sua linguagem que admite **duas (ou mais) árvores sintáticas distintas**. Nota: derivações diferentes podem corresponder à **mesma** árvore (diferindo só na ordem em que os não-terminais são substituídos) — o que importa para a ambiguidade é a árvore, não a derivação.

Exemplo resolvido

A mesma gramática do exemplo acima é **ambígua**: a palavra **aabbb** também se obtém pela derivação alternativa $S \xRightarrow{1} aSB \xRightarrow{1} aaSBB \xRightarrow{3} aaBBB \xRightarrow{5} aabBB \xRightarrow{5} aabbB \xRightarrow{5} aabbb$ — que usa (3) $S \rightarrow B$ no S mais interno (em vez de (2) $S \rightarrow \varepsilon$), dando **três** B 's independentes, cada um resolvido diretamente por (5) $B \rightarrow b$, sem nenhum usar (4) $B \rightarrow Bb$:



Esta árvore é **estruturalmente diferente** da anterior (a primeira tinha um B que se expandia em Bb ; esta tem três B 's todos “folha única” via (5)) apesar de produzir a mesma palavra **aabbb** — por definição, isto basta para a gramática ser ambígua. Esta é exatamente a razão, identificada na secção anterior, por que a via (3) $S \rightarrow B$ não alarga a linguagem: só dá um caminho alternativo para palavras já alcançáveis por (2).

Frequente em exame

Porque é que a ambiguidade importa? Como modelo matemático para *descrever* uma linguagem, uma gramática ambígua é perfeitamente válida. Mas num compilador a gramática também serve para **atribuir significado** aos fragmentos do programa (é a árvore sintática que a análise semântica e a geração de código percorrem depois) — se a mesma palavra tem duas árvores possíveis, o compilador não sabe qual significado escolher. Por isso as linguagens de programação são desenhadas para que a sua gramática não seja ambígua (ou, quando é impraticável evitar completamente, para que existam regras explícitas de desambiguação — ver “dangling else” abaixo). Este é um tema clássico de exame: identificar que uma gramática é ambígua exibindo **duas árvores diferentes** para a mesma palavra (não basta exibir duas derivações — têm de corresponder a árvores diferentes).

Exemplo central: expressões aritméticas

Exemplo resolvido

Gramática de expressões aritméticas (não-terminal E , terminais $\text{num}, +, *, (,)$):

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid \text{num} \mid (E)$$


Esta gramática é **ambígua** — a palavra $1+2+3$ admite duas árvores:



Ambas as árvores calculam o mesmo resultado (6), mas são **árvores diferentes** — isso já basta para a gramática ser ambígua, mesmo sem nenhuma consequência prática neste caso particular.

Exemplo resolvido

A palavra $1+2*3$ já revela o problema **na prática**: as duas árvores possíveis dão **resultados diferentes**.



Se um compilador usasse esta gramática tal como está, a árvore que calhasse ser construída determinaria se $1+2*3$ valeria 7 ou 9 — um comportamento imprevisível e obviamente inaceitável para uma linguagem de programação.

Eliminar ambiguidade: associatividade e precedência

Frequentemente consegue-se eliminar a ambiguidade **reescrevendo a gramática** (sem mudar a linguagem que ela descreve). Para expressões aritméticas há duas escolhas a fixar explicitamente:

- **Associatividade** dos operadores: $1+2+3$ interpretado à esquerda $((1+2)+3)$ ou à direita $(1+(2+3))$?
- **Prioridade (precedência)** entre operadores: $1+2*3$ interpretado como $1 + (2*3)$ ou como $(1+2)*3$?


Definição — Gramática de expressões desambiguada

$$E \rightarrow E + T \mid T \quad T \rightarrow T * F \mid F \quad F \rightarrow \text{num} \mid (E)$$

Novos não-terminais e ideia da construção: uma **expressão** (E) é uma soma de **termos** (T); um **termo** é um produto de **fatores** (F); um **fator** é uma constante ou uma expressão entre parêntesis. As produções de E e T têm **recursão à esquerda** ($E \rightarrow E + T$, não $E \rightarrow T + E$) — é isso que força **associatividade à esquerda** para $+$ e $*$. E como só se pode chegar a um $*$ **através** de um T (nunca diretamente a partir de E), um $*$ “agarra” sempre o seu operando antes de ele poder ser usado numa soma — é isso que dá **precedência maior** ao $*$ sobre o $+$.

Exemplo resolvido

Com a gramática desambiguada, $1+2*3$ só tem **uma** árvore possível:



E (raiz) usa $E \rightarrow E + T$: filho esquerdo $E \rightarrow T \rightarrow F \rightarrow 1$; filho direito T , que por sua vez usa $T \rightarrow T * F$: $T \rightarrow F \rightarrow 2$ à esquerda do $*$, $F \rightarrow 3$ à direita. O $*$ fica “preso” dentro do ramo direito do $+$, antes de esse ramo poder combinar-se com o 1 — por isso o resultado é sempre $1 + (2 \times 3) = 7$, nunca $(1 + 2) \times 3$.

Prática agora — Exercício dos slides: ambiguidade em programas sequenciais

Técnica análoga à acima: uma gramática de “programas sequenciais” com $S \rightarrow S; S \mid \text{ident} = E \mid \text{ident}++$ e $E \rightarrow \text{ident} \mid \text{num} \mid E + E$ é ambígua em **dois** sítios distintos — não só nas expressões (E , mesmo problema do $E \rightarrow E + E$ acima, mesma técnica de correção com precedência/associatividade), mas também nas próprias instruções ($S \rightarrow S; S$ tem a mesma forma estrutural que $E \rightarrow E + E$, logo sofre do mesmo tipo de ambiguidade de associatividade — a correção é a técnica de recursão à esquerda usada acima para $E \rightarrow E + T \mid T$, aplicada agora a S).

Soluções, uma alínea de cada vez: [SOLUCOES_Compiladores.html](#)

O problema do “dangling else”

Muitas linguagens de programação permitem `if/then` com `else` opcional:

$$S \rightarrow \text{if } E \text{ then } S \text{ else } S \mid \text{if } E \text{ then } S \mid \dots$$

Atenção — Dangling else

Esta gramática é ambígua de uma forma particular: em

`if e1 then if e2 then s1 else s2`

o `else s2` pode ligar-se ao `if e1` ou ao `if e2` — duas interpretações válidas segundo a gramática:

- `if e1 then { if e2 then s1 else s2 }` (else liga ao `if` mais próximo)
- `if e1 then { if e2 then s1 } else s2` (else liga ao `if` mais afastado)

Normalmente prefere-se a primeira: **o else associa-se sempre ao if mais próximo** (a convenção universal na maioria das linguagens).

Frequente em exame

Resolução formal, para o caso de se preferir corrigir a gramática em vez de tratar isto no analisador: introduzir dois não-terminais, M (*matched statements* — instruções onde todo `if` já tem o seu `else`) e U (*unmatched* — instruções com um `if` ainda por fechar):

$$S \rightarrow M \mid U$$

$$M \rightarrow \text{if } E \text{ then } M \text{ else } M \mid \dots$$

$$U \rightarrow \text{if } E \text{ then } S \mid \text{if } E \text{ then } M \text{ else } U$$

A ideia: um `if...then...else...` só pode ser M (fechado) se **ambos** os ramos forem M — isto impede que o `then` interno fique “por fechar” dentro de um `if...else` já completo, forçando o `else` externo a “descer” e agarrar o `if` mais próximo disponível. Na prática, contudo, **é frequente preferir não mexer na gramática** e resolver a ambiguidade diretamente na implementação do analisador sintático (técnica vista em aulas seguintes).