Interação Pessoa-Máquina (IPM) — Resumo Teórico

Gonçalo Sousa Atualizado: Semana 3 (Aulas 1–4, Módulos 01–04, enunciado do projeto COL)

Conteúdo

Aula 1 — Enquadramento da disciplina e do projeto **2**
O que é a IPM . . . 2
Frequência e regras de assiduidade . . . 2
Avaliação . . . 2
O projeto deste ano: Centro de Operações do Lima (COL) . . . 4
Como os grupos funcionam . . . 13
Uso de Inteligência Artificial generativa na disciplina . . . 14
Material a trazer para as aulas . . . 14
Prototipagem: um primeiro exemplo (máquina de café tipo Nespresso) . . . 14
TPC (trabalho de casa) da Aula 1 . . . 14
Aula 2 — Como desenhar um sistema de IPM **15**
Antes de começar a planear . . . 15
Visão geral: as quatro tarefas (T1 – T4) . . . 15
T1 — Identificar utilizadores e stakeholders . . . 15
T2 — Estudos iniciais . . . 22
T3 — Desenho conceptual . . . 22
Esboçar (*sketching*) . . . 26
Getting the Design Right vs. *Getting the Right Design* . . . 31
T4 — Avaliação . . . 33
TPC (trabalho de casa) da Aula 2 . . . 34
Dicas finais do Módulo 02 . . . 35
Aula 3 — O procedimento de IPM: do problema ao protótipo **36**
Criar uma IPM é um processo . . . 36
O método 10x10 . . . 37
Exemplo trabalhado do 10x10: ligar dois telemóveis . . . 39
Exemplo de projeto de anos anteriores: a turbina eólica offshore . . . 40
Pergunta final do módulo . . . 42
Aula 4 — Introdução à IPM: porquê, como falham as interfaces, e porque se esboça **43**
Porquê IPM? . . . 43
Introdução à IPM . . . 44
Como falham as interfaces . . . 46
Esboçar: onde ficou o quarto tópico . . . 50

1 Aula 1
Enquadramento da disciplina e do projeto

O que é a IPM

Interação Pessoa-Máquina (IPM, em inglês *Human-Computer Interaction* — HCI) estuda como as pessoas usam sistemas interativos e como esses sistemas devem ser desenhados para que essa interação funcione bem. A disciplina divide-se em dois grandes blocos:

- **Fundamentos de IPM** (teoria): o processo de desenhar interfaces, usabilidade.
- **Implementação de sistemas interativos** (prática): prototipagem, tecnologias interativas, aplicação e validação das metodologias aprendidas.

Os tópicos principais do semestre são: conceitos do processo de desenho, modelo do processador humano (perceção, atenção, memória), prototipagem (de baixa a alta fidelidade, ferramentas), engenharia da usabilidade (definição do problema, ciclo de desenvolvimento, avaliação), a interação como algo que gera sentimento (não é só eficiência mecânica) e uma breve história da IPM.

Frequência e regras de assiduidade

- **Aulas teóricas**: presenciais, sem controlo de assiduidade (a matéria é a base do exame).
- **Aulas práticas (lab)**: presenciais, trabalho em grupo.
  - Assiduidade mínima: **70%** das sessões de lab.
  - Máximo de **3 faltas**.
- **Todo o trabalho de grupo tem de ser completado**: dois relatórios de grupo, um protótipo, duas apresentações.

Avaliação

Definição **Componentes de avaliação**

A nota final (FG, *Final Grade*) tem 20 valores, divididos em três componentes:

Componente	Nome	Pontos	Tipo
R1	*First Report*	4	Trabalho de grupo
PR2	*Prototype + Second Report*	6	Trabalho de grupo
FE	*Final Exam*	10	Individual (Moodle)

$$FG = R1 + PR2 + FE$$

com a condição **FE ≥ 35%**: pelo menos 3,5 dos 10 valores *no próprio exame*. É eliminatório por si só: mesmo com R1 e PR2 perfeitos, abaixo disso não há aprovação.

R1 – Primeiro relatório (4 pontos)

Trabalho de grupo baseado no **estudo e desenho** de um sistema capaz de fazer interação pessoa-máquina. Envolve: investigação (*research*), análise de requisitos, metodologia de implementação e resultados preliminares de avaliação. Feito em **grupos de 4**. Não há nota mínima, mas é avaliado de forma contínua ao longo do trabalho (não só no entregável final). Os slides falam de uma apresentação intercalar do relatório (data a confirmar); o calendário do enunciado não a menciona.

O que o R1 cobre (ver a sequência completa na Aula 3): da formação do grupo até à **proposta de modelos conceptuais e decisões de desenho** — estudos exploratórios, stakeholders, recolha de dados, personas e estudo da tecnologia, modelos conceptuais — **e ainda a 1.ª avaliação** (o *cognitive walkthrough* sobre os esboços), segundo o enunciado do projeto.

Definição **R1: entrega e conteúdo obrigatório (enunciado do projeto COL)**

Entrega: domingo **8 de novembro, 23:30**, em PDF, no máximo **30 MB**. O R1 conta a história do grupo até à Fase 1: o que pensaram, o que desenharam, como escolheram e o que a primeira avaliação mostrou. **Não é um relatório de design bonito, é um relatório de decisões justificadas.** Tem de ter, **por esta ordem**:

1. **O problema por palavras vossas** e os 3 ou 4 maiores desafios de interface que identificaram.
2. **Quem opera: três personas**, com nome, experiência e o que as põe em dificuldade. **Uma tem de ser um operador com pouca experiência.**
3. **As missões** escritas na S4 (**pelo menos cinco**), cada uma com objetivo, situação de partida e o que tem de estar feito no fim. Têm de cobrir situações **normais**, de **cheia** e **pelo menos uma avaria** de equipamento.
4. **A divisão da interface em painéis**, com a distribuição pelos **2 monitores e pela parede de ecrãs** justificada.
5. **Os esboços:** todas as alternativas da S3 (fotografadas com bom contraste), os **critérios** usados para as comparar (ex.: quanto ajuda a cumprir as missões, quanto ruído acrescenta, quão nova é a abordagem), as **escalas**, os **votos de cada membro** e os resultados. As conclusões da votação escritas e as **iterações** feitas a partir delas.
6. **A lista de funcionalidades com prioridade (MoSCoW)** e os **dois *storyboards***.
7. **O *cognitive walkthrough* (Fase 1):** quem vos avaliou, a grelha preenchida, os problemas encontrados e o que decidiram mudar por causa deles.
8. **O "ouro" do grupo**, tal como está nesse momento (mesmo que ainda seja só uma ideia a começar).

PR2 — Protótipo + Segundo relatório (6 pontos)

Trabalho baseado numa **implementação de protótipo**, associado ao trabalho anterior (R1). Envolve: materiais e ferramentas de prototipagem rápida, uso de software (**Figma**, usado a partir da S7), e detalhes de implementação decididos caso a caso com o professor. É feito **pelo mesmo grupo** do R1. Também sem nota mínima, mas avaliado continuamente. Há uma apresentação final do protótipo desenvolvido + segundo relatório.

O que o PR2 cobre: do **protótipo** em diante — protótipo, avaliação de usabilidade e relatório final. O relatório final é uma "pasta enorme" com **todo** o trabalho de cada etapa (esboços, diagramas e gráficos, texto, cor). Regra desta disciplina: juntar a **evidência de cada fase** e, para cada avaliação, o **antes/depois** do artefacto com a **razão da mudança** (o que a avaliação mostrou e o que se alterou por causa disso).

Definição **PR2: entrega e conteúdo obrigatório (enunciado do projeto COL)**

Entrega: domingo **13 de dezembro, 23:30**: o relatório em PDF (no máximo **50 MB**), o **link do protótipo Figma** (com permissão de visualização para os docentes) e a **evidência das três fases** numa pasta ou anexo. Continua a história do R1 e acaba na interface final. Tem de ter:

1. Um **resumo do R1 em meia página**, a destacar o que mudou entretanto.
2. Os ***wireframes*** e a passagem para o **protótipo Figma**, de fidelidade **média a alta**, que permita cumprir **todas as missões do grupo com cliques reais**.
3. A **avaliação heurística (Fase 2):** lista de problemas com severidade, quem os encontrou e o que mudaram por causa deles.
4. Os **testes de usabilidade (Fase 3):** o protocolo (o que pediram, a quem, como mediram), os resultados na aula e com as **5 pessoas de fora**, e o que mudaram por causa deles.
5. A **interface final:** descrição de cada painel, dos estados e de como o operador interage, com imagens legíveis.
6. O **"ouro" do grupo, defendido com os resultados das avaliações**.
7. **Balanço:** o que ficou por fazer e o que fariam de outra maneira.

Definição **Apresentação final e peso do projeto**

15 de dezembro, na aula (P1 e P2 das 9:00 às 11:00; P3 das 11:00 às 13:00). Cada grupo mostra o protótipo a funcionar, a cumprir **pelo menos três missões ao vivo**, e tem de mostrar **o caminho, não só o resultado**: que alternativas criaram, como as avaliaram e como o protótipo mudou por causa das avaliações. O tempo por grupo é anunciado na S9.
A nota do projeto conta o R1, o PR2 com o protótipo, a **participação nas três fases de avaliação** (provada pela evidência) e a apresentação final. **Um grupo que falte a uma fase de avaliação sem justificação perde essa componente.** Há ainda um relatório de estado de cada grupo, por email aos docentes, a **4 de dezembro**.

Exame final (10 pontos)

- Feito no **Moodle**, individual.
- Perguntas de escolha múltipla, perguntas de associação, perguntas de arrastar e largar (*drag and drop*).
- Duração aproximada: 70 a 90 minutos.
- Mínimo: **35%** da nota do exame (ver caixa de exame acima).

O projeto deste ano: Centro de Operações do Lima (COL)

Há **um projeto para toda a turma**: todos os grupos desenham a **mesma** interface — a interface gráfica da **sala de operações de um troço de rio com duas barragens**. O que distingue os grupos é a **qualidade das decisões**, a forma como as **justificam** e o **"ouro"** de cada grupo (o seu diferencial, ver abaixo). O enunciado completo está em `Praticas/Semana_2/Enunciado_Projeto_COL.pdf`; esta secção resume-o por inteiro, para não teres de voltar a ele.

O problema


O **rio Lima** nasce na Galiza e entra em Portugal em Ponte da Barca; daí até ao mar, em Viana do Castelo, corre cerca de 60 km. Nesse troço há **duas barragens**. A água retida atrás de cada barragem forma um lago artificial, a **albufeira**; a barragem tem aberturas que se abrem e fecham, e a água só passa quando alguém decide abrir as **comportas**.

- **Alto Lindoso** (a montante) é o maior produtor de eletricidade de origem hídrica do país. A água desce por dentro da montanha e faz girar as turbinas: a isto chama-se **turbinar**. Não turbina continuamente: produz quando a rede elétrica precisa (ex.: ao fim da tarde) e para quando não precisa. Resultado: o Lima recebe, uns quilómetros abaixo, **grandes golfadas de água durante algumas horas e quase nada no resto do dia**.
- **Touvedo**, 12 km abaixo, existe precisamente para resolver isso: é muito mais pequena, recebe as golfadas do Lindoso e devolve-as ao rio **de forma regular, sem picos**. Mas a albufeira de Touvedo é pequena: quando chove muito, os afluentes e a própria chuva enchem-na depressa, e Touvedo deixa de conseguir reter o que recebe. Tem então de **largar água**: abrir as comportas (grandes portas de aço no topo) e deixar passar para o rio parte do que chega.

O **caudal** (a quantidade de água que passa num ponto por unidade de tempo) mede-se em **m³/s**. 1 m³ = 1000 litros: "Touvedo está a largar 500 m³/s" são 500 000 litros por segundo, ou uma piscina olímpica a cada 5 segundos. Com tempo seco, o Lima leva bem menos de 100 m³/s em Ponte de Lima.

Há ainda **dois fatores que ninguém controla**:

- **Os afluentes** (rios mais pequenos que desaguam no Lima): o **Vez**, o **Vade** e o **Estorãos**. Não têm barragens, por isso quando chove trazem água para o Lima e não há forma de a reter.
- **A maré.** Perto do mar, o nível do rio sobe e desce duas vezes por dia, e isso chega até Ponte de Lima. Na **preia-mar** (o ponto mais alto da maré) o rio escoa mais devagar e a água que vem de montante acumula-se.



Esquema do rio Lima entre a fronteira e o mar, não à escala. Distâncias aproximadas em linha reta. Dados das barragens: CNPGB/APA.

Exemplo resolvido **O que aconteceu a 2 de fevereiro de 2026 (o caso que motiva o projeto)**

Depois de vários dias de chuva forte, Touvedo largava cerca de **500 m³/s** às 10h. O Vez e o Vade estavam cheios. A **preia-mar** em Ponte de Lima foi às **15h**. O rio cobriu o **areal** de Ponte de Lima, chegou ao muro do **Passeio 25 de Abril**, entrou no **Clube Náutico** e, em Ponte da Barca, galgou as margens no **Choupal** (parque ribeirinho). Não houve vítimas, mas houve muitos estragos.

Repara que o problema é a **soma** de três coisas, só uma delas controlável: a descarga de Touvedo (controlável), os afluentes cheios (não controláveis) e a maré alta (não controlável, mas **previsível** pela tabela de marés). É isto que a interface tem de ajudar o operador a ver **em conjunto**.

Hoje estas funções estão **espalhadas**: as descargas são decididas pela **EDP** (dona das barragens); avisar as pessoas é tarefa da **APA** (agência pública que gere os rios) e da **Proteção Civil**; responder no terreno é tarefa dos **bombeiros** dos dois municípios. Estão em sítios diferentes e falam por telefone. **A vossa tarefa é desenhar a interface gráfica de uma única sala de operações para este troço de rio, o Centro de Operações do Lima (COL)**, que junta as três funções num só sítio: **decidir o que as barragens fazem**, **avisar quem está em risco** e **coordenar as equipas no terreno**. O COL é fictício e os dados são inventados, mas as barragens, as localidades, os afluentes e a maré são reais.

Quem usa a interface: o operador (e o coordenador)

O COL tem **três operadores**, um por turno de **8 horas**, e um **coordenador** que **não está na sala** mas pode ser contactado a qualquer hora. De **outubro a abril** (época das chuvas) a sala funciona **24 horas por dia**; fora disso, só de dia. **A interface é desenhada para o operador**; o coordenador só aparece como **quem autoriza** certas decisões.

Definição **O que o operador pode fazer sozinho e o que precisa de autorização**

O operador decide sozinho:

- **Reconhecer um alerta** (marcar que o viu e que passa a ser responsável por ele).
- **Alterar o caudal turbinado** (mais ou menos água pelas turbinas — muda a eletricidade produzida **e** o caudal largado para o rio).
- **Abrir ou fechar a descarga de fundo** (conduta com válvula junto à base da barragem, que larga água sem passar pelas turbinas nem pelas comportas).
- **Mover as comportas de Touvedo**, desde que o total largado pela barragem fique **abaixo de 300 m³/s**.
- **Pedir análises de água** a uma estação e **enviar equipas** a um local.

Precisa de autorização do coordenador (pedida e recebida **na interface**):

- **Descargas acima de 300 m³/s.**
- **Avisos à população.**
- **Fechar pontes, parques ou o Passeio 25 de Abril.**

Cada turno acaba com uma passagem de turno registada: um resumo, gravado na interface, do que aconteceu no turno e do que ficou pendente, que o operador seguinte lê antes de assumir a sala.

O sistema que existe no terreno

Tudo o que está nesta secção é **dado**: não se podem acrescentar nem retirar barragens, sensores ou equipas. Os números das barragens são reais.


Definição **As duas barragens**

	Alto Lindoso (1992)	**Touvedo** (1993)
Tipo	**Abóbada** (parede curva que se apoia na rocha dos dois lados do vale)	**Gravidade** (segura a água pelo próprio peso)
Altura	110 m	42,5 m
Albufeira	379 hm³ (entra pela Galiza)	15,5 hm³, dos quais **só 4,5 hm³ úteis**
Comportas de segmento	**6** (2760 m³/s com todas abertas)	**3** (3200 m³/s com todas abertas)
Descarga de fundo	400 m³/s	50 m³/s
Grupos geradores	**2** (Francis), 630 MW no total, em central subterrânea	**1** (Kaplan), 22 MW, em central ao lado da barragem

1 hm³ (hectómetro cúbico) = 1 milhão de m³ = mil milhões de litros. **Volume útil** é a parte da albufeira que o operador pode armazenar ou largar; o resto fica sempre abaixo das aberturas. As **comportas de segmento** são portas de aço curvas no topo da barragem que rodam para cima para deixar passar a água; o conjunto delas é o **descarregador de cheias**. Um **grupo gerador** (o "grupo", na linguagem das barragens) é uma turbina mais o gerador que ela faz girar. O tipo de turbina (Francis para grandes quedas, Kaplan em Touvedo) **não importa para a interface**: importa que cada grupo pode estar parado, a arrancar, a produzir N MW, a parar, ou indisponível. **Touvedo recebe tudo o que o Lindoso turbina.**

Esboço 1 · Barragem do Alto Lindoso (corte lateral, não à escala)


Abóbada com 110 m. À esquerda (montante) a albufeira. À direita (jusante) o rio, que segue para Touvedo.



Esboço 1 do enunciado: Alto Lindoso em corte — 6 comportas no topo, descarga de fundo de 400 m³/s, 2 grupos numa central subterrânea.

Esboço 2 · Barragem de Touvedo (corte lateral, não à escala)

Gravidade com 42,5 m. Recebe o que o Lindoso turbina e devolve ao rio um caudal regular.



Esboço 2 do enunciado: Touvedo em corte — 3 comportas, descarga de fundo de 50 m³/s, 1 grupo; abaixo da linha a ponteado a água já não pode ser largada (é a fronteira do volume útil).

Definição **Rios, sensores, previsões e recursos**

- **Afluentes sem controlo:** Vez (entra perto de Ponte da Barca, vem de Arcos de Valdevez), Vade (vem de Vila Verde) e Estorãos (entra pouco antes de Ponte de Lima). Cada um tem uma **estação hidrométrica**: um posto na margem que mede a **altura da água** (o **nível**, em metros) e, a partir dela, **estima o caudal** em m³/s.
- **No Lima: 8 estações hidrométricas** (nível e caudal) e **6 estações de qualidade da água**, do Lindoso à foz. As de qualidade medem **pH** (ácida ou alcalina), **oxigénio dissolvido** (de que os peixes precisam), **condutividade** (sobe com sais ou poluição) e **turbidez** (quão turva está a água).
- **Maré e tempo:** um **marégrafo** em Viana do Castelo (mede a altura da maré a cada instante), a **tabela de marés** dos dias seguintes e a **previsão de chuva a 72 h** do IPMA.
- **8 câmaras de vídeo** em direto: nas duas barragens, no Choupal, no areal e no Passeio 25 de Abril, na ponte medieval de Ponte de Lima, na foz e numa estrada ribeirinha.
- **3 pontos de descarga de ETAR** (estação de tratamento de águas residuais), em Ponte da Barca, Ponte de Lima e Viana do Castelo. Importam porque, se o tratamento falhar, a qualidade da água **a jusante** (rio abaixo) piora.
- **Recursos: 4 equipas de terreno** (2 das barragens, 2 da Proteção Civil), **2 viaturas**, **sirenes** a jusante das barragens, **SMS** às juntas de freguesia e à população, e **3 fechos possíveis**: (i) o Passeio 25 de Abril, (ii) os parques do Choupal e do Campo da Feira,
(iii) as estradas municipais junto ao Estorãos.
- **Cotas de referência:** uma **cota** é a altura da água medida a partir de uma referência fixa. Para cada sítio sensível (**areal**, **Passeio 25 de Abril**, **Choupal**) há a cota a partir da qual a água o começa a invadir; cada barragem tem a sua **cota de segurança** (o máximo que a albufeira pode atingir). Isto permite à interface mostrar, a cada momento, **a que distância a água está de cada limite**.

Os estados que a interface tem de mostrar e deixar mudar


Cada elemento do sistema está, a cada momento, num **estado**. A interface tem de mostrar **sempre** o estado atual de cada elemento, de forma fácil de perceber, e deixar mudá-lo quando isso é permitido. Estes estados são **obrigatórios**; podem acrescentar-se outros, se justificados.

Definição **Estados obrigatórios**

Elemento	Estados
Comporta de segmento	fechada, a abrir, aberta a N metros, a fechar, bloqueada, em manutenção, **em modo manual local**
Descarga de fundo	fechada, a abrir, aberta, avariada
Grupo gerador	parado, a arrancar, em carga (a produzir N MW), a parar, indisponível
Troço de rio	normal, vigilância, alerta amarelo, alerta laranja, alerta vermelho, emergência
Manobra (qualquer ação sobre comportas, descarga de fundo ou grupos)	pedida, à espera de autorização, autorizada, em curso, concluída, cancelada
Alerta	novo, reconhecido, atribuído, em tratamento, escalado, resolvido, falso positivo
Aviso público	rascunho, pendente, emitido, atualizado, cancelado
Equipa de terreno	disponível, atribuída, a caminho, no local, a regressar
Ponte, parque ou passeio	aberto, condicionado, fechado
Sensor	ok, suspeito, avariado, em calibração

Modo manual local quer dizer que alguém na barragem assumiu o controlo no local e o **controlo remoto deixa de estar disponível**.

O enunciado dá só a lista de estados, não as transições. Como exemplo de leitura, o ciclo de vida de uma **manobra** combina a lista de estados com a tabela de autorizações acima:



As setas do diagrama† não estão escritas no enunciado; esta é a leitura mais natural. Uma manobra dentro da autonomia do operador salta "à espera de autorização"; uma que exige o coordenador passa por lá. Desenhar isto para **cada** elemento ajuda muito: cada seta é um botão ou evento que a interface tem de ter, cada estado é algo que tem de ser **visível**, e tudo é matéria-prima direta para as missões.

O que não é pedido

- **Calcular a hidráulica real.** Não é preciso saber quanto sobe o rio se Touvedo largar mais 100 m³/s: basta que os números inventados sejam **plausíveis** face aos valores da secção anterior.
- **Desenhar a app do cidadão.** O COL avisa a população, mas a app que a população usaria é outro projeto.
- **Desenhar o SCADA** (o sistema industrial interno da EDP que manda comandos aos motores das comportas e lê os sensores), nem a rede elétrica. O COL fala com esse sistema, mas o que se desenha é **o que o operador vê e usa**.

A sala, os ecrãs e as regras de um sistema crítico

O operador trabalha **sentado**, com **teclado e rato**. À frente tem **2 monitores de 27" UHD** e, mais longe, uma **parede de 12 ecrãs (4 × 3)** para ser vista à distância. A interface tem de usar **os três espaços** e dizer o que vai em cada um.

> **Definição** **As quatro regras da sala**
>
> 1. **É um sistema crítico:** a informação de que o operador precisa para decidir tem de estar **sempre visível**, sem abrir menus e **sem fazer scroll**.
> 2. **Não há menus escondidos:** tudo o que se pode fazer está à vista ou **a um gesto de distância**.
> 3. **Um comando que muda o estado do rio** (largar água, emitir um aviso, fechar uma ponte) tem de ser **difícil de acionar por engano** e **fácil de confirmar**.
> 4. **O operador às 3 da manhã, seis horas dentro do turno, tem de perceber a situação num relance.**

Ligação com a teoria†: a regra 4 é, na prática, uma **persona** (Aula 2): um operador cansado, de madrugada, com atenção reduzida. A regra 3 é o compromisso clássico entre **evitar erros** e **não tornar a ação lenta**: um "tem a certeza?" genérico, que o operador aprende a clicar sem ler, **não** a cumpre. A confirmação tem de mostrar **o que vai acontecer** (ex.: "Touvedo passa de 280 para 420 m³/s — precisa de autorização").

O "ouro" do grupo

Como todos os grupos trabalham no mesmo problema, cada grupo tem de ter **algo que os outros não têm**: uma ideia, uma forma de mostrar ou de interagir que resolva **bem** um ponto difícil. Não tem de ser grande; tem de ser **vosso** e tem de ser **defendido com resultados das avaliações**. Exemplo dado no enunciado, só para dar a ideia: **como mostrar, em tempo real, quanto espaço ainda resta em Touvedo**.

Três fases, três avaliações – o calendário

O protótipo é avaliado **três vezes** ao longo do semestre, sempre na aula e sempre por membros de **outros grupos**. As três fases **contam para a nota**. O que se regista em cada fase chama-se **evidência** (grelhas preenchidas, fotos dos esboços, notas dos avaliadores, resultados dos testes) e é entregue com o PR2.

Definição **As três fases do projeto**

Fase	Quando	Artefacto (fidelidade)	Avaliação
1	S6, semana de **3 nov**	Esboços (*sketches*), baixa	*Cognitive walkthrough*
2	S8, semana de **17 nov**	*Wireframes* no Figma, média	Avaliação heurística
3	S9, semana de **24 nov**	Protótipo interativo, média a alta	Testes de usabilidade (na aula + **5 pessoas de fora**, como TPC)

Depois de cada fase: outros grupos avaliam o artefacto → escrevem conclusões → o grupo melhora o artefacto com base nisso.

As três fases são todas em **novembro** (3, 17 e 24; vale o enunciado, que é mais recente do que os slides). Dezembro fica para acabar o protótipo, o PR2 (13 dez) e a apresentação (15 dez).

Definição **O trabalho semana a semana (aulas práticas)**

Semana	Sessão	O que se faz na aula	O que fica feito
22 set	S1	Aquecimento: exercícios curtos sobre interfaces e sobre como observar quem as usa	Grupos formados
29 set	S2	Leitura guiada do enunciado; discussão do problema e de quem é o operador; perguntas	Todos percebem o problema e o sistema
6 out	S3	Cada membro escolhe **um assunto** do sistema e faz **esboços** de como o mostraria e controlaria num ecrã	Um painel por membro, em esboço; **muitas alternativas, nenhuma escolhida**
13 out	S4	Com post-its, listar tudo o que o operador tem de fazer e escrever as **missões**; priorizar funcionalidades com **MoSCoW**	Lista de missões; lista de funcionalidades com prioridade
20 out	S5	Consolidação: escolher, **com critérios escritos**, entre as alternativas de cada painel e ligar os painéis num todo; **storyboards** de duas missões	Conjunto coerente de esboços + 2 storyboards
3 nov	S6	**Fase 1:** cada grupo percorre uma missão, passo a passo, nos esboços de outro grupo e regista onde um operador novo se enganaria	Grelha do walkthrough (evidência); lista de correções
10 nov	S7	Básico de **Figma**; início dos **wireframes** (os esboços corrigidos passam a ecrãs desenhados com precisão, nos 2 monitores e na parede)	Primeiros wireframes no Figma
17 nov	S8	**Fase 2:** cada grupo examina os wireframes de outro contra uma lista de princípios e classifica a **severidade** de cada problema	Problemas com severidade (evidência); plano de correção
24 nov	S9	**Fase 3:** membros de outro grupo tentam cumprir missões no protótipo, **sem ajuda**, medindo tempo e erros; TPC: repetir com 5 pessoas de fora	Protocolo e resultados (evidência)
15 dez		Apresentações finais	

As turmas de terça (P1, P2) e de sexta (P3) fazem o mesmo na mesma semana. As sextas de **30 out, 4 dez e 11 dez** são sobretudo sessões de apoio. **Não há aulas a 27 out, 1 dez e 8 dez.**

Definição **Vocabulário das fases (pela ordem em que aparece)**

- **Esboço** (*sketch*): desenho rápido a lápis, sem preocupação de precisão, para explorar ideias.
- **Painel:** uma área do ecrã, ou um monitor inteiro, dedicada a um assunto.
- **Missão:** uma tarefa **completa, do início ao fim**, que o operador tem de conseguir cumprir. Cada grupo escreve as suas na S4; têm de cobrir situações **normais**, de **cheia** e **pelo menos uma avaria**. (É o *task flow* da Aula 2, T4.)
- **MoSCoW:** método para priorizar funcionalidades, dividindo-as em **M**ust (tem de existir), **S**hould (devia existir), **C**ould (pode existir) e **W**on't (fica de fora, por agora). (As letras "o" só estão lá para se ler como uma palavra.)
- ***Storyboard*:** sequência de quadros, como uma banda desenhada, a mostrar o operador a cumprir uma missão na interface.
- ***Cognitive walkthrough*:** avaliação em que se segue uma missão passo a passo, perguntando em cada passo se **um operador novo** saberia o que fazer.
- ***Wireframe*:** desenho **preciso** de um ecrã, com a posição e o tamanho de cada elemento, ainda **sem cores, sem acabamento gráfico e sem comportamento**.
- **Avaliação heurística:** exame de uma interface contra uma lista de princípios de boas interfaces (as **heurísticas**), com uma **severidade** para cada problema encontrado.
- **Teste de usabilidade:** observar pessoas reais a tentar cumprir missões no protótipo, **sem ajuda**, medindo tempo, erros e o que dizem.

Os três métodos de avaliação† (só nomeados no Módulo 02, T4; são explicados em detalhe mais tarde):

- **Cognitive walkthrough** (Fase 1): não precisa de utilizadores reais nem de protótipo funcional, só do esboço e do percurso mental do avaliador; cada passo da missão é pontuado (0 / 1 / 2).
- **Avaliação heurística** (Fase 2): normalmente as **heurísticas de Nielsen**, mais heurísticas próprias do grupo; para cada problema regista-se a **severidade** e a **extensão** (quantas partes do sistema afeta).
- **Testes de usabilidade** (Fase 3): regista-se sucesso/insucesso, tempo, erros e frases ditas (*quotes*) durante a tarefa.

Cada método precisa de um artefacto mais acabado do que o anterior (esboço → wireframe → protótipo interativo), o que explica a ordem das fases.

Dúvidas que o enunciado não resolve† (levar à aula):

1. A **descarga de fundo do Lindoso** larga até **400 m³/s**. O operador pode abri-la ou fechá-la sozinho, mas "descargas acima de 300 m³/s" precisam de autorização. Abri-la toda precisa? (Leitura mais segura: sim, porque o total passa os 300.)
2. O limite de 300 m³/s de Touvedo conta **tudo** o que a barragem larga (turbina + descarga de fundo + comportas) ou só as comportas? "O total largado pela barragem" aponta para tudo.
3. As **sirenes** contam como "aviso à população" (e precisam de autorização)? Estão na lista de recursos, ao lado das SMS.
4. Como aparece o coordenador quando **não responde** a um pedido de autorização urgente? O enunciado só diz que "pode ser contactado a qualquer hora".

Pratica agora **Perceber o enunciado do COL**

Exercício P.1 (inventado, a partir do enunciado). Para cada situação, diz o que a interface deve deixar fazer e porquê.
(a) Touvedo está a largar 180 m³/s no total. O operador quer abrir uma comporta para largar mais 100 m³/s. Pode fazê-lo sozinho?
(b) A mesma situação, mas agora quer largar mais 150 m³/s. Por que estados passa a manobra? (Usa o diagrama do ciclo de vida.)
(c) Chove muito e o operador quer tocar as sirenes a jusante de Touvedo. Pode fazê-lo sozinho? (Pista: vê as dúvidas acima.)
(d) A comporta 2 de Touvedo está "em modo manual local" e o operador precisa de a fechar. O que deve a interface mostrar e deixar fazer?
(e) O volume útil de Touvedo está a meio e está a entrar mais água do que a sair: a diferença é de 250 m³/s. Quanto tempo falta até o volume útil encher? (É a conta por trás do exemplo de "ouro" do enunciado.)
Soluções: P.1 (a), P.1 (b), P.1 (c), P.1 (d), P.1 (e)

Como os grupos funcionam

- **Grupos de 4**, mantidos durante todo o semestre (para R1 e PR2).
- **Liderança rotativa**: um líder de equipa diferente em cada sessão. No fim da sessão, o líder aponta o que o grupo devia mudar para trabalhar melhor (uma espécie de retrospetiva curta).
- **Um painel por membro**: cada elemento do grupo é dono de um painel (uma parte) do sistema, responde por ele e apresenta-o.
- **Escolher sozinho, depois discutir**: as escolhas individuais são feitas *antes* da discussão em grupo (por exemplo, que funcionalidades cada um esboça primeiro) — evita que a opinião mais forte do grupo domine logo de início.
- **Evidência em cada aula**: fotos dos esboços, votos, matrizes e decisões são guardados no fim de cada sessão (no Moodle).
- **Avaliação entre grupos**: usa missões (escritas como *task flows*, ver T4 na Aula 2), matrizes avaliador-por-objeto (grelhas de avaliação, ver T3 na Aula 2), pontuações independentes e conclusões escritas. Os avaliadores conhecem o domínio do problema (não são utilizadores totalmente ingénuos).

Definição **Como criar a equipa (primeira etapa do procedimento)**

- **Não perder tempo** — formar o grupo cedo.
- **Acrescentar valor** à equipa com **pessoas diferentes** (perfis, competências e pontos de vista distintos, não quatro cópias da mesma pessoa).
- Garantir que **todos estão motivados**.
- Garantir **pelo menos dois canais de comunicação** entre todos: um **ponto-a-ponto** (falar com um colega) e um de **difusão** (*broadcast*, falar com o grupo inteiro).
- Criar formas **ágeis** de fazer reuniões de equipa úteis (curtas, com objetivo).
- **Distribuir tarefas de forma sistemática** (não "quem se oferecer").
- **Informar o grupo das descobertas individuais antes de cada marco** (*milestone*) — ninguém chega a uma entrega sem os outros saberem o que encontrou.

Uso de Inteligência Artificial generativa na disciplina

Definição **Regras sobre IA generativa**

Permitido (como apoio instrumental):

- Reformular e rever os teus próprios textos.
- Explorar vocabulário e alternativas *depois* de teres a tua própria ideia.
- Pequenos trechos de código (*snippets*) e ajuda com as ferramentas de prototipagem.
- Resumir referências que já leste.

Não permitido (como substituto do teu próprio raciocínio):

- Gerar os esboços ou os conceitos de design.
- Usar imagens geradas por IA **como fonte de ideias**. (Módulo 04: são opcionais e só servem para **ilustrar um conceito que o grupo já escolheu**; o porquê está na Aula 2, "Um esboço vs. uma maqueta gerada por IA".)
- Tomar as decisões de design pelo grupo.
- Escrever as avaliações ou as conclusões.
- Produzir "evidência" que o grupo não criou de facto.

O que conta (só o que é teu):

- O que percebeste, o que consegues explicar.
- O que validaste com utilizadores ou avaliadores.
- Cada decisão tem de poder ser defendida pelo grupo, se pedido.
- **O exame também avalia sobre o trabalho de grupo** — ou seja, não basta ter um bom relatório; é preciso perceber o que lá está escrito.

Material a trazer para as aulas

Caderno de esboços (A5 ou A4), caneta ou lápis, borracha, papel para notas, uma conta **Figma** (plano gratuito de educação — usada para *wireframes* e o protótipo interativo), e acesso ao **Moodle** (onde se sobe a evidência do grupo: fotos, matrizes, decisões).

Prototipagem: um primeiro exemplo (máquina de café tipo Nespresso)

Exemplo resolvido

O professor usa como primeiro exemplo de prototipagem/interface uma máquina de venda automática de café "ao estilo Nespresso": por fora, o utilizador só vê um ecrã tátil (ou botões) com fotos de bebidas e opções de personalização — uma interface simples e amigável. Por dentro, a máquina é um sistema complexo: garrafões de água, tubagens, sistema de aquecimento, mecanismos de dispensa de cápsulas, etc.

A lição desta comparação é a que vai ser formalizada mais à frente (ver "Desenho conceptual" na Aula 2, abaixo): o utilizador **nunca vê o mecanismo real** da máquina — só vê a **imagem do sistema** (o ecrã, os botões, os sons). O trabalho de quem desenha a interface é garantir que essa imagem leva o utilizador a construir na cabeça um modelo mental correto e simples ("carrego neste botão, sai um café"), **independentemente** da complexidade real por trás.

TPC (trabalho de casa) da Aula 1

1. Tirar uma **fotografia** de algum sistema de IPM interessante (por bons ou maus motivos).
2. **Anotar a foto** com: o teu nome, a data, e uma descrição curta (o que é, porque é interessante).
3. **Submeter no Moodle**: formato JPG, menos de 1 MB, antes da próxima aula teórica.

Uma foto **sem** as anotações (nome, objeto, data) conta como mau exemplo, mesmo que o objeto seja interessante: a anotação é parte obrigatória do exercício.

2 Aula 2
Como desenhar um sistema de IPM


Antes de começar a planear

Antes de sequer começar a desenhar o sistema, o grupo tem de resolver três coisas de organização:

1. **Escolher colegas e formar o grupo** — são precisas 4 pessoas.
2. **Perceber o papel de cada um e o que se espera** — os papéis rodam (líder de equipa muda a cada sessão, um painel por membro, ver Aula 1).
3. **Discutir a gestão do grupo** — reuniões, marcos temporais (*milestones*), indicadores de progresso, onde se guarda a evidência.

Visão geral: as quatro tarefas (T1 – T4)

O processo de desenho de um sistema de IPM organiza-se em quatro tarefas, sempre pela mesma ordem, com um ciclo de retorno no fim:



Quatro tarefas, por esta ordem, e depois de volta a T3 com o que T4 ensinou.

> **Definição T1 a T4**
>
> - **T1**: identificar as personas e os stakeholders para o problema.
> - **T2**: fazer estudos iniciais (investigação sobre o tema).
> - **T3**: fazer o desenho conceptual.
> - **T4**: avaliar o que foi feito — e o resultado dessa avaliação realimenta T3, não recomeça o processo do zero em T1.

T1 – Identificar utilizadores e stakeholders

> **Definição Stakeholder**
>
> Um **stakeholder** é qualquer pessoa (ou entidade) que **tem interesse** no sistema, não só quem o vai usar diretamente.

Ao identificar stakeholders, o grupo deve pensar em:

- Quem vai **usar** o sistema? (as *personas* — ver secção própria abaixo)
- Quem vai **construir** o sistema?
- Quem vai **vender** o sistema?
- Mais alguém que possa ter interesse nisto (reguladores, vizinhos, manutenção, etc.)?

Como fazer isto na prática: fazer *brainstorming* dentro do grupo, discutir com amigos e colegas, e escrever tudo numa lista. Exemplos de categorias de stakeholder dados nos slides: utilizadores, construtores, vendedores, responsáveis pela manutenção, reguladores, vizinhos.

Para que servem os stakeholders. Falar com eles permite:

1. perceber melhor o **contexto**;
2. perceber melhor os **problemas**;
3. estabelecer **prioridades** na resolução do problema.

Em cada uma destas três coisas há *feedback* a aproveitar. Por isso a atitude pedida é **pró-ativa**: estudar o assunto, usar a Internet e **perguntar às pessoas**, em vez de esperar que a informação chegue.

Desenho centrado no utilizador (*User-Centred Design*)

Os utilizadores finais têm necessidades e expectativas — muitas vezes nem sequer conscientes para eles próprios. A experiência que têm com o produto é o que acaba por determinar o sucesso real do produto. Por isso, **o utilizador tem de estar no centro do processo de desenho**: é isto que se chama **User-Centred Design**. Uma ferramenta central para isto é criar **personas** que descrevam, de forma objetiva, as possibilidades de utilizador que existem (ver secção "Personas" abaixo).

T1.1 – Investigação sobre utilizadores (*user research*)

Ao investigar os utilizadores, o foco deve estar em cinco coisas: utilizadores potenciais, as suas características, as tarefas que precisam ou querem realizar, o contexto em que operam, e as suas expectativas.

De onde vêm as respostas a estas perguntas: **entrevistas e observação** (secções seguintes), questionários curtos, dados já existentes, e os próprios stakeholders já listados em T1.

Escreve sempre as palavras exatas dos utilizadores. Esse vocabulário *é* o material com que se constrói o modelo conceptual (T3); não o parafraseies logo para linguagem técnica.

Como os utilizadores se definem e diferem entre si

Um utilizador caracteriza-se por três eixos:

> **Definição** **Três eixos de caracterização do utilizador**
>
> 1. **O que sabem sobre as tarefas**: se a tarefa já era conhecida, recentemente introduzida, ou completamente nova para eles; como a compreenderam; o seu nível de perícia.
> 2. **O que sabem sobre as ferramentas**: o que usam atualmente, e como o usam.
> 3. **Que modelos mentais têm**: como interpretam o sistema internamente, e que vocabulário associam aos elementos e às tarefas — isto **é** o modelo conceptual do utilizador.

Dentro da mesma população de utilizadores há sempre diferenças individuais, que podem criar subgrupos:

- **Traços pessoais**: por exemplo, métodos de aprendizagem ou de trabalho diferentes.
- **Diferenças físicas**: acuidade visual, audição, incapacidades, características ligadas à idade.
- **Diferenças culturais**: línguas que se leem da esquerda para a direita vs. da direita para a esquerda, expressões, símbolos, diferenças relacionadas com a idade (ex: adolescente vs. adulto).
- **Motivação e atitude**: entusiasmo por coisas novas vs. resistência à mudança.

Níveis de perícia do utilizador

> **Definição** **Os quatro níveis de perícia**
>
> - **Principiante** (*beginner*): não sabe inicialmente o que fazer, tem medo de falhar; pode tornar-se "principiante avançado" num período relativamente curto.
> - **Principiante avançado** (*advanced beginner*): perde o medo, sabe o suficiente para executar as tarefas necessárias e foca-se nisso. **80% dos utilizadores não passam deste nível** — é o nível para o qual se deve otimizar o desenho da interface.
> - **Competente**: exposição mais longa cria um modelo mental sólido; consegue prever e planear melhor como executar uma tarefa; consegue diagnosticar e resolver problemas; reconhece que quer aprender mais para fazer melhor.
> - **Perito** (*expert*): altamente motivado, usa o produto como parte integral da sua atividade, cria os seus próprios processos e mantém-se a explorar o sistema. Tipicamente uma fração muito pequena da base de utilizadores.

Métodos para investigar utilizadores

Os métodos de investigação de utilizadores organizam-se tipicamente em dois eixos: um eixo **qualitativo (direto)** vs. **quantitativo (indireto)**, e um eixo **comportamental** (o que as pessoas fazem) vs. **atitudinal** (o que as pessoas dizem).

Cada lado do eixo† responde a perguntas diferentes: o **qualitativo** a "porquê" e "como resolver", o **quantitativo** a "quantos" e "quanto". É isso que decide o método, consoante a pergunta de investigação.

Exemplos de métodos, agrupados pelo tipo de resposta que dão:

Método	Tipo	O que mede
Entrevistas	Qualitativo, atitudinal	O que as pessoas dizem, em profundidade
Grupos de foco (*focus groups*)	Qualitativo, atitudinal	Opiniões partilhadas em grupo
Estudos de diário (*diary studies*)	Qualitativo, atitudinal	Comportamento ao longo do tempo, relatado pelo próprio
Card sorting / tree testing	Qualitativo/quantitativo, atitudinal	Como as pessoas organizam/categorizam informação
Testes de conceito	Qualitativo, atitudinal	Reação a uma ideia ainda não construída
Inquéritos (*surveys*)	Quantitativo, atitudinal	Opiniões, em escala
Inquérito contextual (*contextual inquiry*)	Qualitativo, comportamental	Comportamento real, no contexto real de uso
Estudos de campo (*field studies*)	Qualitativo, comportamental	Comportamento real, no ambiente natural
Testes de usabilidade	Qualitativo/quantitativo, comportamental	O que as pessoas conseguem (ou não) fazer com o produto
Testes A/B	Quantitativo, comportamental	Qual de duas versões tem melhor desempenho
Eye tracking	Quantitativo, comportamental	Para onde vai a atenção visual
Análise de *clickstream*	Quantitativo, comportamental	Padrões de uso reais, em escala

Perguntar aos utilizadores: perguntas boas e más

Definição **Evitar vs. preferir**

Evitar:

- Perguntas indutoras (*leading*): *"Não achas que o novo menu é mais fácil?"*
- Perguntas fechadas sim/não que fecham a conversa: *"Gostas disto?"*
- Perguntas de dois em um (*double-barreled*): *"Foi rápido e fácil de encontrar?"* (mistura duas perguntas numa só resposta)
- Hipotéticas: *"Usarias esta funcionalidade?"*
- Jargão próprio: *"O que achaste do fluxo de onboarding?"* (se o utilizador não usa essa palavra, ele não sabe do que falas)

Preferir:

- Perguntas abertas: *"Conta-me sobre a última vez que…"*
- Comportamento, não opinião: *"O que fizeste?"* em vez de *"O que farias?"*
- Uma coisa de cada vez: dividir a pergunta dupla, perguntar a primeira metade, depois a segunda.
- Episódios concretos e recentes: *"Explica-me passo a passo o que aconteceu."*
- As palavras do próprio utilizador: escrever o vocabulário dele — é o modelo conceptual dele.

Manter a conversa a fluir

Alguns estímulos conversacionais úteis durante uma entrevista: *"Conta-me mais."*, *"Porquê?"* (e depois "porquê" outra vez), *"O que aconteceu a seguir?"*, *"Podes mostrar-me?"*, *"O que esperavas que acontecesse?"*, e até **silêncio** — contar até cinco antes de fazer a pergunta seguinte (dar espaço para o entrevistado continuar sozinho).

Definição **Protocolo mínimo de entrevista**

- Um guião de **6 a 8 perguntas abertas**, cerca de **30 minutos**, semiestruturado: seguir o que a pessoa vai dizendo, não ler o guião à letra.
- **Dois entrevistadores**: um pergunta, o outro toma notas (citações, surpresas, vocabulário usado).
- Pedir permissão antes de gravar. Aquecer com perguntas de contexto.
- Terminar com: *"Há mais alguma coisa que eu devesse ter perguntado?"*
- Escrever o resumo logo a seguir à entrevista, enquanto está fresco na memória.

Exemplo resolvido

Exemplo resolvido: guião de entrevista para um sistema de reservas da cantina universitária. Suponhamos que o projeto do grupo é desenhar um sistema para gerir reservas de refeições na cantina da faculdade. Um guião de 6 perguntas abertas, seguindo as regras acima, podia ser:

1. "Conta-me como foi a última vez que foste almoçar à cantina, desde que saíste da aula até te sentares a comer." *(episódio concreto e recente, não "normalmente")*
2. "O que aconteceu quando chegaste e viste a fila?" *(comportamento, não opinião)*
3. "Já alguma vez tentaste saber antes o que ia haver para comer? Como o fizeste?" *(comportamento, aberta)*
4. "Podes mostrar-me, no teu telemóvel, o que costumas usar para ver o menu ou horários?" *("mostra-me", concreto)*
5. "O que esperavas que acontecesse quando [fizeste X, referido na resposta anterior]?" *(usa a resposta anterior, não hipotética)*
6. "Há mais alguma coisa sobre almoçar cá na faculdade que eu devesse ter perguntado?" *(fecho recomendado)*

Excerto ilustrativo de como a conversa podia fluir usando os estímulos acima (E = entrevistador, U = utilizador):

> **E:** Conta-me como foi a última vez que foste almoçar à cantina. **U:** Fui às 12h30, estava uma fila enorme… **E:** Conta-me mais. *(estímulo "conta-me mais")* **U:** Pois, cheguei e vi a fila lá fora, quase desisti. **E:** Porquê? *(estímulo "porquê")* **U:** Porque já me tinha acontecido perder a aula a seguir por causa disto. **E:** *(silêncio de 5 segundos)* **U:** …e às vezes nem sei se ainda há do prato que eu queria, quando lá chego.

Repara que a última frase do utilizador ("nem sei se ainda há do prato que eu queria") só apareceu **depois do silêncio** — é exatamente o tipo de informação espontânea que o protocolo tenta capturar, e que não teria aparecido com uma pergunta fechada como "gostas da fila da cantina?".

Enviesamentos (*bias*) na investigação com utilizadores

Tanto o entrevistador como o entrevistado trazem enviesamentos para a investigação. Para cada um, os slides dão um "antídoto" concreto:

Definição **Enviesamentos e antídotos**

- **Confirmação**: notas só o que confirma o que já acreditavas. *Antídoto:* escreve, antes da entrevista, o que provaria que estás errado.
- **Indução do entrevistador** (*leading*): a pergunta já contém a resposta. *Antídoto:* usa sempre o mesmo guião, com formulação neutra.
- **Desejabilidade social**: as pessoas dizem o que as faz parecer bem. *Antídoto:* pergunta sobre factos e comportamento recente, não sobre virtudes.
- **Aquiescência**: as pessoas tendem a concordar com o que propões. *Antídoto:* evita perguntas sim/não; oferece alternativas reais.
- **Enviesamento de memória** (*recall bias*): a memória é uma reconstrução, não uma reprodução exata. *Antídoto:* pergunta pela última vez concreta, nunca pelo que a pessoa faz "normalmente".
- **Enviesamento de amostragem**: os teus amigos e colegas de turma não são os teus utilizadores. *Antídoto:* procura as personas que definiste, não as pessoas que tens mais à mão.

Observar mais do que perguntar. Ver alguém fazer a tarefa vale mais do que perguntar como a faz: o relato passa pelo filtro da memória e dos enviesamentos acima, a observação direta não.

Personas

Definição **Persona (definições dadas nos slides)**

"Uma Persona é um arquétipo de utilizador que se pode usar para ajudar a guiar decisões sobre funcionalidades do produto, navegação, interações, e mesmo o desenho visual." — Kim Goodwin, *Perfecting Your Personas*

"Personas dão-nos uma forma precisa de pensar e comunicar sobre como os utilizadores se comportam, como pensam, o que querem realizar, e porquê." — Alan Cooper

"Personas ajudam uma equipa a evitar desenhar para si própria." — Alan Cooper

Uma persona não é:

- baseada em dados demográficos ou segmentos de mercado;
- feita a partir de "sensações à barriga" (*gut feelings*) sobre o público;
- um perfil de utilizador genérico ou um estereótipo.

Como criar as personas: segmentar e escolher uma pessoa-exemplo

O procedimento dado no Módulo 03 é: **segmentar o mercado** (os grupos de utilizadores com necessidades diferentes) e depois **escolher uma pessoa-exemplo, imaginária, para cada segmento**. Cada persona é descrita por uma ficha curta com: nome e idade, um retrato breve com detalhes pessoais, e quatro campos — **objetivo**, **frustração**, **tecnologia** que usa e **contexto** de uso.

Exemplo resolvido **As duas personas dos slides (produto de registo de hábitos/saúde)**

	Susana, 42	**Rogério, 37**
Retrato	Professora de Português e História numa escola em Gaia. Dois filhos. Gosta de ler sobre dietas e experimenta uma nova todos os janeiros.	Analista de mercado numa empresa de retalho no Porto. Vai ao ginásio antes do trabalho, três vezes por semana.
Objetivo	Registar o que come **sem introduzir dados**	Ver o seu progresso **num relance, sem parar**
Frustração	Apps que pedem cada ingrediente; texto pequeno	Relógios com quatro botões e menus escondidos
Tecnologia	Telemóvel Android e WhatsApp; raramente portátil	Smartwatch; dois monitores e folhas de cálculo o dia todo
Contexto	À noite, no sofá, depois de corrigir testes; 20 minutos	No ginásio às 7h30, mãos ocupadas, auriculares postos

Repara como os **quatro campos** já dão decisões de desenho diretas: para a Susana, entrada de dados mínima e letra grande num telemóvel; para o Rogério, informação visível sem interação num ecrã de relógio.

Teste de cobertura: *"Há alguém que fique de fora, entre estas duas?"* Se sim, é preciso mais personas — mas **no máximo 3 ou 4** (coerente com a regra 8 abaixo). **Questionários e testes** aos utilizadores reais servem para prever como vão comportar-se com o produto e que conhecimentos prévios têm — é isso que alimenta os campos da ficha, não a imaginação do grupo.

Isto não contradiz "uma persona não é baseada em segmentos de mercado" nem a regra 9 abaixo† (interpretação para conciliar os dois módulos): a segmentação só serve de **ponto de partida para garantir cobertura** (não deixar nenhum tipo de utilizador de fora). A persona continua a ser definida pelos **objetivos, frustrações e contexto**, não pelos dados demográficos: as fichas da Susana e do Rogério têm idade e profissão, mas o que as distingue e orienta o desenho são esses três campos.

As 10 regras para criar personas

Definição **10 regras**

1. Mantém-as simples e **memoráveis**.
2. Devem separar-se por **objetivos** (*goals*), não por comportamento.
3. Foca-te em satisfazer a audiência mais ampla, não a audiência de vendas.
4. Acrescenta algum detalhe pessoal.
5. Foca-te em 3 ou 4 objetivos por persona.
6. Cria as personas no contexto de um projeto específico.
7. As personas representam **padrões de comportamento**, não descrições de cargo ou função.
8. Mantém o conjunto de personas pequeno.
9. Não há correlação direta entre segmentos de mercado e personas.
10. **Foca-te em objetivos, não em tarefas.** Tarefas são coisas que fazemos para atingir objetivos.

Exemplo resolvido

Exemplo resolvido: construir uma persona para o sistema da cantina, aplicando as 10 regras uma a uma.

Continuando o exemplo do sistema de reservas da cantina universitária:

- **Regra 1 (simples e memorável)**: chamamos-lhe "Mariana, a estudante entre aulas" — um nome e uma etiqueta curta, fácil de lembrar em discussão de grupo, em vez de "Utilizador tipo A".
- **Regra 2 (separar por objetivos, não comportamento)**: definimos a Mariana pelo que ela **quer alcançar** ("não perder tempo de estudo à espera numa fila"), não por "ela usa sempre o telemóvel" (isso é comportamento, não objetivo).
- **Regra 3 (audiência mais ampla, não a de vendas)**: a Mariana representa o estudante comum com 15 minutos entre aulas — não o "cliente ideal" que a cantina gostaria de atrair (ex: alguém que janta lá todos os dias), mas quem realmente vai usar o sistema todos os dias.
- **Regra 4 (detalhe pessoal)**: Mariana está no 2.º ano de Biologia, tem aula das 11h às 12h30 e outra às 14h — o detalhe (o curso, o horário) torna-a concreta em vez de abstrata.
- **Regra 5 (3-4 objetivos)**: os objetivos da Mariana ficam limitados a quatro: (1) saber antes de sair de casa se vai haver comida que lhe sirva (é vegetariana), (2) não perder tempo em fila, (3) não gastar mais do que 20 minutos no almoço, (4) conseguir mudar de plano se a aula atrasar.
- **Regra 6 (contexto de um projeto específico)**: esta persona só faz sentido *para este projeto* (sistema de reservas de cantina) — não é uma persona genérica de "estudante universitário" reutilizável noutro projeto.
- **Regra 7 (padrões de comportamento, não cargo)**: não a descrevemos como "estudante de Biologia" (isso é uma categoria/cargo); descrevemo-la pelo padrão "decide o que comer em função do tempo livre real que tem entre aulas", que é um padrão de comportamento que outras pessoas de cursos diferentes também partilham.
- **Regra 8 (conjunto pequeno)**: o grupo define só **duas** personas no total para este projeto (por exemplo, "Mariana" e um funcionário da cantina que gere o stock), não seis ou sete variantes.
- **Regra 9 (sem correlação direta com segmentos de mercado)**: não se cria uma persona por curso (Biologia, Direito, Engenharia…) só porque esses são segmentos que existem na faculdade — os objetivos da Mariana podem ser partilhados por alguém de qualquer curso.
- **Regra 10 (objetivos, não tarefas)**: a ficha final da persona lista "não perder tempo de estudo à espera" como objetivo — e só depois, à parte, é que aparecem as tarefas concretas que a ajudam a atingir isso (ex: "consultar o menu do dia antes de sair de casa"), para não confundir o objetivo com o caminho para lá chegar.

O resultado (uma ficha de persona típica) tem então: nome + etiqueta curta, um retrato breve com 1-2 detalhes pessoais concretos, e uma lista de 3-4 objetivos. No formato de ficha do Módulo 03 (ver secção anterior), acrescentam-se os outros três campos:

- **Frustração**: filas de que só se apercebe quando já lá está; não saber se ainda há o prato vegetariano.
- **Tecnologia**: telemóvel (usa sobretudo o Instagram e a app da universidade).
- **Contexto**: no intervalo entre aulas, a andar no corredor, com 5 minutos para decidir.

Pratica agora **Personas do COL (item 2 do R1)**

Exercício P.2 (projeto COL). Escreve as **três personas** de operador que o R1 pede — **uma com pouca experiência** — aplicando as 10 regras acima e a ficha do Módulo 03 (objetivos, frustração, tecnologia, contexto). Pistas: o enunciado já te dá muito do **contexto** (turnos de 8 h, sala 24 h de outubro a abril, o coordenador fora da sala, "às 3 da manhã, seis horas dentro do turno"). Cuidado com a **regra 7**: "operador" é um **cargo**, e as três personas têm o mesmo cargo. O que as distingue tem de ser o **padrão de comportamento** e os **objetivos**, não o posto. E o enunciado pede explicitamente "**o que as põe em dificuldade**".

Faz isto sozinho **antes** da discussão em grupo (regra "escolher sozinho, depois discutir", Aula 1).

Soluções: P.2

T2 – Estudos iniciais

Depois de identificados os stakeholders e as personas (T1), a T2 aprofunda a investigação em três frentes:

Definição **As três frentes dos estudos iniciais**

- **Utilizador**: o que sabe o utilizador final? O que quer? Do que é capaz? Que metáforas reconhece? Qual a sua literacia tecnológica?
- **Tecnologia**: que tecnologia pode ser usada? Que características tem? Que alternativas existem?
- **Objetivos**: o que deve o sistema fazer? O que é crítico? O que é opcional? Quais as prioridades entre os vários objetivos?

Estas três frentes (Utilizador, Tecnologia, Objetivos) vão reaparecer como os três vértices do "triângulo mágico" mais à frente nesta aula — não é coincidência: são as mesmas três forças que atuam ao longo de todo o processo de desenho, só que aqui aparecem como perguntas de investigação e mais à frente como restrições a negociar.

Perceber o problema

Antes de propor soluções, o grupo tem de **perceber o problema**:

- saber **o que deve fazer** — e **o que não pode fazer**;
- usar **argumentos racionais** e **procurar evidência**;
- perceber **o que vale a pena** (o que tem valor para os stakeholders).

Na prática: **identificar os stakeholders**; **procurar mais informação em várias fontes**; **discutir o problema com os outros membros do grupo**; **discutir os prós e contras** — incluindo aquilo que o grupo é e não é capaz de fazer.

Exemplo resolvido **A história do lojista (contada pelo professor)**

Um lojista queixava-se: *"Eu não chego… Não consigo… O negócio vai arruinar-se porque não chego, sozinho não consigo… E depois é um problema com as contas."* A solução adotada foi arranjar outra pessoa para fazer a contabilidade. Mas o problema real era outro: o senhor **não chegava fisicamente às prateleiras mais altas**, onde estavam guardados os registos das encomendas.
Lição: as palavras do utilizador têm de ser levadas à letra e investigadas ("não chego" era literal), e **observar** o contexto teria revelado o problema verdadeiro — é a regra "observar mais do que perguntar" (T1) e "escrever as palavras exatas do utilizador". Resolver o problema errado pode custar muito e não resolver nada.

O slide do "Yoda" resume, com humor, como é a procura de informação nesta fase: a informação está onde está (é preciso ir procurá-la); **não vais saber à partida se é correta e precisa** (daí cruzar várias fontes); e começa-se… pelo princípio.

Racionalizar o processo: evidência


Todas as decisões têm de **fornecer evidência**. Por isso a evidência tem de ser **recolhida e organizada**: obter dados de **quem sabe** (stakeholders), recolher **muitos** dados (inquéritos/questionários), **agregar** os resultados e **tirar conclusões**. Esta etapa ("recolher dados, agregar, concluir") é uma das etapas do procedimento completo (Aula 3) e entra no R1.

T3 – Desenho conceptual

O desenho conceptual junta os **modelos mentais** identificados na investigação de utilizadores com decisões de desenho concretas. Envolve três construções distintas:

Definição **Funcionalidade, modelo conceptual e imagem do sistema**

1. **Desenhar a funcionalidade do sistema**: definir como o sistema *realmente* é, por dentro (a lógica/mecanismo real).
2. **Construir um modelo conceptual**: definir como *queres* que o utilizador veja o sistema (uma simplificação intencional, não o mecanismo real).
3. **Construir uma imagem do sistema**: definir a imagem (ecrãs, botões, textos, sons) que vai levar o utilizador a formar exatamente o modelo conceptual pretendido.



O utilizador só vê a imagem do sistema. Esboços e protótipos são a forma mais barata de testar se essa imagem produz o modelo conceptual certo.

Exemplo resolvido

Ligação ao exemplo da máquina de café (Aula 1): o **sistema real** da máquina de café é o conjunto de tubagens, aquecedores e mecanismos de dispensa. O **modelo conceptual** que o desenhador da interface *quer* que o utilizador tenha é algo como "escolho uma bebida no ecrã, pago, e ela sai" — uma simplificação total do mecanismo real, mas suficiente e correta para o que o utilizador precisa de saber. A **imagem do sistema** é o ecrã tátil com fotos das bebidas, o leitor de moedas/cartão visível, e o som de confirmação ao escolher — tudo desenhado para que, ao olhar para a máquina, o utilizador construa sozinho aquele modelo mental simples, sem nunca precisar de saber que há um garrafão de água e um sistema de aquecimento lá dentro. Se a imagem do sistema estivesse mal desenhada (por exemplo, um botão sem etiqueta, ou um ecrã que pede um código antes de mostrar as bebidas sem explicar porquê), o utilizador construiria um modelo conceptual errado (ex: "isto pede uma password, deve ser só para funcionários") — e o protótipo/esboço é precisamente a ferramenta mais barata para detetar isto **antes** de construir o sistema real.

Dica dada nos slides: usar um protótipo rápido e simples para testar isto, em vez de tentar acertar a imagem do sistema de forma puramente teórica.

Do problema aos modelos conceptuais: o *pipeline*

Definição **Pipeline do modelo conceptual (6 passos)**

1. **Perceber** o que tens de fazer.
2. **Criar** modelos para soluções (vários, não um).
3. **Esboçar** cada modelo — depressa!
4. **Descrever** o modelo por texto.
5. **Avaliar** os modelos.
6. **Melhorar** o(s) mais promissor(es).

Os **quatro primeiros** produzem modelos candidatos; os **dois últimos** selecionam e refinam. Depois volta-se a **Esboçar** (passo 3) com o modelo melhorado — é um ciclo, como o ciclo de desenho iterativo abaixo.

A forma de gerar e reduzir os modelos é o **método 10x10** (Aula 3). O fim deste processo é chegar ao "máximo" da melhor ideia, documentado com **esboço + texto** — e ter, no fim, **muita evidência** para mostrar (esboços, grelhas, decisões).

Avaliar os modelos conceptuais: grelhas de avaliação

Definição **Grelhas de avaliação**

- **Criar grelhas de avaliação**: **uma linha por modelo**, **uma coluna por critério**, **uma grelha por avaliador**.
- **Quantos mais avaliadores, melhor** — e **quanto mais diferentes entre si, melhor**. Avaliadores de **outros grupos** conhecem o domínio: é isso que torna a crítica informada.
- **Criar escalas** para as avaliações e **evitar avaliações neutras**: usar um **número par de níveis** (ex.: 1–4, não 1–5).
- **Criar heurísticas de agregação** dos valores das grelhas: a regra que diz como as pontuações individuais se tornam a decisão do grupo.

Porquê um número par de níveis†: numa escala 1–5, um avaliador indeciso responde "3", que não diz para que lado tende. Numa escala 1–4 não há meio: tem de se inclinar para "mais bom" (3) ou "mais mau" (2), e a grelha fica mais informativa.

Exemplo resolvido **Grelha de avaliação para o sistema da cantina (exemplo construído)**

Três modelos conceptuais: **A** — reserva na app com hora marcada; **B** — ecrã à entrada com fila virtual; **C** — menu publicado nas redes sociais com contador de doses. Critérios: **c1** rapidez para a Mariana (a persona principal), **c2** custo técnico (4 = barato), **c3** facilidade para o funcionário da cantina. Escala **1–4** (par). Dois avaliadores de outros grupos, **uma grelha cada**:

Avaliador 1	c1	c2	c3	soma
A	4	2	3	4+2+3 = **9**
B	3	3	2	3+3+2 = **8**
C	2	4	4	2+4+4 = **10**

Avaliador 2	c1	c2	c3	soma
A	4	2	4	4+2+4 = **10**
B	2	3	2	2+3+2 = **7**
C	1	4	3	1+4+3 = **8**

Heurística de agregação (definida pelo grupo **antes** de ver os resultados): (1) somar as pontuações de todos os avaliadores; (2) **veto**: um modelo que tenha **1** no critério da persona principal (c1), em qualquer grelha, fica eliminado.

- Passo (1): A = 9 + 10 = **19**; B = 8 + 7 = **15**; C = 10 + 8 = **18**.
- Passo (2): C tem c1 = 1 na grelha do Avaliador 2 → **eliminado**, apesar de ter a segunda maior soma.
- Decisão: **A** (19 > 15). B e C **não se deitam fora** — podem dar ideias para as variações de A (passo 5 do 10x10, Aula 3).

Sem a regra de veto, a soma sozinha teria escondido que C falha no objetivo principal da persona; é por isso que a heurística de agregação tem de ser pensada e não só "somar tudo".


O desenho como um processo de negociação iterativa

Numa tarefa de desenho há sempre **objetivos em conflito**. Sobre os stakeholders, há uma abordagem errada e uma correta:

- **Abordagem simples (incorreta):** considerar o utilizador como o único stakeholder.
- **Abordagem correta:** considerar **todos** os stakeholders (ver T1).

Ao desenhar/construir o sistema, há uma ordem de prioridade nas restrições: os **objetivos funcionais têm de ser cumpridos** (isto é a linha de base, não negociável), mas **as limitações do utilizador** e **as limitações da tecnologia** também têm de ser tidas em conta.


O triângulo mágico



Três vértices que puxam em direções diferentes. Um desenho é o compromisso que o grupo negoceia entre eles.

Dica prática para o trabalho de grupo: cada um dos (três ou quatro) elementos do grupo estuda um vértice do problema. Nas reuniões de grupo, cada membro "defende" o seu vértice, e o grupo "negoceia" uma solução de desenho. A negociação só para quando **todos** os participantes ficam satisfeitos com o compromisso encontrado (não quando a maioria vence).

O ciclo de desenho iterativo



Definição **As quatro etapas do ciclo**

Analisar (utilizadores, tarefas, contexto) → **Conceptualizar** (modelo mental, imagem do sistema) → **Prototipar** → **Avaliar** → de volta a Analisar, com o que se aprendeu na avaliação. Repete-se **até a evidência dizer que o resultado já é suficientemente bom**.

Nota como este ciclo (Analisar/Conceptualizar/Prototipar/Avaliar) é, na prática, a mesma lógica de T1→T2→T3→T4→T3 vista no início da aula, só que descrita ao nível do processo de desenho em si, e não ao nível das tarefas do trabalho de grupo.

Esboçar (*sketching*)

Esboçar não é sobre desenhar bem — é uma ferramenta para **exprimir**, **desenvolver** e **comunicar** ideias de desenho. Faz parte do processo em várias fases: geração de ideias, elaboração do desenho, escolhas de desenho, e engenharia. (Esta secção junta o que os Módulos 02 e 04 dizem sobre esboços: as razões, os atributos de um esboço, a diferença para um protótipo e o caderno de esboços.)

Porque esboçar?

Definição **Três razões para esboçar**

- **Criar**: ideação inicial; pensar abertamente sobre ideias; força a visualizar como as coisas se encaixam; *brainstorming* (gerar ideias em abundância sem te preocupares com a qualidade); inventar e explorar conceitos.
- **Registar**: ideias que desenvolves; ideias com que te deparas; arquivar ideias para reflexão posterior.
- **Refletir, partilhar, criticar, decidir**: comunicar ideias a outros; convidar respostas, críticas e alternativas; escolher as ideias que vale a pena perseguir.

Um esboço, uma ideia. Misturar ideias diferentes no mesmo esboço impede depois avaliá-las, compará-las ou escolher entre elas.

"Queremos que falhes depressa" (*"We want you to fail fast"*). O Módulo 04 responde assim às perguntas "porquê desenhos maus? porquê esboçar? porque não desenhos de qualidade?": **os esboços tornam o falhar barato.** Uma ideia má descoberta num esboço de dois minutos custa dois minutos; a mesma ideia descoberta num protótipo Figma acabado custa dias, e descoberta no sistema já construído custa muito mais. Como quase todas as primeiras ideias falham (é o que a Aula 4 mostra, em "Como falham as interfaces"), o objetivo é falhar **cedo e muitas vezes**, enquanto é barato.

Os atributos de um esboço

Os atributos vêm do livro *Sketching User Experiences* (Bill Buxton), em que o Módulo 04 se baseia. São o que distingue um esboço de qualquer outro desenho: um desenho que não os tem não é um esboço, mesmo que seja feito a lápis.

Definição **Atributos de um esboço (1): o processo**


- **Rápido** (*quick*) **de fazer.** Segundos ou minutos, não horas.
- **Oportuno** (*timely*): está disponível **quando é preciso**, no momento da discussão, e não dias depois.
- **Descartável** (*disposable*): o investimento está **no processo e no conceito, não na execução**. *"Se não te podes dar ao luxo de o deitar fora, não é um esboço."*
- **Abundante** (*plentiful*): os esboços fazem sentido **numa coleção ou série de ideias**. Um esboço sozinho diz pouco; o significado e a relevância vêm do contexto (por exemplo, os estudos de forma de um despertador digital no slide: dezenas de formas lado a lado, cada uma só interessa comparada com as outras).

"Descartável" não quer dizer "deita fora". O slide acrescenta: *"(Obs: in this course you shouldn't!)"*. Descartável é uma atitude: não te prendas a um esboço só porque já o fizeste. Mas o esboço fica guardado, porque é **evidência**:

o R1 pede **todas as alternativas da S3 fotografadas** (Aula 1, R1), o passo 4 do 10x10 diz "não deites fora os outros desenhos" (Aula 3) e a regra do caderno de esboços (abaixo) é "não apagues ideias".

Definição **Atributos de um esboço (2): a forma**

- **Vocabulário claro** (*clear vocabulary*): o traço e o estilo mostram logo que é um esboço e **não uma implementação**. Quem o vê sabe que ainda pode mudar tudo.
- **Resolução limitada** (*constrained resolution*): o detalhe **não vai além do necessário** para captar o conceito.
- **Coerência com o estado** (*consistency with state*): o acabamento do desenho **acompanha o estado de desenvolvimento** do conceito. Uma ideia ainda vaga tem um desenho vago; uma ideia já decidida pode ter um desenho mais definido.



O mesmo diálogo de alerta em três estados do conceito (slide 26): primeiro um rabisco com "?" e "OK" (só se sabe que há uma pergunta e um botão); depois um esboço mais limpo, com texto de enchimento (sabe-se a estrutura, ainda não o texto); por fim, o diálogo real, com o texto definitivo. O acabamento cresce com a ideia.


O Módulo 04 desdobra estes três atributos em mais três ideias, mostradas com exemplos do "ligar dois telemóveis" (o exemplo do 10x10, Aula 3):

Definição **Detalhe mínimo, refinamento adequado, abertura**

- **Detalhe mínimo** (*minimal detail*): incluir **só o que é preciso** para mostrar o propósito ou o conceito. No slide, dois ecrãs "Connected! with George / with Sally" com três botões (Photos, Contacts, …) e uma frase escrita ao lado ("uma vez ligadas, as pessoas podem trocar várias coisas") chegam para explicar a ideia.
- **Grau de refinamento adequado** (*appropriate degree of refinement*): o esboço é **tão refinado como a ideia**. Ideia sólida, esboço mais definido; ideia genérica, esboço menos definido. O contraexemplo do slide é um telemóvel desenhado em perspetiva, sombreado, com etiquetas técnicas, para uma ideia que ainda era só "encostar os dois telemóveis": o desenho promete mais do que a ideia tem.
- **Abertura e liberdade vs. fechado e preciso** (*openness and freedom vs. tight and precise*): um bom esboço é **incompleto** e deixa espaço para criar ("3 toques simultâneos nos dois telemóveis", desenhado à mão com dois telemóveis e um dedo). Um desenho técnico de patente, com todas as peças numeradas, está **completo**: não deixa nada para fazer, por isso já não serve para explorar.

Definição **Atributos de um esboço (3): o efeito nas pessoas**

- **Sugere e explora, em vez de confirmar** (*suggest and explore rather than confirm*): mostra e provoca **o que podia ser**, não o que já está decidido.
- **Catalisador** (*catalyst*): **provoca conversa e discussão**. Um esboço é bom quando as pessoas pegam nele, escrevem por cima e propõem outra coisa.



O esboço como catalisador (slide 29): ao lado do diálogo "Alert" alguém colou uma nota "'Alert' soa intimidante" e outra "e se, em vez de diálogos modais, fosse uma notificação (toaster) que aparece uns segundos?", com três variações dessa ideia à direita. O esboço não foi aprovado nem reprovado: gerou ideias novas.

A lista completa (*wrap-up* do Módulo 04, slide 29): rápido, oportuno, descartável, abundante, vocabulário claro, resolução limitada, coerente com o estado do desenho, sugere e explora, catalisador. Para cada um, sabe dizer o que é numa frase e dar um exemplo do que o viola.


Um esboço não é um protótipo

Definição **Esboço vs. protótipo**

A diferença entre os dois é:

- um **contraste de propósito** (**sempre**): o **esboço serve para comunicar** (explorar e discutir ideias); o **protótipo serve para verificar** (testar se o desenho funciona);
- um **contraste de forma** (**normalmente, mas nem sempre**): o esboço costuma ser a lápis e o protótipo no computador, mas pode haver um protótipo em papel, ou um esboço feito numa ferramenta digital.

Não há uma fronteira nítida: é um **contínuo** (*continuum*), do esboço puro ao protótipo puro. *"Esboçar é sobre desenho da interface; prototipar é sobre teste da interface."*



Do esboço ao protótipo (Buxton, 2007). O eixo horizontal é o tempo e o vertical o investimento. A mancha começa larga e cor de laranja (esboço, "Design": muitas ideias em aberto) e estreita até ficar rosa (protótipo, "Usability": poucas ideias, já a ser testadas). A seta vermelha mostra que o investimento em cada artefacto cresce com o tempo; as setas curvas são as iterações, que continuam em todas as fases.

Os **esboços** servem a **ideação inicial**, nas fases iniciais do desenho (e dentro de cada fase); os **protótipos** servem para **captar e detalhar o desenho real**. As propriedades de cada um vêm aos pares, cada propriedade do esboço com a sua oposta no protótipo:

Esboço	Protótipo
evocativo (*evocative*)	didático (*didactic*)
sugere (*suggest*)	descreve (*describe*)
explora (*explore*)	refina (*refine*)
pergunta (*question*)	responde (*answer*)
propõe (*propose*)	testa (*test*)
provoca (*provoke*)	resolve (*resolve*)
tentativo (*tentative*)	específico (*specific*)
sem compromisso (*noncommittal*)	representação (*depiction*)

Em resumo (*wrap-up*): o esboço é evocativo, sugere, explora, pergunta, propõe, provoca; o protótipo é didático, descreve, refina, responde, testa, resolve, é específico.

Do desenho inicial ao desenho final. À medida que o desenho avança, o artefacto usado passa de muitos esboços a um sistema que funciona:

Fase do desenho	Artefacto
Gerar ideias e representações diferentes (*brainstorm*)	Muitos esboços
Escolher uma representação; definir o estilo da interface em traços gerais	Variações e detalhes em esboço
Walkthrough centrado nas tarefas e redesenho	Esboços ou protótipos de baixa fidelidade
Afinar a interface, desenho dos ecrãs	Protótipos de baixa a média fidelidade
Avaliação heurística e redesenho; testes de usabilidade e redesenho	Protótipos de alta fidelidade
Testes de campo limitados; testes *alpha/beta*	Sistemas a funcionar

Lê-se de cima (desenho inicial, early design) para baixo (desenho final, late design).

No projeto COL†, o calendário (Aula 1) segue esta tabela quase à letra: S3/S5 = muitos esboços e variações; Fase 1 (S6) = *cognitive walkthrough* sobre **esboços**; S7 = *wireframes*; Fase 3 (S9) = testes de usabilidade sobre o **protótipo interativo**. A única diferença é a **avaliação heurística** (Fase 2, S8): a tabela põe-na sobre protótipos de alta fidelidade, o COL sobre ***wireframes*** (média fidelidade). No projeto, vale o enunciado.

Fidelidade†: quão parecido o artefacto é com o sistema final, no aspeto e no comportamento. Baixa: papel, sem cores, sem interação real. Alta: parece e comporta-se quase como o produto.

Um esboço vs. uma maqueta gerada por IA

O Módulo 04 compara o esboço com uma maqueta (*mockup*) gerada por IA, usando os atributos acima. A maqueta gerada **falha precisamente nos atributos** que tornam o esboço útil:

O esboço	A maqueta gerada por IA
Rápido, descartável, abundante: dez numa hora, nenhum precioso	Parece acabada: o vocabulário errado para uma ideia em aberto
Resolução limitada: mostra a ideia, não os píxeis	Resolução muito acima do estado do conceito
Coerente com o estado do conceito	Uma única resposta polida, em vez de muitas diferentes
Sugere e provoca: as pessoas desenham por cima	Fecha a discussão: as pessoas reagem às cores, não à ideia
Feito por ti: consegues explicar cada traço	Não é teu: as decisões lá dentro não foram tomadas por ninguém

Regra da disciplina: imagens geradas por IA são opcionais e só servem para **ilustrar um conceito que o grupo já escolheu**, nunca como fonte de ideias (completa as regras de IA da Aula 1). A tabela acima explica porquê: além da questão ética, uma maqueta polida estraga a discussão que o esboço devia provocar.

O caderno de esboços (*sketchbook*)

Definição **Para que serve o caderno de esboços**

- Fazer *brainstorming* de **muitas ideias iniciais, boas e más**.
- Explorar e refinar ideias, **no geral e no pormenor**.
- Desenvolver **variações, alternativas e detalhes**.
- **Refletir** sobre como o raciocínio foi mudando ao longo do tempo.
- **Comunicar** ideias aos outros, mostrando-as.
- **Escolher** as que vale a pena desenvolver.
- **Registar** boas ideias que vês noutros sítios.
- Recortar imagens inspiradoras (de revistas, por exemplo).
- Fotografar, imprimir e colecionar fotografias inspiradoras.

Instrumentos. O **lápis** (barato, flexível, fácil de levar, na argola do caderno; leva sempre um contigo); a **borracha e o afia** (práticos, mas opcionais); **fita-cola, tesoura e cola** para colar objetos encontrados (não precisas de os levar sempre contigo; junta-lhes a **câmara do telemóvel**); **outros materiais**, desde que não atrapalhem.

Definição **Boas práticas do caderno de esboços**

- **Leva-o e usa-o com regularidade**: esboça em qualquer sítio, a qualquer hora. Só funciona se o tiveres contigo.
- **Enche as páginas**: uma ideia bem composta, uma série de desenhos relacionados, coisas que vês e que te dão ideias.
- **Esboça alternativas** (*getting the right design*): aspetos diferentes da interface, representações diferentes, contextos de uso diferentes…
- **Esboça detalhes** (*getting the design right*): esboços detalhados que desenvolvem as nuances da interface.
- **Anota os desenhos**: o que não consegues desenhar, texto complementar, de onde veio a ideia, a data…
- **Não apagues ideias e não o uses para outras coisas**: é o registo de todas as ideias em desenvolvimento, boas e más. Só para desenho.

As duas boas práticas "alternativas" e "detalhes" são os dois modos de Buxton explicados logo a seguir, em "*Getting the Design Right* vs. *Getting the Right Design*".

Não precisas de ser artista. *"Um desenho feio e tosco pode captar uma ideia tão bem como um bonito."* O exemplo do slide é uma página do caderno de Saul Greenberg: linhas tortas, pontos e setas, mas cheia de anotações ("o primeiro evento é mostrado repetido", "o detalhe do evento fica visível", "como uma parede em perspetiva, mas nas duas dimensões"). Os cadernos de artistas (estudos de figuras e de narizes, no slide 39) são mostrados com um sinal de proibido: **não é isso que se pede**.

Definição **O que se encontra num caderno de esboços (exemplos dos slides)**

- **Ideias, variações e anotações**: formatos possíveis para um relógio computador (de um estudante de *design* industrial); quatro versões diferentes de uma ideia lado a lado (caderno de Nicolai Marquardt).
- **Variações de desenho**: quatro comandos com disposições diferentes dos mesmos botões (do livro *Paper Prototyping* de Carolyn Snyder).
- **Visões gerais** (*overviews*): vários ecrãs numa página, com **setas a mostrar as relações e o fluxo** entre eles.
- ***Storyboards***: as **cenas-chave**, como numa banda desenhada (em *post-its*, numerados).
- **Transições de *storyboard***: ecrãs numerados (1 a 7) com o que o utilizador faz para passar de um ao seguinte ("selecionar um indicador", "clicar"…).
- **Cenários** (*scenarios*): **histórias de usos imaginados**; no slide, cinco cenários de uma tecnologia em ação, cada um num balão, com setas verdes a mostrar o que passa de um objeto para outro.

No COL usas três destes tipos já nas próximas semanas: **muitas alternativas por painel** na S3, **visões gerais** a ligar os painéis e **dois *storyboards*** de missões na S5 (Aula 1, calendário).

Pratica agora **Esboços antes da S3**

Exercício P.4 (inventado, a partir do Módulo 04 e do calendário do COL).
(a) Põe estes artefactos por ordem no contínuo esboço → protótipo e diz, para cada um, se serve sobretudo para **comunicar** ou para **verificar**: (1) um *wireframe* Figma com a posição exata de cada elemento, sem cor; (2) dez desenhos a lápis de um painel, feitos em 20 minutos; (3) o protótipo Figma clicável que 5 pessoas de fora vão testar; (4) um *storyboard* de uma missão em *post-its*.
(b) Na S3 um colega aparece com **uma** imagem gerada por IA do painel dele, com cores, ícones e números. Que atributos de um esboço falham? Que risco traz para a discussão do grupo? Que regra da disciplina quebra?
(c) Para cada fase de avaliação do COL (*walkthrough*, heurística, testes), diz que artefacto se usa e que fidelidade tem. Onde é que o COL se afasta da tabela "do desenho inicial ao desenho final"?
(d) Aquecimento (10 minutos, fora do COL): esboça **5 formas diferentes** de pôr o "*reset* do cronómetro" no relógio de ginásio da Aula 4. Cada esboço tem de ter **um mecanismo diferente**, não só os botões noutro sítio. No fim, confirma os atributos: rápido? coerente com o estado? anotado?
Soluções: P.4 (a), P.4 (b), P.4 (c), P.4 (d)

Getting the Design Right vs. *Getting the Right Design*

Bill Buxton cunhou esta distinção entre dois modos, complementares mas diferentes, de avançar num processo de desenho:

Definição **Getting the Design Right**

Pega-se numa ideia e **itera-se e desenvolve-se essa mesma ideia** repetidamente — como subir uma colina (uma "paisagem de qualidade" onde o topo representa a melhor versão possível daquela ideia).
Problema: fixa-se na primeira ideia. É uma "subida de colina local" (*local hill climbing*) — não há garantia de que se chegou ao topo mais alto possível (**máximo global**) em vez de apenas ao topo da colina mais próxima (**máximo local**).

Definição **Getting the Right Design**

Em vez de aprofundar uma só ideia, **exploram-se várias ideias em paralelo**, escolhendo depois as mais promissoras. Regra prática dada nos slides: gerar cerca de **5 ideias distintas** já é considerado o mínimo para uma primeira revisão formal. A forma concreta de fazer isto nesta disciplina é o **método 10x10** (10 conceitos diferentes, depois 10 variações do mais promissor), explicado passo a passo na Aula 3.

> "Um *designer* que apresentasse três ideias provavelmente seria despedido. Diria que cinco é o ponto de entrada para uma primeira revisão formal (destiladas de uma centena)… se estiveres só a defender uma, vais ser apanhado, e despedido… isto é sobre abertura de espírito, humildade, descoberta e aprendizagem. Se não estiveres genuinamente dedicado a essa abordagem, estás só a fazer batota." — Alistair Hamilton, VP Design, Symbol Technologies

Elaboração e redução

Definição **Elaborar, reduzir, repetir**

- **Elaborar**: gerar soluções — estas são as oportunidades.
- **Reduzir**: decidir quais valem a pena perseguir.
- **Repetir**: elaborar e reduzir de novo, sobre as soluções escolhidas.

Desenhar é escolher (*"Design is choice"*). Há dois espaços distintos onde há lugar para criatividade neste processo:

1. A criatividade de **enumerar opções significativamente distintas** entre as quais escolher.
2. A criatividade de **definir os critérios ou heurísticas** segundo os quais se fazem essas escolhas.

Os dois modos não se excluem†: usa-se **redução** (*Getting the Right Design*, entre várias ideias) para escolher em que ideia vale a pena investir, e depois **elabora-se em profundidade** (*Getting the Design Right*, dentro dessa ideia). O funil abaixo mostra essa alternância.


O funil de desenho

Ao longo de várias iterações, o processo alterna entre **geração** de novos conceitos e **convergência** (redução), com a granularidade a aumentar a cada iteração:

Iteração	Granularidade	O que acontece
Geral	Geral, conceitos gerais	Geração inicial de conceitos, depois primeira redução
Iteração 1	Grosseira, alternativas significativas	Adicionam-se novos conceitos, reduz-se de novo
Iteração 2	Média, desenvolvimento intermédio	Mais adições e reduções, a convergir
Iteração 3	Fina, refinamento detalhado	Última geração/redução → conceito selecionado

Cada iteração passa por: convergência (redução dos conceitos da iteração anterior) → geração (novos conceitos juntam-se aos que sobreviveram) → nova redução, num movimento em "zig-zag" até sobrar um único conceito selecionado no fim.

A visão de produto (Módulo 04, slide 24). O funil não acaba no desenho: é a primeira parte da vida de um produto, que continua em engenharia e vendas.



À esquerda, a visão sequencial: o desenho (vermelho) considera ***muitos desenhos em paralelo*** *e a redução filtra-os até convergirem; o semáforo verde marca o momento em que um (ou mais) desenhos recebem luz verde para passar à engenharia (verde) e, no navio, ao lançamento e às vendas. À direita, a visão integrada:* ***não há barreiras*** *entre as fases; desenho, engenharia, gestão e marketing, e vendas estão presentes ao mesmo tempo e trocam informação ao longo de todo o processo.*

A lição do slide é a da direita: o desenho não "entrega" um resultado à engenharia e desaparece; **deve haver interação entre muitos intervenientes diferentes** (desenho, engenharia, gestão e marketing, vendas) desde o início, o que liga à regra de considerar **todos** os stakeholders (T1).

Exemplo resolvido

Exemplo dado nos slides: evolução do design de telemóveis.
Os slides mostram duas "linhas" de evolução paralelas: uma de telemóveis com teclado físico (dos primeiros telemóveis simples até modelos como o BlackBerry, com "mudanças incrementais" entre cada geração), e outra que nasce de uma **"nova ideia"** — o ecrã tátil (do primeiro iPhone até modelos posteriores, também evoluindo por mudanças incrementais dentro dessa linha) — seguida de outra **"nova ideia"** mais recente, o ecrã dobrável.
A lição do exemplo: dentro de cada linha, o que acontece é sobretudo "Getting the Design Right" (afinar a mesma ideia geração após geração — subir a mesma colina). Mas os saltos entre linhas ("nova ideia") só aparecem quando alguém, em algum momento, voltou a explorar **muitas alternativas** em vez de continuar só a refinar o teclado físico — ou seja, fez "Getting the Right Design" outra vez, em vez de continuar a otimizar localmente uma ideia que já tinha esgotado o seu potencial.

T4 – Avaliação

Depois de desenhado e prototipado, é preciso responder a duas perguntas: "como vou saber que o meu modelo conceptual é suficientemente bom?" e "como vou saber que a imagem do sistema é boa?" A resposta é **avaliar**: construir um protótipo, usar medidas e procedimentos de avaliação adequados, medir, e avaliar (*assess*) os resultados.

No projeto, a sequência é **cognitive walkthrough → avaliação heurística → testes de usabilidade**: as três fases do COL ("Três fases, três avaliações", Aula 1). Como se conduz cada um fica para módulos seguintes.

> **Definição** **O que se avalia (avaliação de usabilidade)**
>
> **Não se está a avaliar um protótipo — está-se a avaliar um conceito.** O protótipo é só o veículo. A avaliação tem de ser **objetiva** e **mensurável**. Nesta disciplina: *cognitive walkthrough* sobre os **esboços**, avaliação heurística sobre os **wireframes**, testes de usabilidade sobre o **protótipo** — e **cada um precisa de missões escritas como *task flows***.

Task flows: como escrever as missões

Definição **Task flow**

Um ***task flow*** é **um objetivo** e a **sequência de passos** que um utilizador segue para o atingir.

- **Uma linha por passo**: o que o utilizador faz, o que o sistema mostra.
- Escrito **a partir do objetivo do utilizador, não da interface**: "libertar a âncora 3", e não "clicar no botão da âncora".
- **Cada dono de painel** escreve os *flows* das funcionalidades complexas do **seu** painel.
- Os *flows* tornam-se as **missões** do *cognitive walkthrough* e dos testes de usabilidade: os avaliadores seguem-nos passo a passo e **pontuam cada passo**.
- Termina com um **critério de sucesso** verificável.

Exemplo resolvido **Task flow dos slides (painel de monitorização da turbina eólica)**

Objetivo: verificar porque é que a âncora 3 não está a segurar e libertar o seu cabo.

1. Reparar no alerta do painel de estabilidade.
2. Abrir o detalhe da âncora 3.
3. Ler a tensão e a profundidade.
4. Escolher "libertar cabo".
5. Confirmar e ver a tensão baixar.

Sucesso: o alerta desaparece dentro da missão.

Exemplo resolvido **O mesmo formato aplicado à cantina (exemplo construído)**

Objetivo (da Mariana): garantir um prato vegetariano antes de sair da aula das 12h30.

1. Abrir a app — o sistema mostra o menu do dia com as doses restantes.
2. Tocar no prato vegetariano — o sistema mostra as horas de levantamento livres.
3. Escolher 12h45 — o sistema pede confirmação com o preço.
4. Confirmar — o sistema mostra o código de levantamento.

Sucesso: a reserva aparece em "As minhas reservas" com a hora 12h45.
Repara: cada passo diz o que **ela faz** e o que o **sistema mostra**; o objetivo está nas palavras dela ("garantir um prato vegetariano"), não nas da interface ("usar o ecrã de reservas").

Pratica agora **Missões do COL (item 3 do R1, S4)**

Exercício P.3 (projeto COL). Escreve **cinco missões** para o operador do COL no formato *task flow* acima: objetivo (nas palavras do operador), **situação de partida**, uma linha por passo (o que ele faz / o que o sistema mostra) e **critério de sucesso** verificável. As cinco têm de cobrir, no conjunto, uma situação **normal**, uma de **cheia** e **pelo menos uma avaria** de equipamento (o enunciado exige as três).
Pistas: o dia 2 de fevereiro de 2026 (Aula 1, projeto COL) é uma cheia pronta a usar. Para as avarias, a lista de estados obrigatórios está cheia delas (comporta bloqueada ou em modo manual local, descarga de fundo avariada, grupo indisponível, sensor suspeito). Pelo menos uma missão deve atravessar a **autorização do coordenador** e outra deve terminar numa **passagem de turno**.
Soluções: P.3

TPC (trabalho de casa) da Aula 2

A pergunta colocada nos slides é: qual a diferença entre *getting the design right* e *getting the right design*? A resposta está desenvolvida na secção correspondente acima — em resumo: a primeira aprofunda **uma** ideia até à exaustão (risco: ficar preso num máximo local); a segunda explora **várias** ideias em paralelo antes de escolher uma para aprofundar (o processo real de desenho intercala as duas, como mostra o funil de desenho).


Dicas finais do Módulo 02

- **Planear com antecedência.**
- **Usar sempre que possível metodologias sólidas e bem estudadas**: desenho conceptual, inquéritos contextuais, protótipos horizontais, entrevistas semiestruturadas, métodos de avaliação "*discount*" (avaliação heurística rápida e barata, sem grande aparato experimental).
- Prestar atenção nas aulas e usar os slides como referência.
- Usar as aulas de laboratório para discutir o projeto com o professor.

3 Aula 3
O procedimento de IPM: do problema ao protótipo

Criar uma IPM é um processo

Há um **problema** e é preciso encontrar uma **solução** — mas não num único salto: é uma **sequência de passos**, em que **cada passo produz evidência para o seguinte**. O Módulo 03 percorre essa sequência completa e mostra onde encaixa cada coisa já vista nas Aulas 1 e 2.



As oito etapas por ordem. A faixa de cima é a matéria do R1; a de baixo, a do PR2.

#	Etapa	Onde está explicada neste resumo
1	Formação do grupo / equipa	Aula 1, "Como os grupos funcionam" (inclui "Como criar a equipa")
2	Estudos exploratórios + stakeholders + marcos	Aula 2, T1 (stakeholders) e T2 ("Perceber o problema")
3	Recolher dados + agregar + concluir	Aula 2, T2 ("Racionalizar o processo: evidência") e métodos de T1.1
4	Estudar o utilizador + personas + tecnologia	Aula 2, T1.1, "Personas" e T2
5	Modelos conceptuais de desenho + decisões	Aula 2, T3 (pipeline, grelhas) + **método 10x10** (abaixo)
6	Protótipo	Aula 2, "Um esboço não é um protótipo" (o que os distingue, fidelidade por fase); a construção no Figma fica para módulos seguintes
7	Avaliação de usabilidade	Aula 2, T4 (inclui *task flows*)
8	Relatório final	Aula 1, "PR2"


A fronteira R1/PR2: o R1 vai até aos **modelos conceptuais e decisões** (etapa 5); o PR2 começa no **protótipo** (etapa 6) e inclui a avaliação de usabilidade e o relatório final.

No COL, o **R1 já inclui a 1.ª avaliação** (o *cognitive walkthrough* sobre os esboços, item 7 do R1). Não contradiz a fronteira: o walkthrough avalia os **esboços** (o conceito), não um protótipo; a heurística e os testes, sobre wireframes e protótipo, continuam no PR2.

No "meio" deste processo (entre os modelos conceptuais e o protótipo) está o passo em que se **criam muitas "soluções" diferentes**: é aí que entra o método 10x10. Nesta fase é preciso **fazer suposições** (*assumptions*), **fazer muitos esboços** (treinado no laboratório — o professor usa cartas de Pictionary para treinar esboços rápidos) e ser **rápido a esboçar**.

O método 10x10

> **Definição** **Método 10x10**
>
> **Gerar 10 conceitos de desenho diferentes; depois produzir 10 variações / detalhes do conceito mais promissor.** É a concretização de *Getting the Right Design* (explorar muitas ideias) seguida de *Getting the Design Right* (aprofundar a escolhida) — ver Aula 2. Tem **sete passos**, que alternam **expandir** e **reduzir** (o funil de desenho da Aula 2).



Definição Os 7 passos (1–4)

1. **Enunciar o desafio de desenho.** Qual é o problema a resolver? Quais são as necessidades do cliente? (Ex.: "produzir um sistema novo que tire partido de uma tecnologia em particular".)
2. **Gerar ≥ 10 conceitos de desenho diferentes** que respondam ao desafio (**fase de expansão**): *brainstorming*; ser o mais criativo e diverso possível; **não julgar os desenhos no momento da criação**; os esboços devem captar a **essência** da ideia, não os detalhes.
3. **Reduzir o número de conceitos** (**fase de redução**): rever todos os desenhos; descartar os que não têm mérito; explicar os restantes a outras pessoas e pedir *feedback*; recolher as reações (incluindo as tuas). **OU**, com base na reflexão, **repetir o passo 2** (melhorar).
4. **Escolher o(s) conceito(s) mais promissor(es)** — é o teu ponto de partida. **Não deites fora os outros desenhos!** (Nota do professor: dos 10 iniciais podem ficar, por exemplo, 6.)

Definição Os 7 passos (5–7)

5. **Produzir 10 detalhes / variações dos conceitos sobreviventes**: explorar o conceito; gerar formas diferentes de o concretizar; ir mais fundo numa direção particular (mostrar os detalhes). (Nota do professor: expande-se **o melhor** — **ou** os 6 sobreviventes — com 10 hipóteses/variações **para cada um**.)
6. **Apresentar as ideias a um grupo**: pedir *feedback* (o que é positivo, o que se pode melhorar) e sugestões de redesenho. ("Café e donuts são bem-vindos.")
7. **À medida que as ideias mudam, esboçá-las**: ou seja, voltar ao passo 1 (ou 4), mas **mais fundo no funil de desenho**.

Não confundir as duas "dezenas": o primeiro 10 são **conceitos diferentes** para o mesmo desafio (largura); o segundo 10 são **variações** de um conceito já escolhido (profundidade). Dez variações da mesma ideia no passo 2 **não** contam como dez conceitos: seria voltar ao máximo local (Aula 2).

Exemplo trabalhado do 10x10: ligar dois telemóveis


O exemplo dos slides é adaptado de *Sketching User Experiences: The Workbook* (Greenberg et al.). Segue os passos um a um.

Exemplo resolvido **Passo 1: o desafio e as suposições**


Desafio: como podem duas pessoas ligar os seus dispositivos móveis para trocar informação (ex.: transferir fotografias) **sem recorrer a caixas de diálogo** ou outros pedidos tediosos da interface?
Suposições (*assumptions*) feitas para poder avançar:

- o dispositivo deteta telemóveis próximos;
- inicialmente, os telemóveis conseguem comunicar de forma limitada;
- as duas pessoas podem fazer uma **ação que ambos os telemóveis reconhecem como um "aperto de mão"** (*handshake*), confirmando que querem uma ligação completa — ou seja, explora-se uma **convenção social**: ambos concordam em fazer alguma coisa.


Passo 2 — gerar 10 conceitos concorrentes. Repara que cada esboço capta só a **essência** (sem detalhes de ecrã) e que os 10 usam **sensores diferentes** (teclado, acelerómetro, ecrã tátil, microfone, câmara, sensor de luz) — é isso que os torna realmente distintos:




i) palavra-chave combinada




ii) imitar um padrão de rotação




iii) traçar através dos ecrãs




iv) dizer um comando




v) padrão de flash de um telemóvel




vi) chocar os dois telemóveis (bump)



vii) sequência musical



viii) padrões claro/escuro



ix) três toques simultâneos




x) fotografar um elemento do outro telemóvel

i) ambos escrevem uma palavra combinada; ii) um roda o telemóvel num padrão que o outro imita (acelerómetro); iii) traçar uma linha através dos dois ecrãs lado a lado num só gesto; iv) dizer um comando captado pelos dois microfones; v) padrão de flash LED captado pela câmara do outro; vi) chocar os telemóveis ("bump" — o acelerómetro dos dois deteta a mesma vibração); vii) som musical tocado num e captado pelo outro; viii) encostar os ecrãs num padrão, ambos detetam o mesmo padrão claro/escuro no sensor de luz; ix) três toques simultâneos nos dois telemóveis; x) fotografar um elemento identificador no telemóvel do outro.


Exemplo resolvido **Passos 3 e 4: reduzir e escolher**

Tema comum a todos os conceitos: as duas pessoas fazem uma ação que os dois telemóveis reconhecem como "aperto de mão" — a convenção social das suposições.
Repetir? Antes de reduzir, pergunta-se se vale a pena criar outras variações a partir desta noção, ou explorar **outros temas** (é o "OU repetir o passo 2" do passo 3).
Escolher (reduzir): as **câmaras são o denominador comum mais baixo** — praticamente todos os telemóveis têm uma, ao contrário de sensores de luz ou de acelerómetros fiáveis. Por isso escolhe-se o **conceito x**: tirar uma fotografia de um elemento identificador no telemóvel da outra pessoa. (O critério de escolha — disponibilidade da tecnologia — é um exemplo de heurística para decidir; relembra "desenhar é escolher", Aula 2, e o vértice **Tecnologia** do triângulo mágico.)


Passo 5 — detalhar o conceito escolhido (três esboços em sequência, a mostrar a interação passo a passo):



1) ambos abrem a app Connect!




2) um fotografa o ecrã do outro




3) ligados: trocar fotos, contactos...

1) a Sally e o Fred abrem ambos a app "Connect!", que mostra "um de vocês tire uma fotografia ao ecrã do outro" e um código visual; 2) uma pessoa fotografa o ecrã do outro; 3) já ligados ("Connected! with Sally"), podem trocar fotografias, contactos, etc.


…e as variações do mesmo conceito (ainda passo 5 — formas diferentes de concretizar "reconhecer o outro com a câmara"):




padrões a piscar



marcas fiduciárias (ambos fotografam)



panorama cooperativo



a mesma fotografia

Padrões a piscar nos dois ecrãs, reconhecidos pelas duas câmaras (ou luz estroboscópica); marcas fiduciárias (tipo código) na capa, fotografadas — para mais segurança, ambos os telemóveis teriam de o fazer; panorama cooperativo (uma pessoa começa um panorama, a segunda continua, a terceira completa); os dois fotografam a mesma coisa ao mesmo tempo.


> **Definição** **Sinopse do exemplo: boas práticas de esboço**
>
> Criar **muitas ideias**; **esboçar muito**; usar **bom material**; fazer **bom uso do espaço** (da folha); criar **legendas**; criar **sequências de ações do utilizador** (como os três esboços do passo 5); usar **cor**; usar **setas**; **avaliar e fazer evoluir** as ideias.

> **Pratica agora** **Aplicar o 10x10 ao projeto da cantina**
>
> Pega no desafio "a Mariana quer garantir o almoço sem perder tempo de estudo" e faz **só os passos 1 e 2**: escreve o desafio e as tuas suposições, e esboça 10 conceitos **com mecanismos diferentes** (não 10 versões da mesma app). Depois, aplica uma grelha de avaliação (Aula 2, T3) para reduzir. Confirma no fim: consegues dizer, para cada par de conceitos, **o que os torna diferentes**? Se dois só diferem na cor do botão, contam como um.
>
> *Soluções: Cantina, Cantina, Cantina, Cantina*

Exemplo de projeto de anos anteriores: a turbina eólica offshore

Os slides mostram um projeto de um ano anterior: a interface de controlo de uma **turbina eólica offshore flutuante** (plataforma no mar, presa ao fundo por âncoras a cerca de 300 m de profundidade). Os esboços iniciais do quadro mostram configurações de plataformas ("3 linhas de 3"), a turbina com os cabos das âncoras, e a plataforma vista de cima e de lado. O componente principal é a **nacelle** (a "cabeça" no topo da torre, com o gerador, a caixa de velocidades e o controlador); as pás mudam de ângulo (*pitch*) e a nacelle roda para o vento (*yaw*).

O ponto importante é a forma como o problema foi **decomposto**: do sistema inteiro para **5 problemas** (um por painel/membro do grupo), e de cada problema para **perguntas cada vez mais detalhadas**:



Exemplo resolvido **O que este exemplo ensina sobre o procedimento**

- **Decompor em painéis** liga diretamente à regra "um painel por membro" (Aula 1): cada membro fica dono de um dos 5 problemas, e é ele que escreve os *task flows* das funcionalidades complexas desse painel (Aula 2, T4) — o *task flow* da âncora 3 visto em T4 é precisamente do painel de estabilidade deste projeto.
- **Detalhar em perguntas** ("+ detalhe", "+++ detalhe") é a forma de **perceber o problema** antes de desenhar: para "estabilizar a plataforma com as âncoras" o grupo chegou a 9 perguntas concretas (como representar a estabilidade em 2D/em 2 eixos? a partir de que ponto há ameaça? como gerir a estabilidade com as âncoras? como monitorizar 6 ou 8 âncoras? como entra a profundidade? que ações — libertar/recolher/soltar cabo? âncoras presas? automático vs. manual?). Cada pergunta é uma fonte natural de conceitos para o 10x10.
- Os esboços de quadro branco mostram o nível esperado numa sessão: rápido, com legendas e setas, uma ideia por esboço.

Pergunta final do módulo

"Na próxima aula prática, o que vais fazer primeiro?" — A resposta segue a sequência do procedimento: primeiro a **etapa 1** (garantir que o grupo está formado e organizado: canais de comunicação, papéis, líder da sessão) e logo a seguir a **etapa 2** (perceber o problema: stakeholders, estudos exploratórios, marcos). (Nota adicional: é a interpretação coerente com o procedimento; o slide só deixa a pergunta.)

Aula 4

4 Introdução à IPM: porquê, como falham as interfaces, e porque se esboça

O Módulo 04 (25 set 2026) tem quatro tópicos: **porquê IPM**, **introdução à IPM**, **como falham as interfaces** e **esboçar**. Os três primeiros são matéria nova e estão nesta aula. O quarto aprofunda o que o Módulo 02 já dizia sobre esboços, por isso foi **fundido na secção "Esboçar" da Aula 2** (ver a tabela no fim desta aula).

Porquê IPM?

As máquinas melhoram exponencialmente; as pessoas não

Definição **Lei de Moore vs. "lei de Darwin"**

- **Lei de Moore:** a velocidade, o tamanho e o custo dos computadores melhoram **exponencialmente** (o número de transístores num chip duplica a intervalos regulares).
- **"Lei de Darwin"** (nome irónico do slide): os **sentidos, o cérebro e as mãos** das pessoas são **os mesmos do ano 0**. As capacidades humanas são uma linha horizontal.

O fosso entre as duas curvas é onde vive o desenho de interação. Cada ano, a máquina consegue fazer e mostrar mais, mas a pessoa continua a ter os mesmos dois olhos, a mesma memória curta e os mesmos dez dedos. Quem desenha a interface é quem faz caber uma coisa na outra.

Em 2026 o slide junta **mais uma curva**: interfaces **geradas por máquinas**, mais depressa do que alguém as consegue avaliar.

Além do fosso, há **três razões** para a IPM ser cada vez mais importante:

1. **O estrangulamento mudou de sítio.** Computação é barata e abundante; a **atenção, o tempo e a compreensão humanas não são**. A interface define o teto do que toda essa computação vale para uma pessoa.
2. **Hoje toda a gente é utilizador.** Em 1965 havia uns milhares de computadores, com operadores treinados e manuais. Em 2026 são **mais de cinco mil milhões de pessoas, sem formação e sem manual**. O desenho tem de levar o conhecimento consigo.
3. **Os erros custam mais.** Ecrãs controlam carros, bombas de infusão, redes elétricas e **comportas de barragens**. Um número mal lido num ecrã já não é uma chamada para o apoio técnico: **é um incidente**.

Onde o fosso aparece primeiro: os dados

Hoje são as máquinas que produzem a maior parte dos dados, e produzem-nos **para outras máquinas** (no slide: uma t-shirt com sensores, sensores ligados a um *tablet*). Ao mesmo tempo, surgiram **novas formas de interagir**: toque (2007), voz (2011–2014), óculos de realidade virtual/aumentada (2019, 2024), interfaces de conversa e agentes (2022–2026). Estas mudaram **o como, não o quem**: do outro lado continua uma pessoa.

Cada um dos "V" do *big data* é, na verdade, **uma pergunta de interface**:

V	A pergunta de interface
Volume	Milhões de leituras. Quais são as poucas que a pessoa precisa de ver **agora**?
Velocidade (*velocity*)	Valores novos a cada segundo. Redesenhar o ecrã sempre, ou só alertar quando algo muda?
Variedade (*variety*)	Números, mapas, vídeo, alarmes. Como partilham um ecrã sem lutarem entre si?
Veracidade (*veracity*)	Um sensor pode avariar. Como mostra o ecrã **quanto se pode confiar** num valor?
Variabilidade (*variability*)	Um dia normal e um dia de cheia. O mesmo ecrã deve ter o mesmo aspeto nos dois?

"Seja o que for que as máquinas produzam, uma pessoa ainda tem de o ver, perceber e agir. Esse é o trabalho."

Ligação ao COL†: os cinco V são, quase palavra por palavra, perguntas que o COL tem de responder. **Variabilidade**: situações **normais** e de **cheia**. **Veracidade**: o estado **sensor suspeito**. **Velocidade**: caudais e níveis mudam ao minuto. **Volume** e **variedade**: duas barragens, comportas, grupos, níveis, previsões e câmaras em dois monitores e uma parede.

Investimento em IPM: de onde vem o próximo crescimento

O slide mostra duas curvas em **S** cruzadas: o **investimento atual** (a GUI, interface gráfica) e o **crescimento futuro** (a próxima curva). Por baixo, ecrãs cada vez maiores: 1”, 4”, 10”–20” (a GUI), 42”–61”, 72”+.


> **Definição** **Como ler as curvas em S**
>
> Cada tecnologia é uma curva em S: no início rende pouco, depois rende muito, e no fim **dá cada vez menos por cada euro a mais**. A curva seguinte começa com **uma nova forma de mostrar e manipular informação**, não com chips mais rápidos.
>
> - **Investimento atual: a GUI.** Desde 1981: ecrãs maiores, mais píxeis, retornos cada vez menores. Um ecrã de 72” não duplica a tua produtividade (mas aumenta-a).
> - **Crescimento futuro: a próxima curva.** Cada nova forma de mostrar e manipular informação abriu um mercado que chips mais rápidos não abriram:
>   - **GUI e rato (1984–1995):** a computação chegou a todas as secretárias, não só aos especialistas;
>   - **multitoque (2007):** em 2011 já se vendiam mais *smartphones* do que PCs;
>   - **interfaces de conversa (2022):** 100 milhões de utilizadores em dois meses, **sem hardware novo**.
>
> **A próxima curva começa na interface.** Isso faz da IPM uma **decisão de investimento**, não um acabamento final.

O investimento já lá está: **cerca de metade do código e do tempo de desenvolvimento** de uma aplicação típica vai para a interface com o utilizador (**Myers e Rosson, 1992**).

Introdução à IPM

O que é o desenho de interfaces

> **Definição** **Desenho de interfaces (user interface design)**
>
> **Métodos e teorias para, de forma iterativa, desenhar, implementar e avaliar a interação humana com um computador.**
> O desenho é o que fica no meio de um triângulo com **pessoas** (*humans*), **tarefas** (*tasks*) e **tecnologia** (*technology*): são as escolhas que fazem os três encaixar. E faz-se **iterativamente**.



O triângulo da IPM: o desenho só faz sentido em relação às pessoas que vão usar o sistema, às tarefas que querem fazer e à tecnologia disponível. (É parecido com o triângulo mágico da Aula 2, mas não é o mesmo: lá os vértices são objetivos, tecnologia e utilizador.)

Exemplo resolvido **O Multibanco visto pelo triângulo (exemplo dos slides)**

- **Pessoas:** qualquer pessoa dos 15 aos 85 anos. Com pressa, na rua, ao sol ou de noite, com alguém à espera atrás.
- **Tarefas:** levantar dinheiro, pagar uma conta, ver o saldo. Raras, curtas, e um erro custa dinheiro a sério.
- **Tecnologia:** um ecrã pequeno, um teclado numérico, uma ranhura para o cartão, outra para as notas. Sem rato, sem teclado, sem apoio ao cliente.
- **Desenho:** as escolhas que fazem os três encaixar: as palavras no ecrã, a ordem dos passos, os bips. **Porque é que o cartão sai antes do dinheiro?** Porque as pessoas vão-se embora quando têm **aquilo que vieram buscar** (o dinheiro) e esquecem-se do resto. Se o dinheiro saísse primeiro, o cartão ficava na máquina.
- **Iterativamente:** nada disto era óbvio quando o primeiro Multibanco (ATM) abriu, em 1967. **Cada passo foi aprendido a ver pessoas a usá-lo e a falhar.**

Alguns marcos da história da IPM

Ano	Inovação
1963	Manipulação direta de objetos (Sutherland, *Sketchpad*)
1965	O rato (Engelbart)
1979	A folha de cálculo (*VisiCalc*, Bricklin e Frankston)
1981	A metáfora do ambiente de trabalho (*desktop*; Xerox Star)
1991	A Web e o navegador
2007	iPhone: o multitoque como forma principal de entrada
2010	iPad. Kinect: o corpo como comando
2011–2014	Assistentes de voz (Siri, Alexa)
2019, 2024	Óculos de realidade virtual e aumentada (Quest, Vision Pro)
2022	Interfaces de conversa com LLMs (ChatGPT)
2025–2026	Interfaces com agentes: **o sistema age, a pessoa supervisiona**

A IPM é interdisciplinar

A interface é o sítio onde **duas famílias de disciplinas** se encontram. Um estudante de Informática vem da coluna da esquerda; cada decisão de desenho no projeto vai buscar algo à da direita, quer se saiba quer não.

Do lado da máquina	Do lado humano
Computação gráfica	Arte, *design* gráfico e tátil: estética (disposição, cor, escolha de ícones, sensação ao toque)
Sistemas operativos	Sociologia e antropologia: comportamento de grupo e cultural
Linguagens de programação	Psicologia e cinesiologia: comportamento **cognitivo, percetivo e motor**
Ambientes de desenvolvimento	**Capacidades humanas** para usar e aprender máquinas
Redes; engenharia de software … e cada vez mais: *design* industrial e de produto, processamento de média digitais, robótica	

Nota do professor: esta disciplina existe para cobrir a **coluna da direita**; a da esquerda já está coberta pelo resto do curso.

O que faz disto IPM?

O slide define a IPM por **quatro assuntos**, cada um com um exemplo e **a forma como falha**:

> **Definição** **Os quatro assuntos da IPM (1–2)**
>
> **1. Desempenho conjunto de tarefas por pessoas e máquinas.** *Exemplo:* o GPS do carro calcula o caminho; a pessoa conduz e avalia a estrada. **Decidir quem faz o quê é o desenho.** *Como falha:* quando a máquina fica com a parte fácil e deixa à pessoa a difícil. Um assistente de condução que guia durante horas e espera que a pessoa retome o controlo em dois segundos. **Vigiar uma máquina é o que as pessoas fazem pior.**
> **2. Comunicação: da máquina para a pessoa, e de pessoa para pessoa através da máquina.** *Exemplo:* "Error 0x80070057" vs. "O nome do ficheiro não pode conter /". Os vistos azuis: a máquina diz a alguém que leste a mensagem. *Como falha:* a máquina fala por códigos e bips. Os vistos azuis são **um estado, não uma mensagem**, mas são lidos como mensagem: "visto às 14:02, sem resposta". Um estado técnico torna-se uma afirmação social, e **ligada por omissão**.

> **Definição** **Os quatro assuntos da IPM (3–4)**
>
> **3. Métodos de desenho: especificar, desenhar, implementar e avaliar interfaces.** *Exemplo:* nesta disciplina, personas, esboços, protótipo Figma, *cognitive walkthrough*, avaliação heurística, testes com utilizadores reais. *Como falha:* o passo que costuma ser saltado é a **avaliação**. "Funciona para mim" não é um teste: **quem desenvolve não é o utilizador**.
> **4. Compromissos (*trade-offs*) de desenho.** *Exemplo:* simples vs. completo (um comando com 6 botões ou com 60). Seguro vs. rápido ("Tem a certeza?" antes de cada apagar). *Como falha:* quando "completo" ganha a "simples": o relógio de ginásio (abaixo), oito funções em quatro botões, e ninguém encontra o *reset*. Quando "seguro" ganha a "rápido": um aviso antes de cada apagar, e toda a gente carrega em OK sem ler.

"Todas as linhas acabam numa falha." É a ponte para o tópico seguinte: como falham as interfaces, e como ver isso antes dos utilizadores.

Como falham as interfaces

The Design of Everyday Things (Don Norman)


O livro de referência deste tópico é ***The Design of Everyday Things***, de **Don Norman** (leitura opcional). A capa tem um bule com o bico do mesmo lado da asa: um objeto que não se consegue usar.

A psicopatologia dos objetos do dia a dia (título de um capítulo de Norman) são as frustrações típicas com objetos comuns:

- um engenheiro não consegue perceber como aquecer duas chávenas de leite com café no micro-ondas da empresa;
- quantos conseguem programar, ou usar todas as funções, do comando da smart TV e da *box*, do ecrã tátil do carro, da placa de indução, da máquina de lavar e secar, da aparelhagem (de casa ou do carro), de uma folha de Excel…?

A foto do slide é uma **misturadora termostática** de duche: dois manípulos cromados iguais, sem marcas visíveis. Qual regula a temperatura e qual o caudal? Para que lado é mais quente? Só se descobre experimentando, debaixo de água.

Os primeiros tratores e o "erro do condutor"



Terreno típico: sem pavimento, irregular, inclinado. O desenho original tinha o ***centro de gravidade alto*** *e as* ***rodas pouco afastadas*** *(distância entre eixos curta). Os tratores capotavam. Chamava-se a isso "erro do condutor"… mas os acidentes tornaram-se raros quando o desenho passou a ter* ***centro de gravidade baixo e rodas mais afastadas****.*

Se mudar **só o desenho** (e não os condutores) fez desaparecer os acidentes, então o erro não era do condutor: era de um desenho que **ignorou o terreno, o centro de gravidade e a distância entre eixos**.

> **Definição** **As duas lições da psicologia dos objetos do dia a dia**
>
> **Lição 1: o mito do erro humano.** A maior parte das falhas dos sistemas pessoa-máquina deve-se a:
>
> - **desenhos fracos**, que não reconhecem as **capacidades** das pessoas (o que elas fazem bem, +), e
> - às **falibilidades** das pessoas (o que elas fazem mal, −), que o desenho também não teve em conta.
>
> É isto que dá origem a aparente "**mau uso da máquina**" e "**erro humano**".
>
> **Lição 2: um bom desenho tem em conta as limitações humanas.** (Lembra a lei de Moore vs. a "lei de Darwin": as pessoas não vão mudar; é o desenho que tem de se adaptar.)

O comando do projetor de diapositivos Leitz

O comando tem **um único botão**. Pergunta do slide: como se avança? E como se recua? A resposta está no **manual de instruções**: **toque curto = diapositivo seguinte; toque longo = diapositivo anterior.**

O problema: as duas funções estão no mesmo botão e **só a duração do toque** as distingue. Nada no comando mostra que recuar existe; ninguém adivinha a regra sem ler o manual; não se sabe **quanto tempo** é "longo"; e quem quer avançar mas segura o botão um pouco demais **recua**, e pensa que foi ele que se enganou (lição 1). (O redesenho fica para o exercício P.5 abaixo.)

Funções escondidas, ontem e hoje

Exemplo resolvido **O telefone de escritório (anos 90) e a alavanca do limpa-vidros (2026)**

O telefone de escritório: um teclado numérico com ∗ e #. Dezenas de funções escondidas atrás de códigos: ∗72 + número = reencaminhar todas as chamadas.

- Consigo lembrar-me do código?
- Se o marcar, como sei que funcionou?
- Como me lembro de que deixei as chamadas reencaminhadas?

A alavanca do limpa-vidros: uma alavanca, **sete funções**: uma passagem, intermitente, lento, rápido, lavar, limpa-vidros de trás, "auto". (No desenho do slide: rodar o anel = intervalo; para cima = lento, rápido; para baixo = uma passagem; puxar = lavar; empurrar = vidro de trás; "auto" no anel.)

- Consigo lembrar-me de qual direção faz o quê? **Muda de marca para marca.** Num carro japonês as alavancas estão trocadas: queres fazer pisca e ligas o limpa-vidros.
- Deixei-o ligado? O "auto" fica ligado, e o limpa-vidros arranca sozinho na estação de lavagem.

"OK, vou ler o manual. Página 212, 'Comando do limpa e lava-vidros'. Onde está o manual?"

Trinta anos de diferença, as mesmas três falhas — uma grelha para analisar qualquer interface (o comando Leitz acima, o relógio de ginásio abaixo):

1. **funções que não se veem** (estão lá, mas nada na interface as mostra);
2. **códigos que não se conseguem lembrar** (combinações arbitrárias que é preciso saber de cor);
3. **um estado que não se consegue verificar** (o sistema está num modo, reencaminhado ou em "auto", e nada o mostra).

As três preocupações da IPM: informação, apresentação, interação

Definição **A lista de verificação da IPM**

1. **Informação:** *que* informação mostrar ao utilizador? No carro: velocidade e avisos, **sempre**; pressão dos pneus, **só quando interessa**.
2. **Apresentação** (*display*): *como* mostrar essa informação? Um ponteiro mostra uma variação **num relance**; um número **tem de ser lido**. Vermelho **só para perigo**.
3. **Interação:** *como* manipular e interagir com a informação? Um botão rotativo de volume encontra-se **pelo tato** a 120 km/h; um menu num ecrã tátil não.

O professor pede para usar esta lista **em cada painel do trabalho prático**.

Pergunta para a turma (slide 19): a partir de janeiro de 2026, o Euro NCAP (o programa europeu que classifica a segurança dos carros) tira pontos aos carros que põem os piscas, o limpa-vidros, a buzina, os quatro piscas e a chamada SOS num ecrã tátil. O que correu mal, em termos de IPM? (É a alínea (a) do exercício P.5, abaixo.)

Exemplo resolvido **O relógio de ginásio pela lista de verificação (slide 20)**

O relógio do slide tem um ecrã LCD com três linhas e **quatro botões** (na foto leem-se "LIGHT" e "SET" nos botões de um lado). Funções:

- hora (horas, minutos, segundos); data (ano, mês, dia, dia da semana);
- luz;
- cronómetro: iniciar, parar, *reset*;
- alarme: acertar a hora, ligar/desligar;
- Hora 1 e Hora 2 (dois fusos);
- acertar a data (A/M/D); acertar a hora (H:M).

Contar as ações. Ver hora, ver data, luz, iniciar, parar, *reset*, acertar o alarme, ligar/desligar o alarme, trocar Hora 1/Hora 2, acertar o ano, o mês, o dia, a hora e os minutos: são **14 ações** (sem contar "subir" e "descer" um valor ao acertar). Com 4 botões, cada botão tem de fazer, em média, $14/4 = 3{,}5$ coisas. Isto só se consegue com **modos** (o mesmo botão faz coisas diferentes consoante o modo) e com **toques longos ou combinações** de botões.

Informação. O ecrã mostra hora, data e dia da semana ao mesmo tempo ("9:42 41", "Yr 16", "FRI 02 1"), mais pequenos indicadores ("TIME", "HRM"). O modo atual aparece em letras minúsculas num canto: é a informação mais importante para saber o que cada botão faz, e é a menos visível.

Apresentação. Algarismos de 7 segmentos, legíveis para a hora, mas as abreviaturas ("Yr", "FRI") e os indicadores pequenos têm de ser **lidos** com atenção, o que é difícil a meio de um treino.

Interação. É aqui que falha, e com as três falhas da secção anterior:

1. **funções que não se veem:** nada no relógio diz que o *reset* existe nem onde está (por isso "ninguém encontra o *reset*", slide 11);
2. **códigos que não se lembram:** os toques longos e as combinações de que falámos acima (do género "segurar SET uns segundos para acertar" ou "carregar em dois botões ao mesmo tempo"; o slide não diz quais são as deste relógio) são códigos tão arbitrários como o ∗72 do telefone;
3. **estado que não se verifica:** em que modo estou? O alarme está ligado? A Hora 2 está ativa? Só um ícone minúsculo, ou nada.

Conclusão: é o compromisso "simples vs. completo" a correr mal (o quarto assunto da IPM): o relógio ficou **completo** e perdeu o **simples**, e o custo vai todo para a pessoa.

A psicologia dos objetos do dia a dia: conclusão

- Muitos dos chamados "erros humanos" e "mau uso da máquina" são, na verdade, **erros de desenho**.
- Quem desenha ajuda as coisas a funcionar dando-lhes um **bom modelo conceptual** (Aula 2, T3: funcionalidade, modelo conceptual e imagem do sistema).
- Quem desenha decide um conjunto de utilizadores como **público** do desenho: **as personas** (Aula 2).
- Mas **desenhar é difícil**, por muitas razões que vão além do desenho (custos, prazos, tecnologia, interesses dos stakeholders: o triângulo mágico da Aula 2).
- **É preciso experimentar e testar várias vezes!** (O ciclo de desenho iterativo, Aula 2.)

O slide ilustra com **portas com uma placa "PUSH"** (empurrar): uma tem um puxador vertical, a outra uma pega. Uma pega convida a **puxar**; se a porta abre a empurrar, a placa é um remendo para um erro de desenho. Pela lição 1, quem puxa a porta não se enganou: foi a porta que lhe disse para puxar.

Portas de Norman† (do livro de Norman, não está nos slides): Norman chama **sinalizador** (*signifier*) a qualquer sinal que diz à pessoa que ação é possível e onde; a forma da pega é um sinalizador (diz "puxa"). Quando a forma contradiz a ação real, nenhuma placa resolve bem o problema, porque as pessoas reagem à forma antes de lerem a placa.

Pratica agora **Analisar interfaces que falham**

Exercício P.5 (perguntas dos slides do Módulo 04 e inventadas a partir deles).
(a) A pergunta do slide 19: o Euro NCAP tira pontos, desde janeiro de 2026, aos carros que põem piscas, limpa-vidros, buzina, quatro piscas e chamada SOS num ecrã tátil. O que correu mal em termos de IPM? Usa a lista **informação / apresentação / interação** e as **três falhas** das funções escondidas.
(b) O comando do projetor Leitz (um botão; toque curto avança, toque longo recua). Diagnostica-o com as três falhas e propõe um redesenho que as resolva, justificado pela lista de verificação.
(c) A porta com puxador e placa "PUSH". Porque precisa da placa? De quem é a culpa quando alguém puxa (lição 1)? Que mudança de desenho torna a placa desnecessária?
Soluções: P.5 (a), P.5 (b), P.5 (c)

Esboçar: onde ficou o quarto tópico

O quarto tópico do Módulo 04 (*Sketching*, adaptado de *Sketching User Experiences*) abre com *"We want you to fail fast"*: **os esboços tornam o falhar barato**, que é exatamente o que este tópico pede depois de se ver como as interfaces falham. Como aprofunda a secção "Esboçar" da Aula 2, o conteúdo foi fundido lá:

Conteúdo do Módulo 04	Onde está neste resumo
"Falhar depressa", porquê desenhos maus	Aula 2, "Esboçar", "Porque esboçar?"
A visão de produto (desenho, engenharia, vendas)	Aula 2, "O funil de desenho"
Atributos de um esboço (1), (2) e (3); detalhe mínimo, refinamento, abertura	Aula 2, "Os atributos de um esboço"
Esboço vs. protótipo; propriedades; do desenho inicial ao final	Aula 2, "Um esboço não é um protótipo"
Esboço vs. maqueta gerada por IA; regra da disciplina	Aula 2, "Um esboço vs. uma maqueta gerada por IA" (e Aula 1, regras de IA)
O caderno de esboços: para quê, instrumentos, boas práticas, exemplos	Aula 2, "O caderno de esboços"